

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การออกแบบและสร้างเครื่องหั่นย่อยฟางอัดฟ่อน

สำหรับการทำอาหารผสม

DESIGN AND FABRICATION OF STRAW CHOPPER

FOR TOTAL MIXED RATION



โดย

นาย พรชยุด

สังขนาท

นาย พิสิทธิ์

ศรีคันสนีย์

นางสาว ภาวิตา

วีไลลักษณ์

เลขหมู่.....

เลขทะเบียน..... **62702**

วัน,เดือน,ปี..... **21 ส.ค. 2549**

b.....
i.....

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2548

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริญญาานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องหั่นย่อยฟางอัดฟ่อนสำหรับการทำอาหารผสม


Design And Fabrication Of Straw Chopper For Total Mixed Ration

ผู้จัดทำ

นาย พรชยุต สังขนาท รหัสประจำตัว 45010508


นาย พิสิษฐ์ ศรีสันตนิย รหัสประจำตัว 45010551

นางสาว ภาวิตา วิไลลักษณ์ รหัสประจำตัว 45010588



..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ.ดร. วินัย กล้าจริง)



..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(รศ. เกียงศักดิ์ สุวรรณโพธิ์ศรี)



..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ. พิชิต กิตตินนท์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## การออกแบบและสร้างเครื่องหั่นข่อยฟางอัดฟ่อนสำหรับการทำอาหารผสม

พรชยุด สังขนาท 45010508

พิสิษฐ์ ศรีตันสนีย์ 45010551

ภาวิดา วิไลลักษณ์ 45010588

ผศ.ดร. วินัย กล้าจริง อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. เกรียงศักดิ์ สุวรรณโพธิ์ศรี อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.พิชิต กิตตินนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2548

### บทคัดย่อ

การศึกษารออกแบบและสร้างเครื่องหั่นข่อยฟางอัดฟ่อน มีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ส่วน ซึ่งประกอบด้วย ถังบรรจุฟ่อนฟาง ชุดใบมีด และใบพัดที่ใช้เป่าลม โดยมีหลักการทำงานของเครื่องคือ เมื่อนำเอาฟางฟ่อนมาใส่ลงในถังบรรจุ เครื่องจะทำการหั่นฟางให้ได้ขนาด 3-5 เซนติเมตร หลังจากหั่นแล้วฟางจะตกลงสู่ตะแกรงกำหนดขนาด และผ่านลงไปยังชุดใบพัดที่ใช้ในการเป่าฟางให้ออกมาทางปล่องลมด้านหน้า โดยเครื่องหั่นข่อยฟางอัดฟ่อนนั้น จะใช้เครื่องต้นกำลังเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด 6 แรงม้าโดยส่งกำลังไปยังเพลาชับชุดใบมีดที่มีระยะห่าง 5 ซม. จากการทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง โดยกำหนดให้เพลาลับมีคหมุนด้วยความเร็วรอบที่ต่างกัน 3 ค่า คือ 650 , 700 และ 750 รอบ/นาที ตามลำดับ ซึ่งจากผลการทดสอบพบว่า ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องหั่นข่อยฟางอัดฟ่อน จะมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดที่ความเร็วรอบชุดใบมีดที่ 750 รอบ/นาที โดยมีผลของการหั่นข่อยคิดประสิทธิภาพเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ 89.31%

**DESIGN AND FABRICATION OF STRAW CHOPPER  
FOR TOTAL MIXED RATION**

Pansayut Sangkanak	45010508	
Pisit Srisansnee	45010551	
Parwitar Wilailuk	45010588	
Asst.Prof.Dr. Vinai	Klajring	Advisor
Assoc.Prof. Kriengsukdi	Suwanposri	Advisor
Asst.Prof. Pichit	Kittinon	Advisor
2005		

**ABSTRACT**

This study was conducted to design and fabricate a straw chopper. This machine featured three major parts . First is a rectangle cube tank to hold straw. The second are a series of nine triangular knives that the spacers between the knives are 5 cm. And the third is a fan to spread the straw.

When in operation , put straw 1 bale into the tank. Then the knives will chop straw into a size of 3-5 cm. And straw that was chopped will fall into a semi – circle sieve that bore a hole 5 cm whole the sieve to select the size of straw. When straw pass the sieve, it will fall into the bottom that has a fan to blow and spread straw in front of the straw chopper. The straw chopper is run by gasoline engine with 6 HP.

The chopper was tested for its efficiency at 650 rpm, 700 rpm and 750 rpm. The test revealed that the greatest efficiency of straw chopper was achieved at 750 rpm with 89.31% with 650 rpm showing the least efficienct at 57.28%.

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจเสร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน บุคคลแรกที่ต้องกล่าวถึงเพราะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ก็คือ ผศ.ดร.วินัย กดำรง , รศ. เกรียงศักดิ์ สุวรรณโพธิ์ศรี , ผศ. พิชิต กิตตินนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้ง 3 ท่าน ที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และช่วยเหลือเสมอมา ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นต้องขอขอบพระคุณนายช่างที่โรงปฏิบัติงานทั้ง 3 ท่าน และเพื่อนๆ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรทุกคน

และต้องขอขอบพระคุณบุคคลสำคัญที่สุดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่ และยังให้กำลังใจ เอาใจใส่เสมอมา ในทุก ๆ ด้านอันหาที่เปรียบมิได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

พรชัยยศ สังขนาท  
พิสิษฐ์ ศรีสันตนิย  
ภาวิตา วิไลลักษณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ช
สารบัญภาพ	ซ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตการศึกษา	2
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ	4
2.1 อาหาร “TMR” กับคาร์เลียง โคนม-โคเนื้อ	4
2.1.1 บทบาทของอาหาร TMR	4
2.1.2 ลักษณะของอาหาร TMR	5
2.1.3 วัตถุประสงค์ที่ใช้ผสมในอาหาร TMR	6
2.1.4 ประโยชน์ของอาหาร TMR	6
2.1.5 ส่วนประกอบทางโภชนาของ TMR	6
2.1.6 ข้อควรระวังในการใช้ TMR	8
2.2 อาหารข้น (Concentrates)	8
2.2.1 วัตถุประสงค์อาหารสัตว์ประเภทพลังงาน	8
2.2.2 วัตถุประสงค์อาหารสัตว์ประเภทโปรตีน	10
2.3 อาหารหยาบ (Roughages)	13
2.3.1 พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ปลูกในเมืองไทย	14
2.4 คุณสมบัติทั่วไปของฟางข้าว	20
2.4.1 คุณสมบัติทั่วไป	20

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
2.4.2 ข้อจำกัดและข้อแนะนำการใช้	20
2.4.3 การทำฟางปรุงแต่ง	20
2.5 คุณสมบัติทางกายภาพของฟางข้าว	24
2.5.1 ลักษณะทั่วไปของฟ่อนฟางข้าว	24
2.5.2 มุมเสียดทานของฟ่อนฟางข้าวบนผิวโลหะเรียบ	24
2.5.3 ความชื้นของฟางข้าว	25
2.6 การศึกษาเครื่องหันวัสดุเกษตรในประเทศไทย	26
2.6.1 แบบพู่เล็ยัดคใบมีด	26
2.6.2 แบบคุมใบพัดคใบมีด	27
2.6.3 แบบชุดใบมีดทรงกระบอก	28
2.6.4 แบบใบมีดไขว้	29
2.7 การศึกษาเครื่องหันฟางในต่างประเทศ	30
2.8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่อง	31
2.8.1 อัตราทด (Velocity ratio)	31
2.8.2 การคำนวณสมรรถนะการทำงานของเครื่องต้น	31
2.8.3 การคำนวณเปอร์เซ็นต์การเก็บฟางไม่หมด	31
<b>บทที่ 3 การออกแบบและการสร้าง</b>	<b>32</b>
3.1 ถังบรรจุฟ่อนฟาง	32
3.2 ตะแกรงป้องกันการกระแทก	33
3.3 ตะแกรงกำหนดขนาดเส้นฟาง	34
3.4 ชุดใบมีด	35
3.5 ชุดหน้าแปลนใบมีด	36
3.6 ชุดส่งกำลังและใบพัด	37
3.7 โครงเหล็ก	38
3.8 การคำนวณการออกแบบ	43

สารบัญ (ต่อ)

หน้าที่

บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง	45
4.1 การทดลอง	45
4.1.1 วิธีการทดลอง	45
4.2 ผลการทดลอง	47
บทที่ 5 สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง	57
5.1 สรุปผลการทดลอง	57
5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง	58
ภาคผนวก	59
เอกสารอ้างอิง	64



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญตาราง

	หน้าที่
ตารางที่ 2.1 แสดงส่วนประกอบทางโภชนะของอาหาร TMR	7
ตารางที่ 2.2 แสดงส่วนผสม TMR สำหรับโค 1 ตัว	7
ตารางที่ 2.3 แสดงส่วนประกอบโภชนะของอาหารชั้น	11
ตารางที่ 2.4 แสดงส่วนประกอบโภชนะของอาหารหยาบ	18
ตารางที่ 2.5 แสดงส่วนประกอบโภชนะทางเคมีของฟางชนิดต่างๆ	24
ตารางที่ 4.1 บันทึกผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่อง ที่รอบความเร็ว 650 รอบ/นาที	47
ตารางที่ 4.2 บันทึกผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่อง ที่รอบความเร็ว 700 รอบ/นาที	48
ตารางที่ 4.3 บันทึกผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของเครื่อง ที่รอบความเร็ว 750 รอบ/นาที	50
ตาราง ก.1 ผลการวัดน้ำหนักของก้อนฟาง	58
ตาราง ข.1 มุมเสียดทานของฟ่อนฟางข้าวบนผิวโลหะเรียบ	59
ตาราง ค.1 ความชื้นของฟางข้าว	59
ตาราง ง.1 แสดงการคั่งแยกฟางข้าว	61

## สารบัญภาพ

หน้าที่

ภาพที่ 2.1 อาหารผสมสำเร็จรูป	4
ภาพที่ 2.2 อาหารโคนม-โคเนื้อ	5
ภาพที่ 2.3 ฟอนฟางทั่วไปของเกษตรกร	25
ภาพที่ 2.4 มิตีด้านบนของฟอนฟาง	25
ภาพที่ 2.5 มิตีด้านข้างของฟอนฟาง	25
ภาพที่ 2.6 เครื่องหันแบบพูเลย์ติดใบมีด	27
ภาพที่ 2.7 และ 2.8 เครื่องหันแบบคุมใบพัดติดใบมีด	28
ภาพที่ 2.9 เครื่องหันแบบใบมีดทรงกระบอก	29
ภาพที่ 2.10 เครื่องหันแบบใบมีดไขว้	30
ภาพที่ 2.11 เครื่องหันฟางสำหรับใช้ปูพื้นคอก	30
ภาพที่ 3.1 ดั้งบรรจุฟอนฟาง	32
ภาพที่ 3.2 แสดงแบบดั้งบรรจุฟอนฟาง	33
ภาพที่ 3.3 ตะแกรงป้องกันการกระแทก	33
ภาพที่ 3.4 แสดงแบบตะแกรงป้องกันการกระแทก	34
ภาพที่ 3.5 ตะแกรงกำหนดขนาดเส้นฟาง	34
ภาพที่ 3.6 แสดงแบบตะแกรงกำหนดขนาดเส้นฟาง	35
ภาพที่ 3.7 ชุดใบมีด	35
ภาพที่ 3.8 แสดงแบบชุดใบมีด	36
ภาพที่ 3.9 ชุดหน้าแปลนใบมีด	36
ภาพที่ 3.10 แสดงแบบชุดหน้าแปลนใบมีด	37
ภาพที่ 3.11 ชุดส่งกำลังเครื่องยนต์เบนซินขนาด 6 แรงม้า	37
ภาพที่ 3.12 ชุดส่งกำลังเฟืองคอกจอก	38
ภาพที่ 3.13 ชุดส่งกำลังสายพานไปยังใบพัด	38
ภาพที่ 3.14 ใบพัด	38
ภาพที่ 3.15 แสดงแบบโครงเหล็กสำหรับติดตั้ง	39

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้าที่
ภาพที่ 3.16 ภาพด้านบนชุดตัดของเครื่องหันย่อยฟางอัดฟ่อน	39
ภาพที่ 3.17 ภาพด้านข้างชุดตัดของเครื่องหันย่อยฟางอัดฟ่อน	40
ภาพที่ 3.18 เครื่องหันย่อยฟางอัดฟ่อนด้าน Isometric	40
ภาพที่ 3.19 เครื่องหันย่อยฟางอัดฟ่อนด้านหน้า	41
ภาพที่ 3.20 เครื่องหันย่อยฟางอัดฟ่อนด้านข้าง	41
ภาพที่ 3.21 เครื่องหันย่อยฟางอัดฟ่อนด้านหลัง	42
ภาพที่ 3.22 เครื่องหันย่อยฟางอัดฟ่อนด้านหลัง	42
ภาพที่ 4.1 ฟ่อนฟางที่นำมาใช้ทดลอง	45
ภาพที่ 4.2 แสดงการใช้เครื่องมือวัดความเร็วรอบ	46
ภาพที่ 4.3 แสดงการนำฟ่อนฟางใส่ลงในเครื่องหันย่อยฟางอัดฟ่อน	46
ภาพที่ 4.4 เปรียบเทียบกองฟางที่ตัดได้ขนาด กับฟางที่ไม่ได้ขนาด	47
ภาพที่ 4.5 กราฟแสดงขนาดน้ำหนัฟางในลักษณะต่างๆที่ผ่านการทดลอง ณ ความเร็วรอบ ใบมีด 650 rpm	51
ภาพที่ 4.6 ฟางที่ตัดออกมาจากเครื่องหันย่อย ณ ความเร็วรอบ ใบมีด 650 รอบ/นาที	51
ภาพที่ 4.7 กราฟแสดงปริมาณน้ำหนัฟางในลักษณะต่างๆที่ผ่านการทดลอง ณ ความเร็วรอบ ใบมีด 700 rpm	52
ภาพที่ 4.8 ฟางที่ตัดออกมาจากเครื่องหันย่อย ที่ความเร็วรอบ ใบมีด 700 รอบ/นาที	52
ภาพที่ 4.9 กราฟแสดงปริมาณน้ำหนัฟางในลักษณะต่างๆที่ผ่านการทดลอง ณ ความเร็วรอบ ใบมีด 750 rpm	53
ภาพที่ 4.10 และ 4.11 ฟางที่ตัดได้ขนาด 3-5 ซม. ณ ความเร็วรอบ ใบมีด 750 รอบ/นาที	53
ภาพที่ 4.12 ฟางที่ตัดไม่ได้ขนาด 3-5 ซม. ณ ความเร็วรอบ ใบมีด 750 รอบ/นาที	54
ภาพที่ 4.13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลา กับปริมาณน้ำหนัฟางที่ป้อน ณ ความเร็วรอบ ใบมีดต่างๆ	54
ภาพที่ 4.14 ฟางที่เหลือคีดค้างอยู่ในถังบรรจุฟ่อนฟาง	55
ภาพที่ 4.15 ฟางที่เหลือคีดค้างอยู่ในเพลาใบมีด	55
ภาพที่ 4.16 ฟางที่เหลือคีดค้างอยู่ในตะแกรงกำหนดขนาดกับปล่องทางลมออก	55

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ที่มาและความสำคัญของการศึกษาโครงการนี้

การเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องเช่น โคนม และโคเนื้อ ได้รับการส่งเสริมจริงจังจากภาครัฐและเอกชน ดังจะเห็นได้จากจำนวน โคนมในปัจจุบันมีมากกว่า 4 แสนตัว แต่ปริมาณน้ำนมดิบที่ผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการการบริโภค และโคเนื้อที่มีจำนวนโคเพิ่มเพียง 263,728 ตัว แต่โคที่ถูกฆ่ามีจำนวนถึง 430,902 ตัว โดยไม่ได้รวมโคที่ลักลอบฆ่าอีก (ปี 2544) ดังนั้นจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเลี้ยงโค จึงต้องมีการเพิ่มจำนวนโคนมเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำนมดิบ และมีการเพิ่มจำนวนโคเนื้อให้มากขึ้น การเพิ่มจำนวนสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่ออาหารที่จะใช้เลี้ยงอย่างมากมาย ส่งผลให้จำเป็นต้องเร่งปรับปรุงในด้านอาหารสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องจำแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ ประเภทแรกได้แก่ อาหารข้น เป็นอาหารที่มีความเข้มข้นของสารอาหารสูง ประเภทที่สองได้แก่ อาหารหยาบ เป็นอาหารที่มีเชื้อใยสูง อาหารหยาบในเขตร้อนอย่างประเทศไทยนิยมใช้หญ้าหรือฟางแห้งมาทำ เพราะสิ่งเหลือใช้จากการผลิตข้าวเปลือก คือ ฟาง ซึ่งมีปริมาณมหาศาล และประเทศไทยสามารถผลิตข้าวได้ปีละประมาณ 20 ล้านตันข้าวเปลือก โดยข้าวพันธุ์พื้นเมืองคืนสูงนั้นจะมีน้ำหนักของข้าวเปลือกเพียงประมาณ 25 - 30 % ของมวลทั้งหมด กล่าวคือ จะมีข้าวเปลือก 20 ล้านตัน แต่จะมีฟางจากการผลิตข้าวปีละประมาณ 50 - 60 ล้านตัน บางส่วนถูกโลกกลบเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน บางส่วนซึ่งเป็นปริมาณมากที่สุดถูกเผาทิ้งสร้างมลภาวะแก่สภาพแวดล้อม มีเพียงปริมาณเล็กน้อยที่ถูกนำมาใช้เป็นประโยชน์ ดังนั้นจึงนิยมนำหญ้าหรือฟางแห้งมาใช้เป็นอาหารหยาบ อาหารทั้ง 2 ชนิดจะมีความสำคัญเท่า ๆ กันและต้องมีความสัมพันธ์กัน การให้อาหารหยาบเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟางข้าว ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารต่ำ และมีโภชนาการไม่เพียงพอ จำเป็นที่ต้องให้อาหารข้นเสริมเพื่อช่วยให้สัตว์เลี้ยงได้รับสารอาหารเต็มตามความต้องการ ทั้งนี้คุณภาพของอาหารหยาบจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของอาหารข้นด้วย ถ้าอาหารหยาบที่ให้แก่โคมีคุณภาพค่าอาหารข้นที่จะใช้เสริมจำเป็นต้องมีคุณค่าทางอาหารสูง นอกจากจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของอาหารข้นแล้ว ยังเป็นตัวควบคุมในเรื่องการกินอาหารของแม่โคด้วย เพราะถ้าให้อาหารหยาบคุณภาพค่าโคจะย่อยได้น้อย ทำให้การกินอาหารลดลงตามไปด้วย เกษตรกรควรจะหาวิธีการที่จะแก้ปัญหา เช่นการสับฟางเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำไปผสมรวมกับอาหารข้นหรืออาหารเสริมต่างๆเข้าด้วยกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม ทำให้โคไม่เลือกกินอาหารเฉพาะอย่าง ซึ่งจะทำให้เกิดการสูญเสียของอาหารที่โคไม่ได้กิน อาหารที่มีการผสมชนิดของวัตถุดิบอาหารทั้งหมดเข้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ด้วยกันเรียกว่า อาหารผสมรวม หรือ total mixed rations หรือ TMR

เครื่องหันข่อยฟางอัดฟ่อนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร ที่จะช่วยในการหันข่อยฟางให้เป็นชิ้นเล็กๆ อุปสรรคของการนำฟางข้าวมาใช้เป็นประโยชน์ คือ การที่ค้องหันเป็นท่อนสั้นๆ เพื่อให้เหมาะสมในกาใช้เป็นส่วนผสม ในการทำอาหารผสมในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรจะใช้แรงงานคนสับหั่น ซึ่งนอกจากจะเป็นงานที่เหนื่อยยากมากแล้ว ยังเสียเวลาและแรงงานมาก ทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูง ต่อมาได้มีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเครื่องหันฟาง โดยการคิดแปลงจากเครื่องจักรกลต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น เครื่องหันใบชา หรือคั้ดแปรงจากเครื่องที่ผลิตจากต่างประเทศ เพื่อผลิตจำหน่ายในประเทศไทยมาบ้างแล้ว แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากมีขีดความสามารถ ประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนความแข็งแรงทนทานต่ำและไม่แน่นอน อีกทั้งยังไม่สามารถหันข่อยฟางทั้งฟ่อนได้ ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญของเครื่องหันฟางที่ผลิตจำหน่ายในประเทศ ส่วนเครื่องหันข่อยฟางอัดฟ่อนที่ต่างประเทศมีราคาสูง ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ดังนั้นจึงดำเนินการออกแบบและสร้างเครื่องหันข่อยฟางอัดฟ่อนสำหรับการทำอาหารผสมให้มีขีดความสามารถในการทำงานอีกทั้งประสิทธิภาพการทำงาน และความแข็งแรงทนทานสูง เพื่อช่วยลดต้นทุนและช่วยประหยัดเวลาและแรงงานที่ใช้ในการให้อาหาร

## 1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อออกแบบ สร้าง และทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องหันข่อยฟางอัดฟ่อน

## 1.3 ขอบเขตการศึกษา

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการนำฟางมาทำอาหารผสม
2. ศึกษาลักษณะเครื่องหันข่อยฟางอัดฟ่อนที่มีอยู่ภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ออกแบบ และ สร้างเครื่องหันข่อยฟางอัดฟ่อน
4. ทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องหันข่อยฟางอัดฟ่อน
5. สรุปผลการทดลอง

## 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เครื่องต้นแบบที่ใช้สำหรับการหันข่อยฟางอัดฟ่อนที่สามารถหันฟางสำหรับการทำอาหารผสมได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. สามารถแก้ปัญหาการหันข้อยางอิคฟอนที่จะนำไปทำอาหารผสม และ เพื่อการพัฒนาไปสู่ระดับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ต่อไป
3. ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาการกำจัดฟางและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและหลักการ

#### 2.1 อาหาร “TMR” กับการเลี้ยงโคนม - โคนเนื้อ

คำว่า “TMR” มาจาก Total mixed ration หรือ Complete Ration (CR) หรือ อาหารผสมสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นจากการนำอาหารหยาบ และอาหารข้นมาผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยต้องคำนวณสัดส่วนของอาหารทั้ง 2 ชนิด จากน้ำหนักแห้งให้ได้ตามความต้องการของโค แล้วนำไปเลี้ยงโคนม-โคนเนื้อ แทนการเลี้ยงแบบเดิม ซึ่งจะแยกการให้อาหารหยาบและอาหารข้น เช่น ในโคนมผู้เลี้ยงจะให้อาหารหยาบ ตลอดทั้งวันแบบให้กินเต็มที่ และให้อาหารข้นเสริมวันละ 1-2 ครั้ง/วัน ขณะรีดนม เป็นต้น ปัจจุบันมีบริษัทผลิตอาหารผสมสำเร็จรูปออกมาจำหน่ายทั้งในรูปแบบอาหารผสมสำเร็จรูปอัดเม็ด อาหารผสมสำเร็จรูปแบบผง หรืออาหารผสมสำเร็จรูปแบบหมัก ดังภาพที่ 2.1




ภาพที่ 2.1 อาหารผสมสำเร็จรูป

##### 2.1.1 บทบาทของอาหาร TMR

ความเป็นกรด-ด่าง (PH) ในกระเพาะรูเมน มีความสำคัญต่อขบวนการย่อยอาหารของโค การควบคุมให้ความเป็น กรด-ด่าง ในกระเพาะรูเมนคงที่จะสามารถเพิ่มการย่อยอาหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วงของความเป็น กรด-ด่างที่เหมาะสมควรเป็น 6.0-6.5 ซึ่งความเป็นกรด-ด่างนี้จะมีผลโดยตรงมาจากอาหาร ถ้าให้โคได้กินอาหาร แบบแยกกันระหว่างอาหารหยาบ และอาหารข้น ความเป็นกรด-ด่างในรูเมนจะเปลี่ยนแปลงไปตามอาหารที่ให้ตลอดเวลา กล่าวคือ ถ้าให้โคกินอาหารข้น ซึ่งปกติอาหารชนิดนี้จะมีพลังงานที่ย่อยได้สูง สภาพในกระเพาะรูเมนจะเป็นกรด มีความเป็นกรด-ด่างต่ำลง ถ้าให้อาหารข้นปริมาณมากโอกาสที่กระเพาะรูเมนจะเป็นกรดมากขึ้น ถ้าความเป็นกรด-ด่างต่ำกว่า 5 โคจะมีประสิทธิภาพการใช้อาหารลดลงในโคนมไขมันในน้ำนมจะต่ำ และโคจะแสดงอาการป่วยมีกรดในกระเพาะสูง เมื่อโคได้กินหญ้าหรืออาหารหยาบความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนจะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สูงขึ้น เนื่องจากโคจะมีการเคี้ยวเอื้อง ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำลาย ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่างไหลกลับเข้ากระเพาะรูเมน จะช่วยปรับสภาพในรูเมนให้ความเป็นกรด-ด่างสูงขึ้น ดังนั้น การให้อาหารหยาบ และอาหารข้นพร้อมๆ กันในรูปของอาหาร TMR (อาหารผสมสำเร็จรูป) จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถควบคุมระดับความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนให้คงที่ ได้ดีกว่าการให้อาหารแยกกัน



ภาพที่ 2.2 อาหาร โคนม-โคเนื้อ

### 2.1.2 ลักษณะของอาหาร TMR

ปกติการย่อยอาหารจะเกิดขึ้นในกระเพาะรูเมนเป็นส่วนใหญ่ โดยกิจกรรมทางกายภาพของสัตว์ และกิจกรรมของจุลินทรีย์ในกระเพาะที่จะทำหน้าที่เปลี่ยนอาหารเป็นกรดไขมัน ในสูตรอาหาร TMR จำเป็นต้องลดขนาดของอาหารหยาบลง เพื่อการผสมให้เข้ากันดีกับอาหารข้นลดความฟุ้งของอาหาร ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มปริมาณการกินได้และลดการเลือกกินอาหาร การลดขนาดของอาหารหยาบจะลดอาการเคี้ยวเอื้องทำให้มีการหมุนเวียนของน้ำลายน้อยลง ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน ดังนั้น อาหาร TMR ควรจะมีลักษณะดังนี้

(1) ประกอบด้วยอาหารหยาบ และอาหารข้นในสัดส่วนที่เหมาะสมควรมีระดับพลังงานและโปรตีนครบตามความต้องการของสัตว์ระยะต่างๆ โดยคำนวณจากน้ำหนักแห้งตามอายุ และผลผลิตของโค

(2) คุณภาพของอาหารหยาบ และอาหารข้นต้องมีคุณภาพดี ควรมีระดับโปรตีนไหลผ่าน 30-35% ของโปรตีนทั้งหมดในอาหารมี NDS ไม่เกิน 35% โดยเฉพาะอาหารหยาบ ถ้ามีคุณภาพต่ำจะไม่ช่วยให้การใช้ประโยชน์ของอาหาร TMR สูงสุด

(3) ขนาดตามยาวของอาหารหยาบไม่สั้นจนเกินไป ความยาวที่แนะนำให้ใช้อยู่ระหว่าง 3-5 ซม. หรือยาวกว่านี้ และมีเชื้อใย ADF ประมาณ 20-25% หรือ NDF 30-35% จึงจะทำให้การย่อยได้ในกระเพาะรูเมนมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ และสามารถรักษาความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะให้คงที่ได้

(4) การกระจายตัวของอาหารหยาบ และอาหารข้นควรสม่ำเสมอทั่วถึง

(5) สภาพอาหารต้องไม่มีรา หรือมอด และควรมีความน่ากินเป็นที่สนใจของโค

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตให้เสียประโยชน์แก่ผู้จัดทำเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.1.3 วัตถุดิบที่ใช้ผสมในอาหาร TMR

ในการประกอบสูตรอาหาร TMR ต้องใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณสมบัติที่ดีเช่นเดียวกับการประกอบสูตรอาหารชั้น อาหาร TMR จะประกอบด้วย

(1) แหล่งอาหารหยาบ ใช้พืชอาหารสัตว์ได้ทุกชนิด และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เยื่อใยสูง อาหารหยาบที่ใช้ควรมีสักยภาพในด้านการย่อยได้ และอัตราการย่อยได้สูง มีความสามารถทำให้อัตราการหมักสูง มีอัตราการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนสูงกว่าอัตราการผลิตกรดไขมันที่ระเหยได้

(2) แหล่งอาหารชั้น ประกอบด้วยแหล่งอาหารโปรตีน เช่น พวกลูกถั่วเหลืองๆ กากเมล็ดทานตะวัน กากงา กากเมล็ดฝ้าย ใบพืชโปรตีนสูง เช่น ใบกระถินแห้ง ใบมันสำปะหลังแห้ง เป็นต้น แหล่งอาหารพลังงาน เช่น มันเส้น ข้าวโพด รำ ข้าวฟ่าง เป็นต้น

(3) แหล่งแร่ธาตุ และอื่นๆ ได้แก่ กระดูก เปลือกหอย เกลือ ไคแคลเซียมฟอสเฟต วิตามิน และแร่ธาตุปลีกย่อย เป็นต้น

### 2.1.4 ประโยชน์ของอาหาร TMR

การให้โคกินอาหารแบบอาหารผสมเสร็จ TMR หรือ Complete feed นี้เป็นการรวมทั้งอาหารหยาบ อาหารชั้น และอาหารเสริมแร่ธาตุ และวิตามินเข้าด้วยกัน โดยการคำนวณให้มีโภชนะต่างๆ เพียงพอตามความต้องการของสัตว์ การให้อาหารแบบนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายต่อการจัดการประหยัดเวลา และแรงงาน ซึ่งโคจะได้รับ โภชนะครบถ้วน และมีสัดส่วนสม่ำเสมอตามความต้องการของโค และโคจะได้รับประโยชน์ดังนี้

(1) ความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะรูเมนมีสภาพเหมาะสมต่อสภาวะนิเวศน์ของการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

(2) ทำให้กระเพาะรูเมนของโค ใช้อาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(3) อาหารในกระเพาะหมักมีการย่อยได้ดีขึ้น

(4) ทำให้การดูดซึมอาหาร ไปใช้ประโยชน์ในร่างกายดีขึ้น

(5) ทำให้มั่นใจได้ว่า จะไม่เกิดป่วยเป็นโรคมึกรดในกระเพาะมากกับโค

(6) ทำให้โคสามารถแสดงศักยภาพการให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่

(7) จะช่วยประหยัดแรงงานเกี่ยวกับการจัดการอาหารหยาบ และสะดวกในการให้อาหาร

### 2.1.5 ส่วนประกอบทางโภชนะของ TMR

สูตรผสมและส่วนประกอบทางโภชนะของ TMR ขึ้นกับความต้องการของสัตว์ ตัวอย่างเช่น

ตารางที่ 1.1 แสดงส่วนประกอบทางโภชนะของอาหาร TMR

ส่วนประกอบทางโภชนะของ TMR สำหรับโคให้นม 10 - 15 กก./วัน		
ขดโคชนะย่อยได้	67	เปอร์เซ็นต์
โปรตีน	15	เปอร์เซ็นต์
เยื่อใย	27	เปอร์เซ็นต์
แป้ง+ น้ำตาล	28	เปอร์เซ็นต์
แร่ธาตุ		
แคลเซียม	0.48	เปอร์เซ็นต์
ฟอสฟอรัส	0.31	เปอร์เซ็นต์
แมกนีเซียม	0.20	เปอร์เซ็นต์
กำมะถัน	0.20	เปอร์เซ็นต์
ซีลีเนียม	0.30	เปอร์เซ็นต์
ไอ โอคีน	0.60	เปอร์เซ็นต์
วิตามินเอ (TU/กก.)	3,200	เปอร์เซ็นต์

ตารางที่ 1.2 แสดงส่วนผสม TMR สำหรับโค 1 ตัว

สูตรผสม TMR สำหรับโค 1 ตัว ที่ให้นม 10 - 15 กก./วัน		
	สูตร 1	สูตร 2
หญ้ารูซี่แห้งบด (กก.)	6.8	5.8
ใบกระถินแห้ง (กก.)	1.5	1.5
เมล็ดฝ้าย1 (กก.)	1.5	-
เมล็ดฝ้าย1 (กก.)	1.4	2.4
กากน้ำตาล (กก.)	1.3	1.3
มันเส้น (กก.)	1.5	4.0
ยูเรีย (กก.)	0.13	0.13
แร่ธาตุ3 (กก.)	0.12	0.12
รวม (กก.)	14.25	14.25

- หมายเหตุ**
- อาจใช้เมล็ดนุ่นแทน
  - อาจใช้กากนุ่นหรือกากงาแทน
  - แร่ธาตุสูตรกรมปศุสัตว์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.1.6 ข้อควรระวังในการใช้ TMR

โคอาจได้รับโภชนาบางตัวมาก หรือน้อยกว่าความต้องการ โดยเฉพาะพลังงาน และโปรตีน ทั้งนี้ เนื่องจากการประกอบสูตร TMR มักใช้เพื่อเลี้ยงโคในระดับเฉลี่ยทั่วไป ดังนั้น โคที่มีความต้องการโภชนาค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจะได้รับโภชนามากกว่าความต้องการ ซึ่งอาจทำให้โคอ้วน และในทางกลับกันโคที่ให้ผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยจะได้รับไม่เพียงพอ ต้นทุนค่าอาหารจะสูงขึ้น ทั้งนี้ เพราะมีการใช้เครื่องจักรกลเพื่อผสมอัดเม็ด หรือบดวัตถุดิบ โดยเฉพาะอาหารหยาบ อย่างไรก็ตาม ราคาของ TMR จะต้องไม่แพงไปกว่าอาหารข้น โดยทั่วไป จึงจะทำให้ผู้เลี้ยงได้รับผลตอบแทนเต็ม แหล่งของเชื้อใยใน TMR โดยเฉพาะในแง่การค้ำผู้ผลิตมักนิยมใช้ของที่บดง่าย เช่น ชังข้าวโพด, เปลือกถั่วลิสง หรืออื่นๆ ผสม ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นเส้นใย ดังนั้น สัตว์จะย่อยไปใช้ประโยชน์ได้น้อยกว่าปกติ นอกจากนั้น ยังมีการนิยมใช้กากปาล์ม ซึ่งมีกะลาปาล์มปนค่อนข้างมากเป็นแหล่งเชื้อใย ซึ่งจะทำให้โคมีอาการเบื่ออาหาร และการให้ผลผลิตลดลง มีการสูญเสียโภชนาระหว่างขบวนการเตรียม TMR เช่น การอัดเม็ด หรือการหมัก โดยเฉพาะกรณีหลังนี้ จะมีการทำลายโปรตีน และแป้งใน TMR ระหว่างการหมักโดยจุลินทรีย์ทำให้สัตว์ได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ประมาณการไว้ มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากการได้รับสาร NPN (Nonprotein Nitrogen) สูงค่อนข้างมาก ทั้งนี้ เพราะ ผู้ผลิตมักนิยมผสมยูเรียลงไปเพื่อเพิ่มโปรตีน และแนะนำให้กินเฉพาะ TMR อย่างเดียวเต็มที่ ดังนั้น ถ้าสัตว์ได้รับยูเรียมากกว่าวันละ 30 กรัม/น้ำหนักตัว 100 กก. จะทำให้เกิดพิษ ซึ่งผู้ผลิตและผู้ใช้จะต้องระวังที่จุดนี้ให้มาก ในทางปฏิบัติอาหาร TMR ไม่ควรใส่ยูเรียเกิน 1% และมักผสมกากน้ำตาลด้วยในปริมาณ 5 - 10 %

## 2.2 อาหารข้น (Concentrates)

อาหารข้น หมายถึง อาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูง คือมีจำนวนโภชนะย่อยได้ทั้งหมด (Total digestible nutrient; TDN) สูง และมีเชื้อใยต่ำ (ต่ำกว่าร้อยละ 18) ได้แก่อาหารจำพวกเมล็ดพืช หรือผลพลอยได้จากพืชและอาหารที่มาจากสัตว์ เช่น รำ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง กากเมล็ดถั่วต่างๆ กากมะพร้าว เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงอาหารจำพวกแร่ธาตุและวิตามินต่างๆ ด้วย

### 2.2.1 วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทพลังงาน

- ข้าวโพด (Corn หรือ maize) ข้าวโพดที่ใช้เลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยมีมากมายหลายพันธุ์ ทั้งพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และได้รับการปรับปรุงพันธุ์เป็นพันธุ์ลูกผสม ที่นิยมปลูกในปัจจุบันจะเป็นพันธุ์ลูกผสม เช่น พันธุ์ CP 888 และพันธุ์ Pacific 928 ซึ่งทั้งสองพันธุ์ให้ผลผลิตสูง เมล็ดข้าวโพดมีแป้งประมาณ 65% มีโภชนะย่อยได้ทั้งหมด (TDN) ประมาณ 80% และให้พลังงานใช้ประโยชน์ (ME) ประมาณ 3.3 Mcal/kgDM มีไขมันประมาณ 3 - 6% มีเชื้อใยต่ำประมาณ 2 - 3% มีโปรตีนค่อนข้างต่ำอยู่ระหว่าง 7 - 9 % ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ขนาดของเมล็ด ความชื้นและสิ่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปลอมนปน ข้าวโพดที่ปลูกในประเทศไทยจะเป็นข้าวโพดที่มีสีเหลือง มีส่วนประกอบของสารแคโรทีน (Carotene) และสารแซนโทฟิลล์ (Xanthophyll)

การใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควรบดก่อน แต่ไม่ควรบดละเอียดจนเกินไป ข้าวโพดที่บดแล้วจะเก็บไว้ ๖ เดือนต้องมีความชื้นไม่เกิน 12% ข้าวโพดใช้ผสมอาหารได้ดีถึง 70 - 80% การบดเมล็ดข้าวโพดให้ละเอียดพอสมควรจะช่วยให้สัตว์ย่อยได้ดี และเมื่อใช้ผสมอาหารอื่นๆ จะคลุกเคล้าได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามข้าวโพดที่เก็บไว้นานๆ อาจมีความชื้นสูง อาจมีราพวก *Aspergillus flavus* ซึ่งผลิตสาร aflatoxin ซึ่งเป็นพิษต่อสัตว์

- มันสำปะหลัง (Cassava หรือ Tapioca chip) เป็นพืชหัวที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สามารถนำมาใช้เลี้ยงสัตว์ทั้งในรูปของมันเส้น กากมันสำปะหลัง (ผลพลอยได้จากการทำแป้งมันสำปะหลัง) หรือใช้ในรูปมันอัดเม็ด มันสำปะหลังมีพลังงานค่อนข้างสูง มียอคโภชนะย่อยได้ประมาณ 90% เยื่อใยประมาณ 3.4% ไขมันประมาณ 0.8% โปรตีนต่ำประมาณ 2.0% ในหัวมันและใบมันสดมีกรดไฮโดรไซยานิก หรือกรดพรัสสิก ซึ่งมีความเป็นพิษต่อสัตว์ แต่สามารถทำลายหรือลดความเป็นพิษได้โดยความร้อนโดยการผึ่งแดด อาการของสัตว์ที่ได้รับสารพิษจากมันสำปะหลังจะคล้ายๆ กับอาการเป็นพิษจากการได้รับยูเรียในปริมาณมาก

- รำข้าว (Rice bran) เป็นผลพลอยได้จากการสีข้าว สามารถแบ่งแยกออกได้หลายชนิด เช่น รำหยาบ รำละเอียด นอกจากนี้ยังมีการนำรำละเอียดไปทำการสกัดน้ำมันรำข้าว กากที่เหลือเรียกว่า กากรำ หรือรำสกัดน้ำมัน

รำหยาบ มีส่วนของเปลือกนอกติดกับเมล็ดข้าว (Bran) ส่วนของงอกข้าว (germ) ส่วนของปลายข้าว (broken rice) ส่วนของเมล็ดข้าว (endosperm) และอาจมีส่วนของแกลบปนมาบ้าง รำหยาบมีเยื่อใยและซิลิกาค่อนข้างสูง มียอคโภชนะย่อยได้ประมาณ 72% มีโปรตีนรวมประมาณ 7 - 8% เยื่อใยประมาณ 13% และมีไขมันประมาณ 10%

รำละเอียด ประกอบด้วยเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว ปลายข้าวและมีแกลบปนเล็กน้อย มียอคโภชนะย่อยได้ประมาณ 86% มีโปรตีนประมาณ 12% มีไขมันค่อนข้างสูงประมาณ 12 - 13%

รำสกัดน้ำมัน ได้จากการนำรำละเอียด หรือรำสดไปสกัดน้ำมันด้วยสารเคมี กากรำที่ได้ มีโปรตีนสูงประมาณ 14 - 15% เยื่อใย 13 - 15% ยอคโภชนะย่อยได้ประมาณ 61%

- รำข้าวสาลี (Wheat bran) ผลพลอยได้จากการสีข้าวสาลี มีโปรตีนประมาณ 14 - 16% ยอคโภชนะย่อยได้ประมาณ 70% มีปริมาณเยื่อใยค่อนข้างสูง ประมาณ 7 - 12% รำข้าวสาลีโดยทั่วไปมีลักษณะฟาม (bulky) และมีคุณสมบัติเป็นยาระบายอ่อนๆ สามารถใช้แทนรำข้าวได้

- กากน้ำตาล (Molasses) กากน้ำตาลจากโรงงานน้ำตาลมีคุณค่าพลังงานสูง นิยมใช้ในส่วนผสมอาหารขึ้นเพื่อเพิ่มความน่ากิน ช่วยในการอัดเม็ดอาหารได้ดีขึ้น มักใช้ร่วมกับการใช้ยูเรีย มียอคโภชนะย่อยได้ประมาณ 55 - 75% มีโปรตีนประมาณ 3 - 7% มีน้ำตาลมากกว่า 48% ไม่ควรใช้เกิน 15% ในโคที่โตเต็มที่ ส่วนสำหรับลูกโคไม่ควรเกิน 8% เพราะอาจทำให้สัตว์เกิดอาการท้องร่วง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.2.2 วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทโปรตีน

- กากมะพร้าว (Coconut meal) ได้จากโรงงานสกัดน้ำมันมะพร้าวจากเนื้อมะพร้าวแห้ง ไม่มีส่วนของกะลา แต่อาจมีส่วนของเปลือกชั้นในติดมาบ้าง เนื้อในมะพร้าวเมื่อแยกเอาน้ำมันออกแล้วจะเหลือส่วนของกากประมาณ 30 - 40% ส่วนใหญ่จะสกัดน้ำมันออกด้วยวิธีการ expeller ซึ่งจะเหลือน้ำมันอยู่ประมาณ 8% กากมะพร้าวจะมีโปรตีนประมาณ 19.6% เยื่อใยประมาณ 15% กากมะพร้าวที่ดีควรมีสีค่อนข้างขาวนวล หรือสีน้ำตาลอ่อน มีกลิ่นหอม

- กากเมล็ดทานตะวัน (Sunflower meal) ได้จากโรงงานสกัดน้ำมันทานตะวันจากเมล็ดทานตะวัน มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับวิธีการสกัดน้ำมัน คือ กากเมล็ดทานตะวันชนิดสกัดน้ำมันทั้งเมล็ดมีโปรตีนประมาณ 26% เยื่อใย 23.7% ไขมัน 4.5% โภชนะย่อยได้ 66% ส่วนชนิดที่อัดน้ำมันจากเมล็ดที่กระเทาะเปลือกแล้วมีโปรตีนประมาณ 34% เยื่อใย 13% ไขมัน 14% โภชนะย่อยได้ 80% ชนิดที่สกัดน้ำมันด้วยสารเคมีจากเมล็ดที่กระเทาะเปลือกแล้ว มีโปรตีนสูงถึงประมาณ 41% เยื่อใย 16% ไขมัน 4% และโภชนะย่อยได้ 70% กากทานตะวันที่ได้จากการสกัดน้ำมันจะมีสีเทา สามารถใช้ในอาหารโคนมได้ดี

- กากถั่วเหลือง (Soybean meal) เป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันถั่วเหลือง กากถั่วเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูง กากถั่วเหลืองที่สกัดน้ำมันด้วยสารเคมีจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ 44 - 50% มีไขมันเหลืออยู่น้อยมาก (0.5 - 1.0%) มีเยื่อใยต่ำ (<7%) มีโภชนะย่อยได้ประมาณ 71 - 80% เนื่องจากกากถั่วเหลืองมีราคาค่อนข้างสูง จึงมักพบว่ามีกรปลอมปนด้วย รำ ขังข้าวโพดบด กากเมล็ดงุ่น กากเมล็ดฝ้าย

- กากเมล็ดฝ้าย (Cotton seed meal) ได้จากอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันจากเมล็ดฝ้าย ส่วนที่เหลือคือกากเมล็ดฝ้ายมีโปรตีนสูงประมาณ 41% โภชนะย่อยได้ประมาณ 78% ไขมัน 5 - 6% เยื่อใย 23% มีสารพิษกอสซิพอล (gossypol) ลักษณะทั่วไปจะมีสีน้ำตาลแก่ สามารถใช้ได้ดีในสูตรอาหารชั้นสำหรับโคนม

- กากเมล็ดงุ่น (Kapok seed meal) เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันจากเมล็ดงุ่น มีโปรตีนประมาณ 22 - 28% ไขมัน 2.6% เยื่อใย 24 - 27% โภชนะย่อยได้ 60%

- กากเมล็ดปาล์ม (Palm seed meal) เป็นผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันปาล์มจากเมล็ดปาล์ม มี 2 ชนิด คือ กากปาล์มทั้งเมล็ด (ไม่กระเทาะเปลือก) กากปาล์มชนิดนี้มีโปรตีนต่ำ ประมาณ 5 - 6% มีโภชนะย่อยได้ประมาณ 62 - 67% และมีเยื่อใยสูงมาก ส่วนอีกชนิดหนึ่งเป็นกากปาล์มเนื้อใน (กระเทาะเปลือก หรือกะลาออกก่อนแล้ว) มีโปรตีนสูงกว่า คือประมาณ 13 - 15% มีโภชนะย่อยได้ประมาณ 76%

- กากถั่วลิสง (Peanut meal) ได้จากการอัดน้ำมันหรือสกัดน้ำมันจากเมล็ดถั่วลิสง กากถั่วลิสงมีโปรตีนประมาณ 44 - 50% โภชนะย่อยได้ประมาณ 84% มีเยื่อใยประมาณ 5.5 % ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกากถั่วลิสงประเภทอัดน้ำมัน จึงยังคงมีไขมันเหลืออยู่มาก อาจถึง 13% จึงมีโอกาส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หืนเร็วและขึ้นราได้ง่าย และมักตรวจพบสารพิษอะฟลา (aflatoxin) ควรระมัดระวังในการใช้เป็นพิเศษ

- กากเมล็ดคางพารา (Rubber seed meal) กากเมล็ดคางพาราน่าจะเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำคัญของไทย เพราะมีในปริมาณมาก มีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างดี คือมีโปรตีนประมาณ 15 - 22% ถ้าเป็นชนิดกระเทาะเปลือกมีโปรตีนถึงประมาณ 26 - 29% มีไขมันร้อยละประมาณ 64%

ตารางที่ 2.3 แสดงส่วนประกอบโภชนะของอาหารชั้น

ชนิดอาหาร	% วัตถุแห้ง	% โปรตีนย่อยได้	% ยอดโภชนะย่อยได้	โปรตีน	ไขมัน	เยื่อใย	แป้ง น้ำตาล	แร่ธาตุ	แคลเซียม	ฟอสฟอรัส
กากมัน สำปะหลังแห้ง	68.8	-	70.4	0.9	0.7	4.6	78.8	1.6	-	0.03
กากมัน สำปะหลังสด	20.0	0.2	9.9	0.5	0.1	0.3	18.8	0.3	-	-
กากเมล็ดนุ่น	86.0	23.4	62.4	29.2	5.5	19.0	25.8	6.8	-	-
กากเมล็ดนุ่น กระเทาะเปลือก	-	-	-	45.2	7.02	-	-	9.1	1.39	0.35
กากเมล็ด คางพารา	91.1	20.8	63.4	28.8	9.2	10.0	37.6	5.5	-	0.69
กากเมล็ดงา	93.7	39.4	71.3	43.3	9.0	6.2	23.6	11.6	2.02	1.61
กากมะพร้าว	91.7	18.0	68.6	20.0	11.6	11.5	42.6	6.0	0.21	0.64
กากเมล็ดฝ้ายทั้ง เปลือก	92.4	20.2	58.6	28.0	5.2	21.4	33.2	4.6	0.17	0.64
กากเมล็ดฝ้าย กระเทาะเปลือก	92.6	33.7	72.3	42.1	6.1	10.5	28.3	5.6	0.19	1.97
กากถั่วเหลือง	90.9	37.2	78.4	44.3	5.3	5.7	29.6	6.0	0.29	0.86
กากถั่วลิสง	93.0	41.9	68.5	47.1	1.5	14.9	25.0	4.5	0.16	0.54
กากเมล็ด ทานตะวัน	94.3	45.0	70.8	49.5	4.9	5.4	28.6	5.9	0.26	1.22

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชนิดอาหาร	% วัตถุแห้ง	% โปรตีนย่อยได้	% ยอดโภชนะย่อยได้	โปรตีน	ไขมัน	เยื่อใย	แป้ง น้ำตาล	แร่ธาตุ	แคลเซียม	ฟอสฟอรัส
กากชานอ้อย	90.3	-	41.0	1.7	0.9	40.06	39.9	7.2	-	-
กากเต้าหู้สด	14.1	4.7	12.8	5.5	0.7	1.6	5.8	0.5	-	-
กากเต้าหู้แห้ง	90.8	-	-	21.9	6.9	20.9	36.7	4.5	-	-
กากเบียร์แห้ง	93.0	22.0	67.1	27.5	6.0	14.2	41.1	3.7	0.29	0.48
กากเบียร์สด	23.7	4.0	16.1	5.7	1.6	3.6	11.8	1.0	0.70	0.12
กากเมล็ดปาล์ม	91.4	15.4	76.5	19.2	6.7	11.9	49.7	3.9	-	0.69
กากน้ำตาลอ้อย	73.4	11.0	53.7	3.0	-	-	61.7	8.6	0.66	0.08
กากสับประรด แห้ง	85.3	1.0	60.1	4.0	1.9	19.4	57.2	2.8	0.16	0.15
ก้ามปู, ฝัก	91.4	-	-	19.3	4.2	20.9	42.8	1.69	-	-
เกล็ดกุ้ง	89.7	37.8	43.5	46.7	2.8	11.1	1.3	27.8	-	-
กระดูกป่น	96.4	-	-	7.1	3.3	0.8	3.9	81.3	52.61	15.2
เปลือกหอย	-	-	-	-	-	-	-	-	37.00	-
ข้าวเปลือก	88.8	6.0	70.0	7.9	1.8	9.0	64.9	5.0	2.8	0.32
ข้าวกล้อง	87.8	7.0	81.0	9.1	2.1	1.1	74.5	1.1	0.04	0.25
ข้าวปลาย	88.3	5.8	81.6	7.5	1.6	1.6	78.8	1.8	0.04	0.10
ข้าวฟ่าง	89.6	8.4	79.9	10.8	2.8	2.3	71.7	2.0	0.02	0.32
ข้าวโพดเมล็ด	85.0	6.7	80.1	8.7	3.9	6.2	60.2	1.2	0.32	0.27
ข้าวโพดทั้งฝัก	68.1	5.3	73.2	7.5	3.2	8.0	66.3	1.3	1.02	0.22
ถั่วเหลืองเมล็ด	90.0	33.7	87.6	37.9	18.0	5.0	24.5	4.6	0.25	0.59
ถั่วลิสงเมล็ด	94.6	27.7	136.9	3.4	47.7	2.5	11.7	2.3	0.06	0.45
ถั่วเขียวเมล็ด	90.7	20.1	77.9	25.7	1.3	5.2	64.2	3.5	0.14	0.35
ยางเมล็ด	70.0	10.1	86.1	12.6	36.6	1.3	17.7	1.8	-	-
มันเส้น ตำปะหลัง	88.3	1.3	82.5	1.9	0.7	3.0	80.5	2.2	-	-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชนิดอาหาร	% วัตถุแห้ง	% โปรตีนย่อยได้	% ยอดโภชนะย่อยได้	โปรตีน	ไขมัน	เยื่อใย	แป้งน้ำตาล	แร่ธาตุ	แคลเซียม	ฟอสฟอรัส
มันสำปะหลัง สด, หัว	32.6	0.8	25.7	1.1	0.3	1.4	28.8	1.0	-	0.04
มันเทศแห้ง	88.0	6.0	62.9	7.9	1.1	4.0	69.5	3.5	0.09	0.15
มันเทศสด	31.8	0.2	25.6	1.6	0.5	1.9	26.7	1.2	0.04	0.04
รำข้าวหยาบ	91.1	7.7	65.4	10.4	7.4	8.6	54.7	10.1	0.08	1.36
รำข้าวละเอียด	85.7	10.3	66.2	15.2	13.2	9.9	34.6	12.8	0.05	1.18
รำข้าวอัดน้ำมัน	90.9	9.7	55.3	14.3	3.1	12.0	47.9	13.6	-	1.29
เลือดแห้ง	91.6	58.4	60.4	82.2	1.9	0.9	0.9	5.7	0.32	0.25
เนื้อป่น	94.5	48.1	68.8	56.6	9.9	2.1	4.5	21.4	7.33	3.93
ส่ำเหล้าแห้ง	88.8	-	-	29.7	16.1	5.7	29.0	8.3	-	-
ปลาป่นจืด	90.1	44.3	60.4	58.3	7.4	0.7	3.4	19.9	7.28	3.55
ทานตะวันเมล็ด	93.6	13.9	76.3	16.8	25.9	29.0	18.8	3.1	0.17	0.52
นมผง	96.8	22.3	118.7	24.8	26.2	0.2	40.2	5.4	0.91	0.76
นมผง, หาง	94.2	31.2	80.7	34.7	1.2	0.2	50.3	7.8	1.3	1.03
นมสด	12.8	6.2	13.6	3.5	3.7	-	4.9	0.7	0.12	0.09
นุ่น เมล็ด	92.7	10.4	73.0	-	-	-	-	-	-	-
ยูเรีย	-	-	-	28.0	-	-	-	-	-	-

### 2.3 อาหารหยาบ (Roughages)

อาหารหยาบเป็นอาหารหลักสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง เนื่องจากมีราคาถูกและมีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ อาหารหยาบมักหมายถึงอาหารที่มีเยื่อใยเป็นส่วนประกอบอยู่เกินกว่าร้อยละ 18 ของน้ำหนักแห้ง ซึ่งได้แก่ส่วนของใบและต้นพืช โดยเฉพาะพืชตระกูลหญ้า และตระกูลถั่ว ทั้งนี้หมายรวมถึงผลพลอยได้ทางการเกษตร เช่นฟางข้าว ขอดช้อย ขานช้อยและอื่นๆ ชนิดพืชตระกูลหญ้าและตระกูลถั่ว รวมทั้งการเก็บถนอมอาหารหยาบจากพืชทั้งสองตระกูล การปลูกสร้างทุ่งหญ้ามี่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จุดประสงค์หลักเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะ การปลูกประกอบด้วยหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การคัดเลือกพันธุ์พืช การขยายพันธุ์ การใส่ปุ๋ย และที่สำคัญคือการจัดการทุ่งหญ้า

อาหารหยาบอาจแบ่งได้ตามคุณภาพของอาหาร ดังนี้

- อาหารหยาบคุณภาพต่ำ (โปรตีนไม่เกิน 5%) ได้แก่ ฟางข้าว หญ้าหลังการเก็บเมล็ด ยอดอ้อย ต้นข้าวโพดหวาน และหญ้าที่มีอายุการตัดเกิน 8 สัปดาห์ขึ้นไป
- อาหารหยาบคุณภาพปานกลาง (โปรตีน 5-7%) ได้แก่ หญ้าชนิดต่างๆที่อายุการตัดไม่เกิน 8 สัปดาห์
- อาหารหยาบคุณภาพดีมาก (โปรตีน 10%ขึ้นไป) ได้แก่ หญ้าชนิดต่างๆที่อายุการตัดไม่เกิน 6 สัปดาห์ เปลือกและไหมข้าวโพด และมีพืชตระกูลถั่วผสมอยู่ด้วย

### 2.3.1 พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ปลูกในเมืองไทย

(1) พันธุ์หญ้า (Grass Species) ประมาณกันว่าในโลกมีพืชตระกูลหญ้าทั้งหมดกว่า 10,000 ชนิด (Species) แต่ที่ใช้ในการปลูกสร้างทุ่งหญ้ามี่ประมาณ 40 ชนิด สำหรับในเขตร้อนอย่างประเทศไทยมีการใช้เพื่อทำทุ่งหญ้าเพียง 15-20 ชนิดเท่านั้น ที่จะนำมาถ้าวในที่นี้จะเลือกเฉพาะพันธุ์ที่นิยมใช้กันมากและสามารถหาส่วนขยายพันธุ์ได้เท่านั้น ซึ่งมีพันธุ์หญ้างานี้คือ

- หญ้าขน (Para Grass หรือ Mauritius) *Brachiaria mutica*

แหล่งดั้งเดิม อยู่ในเขตร้อนของแอฟริกา นำเข้าประเทศไทยเมื่อปี 2472 จากประเทศมาเลเซีย โดย R.P. Jones

ลักษณะทั่วไป เป็นหญ้าประเภท Perennial มีการเจริญเติบโตแบบกิ่งเลื้อยกิ่งตั้ง Stolon จะทอดขนานบนพื้นดินและมีรากพร้อมทั้งกิ่งก้านแตกออกมาจากข้อ ข้อและกาบใบมีขนสีขาวปกคลุม

ลักษณะทางการเกษตร เหมาะสมกับบริเวณที่ชื้นแฉะ ที่ราบลุ่ม ขึ้นได้ในดินเกือบทุกประเภท ทนทานต่อน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานานๆ

การปลูก ปลูกโดยใช้ส่วนของลำต้นที่แก่แล้ว (สังเกตได้ว่ามีใบตายหุ้มอยู่ที่บริเวณข้อ) โดยการหว่านท่อนพันธุ์ลงบนพื้นที่ที่ได้ไถพรวนแล้ว หลังจากนั้นก็จะพรวนกลบ การปลูกควรทำในช่วงต้นฤดูฝน ถั่วที่ขึ้นร่วมกับหญ้าขนได้ดีคือถั่วขนโคโร (ถั่วลาย, *Centrosema pubescens*) แต่ต้องในสภาพดินที่มีการระบายน้ำได้ดี

การใช้ประโยชน์ หลังปลูกควรปล่อยให้หญ้าขนตั้งตัวก่อนประมาณ 80-90 วัน จึงใช้ประโยชน์ ในระยะแรกระบบรากยังไม่แข็งแรงพอการปล่อยโคลงแทะเล็มต้องจัดการดูแลให้ดีเพื่อป้องกันการทำลายดินอ่อน

คุณค่าทางอาหาร อ่อน 11.8 % CP, แก่ 7.8 % CP, 50 % TDN

- หญ้ารูซี (Ruzi Grass หรือ Congo Grass) *Bachiaria ruziziensis*

แหล่งดั้งเดิม ประเทศ Congo นำเข้าประเทศไทยเมื่อปี 2511 โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

ลักษณะทั่วไป เป็นหญ้าประเภท Perennial การเจริญเติบโตคล้ายหญ้าขน มีใบเล็กกว่าหญ้าขน มีเหง้า (Rhizome) กาบใบจะยาวกว่าปล้องของลำต้น มีขนปกคลุม ใบมีขนยาวปกคลุมหนาแน่น ใบนิ่มกว่าใบหญ้าขน

ลักษณะทางการเกษตร ขึ้นได้ดีในเขตร้อนชื้น มีฝนตกชุก ดินมีการระบายน้ำได้ดี ขึ้นได้ในดินหลายชนิด มีความทนทานต่อการแทะเล็ม

การปลูก นิยมใช้เมล็ดพันธุ์ อัตราปลูก 1-2 กก./ไร่ ถั่วที่สามารถขึ้นร่วมได้คือถั่วเซนโตร (*Centrosema pubescens*) และถั่วสามาด้า (*Stylosanthes hamata*)

การใช้ประโยชน์ ในสภาพทุ่งหญ้าผสมระหว่างหญ้ารูซีกับถั่วสามาด้า พบว่าหลังจากปลูกประมาณ 55 วัน ก็สามารถปล่อยโคลงแทะเล็มได้ โดยให้ผลผลิต 1.8 ตันน้ำหนักสด/ไร่ (ที่อัตราปลูกหญ้ารูซี:ถั่วสามาด้า = 2 : 4 กก./ไร่) แต่ในสภาพทุ่งหญ้าเดี่ยวควรปล่อยให้โคลงแทะเล็มเมื่อหญ้ามีอายุประมาณ 80 วัน หรือสังเกตจากการเจริญเติบโตครอบคลุมพื้นที่

คุณค่าทางอาหาร อ่อน 14 % CP, แก่ 7.8 % CP, 55 % TDN

- หญ้าเนเปียร์ (Napier Grass หรือ Elephant Grass) *Pennisetum purpureum*

แหล่งดั้งเดิม ในเขตร้อนของแอฟริกา นำเข้าประเทศไทยโดย R.P. Jones

ลักษณะทั่วไป เป็นหญ้าประเภท Perennial ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า (Rhizome) ลำต้นสูงจากพื้นดิน 180 - 240 ซม. ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆ จะแตกเป็นกอใหญ่ๆ มีใบยาวเรียวยาวคล้ายอ้อย แต่มีความกว้างของใบน้อยกว่า

ลักษณะทางการเกษตร มีระบบรากแข็งแรง ให้ผลผลิตสูง ชอบที่ชื้นและโดยเฉพาะข้างคอกและหลังคอกที่มีทางระบายน้ำออกจากคอก

การปลูก ใช้ส่วนของลำต้นที่มีอายุประมาณ 6 เดือน ตัดเป็นท่อนๆ ให้มีข้อ 2 - 3 ข้อ ฝังลงในดินลึกประมาณ 10 ซม. หรือปลูกเป็นหลุมๆ โดยให้ข้อฝังอยู่ใต้ดิน

การใช้ประโยชน์ ปกตินิยมตัดสดให้โค แต่ก็สามารถปล่อยโคลงแทะเล็มได้เมื่อคอยควบคุมไม่ให้หญ้าขึ้นสูงมากเกินไป หลังจากปล่อยแทะเล็มแล้วควรตัดให้หญ้ามีความสม่ำเสมอ

คุณค่าทางอาหาร อ่อน 9.5 % CP, แก่ 6 % CP, 55 % TDN

- หญ้าสตาร์ (Star Grass หรือ African Star) *Cynodon plectostachyus*

แหล่งดั้งเดิม ในแอฟริกาตะวันออก นำเข้าประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2504

ลักษณะทั่วไป ลำต้นเป็นแบบเถาเลื้อย มีไหล (Stolon) มากมายประสานเป็นร่างแห

ลักษณะทางการเกษตร ขึ้นได้ดีมากแม้แต่ในพื้นที่ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลมากก  
ทนทานต่อการแทะเล็มและเหยียบย่ำของโค เจริญเติบโตได้เร็ว

การปลูก ใช้ส่วนของลำต้นขยายพันธุ์

การใช้ประโยชน์ ปลูก วัสดุลงแทะเล็ม

คุณค่าทางอาหาร 7.6 % CP, 48 % TDN

- หญ้าไร้ด (Rhodes Grass) *Chloris gayana*

แหล่งดั้งเดิม ในแอฟริกา นำเข้าประเทศไทยเมื่อปี 2472 โดย R.P. Jones

ลักษณะทั่วไป ลำต้นเป็นแบบกอตั้ง มีไหล และมีรากอยู่ที่ข้อทุกข้อ

ลักษณะทางการเกษตร เจริญเติบโตได้เร็ว ปกคลุมพื้นที่ได้หนาแน่น ชอบสนองต่อปุ๋ย  
ไนโตรเจนได้ดี ทนทานต่อสภาพดินเค็มได้ดีกว่าหญ้าชนิดอื่น ไม่ทนแล้งเท่าโคเนกเพราะรากอยู่ใน  
ระดับผิวดิน ทนทานต่อการถูกเผาได้ดี

การปลูก ใช้เมล็ดอัตรา 1 - 2 กก./ไร่ ปลูกผสมกับถั่วเซนโตรและถั่วเซอราโตรได้

การใช้ประโยชน์ ใช้ตัดสดให้โคกินหรือปล่อยโคลงแทะเล็ม มีความทนทานต่อการ  
แทะเล็มได้ดี นอกจากนี้ยังนิยมปลูกเพื่อทำหญ้าแห้ง (Hay) เพราะมีลำต้นเล็กมาก แห้งได้เร็ว เมื่อทำ  
เป็นหญ้าแห้งจะได้หญ้าแห้งที่มีคุณภาพดี

คุณค่าทางอาหาร 8-9 % CP, 57 % TDN

- หญ้าบัฟเฟิล (Buffel Grass) *Cenchrus ciliaris*

แหล่งดั้งเดิม อยู่ในแอฟริกา อินเดียและอินโดนีเซีย นำเข้าประเทศไทยเมื่อปี 2498 จาก  
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยกองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ (ตรีพล, 2527)

ลักษณะทั่วไป จัดเป็นหญ้ากอพุ่มประเภท Perennial ใบมีสีเขียวซีด

ลักษณะทางการเกษตร มีความทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี พืชตัวได้เร็วหลังการ  
แทะเล็ม ชอบขึ้นในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำได้ดี

การปลูก ใช้เมล็ดอัตรา 1 - 2 กก. / ไร่ หรือแยกกอปลูก ปลูกร่วมกับถั่วเซนโตร หรือ  
เซอราโตรได้

การใช้ประโยชน์ เหมาะทั้งตัดสดและปล่อยโคแทะเล็ม สามารถใช้ทำหญ้าแห้งได้ดีอีก  
ด้วย

คุณค่าทางอาหาร 11 % CP, 55 % TDN

- หญ้ากินนี (Guinea Grass) *Panicum maximum*

แหล่งดั้งเดิม ในแอฟริกา อเมริกากลางและอเมริกาใต้ นำเข้ามาประเทศไทยเมื่อปี 2444  
โดยเจ้าพระยาสุรวงศ์

ลักษณะทั่วไป เป็นหญ้าประเภท Perennial มีลำต้นตั้งตรงคล้ายกอตะไคร้ มีเหง้า ซ้อมี  
สีขาว ใบยาวเรียวยาว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลักษณะทางการเกษตร มีระบบรากลึก ทนแล้งได้ดี ขึ้นได้ดีในที่ที่มีการระบายน้ำดี การปลูก ใช้ส่วนลำต้นใต้ดินโดยการแยกกอ หรือใช้เมล็ดอัตรา 1 - 2 กก./ไร่ สามารถปลูกได้ดินไม่ใหญ่ได้ ทนต่อร่มเงาได้ดี ปลูกร่วมกับถั่วเซนโตร ถั่วเซอร์ราโตรได้

การใช้ประโยชน์ ใช้ได้ทั้งตัดสดและปล่อยโคลงเพาะเล็ม ควรให้เหลือต่อไร่ประมาณ 15 ซม. ถ้าค้ำมากอาจตายได้

คุณค่าทางอาหาร อ่อน 14 % CP, แก่ 8 % CP, 56 % TDN

(2) พันธุ์ถั่ว (Legume Species) พืชตระกูลถั่วมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณ 16,962 ชนิด แหล่งดั้งเดิมอยู่ในเขตร้อน ร้อนชื้น เมื่อมีการนำพันธุ์ถั่วจากแหล่งดั้งเดิมไปปลูกในท้องถิ่นต่างๆ ทำให้ลักษณะของลำต้นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่ถั่วชนิดนั้นขึ้นอยู่ ถั่วที่นิยมปลูกเป็นพืชอาหารสัตว์มีดังนี้ คือ

- ถั่วฮามาต้า (Hamata หรือ Verano Stylo) *Stylosanthes hamata*

แหล่งดั้งเดิม ในหมู่เกาะอินเดียตะวันตก และอเมริกากลาง นำเข้ามาประเทศไทยปี 2514 โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศรีพล, 2527)

ลักษณะทั่วไป เป็นประเภทกึ่ง Perennial การเจริญเติบโตในระยะแรกลำต้นจะตั้งตรง เมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีกิ่งก้านแผ่ออกทางด้านข้าง ลำต้นมีขนาดเล็ก ใบย่อยมีรูปคล้ายดอก ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะทางการเกษตรปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้ดี

การปลูก ใช้เมล็ด อัตรา 4 - 6 กก./ไร่ แต่เมล็ดมีการพักตัว (Seed Dormancy) สูง ดังนั้นก่อนทำการปลูกควรทำลายการพักตัว (Break Dormancy) ก่อน โดยการนำไปแช่ในน้ำอุณหภูมิ 80° C นานประมาณ 10 นาที แล้วนำมาผึ่งให้แห้งก่อนนำไปปลูก

การใช้ประโยชน์ ปล่อยให้โคลงเพาะเล็ม มีความทนทานต่อการเพาะเล็มได้ดี ไม่ทนทานต่อสภาพร่มเงา

คุณค่าทางอาหาร 19 % CP, 50 % TDN (FAO, 1988)

- ถั่วเซนโตร (ถั่วลาย, Centro) *Centrosema pubescens*

แหล่งดั้งเดิม อเมริกาใต้ ในประเทศไทยปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวนยางมานานแล้ว

ลักษณะทั่วไป เป็นถั่วประเภทเลื้อย และเป็น Perennial มีเถาอ่อนข้างเล็ก ใบไม่มีขน ดอกสีม่วงอ่อน ฝักจะแบนและหนา ยาว 7 - 15 ซม.

ลักษณะทางการเกษตร ทนทานต่อความแห้งแล้งและการเพาะเล็มได้ดี สัตว์ชอบกิน

การปลูก ใช้เมล็ดอัตรา 2 กก./ไร่ นิยมปลูกร่วมกับหญ้าหลายชนิด เช่น หญ้ากินนี หญ้าขน หรือร่วมกับหญ้าพื้นเมือง

การใช้ประโยชน์ ปลูกร่วมกับหญ้า อาจใช้ตัดสดหรือปล่อยโคลงเพาะเล็มก็ได้

คุณค่าทางอาหาร 23 % CP, 50 % TDN (FAO, 1988)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ถั่วเซอร์ราโตร (Siratro) *Macroptilium atropurpureum*

แหล่งดั้งเดิม อเมริกาใต้ นำเข้ามาประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยองค์การส่งเสริม  
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย จากประเทศออสเตรเลีย (ตรีพล, 2527)

ลักษณะทั่วไป เป็นวัชพืช ประเภท Perennial ลำต้นมีขนขึ้นอยู่ทั่วไป ใบด้านบนมีขนน้อยกว่าด้านล่าง ใบย่อยที่อยู่ด้านข้างมีลักษณะคล้ายรูปไข่ ใบมีส่วนเว้าเข้าไป

ลักษณะทางการเกษตร มีระบบรากแข็งแรง ทนแล้งได้ดี ไม่ชอบพื้นที่ที่มีน้ำขัง

การปลูก ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดในอัตรา 2 กก./ไร่ นิยมปลูกร่วมกับหญ้ากินนี หญ้าไร้ดหรือหญ้าขน

การใช้ประโยชน์ ใช้ตัดสดหรือปล่อยโคลงเพาะเล็ม

คุณค่าทางอาหาร 17 % CP, 50 % TDN (FAO, 1988)

ตารางที่ 2.4 แสดงส่วนประกอบโภชนะของอาหารหยาบ

ชนิดอาหาร	% วัตถุแห้ง	% โปรตีนย่อยได้	% ยอดโคมนะย่อยได้	โปรตีน	ไขมัน	เยื่อใย	แป้ง น้ำตาล	แร่ธาตุ	แคลเซียม	ฟอสฟอรัส
กระถินใบสด	32.5	4.0	17.2	6.1	0.7	12.3	11.2	2.2	0.28	0.07
กะหล่ำปลี	7.6	1.1	6.6	1.4	0.2	0.2	4.4	0.7	0.05	0.03
ข้าวโพดคั่ว สด	22.7	0.5	13.0	1.3	0.4	6.0	13.6	1.4	0.07	0.01
ข้าวฟ่างคั่วสด	24.9	0.8	17.3	1.5	1.0	7.0	14.0	1.4	0.09	0.13
ถั่วคั่วคั่วสด	30.6	4.2	19.9	5.5	1.0	8.3	13.6	2.2	0.96	0.07
เซม โตรซิมมา คั่วคั่ว	19.5	2.6	9.7	4.6	0.7	6.2	6.4	1.6	-	-
ถั่วเหลือง, ฝัก อ่อน	24.2	3.1	15.5	4.0	1.0	6.4	10.4	2.4	0.37	0.07
ทาวสวิลสไต โล	25.3	-	-	4.4	0.8	6.2	9.6	4.3	0.43	0.19
แคบใบสด	17.1	3.2	10.9	4.3	0.8	3.0	7.7	1.3	0.22	0.08
หญ้าคาอ่อน	29.6	1.0	17.3	1.7	0.7	11.5	14.1	1.7	-	-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชนิดอาหาร	% วัตถุแห้ง	% โปรตีนย่อยได้	% ยอดโภชนะย่อยได้	โปรตีน	ไขมัน	เยื่อใย	แป้ง น้ำตาล	แร่ธาตุ	แคลเซียม	ฟอสฟอรัส
หญ้าแพนโก ลา	20.7	-	-	2.2	0.5	5.8	9.7	2.5	0.11	0.07
หญ้าขน, ฤดู แล้ง	20.6	-	-	1.9	0.6	6.1	9.5	2.5	0.11	0.10
หญ้าขน, ฤดู ฝน	24.4	-	-	1.8	0.6	7.7	11.2	2.1	0.07	0.09
หญ้าขน, เฉลี่ย	27.8	1.0	14.9	1.8	0.4	10.0	12.7	2.9	-	-
หญ้าสตาร์	31.5	1.8	15.2	2.4	0.7	10.8	14.7	2.9	0.12	0.12
หญ้าชูดาน	28.5	1.0	18.6	1.7	0.5	9.6	14.0	2.1	-	-
หญ้ากินนี่	26.8	0.8	13.6	1.4	0.4	11.5	10.5	3.0	0.10	0.06
หญ้าเนเปียร์ ลูกผสม	21.9	0.7	12.5	1.1	0.3	9.0	8.9	2.6	0.07	0.12
หญ้าไร่ด	28.8	1.3	16.6	2.3	0.6	10.6	11.4	3.8	0.10	0.10
หญ้าแพรก ยักษ์	25	2.0	15.0	2.8	0.5	6.4	12.2	3.1	-	-
ยอดอ้อย	25.7	0.6	12.5	1.3	0.4	8.4	12.3	3.3	0.02	0.06
ฝักบุง	6.2	-	-	2.2	0.5	0.7	2.4	0.5	-	-
ฝักคบชวา	9.8	0.4	4.6	1.1	0.1	2.2	4.9	1.5	-	-
เถา มันเทศ	12.3	1.9	7.7	2.9	0.4	1.7	6.1	1.3	0.09	0.04
กระถินใบ แห้ง	91.2	18.3	66.8	24.4	4.6	14.9	39.4	7.9	0.76	0.19
กูดชูแห้ง	89.8	10.2	49.3	15.2	2.3	29.4	36.6	6.6	2.78	0.21
ถั่วเหลืองคั้น แห้ง	88.0	9.6	49.0	14.4	3.3	27.5	35.8	7.0	0.95	0.24
ถั่วลิสงคั้น แห้งปลิดฝัก	90.6	5.4	47.3	10.0	3.2	23.6	44.2	9.6	1.12	0.13

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ชนิดอาหาร	% วัตถุแห้ง	% โปรตีนย่อยได้	% ยอดโภชนาชนะย่อยได้	โปรตีน	ไขมัน	เยื่อใย	แป้ง น้ำตาล	แร่ธาตุ	แคลเซียม	ฟอสฟอรัส
ฟางข้าว	92.5	0.6	41.5	3.9	1.4	22.5	39.2	14.5	0.19	0.07
ขังข้าวโพด	90.4	0.0	45.7	2.3	0.4	32.1	54.0	1.6	0.11	0.04
ข้าวโพดคั้น แห้ง	90.6	2.1	51.9	5.9	1.6	30.8	46.5	5.8	0.54	0.09
ฝ้าย, เปลือก เมล็ด	90.8	0.0	43.7	3.9	0.9	45.0	38.4	2.6	0.13	0.06
ถั่วกระด้าง	89.0	12.7	52.5	18.1	3.2	21.8	36.7	10.1	-	-
หญ้าขน	90.2	1.9	41.6	4.6	0.9	33.6	45.5	6.6	-	-
หญ้าชูดาน	89.3	4.3	48.5	8.8	1.6	27.9	42.9	8.1	-	-
หญ้าเนเปียร์	89.1	3.4	40.4	8.2	1.8	34.0	34.6	10.6	-	-
หญ้าแพนโก ลา	88.2	9.3	54.9	12.8	2.7	48.6	14.2	9.9	-	-
หญ้าชอกัม	84.1	6.8	41.3	11.9	1.7	24.2	39.4	1.7	-	-
ข้าวฟ่าง	38.1	1.5	22.1	2.8	1.2	9.1	22.9	2.3	-	-
ข้าวโพด	27.6	1.2	18.3	2.3	0.8	6.7	16.2	1.6	-	-
หญ้าเนเปียร์	26.8	0.3	11.6	1.1	0.6	11.4	11.8	1.9	-	-
หญ้าชูดาน	25.7	1.5	14.4	2.2	0.7	8.8	12.0	2.2	-	-
หญ้าขน	26.2	-	-	1.5	0.5	9.2	9.9	5.1	-	-
ขอล้อย	29.60	0.8	15.5	1.5	0.6	10.6	14.0	2.8	-	-
ฟางปรุงแต่ง	55.97	-	54.16	6.11	2.06	-	-	-	0.53	0.07
ฟางราดยูเรีย- น้ำตาล	63.48	-	51.94	7.02	1.92	-	-	-	0.53	0.09

## 2.4 คุณสมบัติทั่วไปของฟางข้าว

### 2.4.1 คุณสมบัติทั่วไป

(1) เป็นผลพลอยได้จากการปลูกข้าว มีมากหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว เป็นแหล่งอาหารหยาบ  
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่เผยแพร่โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับโค-กระบือในช่วงแล้ง

- (2) มีคุณค่าทางอาหารต่ำ มีโปรตีน เชื้อใย และค่าโภชนะย่อยได้ทั้งหมด (TDN) ประมาณ 2.76% , 36.17% และ 45% ของวัตถุแห้งตามลำดับ
- (3) อัตราการย่อยได้ต่ำ ทำให้ฟางอยู่ในกระเพาะนาน สัตว์จึงได้รับโภชนะต่าง ๆ น้อย ถ้าให้สัตว์กินฟางอย่างเคี้ยวานาน ๆ จะทำให้น้ำหนักตัวลด

#### 2.4.2 ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะการใช้

- (1) ฟางใช้เป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง และควรใช้ร่วมกับอาหารข้น หรือเสริมด้วยใบพืชตระกูลถั่วโปรตีนสูง
- (2) การปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าว เพื่อให้สัตว์ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ได้แก่ การทำฟางหมักยูเรีย และฟางปรุงแต่งสด โดยใช้สารละลายยูเรีย-กากน้ำตาล ราดฟางให้ทั่ว
- (3) การใช้ฟางหมักเลี้ยงโค-กระบือ สามารถใช้ในสภาพเปียกหรือแห้งก็ได้ ฟางหมักที่เปิดจากกอง ใหม่ ๆ มีกลิ่นฉุนของแอมโมเนีย ควรทิ้งไว้สักพัก (ประมาณ 2 ชั่วโมง) ก่อนให้สัตว์กิน ถ้าใช้ฟางหมักยูเรีย เป็นอาหารหยาบอย่างเคี้ยว ควรเสริมอาหารข้น เพื่อให้เกิดแหล่งพลังงานในการสังเคราะห์โปรตีนของจุลินทรีย์ และควรมีน้ำสะอาดให้โค-กระบือกินตลอดเวลา

#### 2.4.3 การทำฟางปรุงแต่ง

ในฤดูแล้งปัญหาที่เกษตรกรมักพบเป็นประจำทุกปีก็คือ การขาดแคลนหญ้าสดสำหรับเลี้ยงโคนม แต่ก็ยังพอจะหาสิ่งอื่นมาทดแทนได้ สิ่งนั้นก็คือ ฟางข้าว ซึ่งเป็นของเหลือใช้ทางการเกษตร หาง่าย และมีราคาค่อนข้างถูก แต่ก็มีข้อเสียคือ มีคุณค่าทางอาหารต่ำ คือมีโปรตีนต่ำ และย่อยยาก โดยจะสังเกตได้จากโคและกระบือทั่วไปมีลักษณะผอม ไม่สมบูรณ์ในฤดูแล้ง ดังนั้น ถ้าทำให้ฟางข้าวมีโปรตีนเพิ่มขึ้น และสามารถย่อยได้ง่ายขึ้น ก็จะมีประโยชน์ต่อการเลี้ยงโคนมเป็นอย่างมาก การปรุงแต่งฟางข้าวด้วยปุ๋ยยูเรียไม่เพียงแต่จะช่วยให้ย่อยง่ายขึ้น ยูเรียที่ใส่เข้าไปยังสลายตัวให้โปรตีนเพิ่มขึ้นจากฟางธรรมชาติอีกประมาณ 4-5% แต่ขบวนการปรุงแต่งฟางข้าวไม่ใช่การหมัก เช่นกรณีของหญ้าหมัก ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องอาศัยจุลินทรีย์ชนิดใดทั้งสิ้น การเติมสารเร่งการหมัก เช่นกากน้ำตาล รำ ไม้ก้าน หรือการควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์บางชนิด เช่น เกลือแกงจะไม่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการปรุงแต่ง จึงไม่จำเป็นต้องใส่ให้สิ้นเปลือง นอกจากนี้ยังไม่จำเป็นต้องหั่นฟางย่ำ หรืออัด หรือหาวัสดุหนักๆ มาทับ และไม่จำเป็นต้องทำในร่มหรือสร้างหลังคากันฝน เพียงแต่ใช้มัดฟางคลุมด้านบนหรืออาจใช้วัสดุอื่นๆ เช่น เค้นท์ กระสอบเก่า ใบตาล คลุมก็ได้

วิธีทำฟางปรุงแต่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น ทำแบบกองบนพื้นราบและคลุมด้วยพลาสติกหรือทำเป็นบ่อซีเมนต์ ซึ่งวิธีนี้ในระยะยาวจะประหยัดกว่า เพราะลงทุนสร้างบ่อเพียงครั้งเดียว แต่ใช้ประโยชน์ได้หลายครั้ง จะทำเมื่อไรก็ได้ หากหาซื้อฟางได้ในราคาถูกไม่ต้องคำนึงถึงฤดูกาลมากนัก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เก็บได้นานกว่า ประหยัดค่าพลาสติกที่ใช้คลุมป้องกันการรั่วซึมได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังคิดแปลงเป็นบ่อหญ้าได้อีกด้วย

การทำฟางปรุงแต่งโดยใช้บ่อซีเมนต์บล็อกรูป ขนาดบ่อซีเมนต์ ขึ้นอยู่กับจำนวนโคของเกษตรกร และความต้องการ หากต้องการทำฟางปรุงแต่งคราวละมากๆ ก็สร้างบ่อให้มีขนาดใหญ่ หรือสร้างขนาดเล็กแต่มีหลายบ่อ เพื่อให้ง่ายต่อการเปิดใช้ ขนาดที่ อ.ศ.ค. แนะนำ และได้ทดลองแล้วว่าสามารถทำฟางปรุงแต่งได้ผล เป็นบ่อขนาดเล็ก สร้างด้วยอิฐบล็อกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฉาบด้วยปูนผสมทราย เพื่อป้องกันการรั่วซึม และไม่ให้สัมผัสดินด้านบน ด้วยพลาสติกใส ขนาดของบ่อ มีความจุ ประมาณ 3.42 ลูกบาศก์เมตร หรือจุฟางได้ประมาณ 16 ฟ่อน (320 กก.) กว้างประมาณ 1 เมตร 75 เซนติเมตร หรือใช้อิฐบล็อก 4 ก้อน ยาวประมาณ 2 เมตร 30 เซนติเมตร หรือใช้อิฐบล็อก 5 1/2 ก้อน และสูงประมาณ 85 เซนติ เมตร หรืออิฐประมาณ 4 ก้อน ค่าใช้จ่ายในการทำบ่อซีเมนต์ ในการทำบ่อซีเมนต์โดยใช้อิฐบล็อกนี้เสียค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะเรื่องค่าแรง หากลงมือทำเอง โดยเฉลี่ยแล้ว จะใช้วัสดุดังต่อไปนี้ - อิฐบล็อก 76 ก้อนๆ ละ 2.50 บาท เป็นเงิน 190 บาท - ทรายหยาบประมาณ 0.5 ตันๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 75 บาท - ปูนซีเมนต์ประมาณ 2 ถุงๆ ละ 80 บาท เป็นเงิน 160 บาท สรุปแล้วลงทุนครั้งเดียว จะใช้เงินประมาณ 425 บาท ต่อหนึ่งบ่อ แต่สามารถใช้งานได้นานหลายปี จะใช้ฟางทำโคในการปรุงแต่งฟางแต่ละครั้ง การปรุงแต่งคุณภาพฟางแต่ละครั้ง ควรประมาณให้พอเพียงกับจำนวนโคที่เลี้ยงไว้ในฟาร์ม หรือตามจำนวนโคที่ต้องการให้ กิน ( เช่น โคที่กำลังให้นม โคสาว เป็นต้น ) โดยกะให้ใช้หมักกองภายใน 3 - 4 สัปดาห์ และทำติดต่อกัน โดยกองใหม่สามารถเปิด ใช้ได้เมื่อกองแรกหมักพอดี โค 1 ตัว น้ำหนักประมาณ 380 - 400 กก. จะกินได้ประมาณ 7 - 9 กก./วัน อย่างไรก็ตามการทำกองเล็กๆ (ไม่เกิน 2,000 กก.) แล้วใช้หมักภายใน 3 - 4 สัปดาห์ จะได้ผลดีกว่ากองใหญ่แล้วเลี้ยงในระยะนานขึ้น เพราะ ถ้าทิ้งไว้เป็นเวลานานๆ ปริมาณไนโตรเจนซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนในฟางปรุงแต่งจะลดลง ถ้าทิ้งไว้นานฟางจะยุ่ยและทำให้ความน่ากินลดลง การทำกองสูงมากๆ แอมโมเนียที่เกิดจากการสลายตัวของยูเรียจะกระจายไม่ทั่วกอง การทำกองสูงๆ อันตรายต่อผู้ปฏิบัติและยากต่อการนำไปใช้

อัตราของฟางค่อน้ำค่อปุ๋ยยูเรีย ฟาง/น้ำ/ปุ๋ยยูเรีย = 100/100/6

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงแต่งฟางข้าว

- (1) คาชั่ง
- (2) บัวรดน้ำ
- (3) แผ่นพลาสติกใส บาง ( พลาสติกในราคาถูกชนิดที่ใช้ทำหีตฟาง )
- (4) ฟางข้าวไม่ขึ้นรา ในที่นี้จะใช้ฟางอัดฟ่อนเพราะสะดวกในการทำและการนำไปใช้

จำนวน 16 ฟ่อน ( โดยประมาณ ฟาง 1 ฟ่อนหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ฟาง 16 ฟ่อนหนักประมาณ 320 กิโลกรัม )

- (5) ปุ๋ยยูเรียประมาณ 20 กก.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(6) น้ำประมาณ 320 กก.

(7) กระจกหรือวัสดุอื่นสำหรับคลุมชั้นบนสุดเพื่อไม่ให้ฟางปรุงแต่งสัมผัสแดด

โดยตรง

#### วิธีทำฟางปรุงแต่ง

แบ่งฟาง ยูเรีย และน้ำ ออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน คือ ฟางส่วนละ 8 ฟ่อน น้ำ 160 กก. และ ยูเรีย 10 กก. เรียงฟาง 8 ฟ่อน แรกลงไปในบ่อก่อน โดยวางตั้งฟ่อนฟางขึ้น แถวลาดหรือเชือกที่มีมัด ฟางออก(ไม่จำเป็นต้องกระจายฟาง) รดน้ำเปล่าที่ไม่ได้ผสมยูเรียประมาณ 60 กก. ให้ทั่วก่อน จากนั้น ละลายยูเรีย 10 กก. กับน้ำ 100 กก. นำไปรดฟางที่อยู่ในบ่อให้ทั่ว การทำเช่นนี้จะช่วยให้ยูเรีย กระจายไป ตามเส้นฟางอย่างทั่วถึง ส่วนฟางที่เหลือก็ทำในลักษณะเดียวกัน โดยวางซ้อนขึ้นไป ด้านบนได้เลย เรียงฟางเต็มบ่อแล้ว ใช้พลาสติกใสคลุมด้านบน โดยวางพลาสติกให้เลื่อมกันและ เหน็บชายลงไปด้านข้างในบ่อให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการรั่วซึมของแอม โมเนีย คลุมด้วยกระจกเพื่อ ไม่ให้กองฟางสัมผัสแดดโดยตรง ใช้ดินหรือวัสดุอื่นๆ วางทับบนกระจกสอบไม่ให้ลมพัดกระจก สอบ ปลิว

#### การนำมาใช้

การปรุงแต่งคุณภาพฟางข้าวจะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ จึงจะเริ่มเปิดมาใช้ได้ การเปิด กองก่อนกำหนดจะทำให้การปรุงแต่งไม่สมบูรณ์ วิธีการเปิดกองมาใช้จะเปิดจากทางด้านกว้างของบ่อ โดยนำวัสดุคลุมออกและเปิดพลาสติกพับตามขวาง นำฟางปรุงแต่งฟ่อนที่ติดอยู่ริมสุดทั้งชั้นบนและ ล่างออกมาใช้ก่อนตามปริมาณที่ต้องการในแต่ละวัน แล้วปิดพลาสติกและวัสดุคลุมตามเดิม ทำเช่นนี้ ทุกวันจนกระทั่งหมดกองเริ่มเริ่มเปิดกองใหม่ต่อไป ฟางที่ปรุงแต่งคุณภาพแล้ว เมื่อนำออกมาจากกอง จะมึกลิ่นแอม โมเนียแรงมาก ซึ่งมีความน่ากินต่อโคน้อย จึงจำเป็นต้อง นำมาผึ่งในร่มให้หมดกลิ่น เสียก่อน โดยใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง ในตอนกลางวันหรืออาจจะเปิดบ่อในตอนค่ำและผึ่งฟาง ไว้ตลอดคืน รุงเช้าสามารถนำมาเลี้ยงโคได้เมื่อเปิดกองแล้วให้กินให้หมดภายใน 3 - 4 สัปดาห์

#### ประโยชน์ของการเลี้ยงโคด้วยฟางปรุงแต่ง

(1) ฟางที่ปรุงแต่งจะมีความน่ากินต่อโคเทียบเท่าอาหารหยาบอย่างดี เช่น หญ้าแห้ง หญ้าสด หญ้าหมัก เพราะย่อยง่ายและรสชาติดี

(2) ฟางที่ปรุงแต่งแล้วจะมีเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจน ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ เพิ่มขึ้น อีก 2.2 - 2.5 เท่า การย่อยได้เพิ่มขึ้น 8% และ มีคุณค่าทางอาหารทัดเทียมหญ้าแห้ง

(3) ฟางปรุงแต่งมีราคาต่ำกว่าหญ้าแห้ง หรือหญ้าหมัก ทั้งยังทำ ได้ง่ายกว่า

(4) การทำฟางปรุงแต่งเป็นการเก็บสำรองอาหารให้โคกินในฤดูแล้ง ซึ่งขาดแคลนหญ้า และทำให้โคมีการเจริญเติบโตลักษณะสมบูรณ์ สุขภาพดี เช่นเดียวกับช่วงฤดูฝนที่มีหญ้าอุดมสมบูรณ์ และนอกจากนี้โคจะเจริญเติบโตโคโคดีเท่ากับเลี้ยงด้วยหญ้าสด หรือหญ้าแห้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(5) การเลี้ยงโคด้วยฟางปรุงแต่งจะใช้ต้นทุนการผลิตต่อโค 1 ตัวต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับการเลี้ยงด้วยหญ้าสด หญ้าแห้ง หญ้าหมัก

(6) การนำฟางข้าวมาปรุงแต่งคุณภาพ เป็นทางเดียวที่เกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ปลูกสร้างแปลงหญ้า สามารถเก็บถนอมอาหารที่มีคุณภาพ ไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ เพราะฟางเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรซึ่งอยู่ทั่วไปทุกพื้นที่ และราคาถูก

#### สิ่งจำเป็นในการเลี้ยงโคด้วยฟางปรุงแต่ง

- (1) โคทุกตัวควรได้รับอาหารขึ้นอย่างน้อยวันละ 1.5 กก. และได้รับแร่ธาตุอย่างพอเพียง
- (2) โคทุกตัวต้องได้รับวิตามินเอและอีเสริม โดยอาจจะได้จากหญ้าสด หรือใบกระถินสด วันละประมาณ 5 กก. หรือให้กินวิตามิน เอและอีประมาณวันละ 1 ซ้อนชา ต่อตัว หรืออาจจะฉีดวิตามินเอดีอี ให้ในอัตรา 5 ซีซี. ต่อตัวต่อเดือน
- (3) ต้องมีน้ำให้โคกินตลอดเวลา การขาดน้ำจะทำให้โคกินฟางปรุงแต่งลดลง

#### ข้อควรระวัง

- (1) ระวังอย่าให้พลาสติกที่คลุมมีรูหรือบ่อซีเมนต์แตกหรือมีรอยรั่ว
- (2) วิธีทำควรแยกทำทีละชั้น
- (3) ต้องละลายยูเรียกับน้ำให้เข้ากันให้ดีเสียก่อน
- (4) ไม่ใช้กับโคอายุต่ำกว่า 6 เดือน

ตารางที่ 2.5 แสดงส่วนประกอบโภชนะทางเคมีของฟางชนิดต่างๆ

โภชนะ	ฟางธรรมดา	ฟางหมักยูเรีย		ฟางราดสารละลายยูเรีย – กากน้ำตาล
		สด	แห้ง	
วัตถุแห้ง (DM)	90.0	57.0	90.0	63.48
โปรตีนรวม (CP)	2.76	4.99	7.88	7.02
เยื่อใย (CF)	38.13	21.11	33.33	-
เถ้า (Ash)	14.54	11.6	18.3	-
ไขมัน (EE)	2.00	3.09	4.88	1.92
คาร์โบไฮเดรต (NFE)	32.27	16.21	25.61	-
โภชนะย่อยได้ทั้งหมด (TDN)	40.2	28.22	44.55	-
โปรตีนย่อยได้ (DP)	0	2.69	4.24	-
การย่อยได้ของวัตถุแห้ง	50.0	68.56	53.0	51.94

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.5 คุณสมบัติทางกายภาพของฟางข้าว



คุณสมบัติทางกายภาพของฟางข้าวที่ศึกษาได้แก่ ลักษณะทั่วไปของฟ่อนฟางข้าว มุมเสียดทานของฟ่อนฟางข้าวบนผิวโลหะเรียบ

### 2.5.1 ลักษณะทั่วไปของฟ่อนฟางข้าว

ฟางข้าวที่ใช้ในการศึกษาถูกอัดเป็นฟ่อน มีมิติเฉลี่ยเป็น  $35*49*90$  เซนติเมตร น้ำหนักโดยเฉลี่ย 12.35 กิโลกรัม (ดังตารางในภาคผนวก ก.) ความชื้นมาตรฐานเปียก 8.96% ฟางแต่ละฟ่อนประกอบด้วยชั้นฟางประมาณ 6 – 10 ชั้น โดยมีความหนาประมาณ 10 – 17 เซนติเมตร เป็นชั้นภาคตัดขวาง ซึ่งจะแยกกันภายในก้อนฟางเมื่อปลดเชือกมัดและหมุนพลิกไป  $90^{\circ}$  เชือกที่ใช้มัดเป็นเชือกเกลียวโดยมัดเป็น 2 แถว ดังภาพที่ 2.3 , 2.4 และ 2.5 ตามลำดับ



ภาพที่ 2.3 ฟ่อนฟางทั่วไปของเกษตรกร



ภาพที่ 2.4 และ 2.5 มิติด้านบนและด้านข้างของฟ่อนฟาง

### 2.5.2 มุมเสียดทานของฟ่อนฟางข้าวบนผิวโลหะเรียบ

ฟางที่ใช้ศึกษามีลักษณะเป็นฟางข้าวอัดฟ่อน สีเหลือง ลำต้นเล็ก มีมิติ  $(35*49*90)$  เซนติเมตร น้ำหนักโดยเฉลี่ย 12.35 กิโลกรัม โดยการนำฟ่อนฟางมาวางบนผิวโลหะเรียบและค่อยๆ ยกแผ่นโลหะไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ที่ปลายด้านหนึ่งให้เอียงที่ละเล็กน้อย จนกระทั่งฟองฟางเริ่มเคลื่อนที่ลงมาด้วยความเร็วค่อนข้างคงที่ วัดค่าความสูงและระยะฐานโดยใช้ลูกดิ่งช่วยในการวัด และคำนวณค่ามุลเสียดทานของฟองฟางข้าว บนพื้นผิวโลหะเรียบ

จากการทดลอง 5 ครั้ง (ดังตารางในภาคผนวก ข.) ค่าเฉลี่ยมุมเสียดทานของฟองฟางบนผิวโลหะเรียบมีค่าเท่ากับ  $19.77^\circ$  หรือมีค่าประมาณ  $20^\circ$  กับแนวราบ

### 2.5.3 ความชื้นของฟางข้าว

#### วิธีการทดลอง :

นำฟางข้าวจำนวนหนึ่งมาหาค่าความชื้น โดยวิธีใช้ตู้อบ ด้วยการชั่งน้ำหนักฟางและภาชนะบรรจุที่แห้งก่อนอบ จากนั้นนำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ  $105^\circ\text{C}$  เป็นเวลา 114 ชั่วโมง แล้วนำฟางในภาชนะบรรจุออกจากตู้อบใส่ลงในโถคู่คความชื้นทิ้งไว้ให้เย็นจึงนำมาชั่งน้ำหนักภายหลังการอบ ความชื้นมาตรฐานเปียกหรือความชื้นปกติ คำนวณได้จากสูตร

$$MC_w = 100(w - d) / w \quad \dots\dots\dots(1)$$

และความชื้นมาตรฐานแห้ง คำนวณได้จากสูตร

$$MC_d = 100(w - d) / d \quad \dots\dots\dots(2)$$

เมื่อ	$MC_w$	คือ	ความชื้นมาตรฐานเปียก , %
	$MC_d$	คือ	ความชื้นมาตรฐานแห้ง , %
	w	คือ	มวลของวัสดุ (ก่อนอบ) , g
	d	คือ	มวลของวัสดุแห้ง (หลังอบ) ,g

จากการทดลอง 5 ครั้ง (ดังตารางในภาคผนวก ค.) ความชื้นมาตรฐานเปียก และ ความชื้นมาตรฐานแห้งของฟางข้าวมีค่าโดยเฉลี่ย 8.96 % และ 9.84% ตามลำดับ

## 2.6 การศึกษาเครื่องหันวัสดุเกษตรในประเทศ

จากการสำรวจการใช้เครื่องหันเศษคั้นพืชลำต้นอ่อน พบว่า มีการใช้เครื่องจักรกลสำหรับหันคั้นข้าวโพด กล้วยเลี้ยงสัตว์ และฟาง อยู่ 4 แบบ ซึ่งหลักการทำงานจะคล้ายคลึงกัน คือ กลไกสำคัญจะประกอบด้วย 2 ระบบ คือ ระบบหันตัด และระบบป้อน ส่วนรูปแบบ ตลอดจนประสิทธิภาพของการทำงานของแต่ละแบบจะแตกต่างกันไป ซึ่งสรุปได้ดังนี้

### 2.6.1 แบบพู่เลี้ยตีดใบมีด

เครื่องหันแบบนี้เบื้องต้นพัฒนาและผลิตเพื่อใช้ในการหันต้นข้าวโพด และหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์ มีโครงสร้างแบบง่ายๆ โดยระบบหันตัดใช้พู่เลี้ยร่องบี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45.7 เซนติเมตร ซึ่งมีแกนเสริมลักษณะโค้งเชื่อมระหว่างขอบกับคุมพลาพู่เลี้ย จำนวน 4 แกน มีใบมีดโค้ง หนาประมาณ 3 มม. ดิคบนแกนเสริม 2 ใบ ในตำแหน่งห่างกัน 180 องศา ชุดใบมีดนี้จะหมุนหันตัดต้นพืชที่เคลื่อนที่เข้ามาด้วยระบบป้อนตรงบริเวณ โครงเครื่องที่ติดใบมีดรับอยู่กับที่ในลักษณะคล้ายเชิงของการหันตัด ส่วนระบบป้อนประกอบด้วยลูกกลิ้งทรงกระบอก 2 อัน ผีวรอบๆ มีปุ่มเหล็กลักษณะเป็นพื้นแหลมหมุนสวนทางกัน ไม่สามารถปรับระยะห่างและความเร็วของลูกกลิ้งได้ ดังในภาพที่ 2.6

จากข้อมูลผู้ผลิต ต้องใช้เครื่องยนต์ 3 แรงม้า หรือ มอเตอร์ไฟฟ้า 1.5 แรงม้า ความเร็วพู่เลี้ยตีดใบมีดประมาณ 400-500 รอบต่อนาที อัตราการหันต้นข้าวโพด หรือหญ้า 1-2 ต้น/ชั่วโมง



ภาพที่ 2.6 เครื่องหันแบบพู่เลี้ยตีดใบมีด

### 2.6.2 แบบคุมใบพัดตีดใบมีด

ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการหันหญ้าเลี้ยงสัตว์ โดยระบบหันตัดนั้นประกอบด้วย คุมเหล็กหล่อ ซึ่งด้านหนึ่งเป็นจานวงแหวน ซึ่งมีปีกเหล็กยื่นออกตั้งฉากกับหน้าจาน ทำหน้าที่เหมือนใบพัด อีกด้านหนึ่งของปีกเหล็กแต่ละอันจะมีแผ่นเหล็กวางขนานกับจานวงแหวน ซึ่งมีปีกเหล็กยื่นออกตั้งฉากกับหน้าจาน จำนวน 2 ใบ ห่างกันประมาณ 180 องศาทำหน้าที่เหมือนใบพัด อีกด้านหนึ่งของปีกเหล็กแต่ละอัน จะมีแผ่นเหล็กขนานกับจานวงแหวน โดยมีใบมีดติดอยู่บนเหล็กแผ่นนี้ แผ่นละ 1 ใบ ส่วนใบมีดรับจะติดตั้งอยู่บน โครงเครื่อง ขนานกับแนวเส้นผ่าศูนย์กลางของคุมใบมีด โดยชุดคุมใบมีดนี้จะมีฝาครอบด้านบน ข้างหนึ่งของฝาครอบบนจะมีช่องทางออกให้วัสดุที่ถูกหันตัดแล้วถูกใบพัดคุมใบมีดพัดเป่าออกมา โดยปล่องทางออกนี้สามารถหมุนปรับทิศทางของการเป่าทิ้งได้ตามความต้องการ สำหรับระบบป้อนนั้นจะรับการถ่ายทอดกำลังผ่านสายพานจากเครื่องต้นกำลัง เข้าสู่ชุดเฟืองเกียร์ขับเคลื่อน 4 ตัว ซึ่งแต่ละตัวสามารถเปลี่ยนสลับกันได้ เพื่อปรับอัตราทดความเร็วระหว่างใบมีด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น เมื่อผู้ยูเอชเห็นใบเขียวระเอนต้นการคำ  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กับชุดป้อน ทำให้สามารถปรับขนาดความยาวของการตัดได้ตามต้องการ ชุดเฟืองเกียร์นี้จะส่งกำลังไปยังลูกกลิ้งป้อนต้นพืช โดยผ่านห้องเฟืองเกียร์บังคับการหมุนของลูกกลิ้ง คือ สามารถให้ลูกกลิ้งหยุดหมุนในขณะที่คูมไบบีคมีคหมูนอยู่ หรือว่าหมุนเดินหน้าและถอยหลังได้ในกรณีเกิดการติดขัดที่ระบบป้อน ลูกกลิ้งป้อนของเครื่องแบบนี้จะเป็นทรงกระบอก มีไม่ฟันโดยรอบ จำนวน 2 อัน หมุนสวนทางกัน โดยลูกกลิ้งอันบนสามารถปรับเลื่อนได้โดยการควบคุมของสปริง เพื่อให้เกิดการปรับระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดของวัสดุที่จะหั่นตัดดังแสดงในภาพที่ 2.7 และ 2.8



ภาพที่ 2.7 และ 2.8 เครื่องหั่นแบบคูมไบบีคตัดใบมีด

### 2.6.3 แบบชุดไบบีคทรงกระบอก

เครื่องหั่นแบบนี้พัฒนาโดยภาควิชาวิศวกรรมเกษตร


คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ภาพที่ 2.9) โดยระบบหั่นตัดประกอบด้วย โครงชุดไบบีค ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 240 มม. และชุดยึดไบบีค ประกอบติดอยู่บนโครงทรงกระบอก ในลักษณะเอียงทำมุม 10 องศา ชุดไบบีคนี้ประกอบด้วยไบบีค 6 ใบ วางรอบโครง โดยมีระยะห่างระหว่างไบบีคเท่ากัน และมีไบบีครับ 1 ใบ ติดตั้งอยู่กับโครงเครื่อง เอียงทำมุม 43 องศา กับระนาบแนวราบ

ในการทำงาน ทรงกระบอกตัดใบมีดจะหมุนหั่นตัดวัสดุที่ถูกป้อนเข้ามาพาดบนไบบีครับที่ตั้งอยู่กับที่ สำหรับระบบป้อนนั้น ประกอบด้วยลูกกลิ้ง 2 ชุดๆ ละ 2 อัน ขนาดไม่เท่ากัน ลูกบนจะมีขนาดใหญ่กว่า คือ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 76 มม. ในขณะที่ลูกล่างมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 57 มม. ลูกกลิ้งทั้ง 2 อัน มีขนาดเท่ากัน คือ ยาว 380 มม. ภายหลังได้มีการปรับปรุงลดขนาดลงเหลือ 300 มม. และจะหมุนสวนทางกัน เพื่อดึง-ผลักวัสดุเข้าสู่เครื่อง ลูกกลิ้งแต่ละชุดทำด้วยวัสดุแตกต่างกัน คือ ชุดหนึ่งทำด้วยยางสำหรับใช้กับฟางข้าว อีกชุดหนึ่งทำด้วยเหล็กสำหรับใช้กับพืชอาหารสัตว์สดที่มีคุณสมบัติค่อนข้างแข็ง สำหรับลูกกลิ้งเหล็กนั้นที่ผิวจะเซาะเป็นร่องตามความของลูกกลิ้ง ระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งทั้งสองจะปรับขนาดได้อย่างอัตโนมัติตามขนาดของวัสดุที่กำลังหั่นตัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรายงานผลการทดสอบสมรรถนะการทำงานระยะสั้นพบว่า สามารถหั่นตัดฟางที่ผ่านการอัดฟ่อนมาแล้วได้ชั่วโมงละ 82.2 กิโลกรัม ที่ความเร็วรอบชุดไบริด 203 รอบต่อนาที



ภาพที่ 2.9 เครื่องหั่นแบบไบริดทรงกระบอ

#### 2.6.4 แบบไบริดไขว้

เครื่องหั่นแบบนี้พัฒนาจากต่างประเทศเพื่อหั่นฟางข้าว โดยศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้จัดซื้อไว้ใช้เพื่อหั่นฟางในงานวิจัยการเพาะเห็ด (ภาพที่ 2.10) เครื่องหั่นแบบนี้เป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องแบบคุมใบพัด กับแบบทรงกระบอ โดยชุดไบริดหั่นตัดประกอบด้วยเหล็กแผ่น โครงหลัก จะวางเอียงไขว้และเชื่อมติดเป็นชิ้นส่วนเดียวกันด้วยเหล็กแผ่น ซึ่งด้านหนึ่งใส่เป็นมุมคมตามด้านยาวทำมุม 45 องศา วางขวางในระนาบของส่วนยาวสุดของค้ำกว้างของเหล็ก โครงหลัก บนเหล็กแผ่นเชื่อมขวางนี้จะเจาะร่อง 3 ร่อง ตามด้านยาวของเหล็ก เพื่อเป็นที่ยึดไบริด และสามารถปรับแต่งตำแหน่งของไบริด

ไบริดรับมีลักษณะแตกต่างกับเครื่องหั่นแบบอื่น ที่ได้กล่าวมาแล้ว กล่าวคือ ปลายคมของไบริดรับโดยทั่วไปจะเป็นแนวเส้นตรง แต่ปลายคมของไบริดรับของเครื่องหั่นแบบนี้จะเอนเป็นส่วนโค้งเข้าหาแนวกึ่งกลางของไบริดรับ เพื่อให้รับสอดคล้องกับปลายคมไบริดหั่นตัด ได้เหล็กโครงยึดไบริดมีเหล็กแผ่นอีก 1 แผ่น เชื่อมติดอยู่กับเหล็กโครงหลักและเหล็กโครงยึดไบริด ในลักษณะทำมุมประมาณ 90 องศา กับระนาบ ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับโครงไบริดหั่นตัด และทำหน้าที่เป็นใบพัดในขณะที่ชุดไบริดหั่นตัดหมุนทำงาน เป่าฟางที่ถูกหั่นแล้วออกจากเครื่องทางด้านหน้า ด้านหนึ่งของแกนเพลลาชุดไบริดหั่นตัดจะมีลู่วัดติดอยู่เพื่อรับการถ่ายทอดกำลังจากเครื่องต้นกำลังด้วยสายพาน ส่วนปลายแกนเพลลาตรงข้ามจะมีล้อช่วยแรง (Fly wheel) ติดตั้งอยู่

ระบบป้อน ประกอบด้วย ลูกกลิ้ง 2 อัน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 90 มม. ลูกกลิ้งบนจะมีสันนูนสี่เหลี่ยม ขนาดความกว้างประมาณ 15 มม. ตามความยาวของลูกกลิ้ง จำนวน 6 แถว ส่วนลูกกลิ้งล่างจะมีผิวเรียบตลอด ลูกกลิ้งทั้ง 2 อัน จะหมุนสวนทางกัน ระยะห่างระหว่างลูกกลิ้งจะเปลี่ยนแปลง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่ออนุญาตเห็นไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สัมพันธ์กับขนาดความหนาของวัสดุที่ป้อน ทำให้วัสดุถูกกดขี่อย่างมั่นคงอย่างอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้เกิดการหันตัดอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา



ภาพที่ 2.10 เครื่องหันแบบใบมีดไขว้

## 2.7 การศึกษาเครื่องหันฟางในต่างประเทศ

ผลิตโดย Greenheyes fram ใช้สำหรับหันฟางและพ่นออกไปปูพื้นคอกสัตว์เพื่อให้แห้งและสะอาด ตัวเครื่องติดตั้งอยู่หลังแทรกเตอร์เพื่อความสะดวกในการเข้าทำงานในพื้นที่ ใช้ต้นกำลังจากเพลา PTO สามารถหันฟางได้ทีละ 1 ฟ่อน เพื่อความสะดวกในการทำงานจึงออกแบบให้มีส่วนบรรทุกฟางฟ่อนที่ส่วนท้ายของเครื่อง โดยสามารถบรรทุกได้ 4 ฟ่อน ในระหว่างการทำงานเครื่องจะถูยกให้พ้นจากพื้นโดยระบบไฮดรอลิกของแทรกเตอร์ ดังแสดงในภาพที่ 2.11



ภาพที่ 2.11 เครื่องหันฟางสำหรับใช้ปูพื้นคอก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่อง

### 2.8.1 อัตราทด (Velocity ratio) $m_{\omega}$

ใช้ในการออกแบบชุดถ่ายทอค์กำลัง คืออัตราส่วนระหว่างความเร็วเชิงมุมของเฟืองขับต่อความเร็วเชิงมุมของเฟืองตาม ถ้าให้ “1” และ “2” แทนเฟืองขับและเฟืองตาม ตามลำดับ จากความรู้ทางด้านกลศาสตร์จะได้ว่า

$$m_{\omega} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{N_2}{N_1} \dots\dots\dots(3)$$

โดยที่  $\omega$  = ความเร็วเชิงมุม, rad/s

$n$  = ความเร็วรอบ, rpm

$d$  = เส้นผ่านศูนย์กลางพิตซ์, mm หรือ in

$N$  = จำนวนฟัน

### 2.8.2 การคำนวณสมรรถนะการทำงานของเครื่องสับ

$$\text{สมรรถนะการสับ (กิโลกรัม/ชั่วโมง)} = \frac{\text{ปริมาณฟางที่สับได้ (กิโลกรัม)} \times 60}{\text{เวลา(นาที)}} \dots\dots\dots(4)$$

### 2.8.3 การคำนวณเปอร์เซ็นต์การเก็บฟางไม่หมด

$$\text{เปอร์เซ็นต์การเก็บฟางไม่หมด (\%)} = \frac{\text{น้ำหนักของฟางที่ไม่ถูกเก็บ(กิโลกรัม)} \times 100}{\text{น้ำหนักของฟางทั้งหมด(กิโลกรัม)}} \dots\dots\dots(5)$$

## บทที่ 3

### การออกแบบและการสร้าง

ทำการออกแบบและสร้างเครื่องหั่นย่อยฟางอัดฟ่อนแบบใหม่ เพื่อขจัดปัญหาการหั่นฟางของเครื่องหั่นแบบเดิมคือเกษตรกรต้องทำการแยกฟางออกแล้วจึงค่อยทำการป้อน ซึ่งทำให้การทำงานเกิดความล่าช้า และสิ้นเปลืองแรงงาน ซึ่งส่วนประกอบของเครื่องหั่นย่อยใหม่ที่ทำการออกแบบและสร้างมีรายละเอียดดังนี้


#### 3.1 ถังบรรจุฟ่อนฟาง

มีลักษณะส่วนบนเป็นถังโลหะตีเหล็ก โดยออกแบบให้สามารถบรรจุฟ่อนฟางที่มีจำหน่ายในท้องตลาด คือมีลักษณะเป็นลูกบาศก์สี่เหลี่ยมขนาดกว้าง 50 ซม. ยาว 55 ซม. สูง 95 ซม. ปากถังอยู่ที่ส่วนบนหันออกมาทางด้านข้าง เพื่อความสะดวกในการใส่ฟ่อนฟางให้มีทิศตั้งฉากกับการวางตัวของใบมีด ที่ส่วนล่างเป็นถังกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 86 ซม. สูง 37 ซม. ด้านหน้าของถังมีปล่องกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 17 ซม. เพื่อใช้เป็นช่องทางออกของฟางที่หั่นแล้ว ซึ่งปล่องกลมนี้สามารถใช้สายยางสวมใส่ได้ ทำให้การฟ่นไปเก็บในพื้นที่ทำได้ง่ายขึ้นและยังทำให้ฟางที่หั่นแล้วไม่ฟุ้งกระจายจากการเป่าด้วยลมได้อีกด้วย ถังบรรจุฟ่อนฟางนี้จะออกแบบให้สามารถเปิดปิดได้ทำให้การดูแลรักษาทำได้สะดวก ดังภาพที่ 3.1 และภาพที่ 3.2



ภาพที่ 3.1 ถังบรรจุฟ่อนฟาง


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3.2 แสดงแบบถังบรรจุฟองฟาง


### 3.2 ตะแกรงป้องกันการกระแทก

เป็นตะแกรงโลหะที่มีขนาดความยาว 50 ซม. ครอบคลุมตลอดความยาวของชุดใบมีดเป็นรูปทรงครึ่งวงกลมที่มีรัศมี 8.50 ซม. เท่ากับเพลลาของใบมีด ติดตั้งอยู่เหนือชุดใบมีดทำหน้าที่ป้องกันการกระแทกที่เกิดกับชุดใบมีดอันเนื่องมาจากการบรรจุฟองฟาง ตะแกรงจะมีช่องว่างที่ตำแหน่งของใบมีดเพื่อให้ใบมีดไพล์พื้นออกมาหันฟองฟางได้ ดังภาพที่ 3.3 และภาพที่ 3.4



ภาพที่ 3.3 ตะแกรงป้องกันการกระแทก


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3.4 แสดงแบบตะแกรงป้องกันการกระแทก


### 3.3 ตะแกรงกำหนดขนาดเส้นฟาง

เป็นตะแกรงโลหะที่มีความยาว 50 ซม. ครอบคลุมตลอดความยาวของชุดใบมีดเป็นรูปทรงครึ่งวงกลม ติดตั้งอยู่ที่ชุดใบมีดเพื่อรองรับเส้นฟางที่ตกลงมา ทำการเจาะรูที่ตะแกรงให้มีขนาด 5 ซม. ตามความยาวของเส้นฟางที่ต้องการ ถ้าเส้นฟางที่ตกลงมามีความยาวมากกว่าขนาดของรูตะแกรง เส้นฟางจะไม่สามารถผ่านไปได้ ดังภาพที่ 3.5 และภาพที่ 3.6



ภาพที่ 3.5 ตะแกรงกำหนดขนาดเส้นฟาง


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3.6 แสดงแบบตะแกรงกำหนดขนาดเส้นฟาง


### 3.4 ชุดไวมัด

เป็นไวมัดทำจากโลหะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าขนาด 17 ซม. ทำให้มีความแข็งแรงมากขึ้นจำนวน 9 ไวมัดเพื่อกำหนดให้ความยาวของฟางที่หั่นในชั้นแรกมีความยาว 5 เซนติเมตร รับคมทั้งสามด้าน เจาะรูเพื่อร้อยนอตติดตั้งเข้ากับหน้าแปลนไวมัดและเจาะรูตรงกลางเพื่อใช้สำหรับติดตั้งเข้ากับเพลลาเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ซม. โดยติดตั้งให้ไวมัดโผล่พ้นช่องวางของตะแกรงป้องกันการกระแทก เพื่อให้ไวมัดทำการหั่นฟองฟางได้ ดังภาพที่ 3.7 และภาพที่ 3.8



ภาพที่ 3.7 ชุดไวมัด


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3.8 แสดงแบบชุดใบมีด


### 3.5 ชุดหน้าแปลนใบมีด

มีลักษณะเป็นหน้าแปลนเจาะรูเพื่อติดตั้ง ใบมีดประกบทั้งสองด้านและมีรูตรงกลางไว้สำหรับติดตั้งกับเพลาสลักผ่านศูนย์กลาง 4 ซม. โดยมีความยาวตลอดชุดใบมีด 50 ซม. ติดตั้งอยู่บนเพลามุมที่ได้รับ การถ่ายเทกำลังจากเครื่องต้นกำลัง หน้าแปลนที่ใช้เป็น โลหะตันเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม.หนา 2 ซม. ดังภาพที่ 3.9 และภาพที่ 3.10



ภาพที่ 3.9 ชุดหน้าแปลนใบมีด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3.10 แสดงแบบชุดหน้าแปลนใบมีด

### 3.6 ชุดส่งกำลังและใบพัด

ประกอบด้วย ต้นกำลัง เพลาสําหรับติดตั้งชุดใบมีดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ซม. ยาว 90 ซม. เพื่อตรง เพื่อคอกอกอกและใบพัด ทั้งนี้ต้นกำลังจะสามารถเปลี่ยนเป็น เครื่องยนต์หรือใช้กำลังจาก เพลา PTO ของรถแทรกเตอร์ก็ได้ การออกแบบต้องคำนึงถึง อัตราการถ่ายทอดกำลังไปยังชุดใบมีดทำให้ใบมีดสามารถตัดผ่านฟ่อนฟางไปได้ อัตราการทอรอบไปยังใบพัดเพื่อกําหนดความเร็วรอบของ ใบพัดที่ใช้เพื่อการเป่าฟางที่แห้งแล้ว และความเหมาะสมระหว่างการใช้ต้นกำลังกับอัตราการผลิตที่ต้องการ ดังภาพที่ 3.11 , 3.12 , 3.13 และภาพที่ 3.14



ภาพที่ 3.11 ชุดส่งกำลัง

เครื่องยนต์เบนซินขนาด 6 แรงม้า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3.12 ชุดส่งกำลังเฟืองคอกจอก



ภาพที่ 3.13 ชุดส่งกำลัง  
ไปยังใบพัด




ภาพที่ 3.14 ใบพัด


### 3.7 โครงเหล็ก

ใช้สำหรับติดตั้งส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง โดยมีการติดตั้งล้อและจุดยึดเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และยังมีฐานเพื่อการติดตั้งเครื่องดันกำลังที่ส่วนท้ายของโครงด้วยโครงเหล็กนี้มีขนาดความกว้าง 0.9 ม. ความยาว 1.20 ม. ความสูง 0.4 ม. ฐานเพื่อการติดตั้งเครื่องดันกำลังมีขนาดความกว้าง 0.9 ม. ความยาว 0.65 ม. และเพลลาที่ใช้ในการติดตั้งล้อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซม. ดังภาพที่ 3.15

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3.15 แสดงแบบ โครงเหล็กสำหรับติดตั้ง



ภาพที่ 3.16 ภาพด้านบนชุดตัดของเครื่องหั่นย่อยฟางอัดฟ่อน  
ซึ่งประกอบด้วย ชุดใบมีด ตะแกรงกันกระแทกและชุดหน้าแปลนใบมีด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพที่ 3.17 ภาพด้านข้างชุดตัดของเครื่องหั่นย่อยฟางอัดฟ่อน




ภาพที่ 3.18 เครื่องหั่นย่อยฟางอัดฟ่อนด้าน Isometric

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3.19 เครื่องหันย่อยฟางอัดฟ่อนด้านหน้า



ภาพที่ 3.20 เครื่องหันย่อยฟางอัดฟ่อนด้านข้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 3.21 เครื่องหันข่อยฟางอัดฟ่อนด้านหลัง



ภาพที่ 3.22 เครื่องหันข่อยฟางอัดฟ่อนด้านหลัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.8 การคำนวณการออกแบบ

- หาเส้นผ่าศูนย์กลางฟูล์วล์ตัวตามที่แกนเพลลาใบมีด

จากสูตร

$$m\omega = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

โดย  $n$  = ความเร็วรอบ, rpm

$d$  = เส้นผ่านศูนย์กลางฟูล์วล์, mm หรือ in

#### คำนวณ

$$m = \frac{n_2}{n_1} \quad (\text{ความเร็วรอบเครื่องยนต์ } 3,900\text{rpm} \text{ ความเร็วรอบใบมีดที่ต้องการ } 750\text{rpm})$$

$$m = \frac{3900}{750}$$

$$m = 5.2$$

$$5.2 = x$$

$$x = 3.5$$

$$x = 18.2$$

เพราะฉะนั้นจึงเลือกใช้ฟูล์วล์ที่แกนเพลลาใบมีด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว

#### อัตราทดจริง

$$m = \frac{18}{3.5}$$

$$m = 5.14$$

1. ความเร็วรอบใบมีดต่ำสุดที่สามารถหั่นย่อยได้โดยไม่ติดขัด คือ 650 รอบ/นาที

$$\text{โดย } \frac{x}{650} = 5.14$$

$$x = 3,341$$

$$x = 3,341$$

เพราะฉะนั้น ที่ ความเร็วรอบเครื่องยนต์ใช้เท่ากับ 3,350 รอบ/นาที

ความเร็วรอบใบมีด เท่ากับ 650 รอบ/นาที

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ความเร็วรอบสูงสุดของเครื่องยนต์ เท่ากับ 3,900 รอบ/นาที

$$\text{โดย } \frac{3900}{x} = 5.14$$

$$x = 758$$

เพราะฉะนั้น ที่ ความเร็วรอบใบมีด 750 รอบ/นาที

ใช้ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่ 3,900 รอบ/นาที

3. จากการหาความเร็วรอบใบมีดต่ำสุดและสูงสุด จากเครื่องต้นกำลังเบนซิน ขนาด 6 แรงม้า พบว่าความเร็วรอบใบมีดอยู่ในช่วง 650 – 750 รอบ/นาที

ฉะนั้น จึงเลือกใช้ค่าความเร็วรอบใบมีดที่ 700 รอบ/นาที อีกหนึ่งค่าเพื่อใช้ในการทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องหั่นย่อยฟางอัดฟ่อน

$$\text{โดย } \frac{x}{700} = 5.14$$

$$x = 3598$$

เพราะฉะนั้น ที่ ความเร็วรอบใบมีด 700 รอบ/นาที

ใช้ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 3,600 รอบ/นาที

เพราะฉะนั้นจากการคำนวณ จึงเลือกใช้ค่าความเร็วรอบใบมีดสำหรับการใช้ทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องหั่นย่อยฟางอัดฟ่อน จำนวน 3 ค่า คือ

ที่ ความเร็วรอบใบมีด 650 , 700 และ 750 รอบ/นาที

## บทที่ 4


### การทดลองและผลการทดลอง

#### 4.1 การทดลอง

หลังจากที่ได้ทำการออกแบบและสร้างเครื่องหั่นข่อยฟางอัดฟ่อนแล้ว ในบทที่ 4 นี้ จะทำการทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง โดยการนำฟางมาชั่งน้ำหนัก แล้วนำไปหั่นข่อย และทำการคัดแยกฟางที่ได้ขนาดและไม่ได้ขนาด แล้วนำมาชั่งน้ำหนัก เพื่อคำนวณหาประสิทธิภาพการทำงานต่อไป โดยการทดสอบนี้จะเป็นการทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องหั่นข่อยที่ความเร็วรอบต่างๆกัน เพื่อจะหาความเร็วรอบที่เหมาะสมของเครื่องที่มีประสิทธิภาพในการทำงานหั่นข่อยฟางอัดฟ่อนได้สูงสุด

##### 4.1.1 วิธีการทดลอง


(1) นำฟ่อนฟางที่จะนำไปหั่นข่อยทั้ง 20 ฟ่อนมาชั่งน้ำหนัก บันทึกค่าน้ำหนักฟ่อนฟางแต่ละฟ่อน ดังภาพที่ 4.1 แล้วนำมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของฟ่อนฟาง (ดังตารางในภาคผนวก ก.)



ภาพที่ 4.1 ฟ่อนฟางที่นำมาใช้ทดลอง

(2) ปรับความเร็วรอบเครื่องชนิดที่เครื่องต้นกำลังเบนซิน ขนาด 6 แรงม้า แล้วใช้เครื่องมือวัดความเร็วรอบในการวัดความเร็วรอบที่เพล่าใบมีด ให้ได้ความเร็วรอบใบมีดตามที่ต้องการ ดังภาพที่ 4.2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.2 แสดงการใช้เครื่องมือวัดความเร็วรอบ

(3) เดินเครื่องไว้ประมาณ 2 นาที เพื่อเป่าเศษฟางที่ค้างอยู่ในเครื่องออกให้หมดจากนั้น ค่อยนำฟางทั้งฟ่อนใส่ลงไปจนถึงบรรจุฟ่อนฟาง แต่จากการทดลองแบบนี้พบว่า ตอนที่ไม่ได้เอาเชือกออกจากฟ่อนใบมีดสามารถตัดฟางได้ แต่ฟางที่ถูกตัดแล้วไม่ยอมขาดออกจากฟ่อนเพราะติดเชือกที่มัดฟางไว้ใบมีดจึงเกิดการหมุนฟรีไม่สามารถตัดฟางต่อไปได้อีก และถึงแม้ว่าจะทำการตัดเชือกออกเมื่อเครื่องหันตัดไปได้ระยะเวลาหนึ่ง ฟางจะไปอุดอยู่ตรงมุมด้านหนึ่งของถังบรรจุฟ่อนฟาง เนื่องจากแรงหมุนของใบมีดและน้ำหนักของฟ่อนฟางทำให้ฟางไปอัดตัวอยู่บริเวณนั้น รวมถึงเศษฟางที่ถูกตัดแล้วไปอุดคัตช่อง ใบมีดด้วย จึงทำให้การทำการทดลองต้องตัดเชือกออกจากฟ่อนแล้วค่อยๆ แบ่งฟางทีละประมาณ  $1/3$  ฟ่อนลงในถังบรรจุฟ่อนฟางเพื่อที่จะให้เครื่องสามารถหันย่อยได้โดยไม่ติดขัด ดังภาพที่ 4.3



ภาพที่ 4.3 แสดงการนำฟ่อนฟางใส่ลงในเครื่องหันย่อยฟางอัดฟ่อน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

(4) เมื่อหันฟางจนครบทั้งฟ่อนแล้ว นำเศษฟางที่หันย่อยมาคัดแยกเป็นกอง กองแรกเป็นกองขนาดฟางที่ได้ขนาด (ประมาณ 3-5 เซนติเมตร) ส่วนอีกกองเป็นกองฟางที่ไม่ได้ขนาดหรือมีขนาดใหญ่กว่า 3-5 เซนติเมตร ดังภาพที่ 4.4



ภาพที่ 4.4 เปรียบเทียบกองฟางที่ตัดได้ขนาดกับฟางที่ไม่ได้ขนาด

- (5) จากนั้นนำกองฟางแต่ละกองไปชั่งน้ำหนัก
- (6) บันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง
- (7) คำนวณหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องหันย่อยฟางอัตโนมัติ

#### 4.2 ผลการทดลอง

จากการทดลองตามวิธีการทดลองที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ความเร็วรอบชุดใบมีดที่ทำการทดลองมีอยู่ 3 ความเร็วรอบ คือ 650 , 700 และ 750 รอบต่อนาที

##### 4.2.1 ผลการทดลองที่ความเร็วรอบชุดใบมีด 650 รอบต่อนาที

จากการทดลองจะได้น้ำหนักฟางที่ได้ขนาดเฉลี่ย 7.08 กิโลกรัม คิดเป็น 57.28 % น้ำหนักฟางที่เกินขนาด 3.7 กิโลกรัม คิดเป็น 29.97 % น้ำหนักฟางที่ติดค้างในเครื่อง 1.57 กิโลกรัม คิดเป็น 12.74 % หรือคิดเป็นอัตราการผลิตเท่ากับ 52.46 กิโลกรัม/ชั่วโมง ดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 บันทึกผลการทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องที่รอบความเร็ว 650 รอบ/นาที

ฟาง ก่อนที่	น้ำหนักฟาง ก่อนตัด (กิโลกรัม)	น้ำหนักฟางหลังการตัด (กิโลกรัม)			ความเร็วที่ใช้ ในการหัน (นาที)
		ได้ขนาด 3-5ซ.ม.	ไม่ได้ขนาด (เกิน3-5ซ.ม.)	ติดค้าง ในเครื่อง	
1	12.5	7.12	3.86	1.52	8.11

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ฟาง ก้อนที่	น้ำหนักฟาง ก่อนตัด (กิโลกรัม)	น้ำหนักฟางหลังการตัด (กิโลกรัม)			ความเร็วที่ใช้ ในการหั่น (นาทีก)
		ได้ขนาด 3-5ช.ม.	ไม่ได้ขนาด (เกิน3-5ช.ม.)	ติดค้าง ในเครื่อง	
2	14.5	7.26	4.98	2.26	8.12
3	11.5	6.89	2.84	1.77	7.86
4	13.5	7.34	3.96	2.2	8.26
5	12.4	7.2	3.99	1.21	8.15
6	13.2	7.15	4.07	1.98	8.21
7	12.5	7.12	4.09	1.29	8.2
8	11.2	6.94	3.21	1.05	7.95
9	12.2	7.08	3.56	1.56	8.1
10	11.5	7.02	3.43	1.05	7.86
11	13.1	7.31	3.84	1.95	8.24
12	12.3	7.25	3.56	1.49	8.16
13	11.8	6.99	3.43	1.38	8
14	13.3	7.24	3.99	2.07	8.3
15	11.6	6.08	4.23	1.29	7.94
16	11.5	7	3.24	1.26	7.84
17	12.4	7.19	3.52	1.69	8.25
18	11.2	7.01	3.18	1.01	8.02
19	12.5	7.21	3.56	1.73	8.31
20	12.6	7.26	3.59	1.75	8.13
<b>เฉลี่ย</b>	<b>12.365</b>	<b>7.083</b>	<b>3.7065</b>	<b>1.5755</b>	<b>8.1005</b>
<b>คิดเป็น %</b>		<b>57.2826526</b>	<b>29.975738</b>	<b>12.7416094</b>	<b>-</b>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4.2.2 ผลการทดลองที่ความเร็วรอบชุดใบมีด 700 รอบต่อนาที

จากการทดลองจะได้น้ำหนักฟางที่ได้ขนาดเฉลี่ย 9.01 กิโลกรัม คิดเป็น 72.94 % น้ำหนักฟางที่เกินขนาด 1.64 กิโลกรัม คิดเป็น 13.26 % น้ำหนักฟางที่ติดค้างในเครื่อง 1.7 กิโลกรัม คิดเป็น 13.79 % หรือคิดเป็นอัตราการ ลิดเท่ากับ 104.1 กิโลกรัม/ชั่วโมง ดังแสดงในตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 บันทึกผลการทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องที่รอบความเร็ว 700 รอบ/นาที

ฟาง ก้อนที่	น้ำหนักฟาง ก่อนตัด (กิโลกรัม)	น้ำหนักฟางหลังตัด (กิโลกรัม)			ความเร็วที่ใช้ ในการหั่น (นาที)
		ได้ขนาด 3-5ซ.ม.	ไม่ได้ขนาด (เกิน3-5ซ.ม.)	ติดค้าง ในเครื่อง	
1	12.5	9.01	1.7	1.79	5.2
2	14.5	9.23	2.45	2.82	5.56
3	11.5	8.89	1.36	1.25	5.1
4	13.5	9.02	2.22	2.26	5.3
5	12.4	9.01	1.68	1.71	5.24
6	13.2	9.15	1.95	2.1	5.25
7	12.5	9.1	1.62	1.78	5.23
8	11.2	8.78	0.99	1.43	5.04
9	12.2	9.03	1.57	1.6	5.16
10	11.5	8.89	1.59	1.02	5.09
11	13.1	9.06	1.96	2.08	5.23
12	12.3	9.02	1.63	1.65	5.12
13	11.8	8.99	1.32	1.49	5.08
14	13.3	9.11	1.99	2.2	5.62
15	11.6	8.96	1.31	1.33	5
16	11.5	8.98	1.26	1.26	4.98
17	12.4	9.14	1.6	1.66	5.26
18	11.2	8.99	1.1	1.11	4.69
19	12.5	9.01	1.72	1.77	5.23

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไม่อนุญาติให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ฟาง ก้อนที่	น้ำหนักฟาง ก่อนตัด (กิโลกรัม)	น้ำหนักฟางหลังตัด (กิโลกรัม)			ความเร็วที่ใช้ ในการหั่น (นาทีก)
		ได้ขนาด 3-5ช.ม.	ไม่ได้ขนาด (เกิน3-5ช.ม.)	ติดค้าง ในเครื่อง	
20	12.6	9.02	1.78	1.8	5.34
เฉลี่ย	12.365	9.0195	1.64	1.7055	5.186
คิดเป็น %		72.943793	13.263243	13.792964	-

#### 4.2.3 ผลการทดลองที่ความเร็วรอบชุดใบมีด 750 รอบต่อนาที

จากการทดลองจะได้น้ำหนักฟางที่ได้ขนาดเฉลี่ย 11.01 กิโลกรัม คิดเป็น 89.31 % น้ำหนักฟางที่เกินขนาด 0.53 กิโลกรัม คิดเป็น 4.27 % น้ำหนักฟางที่ติดค้างในเครื่อง 0.83 กิโลกรัม คิดเป็น 6.7 % หรือคิดเป็นอัตราการผลิตเท่ากับ 153.5 กิโลกรัม/ชั่วโมง ดังแสดงในตารางที่ 4.3


ตารางที่ 4.3 บันทึกผลการทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องที่รอบความเร็ว 750 รอบ/นาที

ฟาง ก้อนที่	น้ำหนักฟาง ก่อนตัด (กิโลกรัม)	น้ำหนักฟางหลังตัด (กิโลกรัม)			ความเร็วที่ใช้ ในการหั่น (นาทีก)
		ได้ขนาด 3-5ช.ม.	ไม่ได้ขนาด (เกิน3-5ช.ม.)	ติดค้าง ในเครื่อง	
1	12.5	11.9	0.25	0.35	4.54
2	14.5	11.45	1.23	1.82	4.62
3	11.5	9.96	0.44	1.1	4.49
4	13.5	11.2	0.5	1.8	4.59
5	12.4	10.12	1.1	1.18	3.99
6	13.2	11.78	0.52	0.9	4.23
7	12.5	11.23	0.48	0.79	4.45
8	11.2	10.65	0.23	0.32	3.96
9	12.2	10.52	0.56	1.12	4.5
10	11.5	10.63	0.42	0.45	4.29
11	13.1	10.98	0.69	1.43	4.55


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ฟาง ก้อนที่	น้ำหนักฟาง ก่อนตัด (กิโลกรัม)	น้ำหนักฟางหลังตัด (กิโลกรัม)			ความเร็วที่ใช้ ในการหั่น (นาทีก)
		ได้ขนาด 3-5ช.ม.	ไม่ได้ขนาด (เกิน3-5ช.ม.)	ติดค้าง ในเครื่อง	
12	12.3	10.82	0.69	0.79	4.63
13	11.8	10.32	0.68	0.8	4.48
14	13.3	11.56	0.75	0.99	4.56
15	11.6	10.89	0.35	0.36	3.89
16	11.5	10.86	0.26	0.38	3.71
17	12.4	11.66	0.32	0.42	4.6
18	11.2	10.99	0.08	0.13	4.12
19	12.5	11	0.56	0.94	4.59
20	12.6	11.62	0.47	0.51	4.48
เฉลี่ย	12.365	11.007	0.529	0.829	4.3635
คิดเป็น %		89.31	4.2782046	6.7044076	-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพที่ 4.5 กราฟแสดงขนาดน้ำหนักฟางในลักษณะต่างๆที่ผ่านการทดลองที่ความเร็วรอบใบมีด 650 rpm




ภาพที่ 4.6 ฟางที่ตัดออกมาจากเครื่องหั่นย่อยที่ความเร็วรอบใบมีด 650 รอบ/นาที

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กราฟแสดงปริมาณน้ำหนัฟางในลักษณะต่างๆ  
ที่ผ่านการทดลองที่ความเร็วรอบใบมีด 700 rpm




ภาพที่ 4.7 กราฟแสดงปริมาณน้ำหนัฟางในลักษณะต่างๆที่ผ่านการทดลอง  
ที่ความเร็วรอบใบมีด 700 rpm



ภาพที่ 4.8 ฟางที่ตัดออกมาจากเครื่องหั่นย่อยที่ความเร็วรอบใบมีด 700 รอบ/นาที


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กราฟแสดงปริมาณน้ำหนัฟางในลักษณะต่างๆ  
ที่ผ่านการทดลองที่ความเร็วรอบใบมีด 750 rpm




ก้อนฟางที่


ภาพที่ 4.9 กราฟแสดงปริมาณน้ำหนัฟางในลักษณะต่างๆที่ผ่านการทดลอง  
ที่ความเร็วรอบใบมีด 750 rpm



ภาพที่ 4.10 และ 4.11 ฟางที่ตัดได้ขนาด 3-5 ซม. ที่ความเร็วรอบใบมีด 750 รอบ/นาที  
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ภาพที่ 4.12 ฟางที่ตัดไม่ได้ขนาด 3-5 ซม. ที่ความเร็วรอบใบมีด 750 รอบ/นาที



ภาพที่ 4.13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลา กับ ปริมาณน้ำหนัฟางที่ป้อน  
ที่ความเร็วรอบใบมีดต่างๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4.14 ฟางที่เหลื่อติดค้างอยู่ภายในถังบรรจุฟองฟาง



ภาพที่ 4.15 ฟางที่เหลื่อติดค้างอยู่ภายในเพลาใบมีด



ภาพที่ 4.16 ฟางที่เหลื่อติดค้างอยู่ภายในตะแกรงกำหนดขนาดกับปล่องทางลมออก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนเวลาหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 5

### สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการออกแบบและสร้างเครื่องหั่นข่อยฟางอัดฟ่อนและทำการทดลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น พบว่า เครื่องหั่นข่อยฟางอัดฟ่อนเครื่องนี้จะสามารถให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด จากเครื่องต้นกำลังเบนซิน ขนาด 6 แรงม้า ที่ความเร็วรอบของชุดใบมีดตัดที่ประมาณ 750 รอบ/นาที จะสามารถหั่นข่อยฟางฟ่อนได้ดีที่สุด คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 89.31% ส่วนที่ความเร็วรอบชุดใบมีด 700 รอบ/นาที จะมีประสิทธิภาพรองลงมา คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 72.94% และที่ความเร็วรอบชุดใบมีด 650 รอบ/นาที พบว่าจะมีประสิทธิภาพต่ำสุด คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 57.28%

จากประสิทธิภาพการทำงานดังกล่าวข้างต้นนั้น ได้คำนวณคิดจากประสิทธิภาพของใบมีดที่สามารถหั่นได้ตามขนาด 3-5 ซม.ตามที่ต้องการเทียบกับขนาดที่ไม่ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ผลจากความคลาดเคลื่อนในการทดลองที่ผ่านมา มีด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น หลังจากการเป่าลมออกมาแล้ว ฟางบางส่วนจะมีการฟุ้งกระจายไปตามพื้นเนื่องจากแรงลมภายในเครื่องและจากภายนอก ทำให้การแยกฟางให้ได้ขนาดอาจเกิดการคลาดเคลื่อนขึ้นได้

จากการทดลองหั่นข่อยฟางอัดฟ่อนนั้น พบว่าเครื่องดังกล่าวนี้ยังต้องได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอีกในหลายด้านด้วยกัน กล่าวคือ หากนำฟางทั้งฟ่อนไปทำการหั่นข่อย เครื่องที่ออกแบบและสร้างขึ้นดังกล่าวจะไม่สามารถหั่นข่อยฟางได้ทั้งฟ่อน เพราะว่าเครื่องไม่สามารถตัดเชือกที่มัดฟางออกได้ เนื่องจากช่วงของใบมีดไม่ตรงกับเชือก จึงไม่สามารถตัดเชือกทั้งได้ จึงต้องตัดเชือกออกก่อน และเมื่อตัดเชือกออกแล้ว ปัญหาสำคัญที่พบหลังจากทำการหั่นข่อยไปได้สักระยะเวลาหนึ่ง คือ ฟางจะไปอุดอยู่ตรงมุมด้านหนึ่งของถังบรรจุฟ่อนฟาง เนื่องจากแรงหมุนของใบมีดและน้ำหนักของฟ่อนฟางทำให้ฟางไปอัดตัวอยู่บริเวณนั้น (ดังภาพที่ 4.14 และ 4.15 ตามลำดับ)

## 5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง

จากการทดสอบหาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องหั่นข่อยฟางอัดฟ่อนดังกล่าว ผลปรากฏว่ามีข้อบกพร่อง และควรทำการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

1. ในการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องหั่นข่อยฟางอัดฟ่อนขั้นต่อไป เครื่องหั่นข่อยฟางอัดฟ่อนควรได้รับการออกแบบและพัฒนาให้สามารถตัดเชือกที่มัดฟ่อนฟางได้
2. ควรปรับปรุงและพัฒนาภายในถังบรรจุฟ่อนฟางใหม่ ให้ส่วนล่างของถังสั่นเคลื่อนด้านขวาและซ้ายตลอดความยาวชุดใบมีด (เมื่อชุดใบมีดหมุนตามเข็มนาฬิกา) ให้มีมุมเอียงเพิ่มมากขึ้น เพื่อไม่ให้ฟางไปติดและอุดตันบริเวณด้านข้างของถังบรรจุฟ่อนฟาง ในขณะที่ทำการหั่นข่อย
3. ควรปรับปรุงและพัฒนาชุดใบมีด โดยออกแบบให้บริเวณปลายใบมีดลักษณะเป็นรูปโค้งงอเล็กน้อย เพื่อเวลาหั่นฟางแล้ว จะได้เป็นการตัดและกดฟางลงไปยังส่วนล่างได้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## เอกสารอ้างอิง

หนังสือทั่วไป

- [1] นิตยสารสัตว์เศรษฐกิจ. (2545),เอกสารกองอาหารสัตว์, ฉบับที่433
- [2] ทรต กุณฺชร ฅ อยุรยา. 2541. เครื่องลับเอนกประสงค์. เอกสารเผยแพร่ในงานแสดงผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ "มหกรรมเทคโนโลยีรู้เพื่อรวย". 2 - 8 สิงหาคม 2541 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร.
- [3] ทรต กุณฺชร ฅ อยุรยา และคณะ. 2533. เครื่องจักรกลเกษตรใหม่ในโครงการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับการผลิตโคนม. ข่าวสารศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตร ฉบับประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2533.
- [4] วรทธี อิงภากรณ์และชาญ ฅนังงาน. การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม1. หจก. เอช-เอ็น การพิมพ์: กรุงเทพฯ, 2534.
- [5] วรทธี อิงภากรณ์และชาญ ฅนังงาน. การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม2. หจก. เอช-เอ็น การพิมพ์: กรุงเทพฯ, 2541.
- [6] วิโรจน์ ภัทรจินดา. โคนม Dairy Cattle. โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
- [7] สายณ์ห์ ทัดศรี. พืชอาหารสัตว์เขตร้อน. "บทบาทของพืชอาหารสัตว์ต่อการเกษตรไทย". สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ, 2547. หน้า 1-3

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

<http://www.greenheyes.com/pages/strawchopper01.htm>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



## ภาคผนวก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ก.

ตาราง ก.1 ผลการวัดน้ำหนักของก้อนฟาง

ฟางก้อนที่	น้ำหนัก (กิโลกรัม)
1	12.5
2	14.5
3	11.5
4	13.5
5	12.4
6	11.2
7	12.5
8	13.2
9	12.2
10	11.5
11	13.1
12	12.3
13	11.8
14	13.3
15	11.6
16	11.5
17	12.4
18	11.2
19	12.5
20	12.6
MEAN	12.35

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ข.

ตารางที่ ข.1 มุมเสียดทานของฟ่อนฟางข้าวบนผิวโลหะเรียบ

ครั้งที่	ระยะแนวตั้ง (ซม.)	ระยะแนวราบ (ซม.)	มุมเสียดทานของฟ่อนฟางข้าว บนผิวโลหะเรียบ (องศา)
1	35.50	98.40	19.84
2	35.50	98.40	19.84
3	35.50	98.40	19.84
4	34.00	98.40	19.06
5	36.30	98.40	20.25
MEAN	35.36	98.40	19.77

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ค.

ตาราง ค.1 ความชื้นของฟางข้าว

ครั้งที่	น้ำหนักก่อนอบ (กรัม)	น้ำหนักหลังอบ (กรัม)	ความชื้น มาตรฐานเปียก (%)	ความชื้น มาตรฐานแห้ง (%)
1	40.58	36.74	9.46	10.45
2	37.82	34.55	8.65	9.46
3	45.46	41.63	8.42	9.20
4	39.29	35.48	9.70	10.74
5	41.64	38.08	8.55	9.35
MEAN	40.96	37.30	8.96	9.84
SD	2.89	2.76	0.58	0.70

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ง.

## การดึงแยกฟางข้าวออกจากฟ่อน และ การดึงแยกฟางข้าวในชั้นของฟ่อน

ค่าที่ได้จากการดึงแยกฟางข้าว แสดงในตารางที่ 12 ซึ่งพบว่า การดึงแยกฟางข้าวในชั้นของฟ่อนใช้แรงดึง (29.69 กิโลกรัม) มากกว่าการดึงแยกฟางข้าวออกจากฟ่อน (16.50 กิโลกรัม) ทั้งนี้ เพราะการอัดตัวแน่นมากกว่าฟางทั้งฟ่อน การดึงแยกฟางในชั้นของฟ่อนจึงยากกว่าการดึงแยกฟางออกจากฟ่อน

ตาราง ง.1 แสดงการดึงแยกฟางข้าว

	การดึงแยกฟางข้าว ออกจากฟ่อน	การดึงแยกฟาง ในชั้นของฟ่อน
แรงดึงมากที่สุด (กิโลกรัม)	16.50	29.69
เวลาที่ใช้ในการดึง(วินาที)	84.50	96.58
พลังงานที่ถูกกลืน(จูล)	19.03	18.06
น้ำหนักฟางบนฟ่อน(กิโลกรัม)	7.63	0.58
น้ำหนักฟางฟ่อนล่าง(กิโลกรัม)	11.47	1.14
ความยาวฟางฟ่อนบนที่ดึงออก (ซม.)	46.33	5.40
ความยาวฟางฟ่อนล่างที่เหลืออยู่ (ซม.)	62.67	10.40

## หมายเหตุ

- \* การดึงแยกฟางข้าวออกจากฟ่อน 2 ฟ่อน
- \* การดึงแยกฟางในชั้นของฟ่อน 5 ชั้น