

ใบรับรองปัญหาพิเศษ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง

เรื่อง การดูดซับตะกั่วจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เปลือกกุ้งกุลาดำ

Lead (Pb^{2+}) removal from synthetic wastewater by shrimp shell;*Penaeus monodon Fabricius*


ชื่อนักศึกษา นายกฤษฎา วิชระเกียรติศักดิ์ รหัส 46040742

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุณีรัตน์ เรืองสมบุญ

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย

อาจารย์ที่ปรึกษา.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุณีรัตน์ เรืองสมบุญ)

ภาควิชารับรองแล้ว



(รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย ชูโชติ)

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง

วันที่ ๒๔ เดือน พ.ค. พ.ศ. ๕๐

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปัญหาพิเศษเรื่อง

เรื่อง

การดูดซับตะกั่วจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เปลือกกุ้ง

Lead (Pb²⁺) removal from synthetic wastewater by shrimp shell; *Penaeus*

monodon Fabricius



T099276

๒/๗
ก ๒๗๙๓
๒๕๔๙

เลขหมู่.....
 เลขทะเบียน..... ๙๙๒๗๖
 วัน,เดือน,ปี.....

b..... 11๘๘:๔๒๑๖
 i.....

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กรุงเทพมหานคร 10520
 ปีการศึกษา 2549

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทคัดย่อปัญหาพิเศษ

เรื่อง

การดูดซับตะกั่วจากน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เปลือกกุ้งกุลาดำ Lead (Pb 2+) removal from synthetic wastewater by shimp shell ; Penaeus monodon Fabricius

จากการทดลองนำเปลือกกุ้งมาใช้ดูดซับสารตะกั่วจากน้ำเสียสังเคราะห์ พบว่าเปลือกกุ้งที่ไม่ผ่านได้กระบวนการสกัดโคโคซานมีความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วได้ดีกว่าเปลือกกุ้งที่ไม่ผ่านการสกัดโคโคซาน แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าความสามารถในการดูดซับระหว่างระดับ pH ของเปลือกกุ้งที่ผ่านกระบวนการและไม่ผ่านกระบวนการสกัดโคโคซาน พบว่า มีค่าความสามารถในการดูดซับใกล้เคียงกันและไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) และระดับ pH ที่เหมาะสมต่อการดูดซับอยู่ที่ระดับ pH 4 มีค่าความสามารถในการดูดซับสูงสุดเท่ากับ 16.80 ± 0.46 มิลลิกรัมต่อกรัม และขนาดเปลือกกุ้งที่เหมาะสมในการดูดซับสารตะกั่ว คือ ขนาด 1 มิลลิเมตร มีค่าความสามารถในการดูดซับเท่ากับ 16.63 ± 0.27 มิลลิกรัมต่อกรัม ปริมาณเปลือกกุ้งที่เหมาะสมในการดูดซับอยู่ที่ 0.05 กรัม มีค่าการดูดซับเท่ากับ 11.27 ± 0.12 มิลลิกรัมต่อกรัม ส่วนความเข้มข้นของสารตะกั่ว 20 มิลลิกรัมต่อกรัมต่อเปลือกกุ้ง 0.03 กรัม ในช่วงเวลา 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 60 นาที, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96 และ 120 ชั่วโมง พบว่าช่วงเวลา 12 ชั่วโมง จะมีค่าสมมูลต่อการดูดซับและพบว่าที่ช่วงเวลา 72 ชั่วโมงมีค่าความสามารถในการดูดซับสูงสุดเท่ากับ 19.60 ± 0.23 มิลลิกรัมต่อกรัมและเมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลาที่ 120 ชั่วโมง จะมีค่าการดูดซับลดลงเล็กน้อยส่วนสารตะกั่วที่ถูกดูดซับด้วยเปลือกกุ้งสามารถล้างตะกั่วออกได้โดยใช้สาร EDTA ซึ่ง EDTA มีประสิทธิภาพในการล้างสารตะกั่วออกจากเปลือกกุ้งสูงถึง 50.08% จากประสิทธิภาพการดูดซับของเปลือกกุ้งสามารถนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียได้จริงและเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยลดต้นทุนในการกำจัดสารตะกั่วได้อีกด้วย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำนิยาม

ในการทำปัญหาพิเศษในครั้งนี้อาจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ข้าพต้องขอกราบ
ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุณีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาให้
คำปรึกษาและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการทดลองปัญหาพิเศษในครั้งนี้อย่างตลอด

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ความรู้ทางด้าน
ประสบการณ์ การแก้ไขปัญหา การปรับตัวอยู่ในสังคม ให้ความรู้ทางด้านศีลธรรมอันดีงาม ซึ่งเป็น
ความรู้ที่คอยช่วยปลูกจิตสำนึกและเป็นแรงกระตุ้นต่อการดำเนินชีวิตของข้าพเจ้ามาโดยตลอด
และขอขอบคุณ คุณบุบผา จงพัฒน์ แล คุณนภดล ฝ่อมั่นสะ ที่คอยให้ความช่วยเหลือในส่วนของ
อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันความรู้และคอยให้
กำลังใจข้าพเจ้ามาโดยตลอด

สุดท้ายนี้ ปัญหาพิเศษในครั้งนี้อาจสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้ ถ้าขาดแรงผลักดันจากกำลังทุน
และกำลังใจจากบิดาและมารดา ข้าพเจ้าจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

นายนายกฤษฎา วัชรเกียรติศักดิ์
พฤษภาคม 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

หน้า

สารบัญ	I
สารบัญตาราง	II
สารบัญภาพ	III
คำนำ	1
การตรวจเอกสาร	2
อุปกรณ์และวิธีการ	17
ผลการทดลองและวิจารณ์	25
สรุป	31
เอกสารอ้างอิง	32



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	แสดงประสิทธิภาพการกำจัดโลหะของ Chitin จากเปลือกกุ้ง	7
2	แสดงค่า q_m ของการดูดซับ Copper ใน Chitosan บริสุทธิ์ชนิดต่างๆ	11
3	แสดงค่า Langmuir Sorption Isotherm Constants ในการดูดซับ Copper ion โดย Chitosa	12
4	แสดงการใช้สาร Copper ชนิดต่างๆล้างเปลือกกุ้งเพื่อนำโลหะหนักกลับมาใช้ใหม่	15
5	แสดงประสิทธิภาพของการใช้ EDTA ในการทำให้เปลือกกุ้ง และเปลือกปู นำกลับมาใช้ใหม่ได้ที่ระดับความเข้มข้นของโลหะต่างๆ	16
6	แสดงความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วของเปลือกกุ้งที่ผ่านกระบวนการทางเคมีในระดับ pH ที่ 3-7	25
7	แสดงความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วของเปลือกกุ้งที่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีในระดับ pH ที่ 3-7	25
8	แสดงประสิทธิภาพของเปลือกกุ้งที่ขนาดต่างๆ ที่ใช้ในดูดซับสารตะกั่ว	26
9	แสดงประสิทธิภาพของเปลือกกุ้งที่ปริมาณต่างๆที่ใช้ในดูดซับสารตะกั่ว	27
10	แสดงค่าการดูดซับและค่าสารตะกั่วที่นำกลับมาใช้ใหม่จากการล้างด้วยสารชนิด	30

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	แสดงการเปลี่ยนไคตินด้วยกระบวนการ Deacetylation เป็นไคโตซาน	4
2	ภาพแสดงความสามารถในการดูดซับ Cu ,Cr, และ Ni ของ chitin ของเปลือกกุ้ง	6
3	ผลของ pH ต่อการดูดซับ Copper โดยวิธีการ Deacetylated เปลือกกุ้งและการ Decalcified เปลือกกุ้ง	8
4	แสดงผลของ pH ที่มีต่อการดูดซับ Sulphate ion ซึ่งแตกต่างกันใน chitin แต่ละชนิด	9
5	แสดงค่าการดูดซับ Cu โดย chitosan ของเปลือกกุ้ง ในระดับ pH ที่ 3.5 และ pH ที่ 4.5 เมื่อเวลาผ่านไป 12 วัน	9
6	แสดงผลของ pH ต่อการกำจัดกากน้ำมันโดยใช้ chitosan , alum และ PAC	10
7	แสดงผลกระทบของความเข้มข้นของ Chitosan ต่อการดูดซับ Sulphate ion / ค่า SO_4^{2-} เริ่มต้นที่ 2325 mg/l pH ที่ 4.3 ± 0.3 เวลาที่ Chitosan สัมผัสกับ Sulphate ion 60 min	12
8	แสดงความสามารถในการดูดซับ Cu ,Cr, และ Ni ของ chitin จากเปลือกกุ้งและ chitosan จากปู	14
9	แสดงจุดสมดุลในการดูดซับของเปลือกกุ้ง 0.03 กรัมต่อสารตะกั่ว 20 มิลลิกรัมต่อลิตร	27
10	แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ในการดูดซับสารตะกั่วของเปลือกกุ้งที่ระดับความเข้มข้นที่ระดับต่างๆกัน	28
11	แสดงความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วของเปลือกกุ้งที่ระดับความเข้มข้นที่ระดับต่างๆกัน	29
12	แสดงสมการเส้นตรงจากผลของการดูดซับตะกั่วที่ระดับ 10, 20, 40, 80, 120 และ 160	29

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คำนำ

ในปัจจุบันการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การทำเหมืองแร่ หรืออุตสาหกรรมประมง มักจะมีการปล่อยของเสียที่เหลือใช้จากการดำเนินงานเหล่านี้ ปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ ส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำและผู้คนในบริเวณทรัพยากรในแหล่งน้ำนั้นๆ ส่วนของเสียที่เป็นอันตรายส่วนใหญ่เป็นสารพิษจำพวกโลหะหนัก ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะกำจัดออกจากแหล่งน้ำ ปัจจุบันได้มีการนำวิธีการต่างๆมาใช้ในการกำจัดอยู่หลายวิธี เช่น กระบวนการเร่งให้เกิดการตกตะกอนทางเคมี วิธีการกรอง วิธี Electrochemical และ วิธีการแลกเปลี่ยนไอออน พบว่าวิธีเหล่านี้ส่วนใหญ่ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และไม่สามารถกำจัดโลหะหนักได้ทั้งหมดและยังส่งผลให้เกิดตะกอนตกค้างเป็นจำนวนมากไม่คุ้มกับต้นทุนในการกำจัด จากการศึกษาและค้นคว้า พบว่า มีวิธีการ Adsorption (การดูดซับ) เป็นวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่จะนำมาใช้ในการกำจัดโลหะหนักมีพิษเหล่านี้มากที่สุด โดยการใช้ Chitin, chitosan ที่พบทั่วไปในเปลือกของสัตว์จำพวก Arthropods เปลือกกุ้ง เปลือกปู ซึ่งมีลักษณะมีโครงสร้างเป็นเส้นตรงสานกันคล้ายร่างแห มีคุณสมบัติเฉพาะตัวตามธรรมชาติ สามารถสร้างพันธะกับธาตุโลหะหนักได้ดี เหมาะสมในการช่วยดูดซับธาตุโลหะหนัก ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ภาครัฐและภาคเอกชนส่วนใหญ่สนใจที่จะนำ Chitin, Chitosan มาใช้ในการกำจัดโลหะหนักในแหล่งน้ำเสียกันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งเป็นวัสดุที่หาง่ายและมีประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักสูงรวมถึงยังช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพของเปลือกกุ้งในการบำบัดตะกั่วจากน้ำเสียจำลอง
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการบำบัดตะกั่วจากน้ำเสียจำลองของเปลือกกุ้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การตรวจเอกสาร

ไคตินและไคโตซาน

ไคติน หรือ Poly (N-acetylcosamine) มีปริมาณมากเป็นที่สองรองจากเซลลูโลส ซึ่งสามารถแยกสกัดออกมาจากเปลือกของพวกสัตว์ที่มีปล้อง เช่น กุ้ง, ปู, เปลือกของตัวไหม แกนปลาหมึกและแมลง เป็นต้น ในเปลือกเหล่านี้จะมีปริมาณของไคตินต่ำตั้งแต่ 0.01% จนสูงถึง 40% ของน้ำหนักแห้งของมัน นอกจากนี้ไคตินยังเป็นองค์ประกอบในแมลง, รา และยีสต์อีกด้วย โครงสร้างทางเคมีของไคตินมีความคล้ายคลึงกับเซลลูโลส ต่างกันแต่เพียงว่าหน่วยย่อยของเซลลูโลสเป็น D-glucose ส่วนหน่วยย่อยของไคตินเป็นอนุพันธ์ของกลูโคส คือ N-acetylglucosamine


ไคโตซานเป็นสารพอลิเมอร์ธรรมชาติที่เกิดจากการกำจัดหมู่อะมิโนอิสระออกจากโครงสร้างของไคตินแล้ว ได้อนุพันธ์ที่สามารถมีประจุบวกบนหมู่อะมิโนอิสระและสามารถละลายได้ในสารละลายหลายชนิดที่มี pH น้อยกว่า 5.5 สารละลายไคโตซานมีคุณสมบัติเชิงหน้าที่หลายประการ เช่น ก่อให้เกิดความคงตัวให้ความข้นหนืด และการเกิดแผ่นฟิล์ม นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสารช่วยตกตะกอนในน้ำเสีย การทำให้น้ำผลไม้ใส การกำจัดโลหะหนัก การตรึงเอนไซม์และการกักเซลล์ แม้กระทั่งในอุตสาหกรรมการผลิตยาปฏิชีวนะด้วย

ไคโตซานได้จากปฏิกิริยา deacetylation ของไคติน ซึ่งก็คือพอลิเมอร์ (1-4)-2 amino-2 deoxy-Beta-D-glucan นั่นเอง หรือเรียกง่าย ๆ ว่า พอลิเมอร์ของ glucosamine การเกิดไคโตซานนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของการเกิด deacetylation ซึ่งวัดจากค่า degree of deacetylation คิดเป็นร้อยละ หรือ percent of deacetylation หรือกล่าวได้ว่า การลดหมู่ acetyl ลงจากไคติน ผลที่ได้คือการเพิ่มหมู่ amine ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณสมบัติการเป็น polycationic activity บนพอลิเมอร์ทำให้เกิดสภาพของการเป็นไคโตซานเพิ่มขึ้น ฉะนั้นโครงสร้างของไคโตซานต่างจากไคตินตรงหน่วยย่อยที่เป็น glucoamine ในสายพอลิเมอร์เพิ่มมาเกินกว่า 50% ขึ้นไปนั่นเอง


ไคโตซาน เป็นพอลิเมอร์ที่มีมวลโมเลกุลสูง และเป็นพอลิเมอร์สายตรงที่เป็นของแข็งที่ไม่มีรูปร่างแน่นอนอน (amorphous solid) มีหมู่ อะมิโน ที่พร้อมจะละลายในกรดแร่เข้มข้น เช่น HCl เป็นต้น การละลายของไคโตซานมีคุณสมบัติหลายอย่าง เช่น ในรูป Free amine จะไม่ละลายน้ำที่ pH เป็นกลาง แต่ที่ pH เป็นของ free amine group ($-NH_2$) จะถูก protonated ได้เป็น cationic amine group ($-NH_3^+$) (ภาวดี, 2544)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ไคตินที่ได้จากแต่ละแหล่ง มีโครงสร้างและสมบัติแตกต่างกันโดยแบ่งตามลักษณะการเรียงตัวของเส้นใยได้ 3 กลุ่ม คือ

- แบบอัลฟา 

มีการเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลในลักษณะสวนทางกัน มีความแข็งแรงสูง ได้แก่ ไคตินจากเปลือกกุ้ง และกระดองปู

- แบบเบตา 

มีการเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลในทิศทางเดียวกัน จึงจับกันได้ไม่ค่อยแข็งแรง มีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีมากกว่าแบบอัลฟา ได้แก่ ไคตินจากแกนปลาหมึก

- แบบแกมมา 

มีการเรียงตัวของสายโซ่โมเลกุลในลักษณะที่ไม่แน่นอน (สวนทางกันสลับทิศทางเดียวกัน) มีความแข็งแรงรองจากแบบอัลฟา ได้แก่ ไคตินจากเห็ด รา และพืชชั้นต่ำ (ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ เรื่อง ไคติน-ไคโตซาน, 2544)


ขั้นตอนการผลิต ไคติน-ไคโตซาน

เปลือกกุ้ง ---> บด ---> กระบวนการแยกโปรตีน (Deproteinization) ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจาง ---> กระบวนการแยกแร่ธาตุ (Decalcification) ด้วยสารละลายกรดเกลือเจือจาง ---> ไคติน ---> กระบวนการดึงหมู่อะซิทิล (Deacetylation) ด้วยสารละลาย NaOH เข้มข้น ---> ล้างและทำให้แห้ง ---> บด ---> ไคโตซาน (ภาวดี, 2544)

การแยกไคติน และการผลิตไคโตแซนจากเปลือกกุ้ง.

งานวิจัยนี้ได้แยกไคตินจากเปลือกกุ้ง 5 ชนิด คือ กูลาดำ (*Penaeus monodon* Fabricius) โอคัก (*Metapenaeus* spp.) ลายน้ำตาล (*Penaeus semisulcatus*) ชาว (*Penaeus merguensis*) และลายหิน (*Penaeus latisulcatus*) การแยกไคตินจากเปลือกกุ้งเริ่มจากการกำจัดแร่ธาตุด้วยกรด HCl และกำจัดโปรตีนด้วยด่าง NaOH โดยประเมินผลการกำจัดแร่ธาตุ และการกำจัดโปรตีน ด้วยปริมาณแก้ว และปริมาณโปรตีน ตามลำดับ ไคตินที่ได้จากเปลือกกุ้ง 5 ชนิด เมื่อนำไปวิเคราะห์โครงสร้างทาง infrared spectroscopy เปรียบเทียบกับไคตินบริสุทธิ์ (บริษัทเอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Sigma, USA.) พบว่ามี ตำแหน่ง functional groups เหมือนกันทุกประการ หลังจากนั้นนำไคตินไปผลิตเป็นไคโตแซน โดยการกำจัดหมู่ acetyl ด้วย NaOH ความเข้มข้น 50 % โดยน้ำหนักที่อุณหภูมิ 140 ± 10 °C ภายใต้บรรยากาศของก๊าซไนโตรเจนเป็นเวลา 4 ชั่วโมง พบว่า ไคโตแซนที่จากเปลือกกุ้งทั้ง 5 ชนิด มีร้อยละการกำจัดหมู่ acetyl แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($P \leq 0.05$) (เยาวภาและคณะ, 2537)



2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucose-(N-acetylglucan)

2-amino-2-deoxy-β-D-glucose-(N-acetylglucosamine)

ภาพที่ 1 แสดงการเปลี่ยนไคตินด้วยกระบวนการ Deacetylation เป็นไคโตซาน

ที่มา : Nomanbhay et al. (2005)

คุณสมบัติของไคติน-ไคโตซานในเปลือกกุ้ง

โดยทั่วไป ไคตินเป็นสารที่ไม่ละลายในตัวทำละลายต่างๆ ไป ส่วนไคโตซานนั้นสามารถละลายได้ในกรดอินทรีย์หลายชนิด เมื่อค่า degree เกิน 50% ขึ้นไปสามารถใช้พอลิเมอร์นั้น ทำให้เกิดอนุพันธ์ที่ละลายน้ำได้ การทำปฏิกิริยา deacetylation ของไคติน เพื่อให้ได้ไคโตซานที่สมบูรณ์นั้น ทำได้โดยต้มในต่างเข้มข้นภายใต้บรรยากาศของไฮโดรเจนหรือไนโตรเจน เพื่อป้องกันการสลายตัวของพอลิเมอร์ ไคโตซานเมื่อละลายในกรดอินทรีย์ย่อมเกิดเป็นสารของ polyamine ที่อยู่ในรูปของ protonated form ซึ่งมีความเข้มข้นของประจุบวกสูงและมีคุณสมบัติที่พร้อมจะทำปฏิกิริยากับชีวโมเลกุลที่มีประจุลบได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นในรูป neutralized form ของมันยังสามารถเกิดสารเชิงซ้อนได้อย่างดีกับโลหะหลายชนิด ไนโตรเจนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ใน Amino และ N-acetylamino group สามารถสร้างพันธะกับโลหะทรานซิชันไอออนได้เป็นอย่างดี และยังพบว่า ไคติน-ไคโตซาน มีสมบัติพื้นฐานที่เข้ากับธรรมชาติได้ดี ย่อยสลายง่าย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สิ่งแวดลอม มีลักษณะเฉพาะตัวตามธรรมชาติที่ดี ที่ช่วยในการเหนียวนาและรวบรวมโมเลกุลของธาตุโลหะหนักจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เปลือกกุ้งมีประสิทธิภาพในการดูดซับหรือดักจับโลหะหนักได้ดี ถึงแม้ว่าในการทดลองการใช้ ไคติน จากเปลือกกุ้งจะดูดซับโลหะหนักได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ ไคโตซาน บริสุทธิ์แต่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันมาก รวมถึงค่าใช้จ่ายจะถูก และเปลือกกุ้งที่นำไปใช้ในการดูดซับโลหะหนักนั้นยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย ดังนั้น การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ไคตินและไคโตซานจึงมุ่งไปอุตสาหกรรมด้านการปรับปรุงเรื่องคุณภาพน้ำเป็นส่วนใหญ่ (Chui et al., 1996)

การนำเปลือกกุ้งมาใช้ในการบำบัดแหล่งน้ำเสีย


จากงานวิจัยการทดลองนำเกล็ดไคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุ้งมาใช้ในการกำจัดสารตะกั่วและปรอทในน้ำเสียจากสถานกำจัดมูลฝอยอ่อนนุชผลการสกัดได้ของไคโตซานร้อยละ 31.46 ของน้ำหนักเปลือกกุ้งแห้งมีสมบัติร้อยละการกำจัดหมู่อะซีติลเท่ากับ 90.1 มวลโมเลกุลเฉลี่ยเท่ากับ 1.8×10^5 ดัลตัน และความหนืดของสารละลายไคโตซานร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ในสารละลายกรดอะซีติกร้อยละ 1 โดยน้ำหนักเท่ากับ 54.6 เซนติพอยส์ น้ำเสียจากสถานกำจัดมูลฝอยอ่อนนุชในช่วงระยะเวลาของการศึกษา พบว่ามีการปนเปื้อนของตะกั่วและปรอทในช่วงความเข้มข้น 0.2-3.1 มิลลิกรัม/ลิตร และ 2.7-88.1 ไมโครกรัม/ลิตร ตามลำดับ ผลการกำจัดโลหะหนักด้วยเกล็ดไคโตซานขนาด 710-850 ไมโครเมตร พบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดโลหะหนักทั้ง 2 ชนิด คือ ปรับพีเอชของน้ำเสียให้เท่ากับ 6 กวนเกล็ดไคโตซานในปริมาณ 6 กรัม ต่อน้ำเสีย 300 มิลลิลิตร ที่ความเร็วเท่ากับ 150 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 3 ชั่วโมง และทิ้งให้ตกตะกอนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง สามารถกำจัดตะกั่ว และปรอท ได้ร้อยละ 95-98 และ 95-98 ตามลำดับ (จารุรัตน์ และชันทอง, 2546)

ความสามารถในการกำจัดโลหะหนักของเปลือกกุ้ง

1. การกำจัด Cr, Cu และ Ni โดยเปลือกกุ้ง

เมื่อทำการทดลองดูดซับโลหะหนัก 3 ชนิดคือ Cr, Cu และ Ni พบว่า chitin ของเปลือกกุ้งมีความสามารถเด่นชัดในการดูดซับโลหะหนักได้มากที่สุดไปอย่างน้อยสุดตามลำดับดังนี้ $Cr > Cu > Ni$ ปริมาณของโลหะที่ถูกดูดโดยเปลือกกุ้ง จะเพิ่มมากขึ้นตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นของโลหะหนักโดยแสดงความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง(ภาพที่ 2) ภาพแสดงความสามารถในการดูดซับของ chitin ของเปลือกกุ้ง ผลจากการศึกษา chitin ของเปลือกกุ้ง 1 กรัม พบว่ามีประสิทธิภาพในการดูดซับ Cu และ Cr มากขึ้น ในขณะที่ ความเข้มข้นของโลหะเพิ่มขึ้นด้วยจาก 20-100 mg/L ถึงแม้จะยังไม่ถึงจุด maximum ก็ตาม แต่ก็ดีกว่าการดูดซับ Ni เมื่อความเข้มข้นของ Ni เพิ่มขึ้นจาก 20-40 mg/l และ 40-80 mg/l เห็นว่าค่าการดูดซับ Ni เริ่มจะคงที่ (Chui et al., 1996)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 2 ภาพแสดงความสามารถในการดูดซับCu ,Cr, และ Ni ของ chitin ของเปลือกกุ้ง
ที่มา : Chui et al. (1996)

2. การกำจัดโลหะหนักมาตรฐาน สังกะสี และแคดเมียมด้วยไคโตซานพอร์สปิด

การดูดซับโลหะหนักมาตรฐาน สังกะสี และแคดเมียม ด้วยไคโตซานพอร์สปิด ไคโตซานที่ใช้ในการทดลองนี้ผลิตมาจากเปลือกกุ้งโดยมีระดับการกำจัดหมู่อะซิทิล เท่ากับ 75% และน้ำหนักโมเลกุล เท่ากับ 150,000 g/mole ไคโตซานพอร์สปิดจะขึ้นรูปจากสารละลายไคโตซาน 4% ในสารละลายกรดอะซิติก 2% โดยทำการขึ้นรูปในสารละลายต่างของโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์กับเอทานอล อัตราส่วน 1:1 จากผลการทดลองพบว่า ไคโตซานพอร์สปิดมีประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียมได้สูงกว่าสังกะสี โดยไคโตซานพอร์สปิดนั้นสามารถดูดซับแคดเมียมได้สูงสุดเท่ากับ 95.50% และสามารถดูดซับสังกะสีได้สูงสุดเท่ากับ 92.48% ที่ปริมาณไคโตซานพอร์สปิดเท่ากับ 60 กรัม ส่วนอัตราการดูดซับสังกะสีได้สูงสุดเท่ากับ 2.36 มิลลิกรัมสังกะสีต่อกรัมไคโตซานพอร์สปิด และมีอัตราการดูดซับแคดเมียมได้สูงสุดเท่ากับ 2.58 มิลลิกรัมแคดเมียมต่อกรัมไคโตซานพอร์สปิด (นิรันดร์ และปิยะบุตร, 2546)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ความสามารถในการดูดซับโลหะหนักของเปลือกกุ้ง

ค่าความสามารถในการดูดซับ Cu จากเปลือกกุ้งได้ดีที่สุดอยู่ที่ 96.9% (ที่ความเข้มข้นของ Cu อยู่ที่ 80 mg/l) ส่วนค่าความสามารถในการดูดซับ Cr จากเปลือกกุ้งได้ดีที่สุด อยู่ที่ 99.1% (ที่ความเข้มข้นของ Cu อยู่ที่ 100 mg/l) ส่วนค่าความสามารถในการดูดซับ Ni จากเปลือกกุ้งได้ดีที่สุด อยู่ที่ 69.6% (ที่ความเข้มข้นของ Cu อยู่ที่ 20 mg/l) จากตารางจะเห็นว่าประสิทธิภาพในการดูดซับ Cu , Cr ของเปลือกกุ้งเป็นไปได้สูงแต่ทางกลับกัน ประสิทธิภาพในการดูดซับ Ni เป็นไปได้ได้น้อย (ตารางที่ 1) (Chui et al. , 1996)

ตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพการกำจัดโลหะของ Chitin จากเปลือกกุ้ง

	ปริมาณของโลหะหนัก (มิลลิกรัม/ลิตร)	ประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนัก (%)
	ไคตินในเปลือกกุ้ง	
Cu (II)	20	96.7 ± 1.9 BC
	40	95.9 ± 1.1 BC
	80	96.9 ± 1.3 BC
	100	96.6 ± 2.3 BC
Cr(III)	20	96.5 ± 0.5 AB
	40	97.0 ± 1.2 AB
	80	98.9 ± 0.1A
	100	99.1 ± 0.1 A
Ni(II)	20	67.0 ± 0.9 E
	40	69.6 ± 3.4 D
	80	44.3 ± 1.9 F
	100	39.5 ± 2.5 G

ที่มา : Chui et al. (1996)


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซับโลหะหนักของเปลือกกุ้ง

1.pH.

1.1 ค่า pH ที่มีผลต่อการดูดซับ Copper

การดูดซับ Copper ด้วยวิธีการ Deacetylated (คือ การกำจัดหมู่อะมิโนออกจากโครงสร้างไคติน) เปลือกกุ้ง และวิธีการ Decalcified (การดึง Ca ออกจากเปลือกกุ้ง) เปลือกกุ้ง ที่ค่า pH 3-6 เมื่อค่า q_{∞} สูงขึ้นค่า C_{∞} ก็สูงขึ้นตามด้วย (ภาพที่ 3) และ พบว่า ที่ค่า pH เท่ากับ 6 ด้วยวิธีการ Deacetylated ค่าการดูดซับเปลือกกุ้งสูงสุดและสูงกว่า การ Decalcified เปลือกกุ้ง (Chu , 2002)




ภาพที่ 3 ผลของ pH ต่อการดูดซับ Copper โดยวิธีการ Deacetylated เปลือกกุ้ง (จุดกลมทึบ) และการ Decalcified เปลือกกุ้ง (จุดโปร่งขาว)

ที่มา : Chu (2002)

1.2 ค่า pH มีผลต่อการดูดซับ sulphate ion

(DD คือ ค่าระดับของกระบวนการกำจัดอะมิโนอิสระออกจากโครงสร้างของ Chitin) จากการศึกษา พบว่า ผลของค่า pH ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดูดซับ Sulphate ion ของ chitin 5 ประเภท คือ Q0 , Q1 , Q2 , Q3 , Q4 พบว่า ค่า pH ที่เหมาะสมต่อการดูดซับ Sulphate ion อยู่ที่ 4-4.5 (ภาพที่ 4) โดยที่ Chitin ชนิด Q1 (25% DD) , Q2 (82% DD) และ Q3 (68% DD) สามารถดูดซับ Sulphate ion ได้มากที่สุด เมื่อ pH เท่ากับ 4 (Moret and Rubio, 2003)


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 4 แสดงผลของ pH ที่มีต่อการดูดซับ Sulphate ion ซึ่ง แตกต่างกันใน chitin แต่ละชนิด
ที่มา : Moret and Rubio (2003)

1.4 การศึกษาการดูดซับ Cu ด้วยเปลือกกุ้งที่ pH 3.5 และ pH 4.5

จากภาพแสดงปริมาณการดูดซับ Copper ของ Chitosan เมื่อกำหนดค่า pH เท่ากับ 3.5 และ 4.5 หลังจากเวลาผ่านไป 12 วัน พบว่า ปริมาณการดูดซับ Copper โดย chitosan ที่ระดับ pH 3.5 จะดีกว่า ที่ระดับ pH 4.5 (ภาพที่ 5) (Ng et al. , 2002)




ภาพที่ 5 แสดงค่าการดูดซับ Cu โดย chitosan ของเปลือกกุ้ง ในระดับ pH ที่ 3.5 และ pH ที่ 4.5 เมื่อเวลาผ่านไป 12 วัน (■ pH 3.5, ● pH 4.5)

ที่มา : Ng et al. (2002)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.5 ค่า pH มีผลต่อการดูดซับกากน้ำมัน

จากภาพที่ 6 พบว่าผลของค่า pH ในการทดลองโดยการปรับค่าให้เหมาะสม ที่ระหว่าง pH 3-6 และใช้ chitosan ในปริมาณที่เหมาะสม พบว่า ที่ค่า pH เท่ากับ 4 มีผลทำให้การดูดซับ มากถึง 95% (Ahmad A.L. et al. , 2006)



ภาพที่ 6 แสดงผลของ pH ต่อการกำจัดกากน้ำมันโดยใช้ chitosan , alum และ PAC
ที่มา : Ahmad A.L. et al. (2006)

2. ค่าความสามารถสูงสุดในการดูดซับโลหะหนัก

q_m = ค่าปริมาณการดูดซับสูงสุดที่ขึ้นอยู่กับค่า pH (maximum capacity of the adsorbent mmol/g)

ชนิดของ chitosan มีผลต่อ(q_m)

จากการศึกษาพบว่า ค่า q_m ของการดูดซับ copper ด้วย Chitosan จากเปลือกกุ้งมีค่าน้อยกว่า chitosan บริสุทธิ์ชนิดต่างๆ แต่ถึงอย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการเตรียม Chitosan จากเปลือกกุ้งจะต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ chitosan บริสุทธิ์ชนิดต่างๆ (ตารางที่ 2)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 2 แสดงค่า q_m ของการดูดซับ Copper ใน Chitosan ปริสุทธิชนิดต่างๆ

ชนิดของตัวดูดซับ	pH	ค่าปริมาณการ
		ดูดซับสูงสุด q_m (mmol/g)
สายของไคโตซาน	5	3.91
ไคโตซานชนิดแผ่น	4.7-5.4	2.75
ไคโตซานชนิดผง	5	0.71
ไคโตซานชนิดแผ่น	6	0.33
เปลือกกุ้ง	6	0.27

ที่มา : Chu (2001)

2.1 ค่าความสามารถสูงสุดในการดูดซับ Copper

ค่าความสามารถสูงสุดในการดูดซับ Copper ion โดย Chitosan (ตารางที่ 3) เมื่อกำหนดค่า pH เท่ากับ 3.5 และ 4.5 พบว่า ค่า q_m ของ a , b, c, d, e และ f เท่ากับ 2.824 , 2.592, 1.773 , 2.838, 2.596 และ 1.807 mg/g ตามลำดับ (a , b, c, d, e และ f คือ ขนาดอนุภาคของ Chitosan ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดูดซับ โดย (a) มีขนาดอนุภาคเท่ากับ 250-355 μm ,(b) มีขนาดอนุภาคเท่ากับ 355-500 μm , (c) มีขนาดอนุภาคเท่ากับ 710-1,000 μm , (d) มีขนาดอนุภาคเท่ากับ 250-355 μm , (e) มีขนาดอนุภาคเท่ากับ 355-500 μm ,(f) มีขนาดอนุภาคเท่ากับ (710-1,000 μm) (Ng et al. , 2002)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 3 แสดงค่า Langmuir Sorption Isotherm Constants ในการดูดซับ
Copper ion โดย Chitosan


ระดับ pH	ค่าความสามารถสูงสุดในการดูดซับ q_0 (mg/g)
pH = 3.50	
(a) 250-355 μm	2.834
(b) 355-500 μm	2.592
(c) 710-1000 μm	1.773
pH = 4.50	
(d) 250-355 μm	2.838
(e) 355-500 μm	2.596
(f) 710-1000 μm	1.807

ที่มา : Ng et al. (2002)

3. ค่าของความเข้มข้น

3.1 ผลของ Solid concentration

อัตราส่วน Q1/SO₄²⁻ (Q1 คือ Chitosan ที่ 25% DD) ประมาณ 8.5 mg /mg ซึ่ง
เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดูดซับ Sulphate ion ซึ่งแสดงถึงหน้าที่ของ Q1 ในการ
กำจัด Sulphate ion (>92%) (ภาพที่ 7) (Moret and Rubio, 2003)



ภาพที่ 7 แสดงผลกระทบของความเข้มข้นของ Chitosan ต่อการดูดซับ Sulphate ion /

ที่ระดับ pH 4.3 ± 0.3 เวลาที่ Chitosan สัมผัสกับ Sulphate ion 60 min

ที่มา : Moret and Rubio (2003)


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 ผลของความเข้มข้นของธาตุโลหะหนักต่อการดูดซับซึ่งเปรียบเทียบระหว่างเปลือกกุ้งและเปลือกปู

จากการตรวจสอบโลหะไอออน 3 ชนิด คือ Cu , Cr , Ni พบว่า chitin ของกุ้ง และ chitosan ของเปลือกปูสามารถกำจัด Cu , Cr ออกจากน้ำที่มีโลหะเจือปน 20-100 mg/l ได้มากกว่า 93 % อาจถึง 99% (ตารางที่ 4) ปริมาณของการเตรียม chitin จากเปลือกกุ้งเพื่อนำมากำจัด Cu, Cr ซึ่งเปรียบได้กับ chitosan จากเปลือกปู ซึ่งเป็น polymer อดีในการเกิด chelation ของธาตุโลหะทรานซิชัน สำหรับ Ni มีประสิทธิภาพการกำจัดโลหะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน(ตารางที่1)เห็นว่าประสิทธิภาพของ chitosan จากปู ค่าของ ประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนัก (%) อยู่ที่ประมาณ 82-99% ในขณะที่ chitin จากกุ้งมีค่าต่ำกว่า อยู่ระหว่าง 44-70% จะเห็นว่าค่าความเข้มข้นของ Ni เพิ่มขึ้นค่า ประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนัก (%) ของเปลือกปูลดลงไม่มากเมื่อเทียบกับเปลือกกุ้งที่ลดลงมาก แต่ถ้าย้อนดู ค่าความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นของ Cr ที่ 100 mg/l จะเห็นจากตารางว่าค่า ประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนัก (%) ของเปลือกกุ้งจะดีกว่าเมื่อเทียบกับ ประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนัก (%) จากเปลือกปู ส่วนค่าความเข้มข้นของ Cu ค่าของ ประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนัก (%) ของเปลือกกุ้งและเปลือกปูจะไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไรนักเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น (Chui et al. , 1996)

3.3 ผลเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับโลหะหนักระหว่างเปลือกกุ้งและเปลือกปู

เมื่อทำการเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับโลหะไอออนทั้ง 3 คือ Cr ,Cu และ Ni พบว่าchitin ของเปลือกกุ้งมีความสามารถเด่นชัดในการดูดซับโลหะหนักได้ตามลำดับดังนี้ Cr > Cu > Ni ในขณะที่ chitosan ของเปลือกปูความสามารถดูดซับอยู่ที่ Cu > Cr > Ni ความสามารถในการดูดซับ Cu chitosan ของเปลือกปูดีกว่า chitin ของเปลือกกุ้งเพียงเล็กน้อย แต่ในทางตรงกันข้ามการดูดซับ Cr ในเปลือกกุ้งจะดีกว่า ส่วน Ni การดูดซับของเปลือกปูดีกว่า ปริมาณของโลหะที่ถูกดูดโดยเปลือกกุ้งจะเพิ่มมากขึ้นตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นของโลหะหนัก แสดงความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง (ภาพที่ 8) (Chui et al. , 1996)



ภาพที่ 8 รูป A แสดงความสามารถในการดูดซับ Cu ,Cr,และ Ni ของ chitin จากเปลือกกุ้ง

รูป B แสดงความสามารถในการดูดซับ Cu ,Cr,และ Ni ของ chitosan จากปู
ที่มา : Chui et al. (1996)

การนำโลหะหนักและเปลือกกุ้งกลับมาใช้ใหม่

1. การใช้สารคอปเปอร์แต่ละชนิดมาล้าง Cu และ Ni ออกจากเปลือกกุ้ง พบว่า

เปลือกกุ้งสามารถกำจัด Cu ออกจากน้ำเสียมากกว่า 92% และสามารถชะล้างโลหะหนักจากเปลือกกุ้งกลับมาใช้ได้ 100% จาก Acid copper เข้มข้นที่ 314 mg/l และ copper pyrophosphate เข้มข้นที่ 148 mg/l แต่ประสิทธิภาพในการกำจัดออก และการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งล้างด้วย Copper cyanide นั้นมีค่าน้อยกว่า(ตารางที่ 4) (Chui et al. , 1996)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4 แสดงประสิทธิภาพของสารชนิดต่างๆที่ใช้ล้างโลหะหนักกลับมาใช้ใหม่

ชนิดของสาร ที่ใช้ล้าง	Cu(II)conc. (mg/l)	ค่าของการดูดซับ โลหะหนัก (mg Cu/g chitin)	ประสิทธิภาพ ในการกำจัด โลหะหนัก(%)	ประสิทธิภาพ ในการนำโลหะ หนัก กลับมาใช้ใหม่(%)
Acid copper	313.7	3.02+0.5	96.4+1.4	100.4+1.8
Copper pyrophosphate	148.2	1.36+0.1	91.9+1.5	100.2+7.1
Copper cyanide	212.3	1.37+0.3	64.5+1.6	62.0+5.2

ที่มา : Chui et al. (1996)

2.การใช้สาร EDTA

จากการนำ Chitin ของเปลือกกุ้ง และ chitosan ของเปลือกปู ไปทำการทดลองดูดซับ Cu , Cr และ Ni แล้วนำมาล้างด้วย EDTA เพื่อนำ Cu , Cr และ Ni ออกจากเปลือกกุ้งและเปลือกปู เพื่อนำ Cu และ Ni กลับมาใช้ใหม่ พบว่า สามารถดึง Cu และ Ni ออกจากเปลือกกุ้งและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 80-100% (ตารางที่ 5) แต่สำหรับ chitosan ของปู สามารถนำ Cu และ Ni กลับมาใช้ใหม่ได้ 66-100 % การใช้ EDTA เพื่อช่วยในการนำ Cu และ Ni กลับมาใช้ใหม่นั้นซึ่งได้จากการดักจับโลหะหนักโดยใช้ chitin และ chitosan ของเปลือกกุ้งและเปลือกปูที่ดักจับโลหะหนัก จากน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม นั้นทำได้จริง และมีเหตุผล แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ EDTA ก็ยังมีข้อจำกัดหรือ ข้อยกเว้นอยู่ในด้านประสิทธิภาพยังไม่สมบูรณ์ และ ยังต้องตรวจหาเหตุผลเพิ่มเติม (Chui et al. , 1996)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 5 แสดงประสิทธิภาพของการใช้ EDTA ในการทำให้เปลือกกุ้ง และเปลือกปู เพื่อนำโลหะหนักกลับมาใช้ใหม่ได้ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

ปริมาณของโลหะหนัก (มิลลิกรัม/ลิตร)	ประสิทธิภาพของEDTAในการนำโลหะโลหะหนักกลับมาใช้ ใหม่(%)	
	โคโคซานในเปลือกปู	โคโคตินในเปลือกกุ้ง
Cu (II)		
20	88.6±2.9 CD	100.7±1.9 A
40	83.7±1.6 D	98.7±5.9 A
80	74.9±5.2 E	94.0±1.9 BC
100	65.9±6.2 F	98.9±3.0 AB
Cr(III)		
20	8.5±0.6 CD	37.1±4.0 A
40	4.2±0.1 D	33.1±5.7 A
80	15.0±5.3 BC	20.9±4.1 B
100	14.1±4.8 BC	20.8±2.7 B
Ni(II)		
20	100.1±5.5 A	92.3±3.2 B
40	99.6±3.5 A	80.3±3.0 C
80	82.7±2.2 C	97.6±4.6 A
100	95.9±3.0 AB	91.1±3.1 B

ที่มา : Chui et al. (1996)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

อุปกรณ์และวิธีการ

วัสดุ

1. เบสออกปู
2. น้ำ DI (Deion Water)
3. ตะกั่วสังเคราะห์ (Pb_2No_3)

อุปกรณ์

1. บีกเกอร์
2. ปีเปต
3. ไฮเรนเดอร์
4. จุกยาง
5. ดอปเปอร์
6. ตะแกรงร่อน
7. เครื่องปั่น
8. Magnetic stirrer
9. ทิวรีพลาสติก
10. ผ้ากรอง
11. กรวยพลาสติก
12. ฟอเซบ
13. pH meter
14. ถาดอลูมิเนียม
16. ตะแกรงเหล็ก
17. นาฬิกาจับเวลา
18. ฟรอสพลาสติก
19. ฟรอย
20. น้ำกลั่น
21. ไมโครปีเปต
22. หลอดทดลอง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิธีการ

แผนการทดลอง

ทำการทดลองประสิทธิภาพการดูดซับสารตะกั่วของเปลือกกุ้งและปัจจัย ที่มีผลต่อการดูดซับ โดยแบ่งการทดลองเป็น 7 การทดลอง คือ 1. เปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วของเปลือกกุ้งที่ผ่านกระบวนการทางเคมี(สกัดโคโคซาน)และไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีในระดับ pH ที่ 3-7 2. ช่วงระยะเวลาถึงจุดสมดุลในการดูดซับ(Equilibrium time) 3. ทดลองผลของช่วงเวลาและความเข้มข้นของสารตะกั่วที่มีผลต่อการดูดซับของเปลือกกุ้ง 4. ทดลองขนาดของเปลือกกุ้งที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการดูดซับสารตะกั่ว 5. ทดลองผลของปริมาณของเปลือกกุ้งที่มีผลต่อการดูดซับสารตะกั่ว 6. ทดลองประสิทธิภาพสารเคมีที่ใช้ล้างสารตะกั่วออกจากเปลือกกุ้ง และผลที่ได้จากการทดลองทั้งหมดไปวัดค่าการดูดซับสารตะกั่วด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วและนำมาวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ(CRD) ทดลองแบบ 3 ซ้ำ

วิธีการการทดลอง

1.การเตรียมเปลือกกุ้ง

ขั้นแรกนำเปลือกกุ้งมาล้างน้ำ และแกะเศษเนื้อกุ้งที่ติดอยู่ออกให้หมด จากนั้นนำเปลือกกุ้งมาตากให้แห้ง เพื่อนำไปใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 เตรียมเปลือกกุ้งที่ผ่านกระบวนการทางเคมี

1.1.1 แชเปลือกกุ้งใน %50 โซเดียมไฮดรอกไซด์ในบีกเกอร์ 1,000 มิลลิลิตร 1 คืน

จากนั้นล้างออกด้วยน้ำ DI (Deion) คนด้วยแท่งแก้ว แล้วเทน้ำ DI ที่ล้างซ้ำกัน 3

ครั้ง

1.1.2 จากนั้นนำเปลือกกุ้งไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 3 วัน

1.1.3 จากนั้นนำเปลือกกุ้ง ไปแช่ใน 5% ไฮโดรคลอริก นาน 6 ชั่วโมง

1.1.4 จากนั้นล้างด้วย น้ำ DI แล้วเททิ้ง ทำซ้ำ 3 ครั้ง

1.1.5 จากนั้น นำเปลือกกุ้งไปแช่ใน %50 โซเดียมไฮดรอกไซด์ในบีกเกอร์ 1,000 มิลลิลิตร ที่ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง

1.1.6 จากนั้นทำการล้างด้วยน้ำ DI และปรับค่า pH ให้เท่ากับ 8 เมื่อ pH คงที่ให้เทน้ำ DI ที่จกนั้นนำเปลือกกุ้งไปตากให้แห้ง เก็บใส่บีกเกอร์ เตรียมใช้ในการทดลองในขั้นตอนต่อไป

1.2 เตรียมเปลือกกุ้งที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางเคมี

1.2.1 นำเปลือกกุ้งที่ตากแห้งมาอบที่ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 3 วัน จากนั้นนำเปลือกกุ้งมาบด เตรียมใช้ในการทดลองในขั้นตอนต่อไป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2 การเตรียมสารตะกั่ว

(ในการทดลองค่ามาตรฐานของ ตะกั่ว 0.3212 กรัม/น้ำ DI 100 มิลลิตร)

2.1 ทำการเติมซึ่ง ตะกั่ว 0.3212 กรัม ละลายในน้ำ 100 มิลลิตรในบีกเกอร์ขนาด 500 มิลลิตร กวนสารโดยใช้เมเนติกสเตอร์โรอ จะได้ความเข้มข้นของสารตะกั่ว 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร

3.เปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วของเปลือกกุ้งที่ผ่านกระบวนการทางเคมีและไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีในระดับ pH ที่ 3-7

3.1 ทดสอบเปลือกกุ้งที่ผ่านกระบวนการทางเคมีที่ระดับ pH 3-7

3.1.1 เตรียมปริมาตรสารตะกั่ว 550 มิลลิตร (ที่เข้มข้นสาร 20 มิลลิกรัม/ลิตร)

3.1.2 นำสารตะกั่วใส่บีกเกอร์ขนาด 500 ml ใส่บีกเกอร์ละ 100 ml จำนวน 5 ใบ

3.1.3 จากนั้นทำการปรับ pH สารตะกั่วที่ระดับ pH 3-7 อย่างละบีกเกอร์

3.1.4 เตรียมเปลือกกุ้งที่ผ่านกระบวนการทางเคมีปริมาณ 0.03 กรัม ใส่ flask พลาสติกเตรียมเปลือกกุ้งระดับ pH ละ 3 ซ้ำ

3.1.5 จากนั้นเติมสารตะกั่วที่ปรับ pH ไว้แล้วใส่ลงใน flask ที่มีเปลือกกุ้ง flask ละ 30 มิลลิตร

3.1.6 จากนั้นนำไปเขย่าด้วยเครื่องเขย่าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

3.1.7 นำมาวัดค่า pH ที่เปลี่ยนแปลงทุก flask

3.1.8 ทำการกรองสารตะกั่วเอาเปลือกกุ้งออกด้วยผ้ากรอง ใส่ขวดพลาสติกละ 12 มิลลิตร

3.1.9 แล้วนำไปหยดกรดไนตริก 2 หยด ปั่นเหวี่ยงด้วย วอเทกต์

3.1.10 จากนั้นนำไปวัดค่าสารตะกั่วที่เหลือจากการดูดซับของเปลือกกุ้งด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)

3.2 ทดสอบเปลือกกุ้งที่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีที่ระดับ pH 3-7

3.2.1 ขั้นตอนในการทดสอบทำเหมือนกันกับการทดสอบเปลือกกุ้งที่ผ่านกระบวนการทางเคมี (เพียงแต่เปลี่ยนเป็นเปลือกกุ้งที่ไม่กระบวนการทางเคมี)

4. ทดลองผลของช่วงเวลาและความเข้มข้นของสารตะกั่วที่มีผลต่อการดูดซับของเปลือกกุ้ง

ในการทดลองจะใช้ความเข้มข้นของสารตะกั่วที่ 10, 20, 40, 80, 120, 160 ppm. และช่วงเวลาในการทดลองอยู่ที่ 0, 0.03, 0.06, 0.1, 0.13, 0.16, 0.25, 0.33, 0.5, 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 120 ชั่วโมง

4.1 ทดลองสารตะกั่วที่ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อลิตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 4.1.1 เตรียมสารตะกั่วความเข้มข้นที่ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 950 มิลลิลิตร
- 4.1.2 เติมสารตะกั่วที่เตรียมไว้ 300 มิลลิลิตร ในบีกเกอร์ 500 มิลลิลิตร 1 ใบ
- 4.1.3 ปั่นเหยียงสารตะกั่วด้วยเมเนติกสเตอร์โร และปรับค่า pH ให้เท่ากับ 4
- 4.1.4 ชั่งเปลือกกุ้งปริมาณ 0.3 กรัม
- 4.1.5 ก่อนการทดลองให้ดูดสารตะกั่วเก็บใส่ tube 12 มิลลิลิตร 1 หลอด
- 4.1.6 จากนั้นใส่เปลือกกุ้งลงในสารตะกั่วที่ปั่นด้วยเมเนติกสเตอร์โร
- 4.1.7 ทำการจับเวลา เมื่อถึงเวลาที่กำหนดในแต่ละช่วงเวลาให้วัดค่า pH ที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกับดูดสารตะกั่วกรองเปลือกกุ้งออก ใส่ลง tube ปริมาตร 12 มิลลิลิตร ในช่วงเวลาละ 1 หลอด
- 4.1.8 ทำการเก็บผลถึงช่วงเวลาที่ 0.5 ชั่วโมงแล้วให้ทำการทดลองซ้ำที่ 2 ต่อ โดยขั้นตอนการทดลองเหมือนกันกับการทดลองใน ซ้ำแรก
- 4.1.9 ทำการปั่นเหยียงสารตะกั่วที่แช่เปลือกกุ้งด้วยเครื่องเมเนติกสเตอร์โรอย่างต่อเนื่องทั้งซ้ำ 1 และ ซ้ำ 2 จนถึงเวลาที่กำหนดในแต่ละช่วงเวลาแล้วทำการวัดค่า pH ที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับดูดสารตะกั่วกรองเปลือกกุ้งออกใส่ tube ในปริมาตร 12 ml ทำจนครบ 12 ชั่วโมง เก็บผลทั้งหมดแช่เย็น
- 4.1.10 นำสารตะกั่วที่แช่เปลือกกุ้งที่ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่เก็บผลให้เทใส่ flask แล้วนำไปปั่นเหยียงด้วยเครื่องปั่นเหยียงอย่างต่อเนื่อง
- 4.1.11 เมื่อปั่นเหยียงครบ 24 ชั่วโมง นำสารตะกั่วไปวัดค่า pH และดูดสารตะกั่วกรองเปลือกกุ้งออก ดูดใส่ tube 12 มิลลิลิตร เก็บผลทั้งซ้ำที่ 1 และ ซ้ำ 2
- 4.1.12 จากนั้นนำสารตะกั่วที่แช่เปลือกกุ้งที่ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่เก็บผลให้เทใส่ flask แล้วนำไปปั่นเหยียงด้วยเครื่องปั่นเหยียงอย่างต่อเนื่อง
- 4.1.13 ทำการทดลองซ้ำที่ 3 ต่อ ซึ่งขั้นตอนในการทดลองเหมือนกับ ซ้ำที่ 1 และ ซ้ำที่ 2
- 4.1.14 เมื่อปั่นเหยียงสารตะกั่วที่แช่เปลือกกุ้งที่ซ้ำที่ 1 และ ซ้ำที่ 2 ถึงเวลาที่กำหนด คือ 48, 72, 96 และ 120 ชั่วโมง ในแต่ละช่วงเวลาให้ทำการวัดค่า pH และดูดสารตะกั่วกรองเปลือกกุ้งออก ดูดใส่ tube 12 มิลลิลิตร เก็บผลทั้งซ้ำที่ 1 และ ซ้ำ 2
- 4.1.15 ทำการดำเนินทดลองซ้ำที่ 3 เหมือนกับ ซ้ำที่ 1 และ ซ้ำ 2 และเมื่อถึงเวลาที่กำหนดให้เก็บผลเหมือน ซ้ำที่ 1 และ ซ้ำ 2 ดังที่กล่าวมา
- 4.1.16 เมื่อเก็บผลครบทั้งซ้ำ 3 ให้นำสารตะกั่วมาหยดด้วยกรด ไนตริก (0.2 มิลลิลิตรต่อน้ำ DI 100 มิลลิลิตร) 2 หยด แล้วทำการปั่นให้เข้ากัน ด้วยเครื่องวอเทกซ์
- 4.1.17 นำไปวัดค่าสารตะกั่วที่เหลือจากการดูดซับจากเปลือกกุ้งด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.18 ในการทดลองผลของความเข้มข้นที่ระดับความเข้มข้นของสารตะกั่วในระดับที่ 20, 40, 80, 120, 160 มิลลิกรัมต่อลิตร ทุกความเข้มข้นจะทำการทดลองเหมือนกันทุกขั้นตอนที่กล่าวมา ตั้งแต่ ข้อ 2.1.1-2.1.18

5. ทดสอบ ขนาดและมวล ของเปลือกกุ้งที่มีผลต่อการดูดซับสารตะกั่ว

5.1 ทดสอบ ขนาด ของเปลือกกุ้ง

5.1.1 นำเปลือกกุ้งที่อบแห้งมาบดด้วยเครื่องบด

5.1.2 ต่อจากนั้นนำเปลือกกุ้งที่บดมาร่อนด้วยตะแกรงร่อนขนาด 0.1 , 0.25 , 0.5 , 1 , 2 มิลลิเมตร ตามลำดับ โดยร่อนผ่านตะแกรงขนาดใหญ่ก่อน

5.1.3 เตรียมสารตะกั่วในน้ำ DI ที่ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร (เตรียมไว้ 500 มิลลิตร) ปรับ pH เท่ากับ 4

5.1.4 นำเปลือกกุ้งที่ร่อนได้ขนาดต่างๆ มาแช่ในสารตะกั่วที่เตรียมไว้ โดยอัตราส่วนเปลือกกุ้งต่อสารละลายตะกั่ว 0.03 กรัมต่อ 30 มิลลิตร ทดลองขนาดละ 3 ซ้ำ (เก็บสารตะกั่วตั้งต้นไว้ 3 ซ้ำ) ทำการเขย่าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

5.1.5 วัดค่า pH ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งหมด (จุดบันทึก) พร้อมกับเก็บตัวอย่างสารตะกั่วที่ได้จากการแช่เปลือกกุ้งในแต่ละขนาดโดยการกรองผ่านผ้ากรองเก็บใส่ tube ตัวอย่างละ 12 มิลลิตร

5.1.6 จากนั้นนำน้ำสารตะกั่ว หยดกรด ไนตริก (0.2 มิลลิตรต่อน้ำ DI 100 มิลลิตร) 2 หยด แล้วทำการปั่นให้เข้ากัน ด้วยวอเทกซ์

5.1.7 นำไปวัดค่าการดูดซับสารตะกั่วด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)

5.2 ทดสอบ มวล ของเปลือกกุ้ง

5.2.1 ชั่งเปลือกกุ้ง ที่ปริมาณ 0.01 , 0.02 , 0.03 , 0.04 , 0.05 กรัม

5.2.2 เตรียมสารตะกั่วในน้ำ DI ที่ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร (เตรียมไว้ 500 มิลลิตร) ปรับ pH เท่ากับ 4

5.2.3 นำเปลือกกุ้งแต่ละปริมาณมาแช่ในสารตะกั่วที่เตรียมไว้ โดยปริมาณเปลือกกุ้งต่อสารละลายตะกั่ว ปริมาณละ 0.03 กรัมต่อ 30 มิลลิตร ทดลองปริมาณละ 3 ซ้ำ (เก็บน้ำตะกั่วตั้งต้นไว้ 3 ซ้ำ) ทำการเขย่าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

5.2.4 วัดค่า pH ที่เปลี่ยนแปลง(จุดบันทึก) พร้อมกับเก็บตัวอย่างสารตะกั่วที่ได้จากการแช่เปลือกกุ้งในแต่ละปริมาณโดยการกรองผ่านผ้ากรอง เก็บสารละลายตะกั่วไว้ตัวอย่างละ 12 มิลลิตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.2.5 จากนั้นนำสารตะกั่ว หยดกรด ไนตริก (ไนตริก 0.2 มิลลิลิตรต่อน้ำ DI 100 มิลลิลิตร) 2 หยด แล้วทำการปั่นให้เข้ากัน ด้วยวอเทกซ์

5.2.6 นำไปวัดค่าการดูดซับสารตะกั่วด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)

6. การล้างสารตะกั่วออกจากเปลือกกุ้ง

6.1 เตรียมสารตั้งต้น 1M EDTA, 1M Na_2HCO_3 , 1M NaHCO_3 , 1M H_2SO_4 , DI Water

6.2 เตรียมเปลือกกุ้งต่อสารละลายตะกั่ว ในปริมาณเปลือกกุ้งตัวอย่างละ 0.03 กรัมต่อสารละลายตะกั่ว 30 มิลลิลิตร (ตะกั่วเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร)

6.3 เตรียมเปลือกกุ้งต่อสารละลายตะกั่ว 5 ตัวอย่าง ทำตัวอย่างละ 3 ซ้ำ

6.4 เตรียมสารละลายตะกั่ว ปริมาณ 400 มิลลิลิตร (ตะกั่วเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อลิตร) ปรับ pH ให้เท่ากับ 4

6.5 เก็บสารละลายตะกั่วก่อนการทดลองไว้ 3 หลอดหลอดละ 12 มิลลิลิตร

6.6 นำเปลือกกุ้งใส่ลงในสารละลายตะกั่ว เขย่า 24 ชั่วโมง

6.7 นำสารละลายตะกั่วที่แช่เปลือกกุ้งมาวัดค่า pH

6.8 จากนั้นทำการกรองเปลือกกุ้งออก เก็บสารละลายตะกั่วไว้ตัวอย่างละ 12 มิลลิลิตร หยดกรดไนตริก 2 หยด แล้วทำการปั่นให้เข้ากันด้วยวอเทกซ์แล้วนำไปแช่เย็นรอวัดผล จากนั้นนำเปลือกกุ้งที่ติดอยู่บนผ้ากรอง นำมาแช่ในสาร ที่เตรียมไว้ข้างต้น คือ 1M EDTA, 1M Na_2HCO_3 , 1M NaHCO_3 , 1M H_2SO_4 , DI Water ตัวอย่างละ 3 ซ้ำเขย่าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง

6.9 จากนั้นกรองเปลือกกุ้งออกด้วยผ้ากรอง เก็บสารตัวอย่างละ 12 มิลลิลิตร

6.10 วัดค่าการดูดซับ สารละลายตะกั่วและสารตัวอย่างด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)

การบันทึกข้อมูล

บันทึกค่า pH สุดท้ายทุกครั้งก่อนเก็บผลการทดลอง ทุกๆการทดลอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. คำนวณค่า เปอร์เซ็นการกำจัดสารตะกั่ว

$$\text{เปอร์เซ็นการกำจัดสารตะกั่ว (\% Remove)} = (C_0 - C_{eq}) * 100 / C_0$$

เมื่อค่า % Remove คือ ค่าเปอร์เซ็นการกำจัดสารตะกั่ว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

C_0 คือ ค่าความเข้มข้นของสารตะกั่วตั้งต้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)

C_{eq} คือ ค่าสารตะกั่วที่เหลือจากการดูดซับโดยเปลือกกุ้ง
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

2. คำนวณหาค่าความสามารถในการดูดซับสารตะกั่ว

$$\text{ค่าความสามารถในการดูดซับ (q)} = (C_0 - C_{eq})v/w$$

เมื่อค่า q คือ ค่าความสามารถในการดูดซับสารตะกั่ว (mg/g dry wt.)

C_0 คือ ค่าความเข้มข้นของสารตะกั่วตั้งต้น (มิลลิกรัมต่อลิตร)

C_{eq} คือ ค่าสารตะกั่วที่เหลืออยู่จากการดูดซับโดยเปลือกกุ้ง
(มิลลิกรัมต่อลิตร)

V คือ ค่าปริมาตรของสารตะกั่ว (มิลลิลิตร)

W คือ ค่าของน้ำหนักเซลล์ (g) x 1,000 wt.

- นำค่า pH เริ่มต้นและ pH สุดท้าย, ค่าเปอร์เซ็นต์การกำจัดสารตะกั่ว และค่าความสามารถในการดูดซับสารตะกั่ว มาหาค่าเฉลี่ย
- นำผลของค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์การกำจัดสารตะกั่ว และผลของค่าความสามารถในการดูดซับสารตะกั่ว ในแต่ละช่วงความเข้มข้นมาทำกราฟ
- ส่วนข้อมูลผลค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์การกำจัดสารตะกั่ว และผลของค่าความสามารถในการดูดซับสารตะกั่ว ในการทดลอง ทั้งหมด นำมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติหาค่าความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS

สถานที่ทำการทดลอง

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระยะเวลาในการทดลอง

เดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือน เมษายน 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ผลการทดลองและวิจารณ์

1.เปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วของเปลือกกุ้งที่ผ่านกระบวนการทางเคมี (สกัดโคโคซาน)และเปลือกกุ้งที่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี ที่ระดับ pH 3-7

ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์ของเปลือกกุ้งที่สกัดโคโคซานและไม่สกัดโคโคซานในแต่ละระดับ pH ที่แตกต่างกัน พบว่า เปลือกกุ้งที่ไม่ผ่านกระบวนการสกัดโคโคซาน ที่ระดับ pH 4 มีค่าความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วสูงสุดเท่ากับ 16.87 ± 0.46 (mg/g) และที่ระดับ pH 3 ของเปลือกกุ้งที่ผ่านกระบวนการสกัดโคโคซาน มีค่าความสามารถการดูดซับสารตะกั่วซับน้อยสุด เท่ากับ 13.38 ± 0.88 (mg/g) เมื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า น้ำเสียสังเคราะห์(สารตะกั่ว)ที่ปรับระดับ pH 4-7 ในการทดลองของเปลือกกุ้งที่ผ่านการสกัดโคโคซานและไม่ผ่านการสกัดโคโคซาน มีค่าความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วที่ไม่แตกต่างกันกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(ตารางที่ 6 และ ตารางที่ 7)

1.1 ระดับ pH ที่เหมาะสม

จากการทดลองจะเลือกใช้เปลือกกุ้งที่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี เนื่องจากเปลือกกุ้งที่นำมาผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อสกัดโคโคซานพบว่าน้ำหนักเปลือกกุ้งหลังการสกัดลดลงเกินครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตั้งต้น ซึ่งน้ำหนักที่หายไปเนื่องมาจากการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ ,กรดไฮโดรคลอริก กำจัดสารอินทรีย์ ที่มีอยู่ในเปลือกกุ้งออกเพื่อให้ได้โคโคซานบริสุทธิ์ จึงเป็นการสิ้นเปลืองสารเคมีที่ใช้สกัด ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ(Chui et al. , 1996)ที่ทดลองเปรียบเทียบการใช้ไคตินจากเปลือกกุ้งกับโคโคซานบริสุทธิ์ ดูดซับ Cu, Cr, Ni พบว่า ประสิทธิภาพของไคตินของเปลือกกุ้งจะดูดซับ Cu, Cr, Ni, ได้น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโคโคซานบริสุทธิ์แต่ประสิทธิภาพในการดูดซับใกล้เคียงมาก และระดับ pH ที่จะนำไปใช้ในการทดลองเรื่องปัจจัยอื่น คือ pH 4 เนื่องจากเป็นระดับ pH ที่เหมาะสมต่อการดูดซับสารตะกั่วและมีค่าความสามารถในการดูดซับที่สูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ Moret and Rubio (2003) ที่ทดลองปัจจัยของค่า pH ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดูดซับ Sulphate ion ที่ค่า SO_4^{2-} เริ่มต้นที่ 2350 mg/l ระดับ pH ที่ทดสอบ 2-8 เวลาที่ Chitosan สัมผัสกับ Sulphate ion 60 min ซึ่งผลจากการทดลอง พบว่า ระดับ pH 4 มีค่าความสามารถในการดูดซับ Sulphate ion ได้สูงที่สุด และ(Zhou et al. , 2004) ที่ได้ทำการทดลองนำไคตินมาดูดซับ ตะกั่ว, แคดเมียมและทองแดง พบว่าที่ระดับ pH 4 มีค่าความสามารถในการดูดซับที่ดีที่สุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 6 แสดงความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วของเปลือกกุ้งที่ผ่านกระบวนการทางเคมีในระดับ pH ที่ 3-7

ช่วง pH	เปอร์เซ็นต์การกำจัด		ค่าการดูดซับ	
	ก้ำจัด	(mg/g)	pH เริ่มต้น	pH สุดท้าย
pH 3	67.86 ± 4.42 ^a	13.38 ± 0.88 ^a	3.00 ± 0.00	5.24 ± 0.04 ^a
pH 4	85.47 ± 2.29 ^{cd}	16.02 ± 0.44 ^b	4.00 ± 0.00	7.47 ± 0.03 ^c
pH 5	81.21 ± 2.79 ^{cd}	15.72 ± 0.71 ^b	5.00 ± 0.00	8.49 ± 0.15 ^e
pH 6	82.80 ± 1.78 ^{cd}	16.17 ± 0.13 ^b	6.00 ± 0.00	8.77 ± 0.12 ^e
pH 7	79.60 ± 1.47 ^{bcd}	15.49 ± 0.17 ^b	7.00 ± 0.00	8.84 ± 0.12 ^e

* ตัวอักษรที่ต่างกันในกลุ่มเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

ตารางที่ 7 แสดงความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วของเปลือกกุ้งที่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีในระดับ pH ที่ 3-7

ช่วง pH	เปอร์เซ็นต์การกำจัด		ค่าการดูดซับ	
	ก้ำจัด	(mg/g)	pH เริ่มต้น	pH สุดท้าย
pH 3	70.93 ± 5.42 ^{ab}	13.39 ± 0.85 ^a	3.00 ± 0.00	4.94 ± 0.10 ^a
pH 4	86.90 ± 2.07 ^{cd}	16.87 ± 0.46 ^b	4.00 ± 0.00	6.64 ± 0.06 ^b
pH 5	89.14 ± 2.19 ^d	16.77 ± 0.47 ^b	5.00 ± 0.00	7.33 ± 0.28 ^c
pH 6	89.04 ± 0.76 ^d	16.17 ± 0.59 ^b	6.00 ± 0.00	7.95 ± 0.06 ^d
pH 7	79.06 ± 3.07 ^{bc}	15.45 ± 0.44 ^b	7.00 ± 0.00	8.12 ± 0.11 ^d

* ตัวอักษรที่ต่างกันในกลุ่มเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. ผลของขนาดเปลือกกุ้ง

จากการทดลองใช้เปลือกกุ้งที่ขนาด 2-0.1 mm ในการดูดซับสารตะกั่ว พบว่า ขนาดเปลือกกุ้ง 1 mm มีค่าเปอร์เซ็นต์ในการกำจัดสารตะกั่วสูงสุด เท่ากับ 88.54 ± 1.43 และมีค่าความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วสูงสุดเท่ากับ 16.63 ± 0.27 เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดต่างๆ ของเปลือกกุ้งในการทดลอง ส่วนเปลือกกุ้งที่มีขนาด 0.5 mm มีค่าเปอร์เซ็นต์การกำจัดสารตะกั่ว น้อยที่สุดที่ 70.81 ± 7.16 และมีค่าความสามารถในการดูดซับสารตะกั่ว น้อยที่สุดที่ 13.70 ± 1.28 จากการวิเคราะห์ค่าความสามารถในการดูดซับสารตะกั่ว พบว่า ขนาดของเปลือกกุ้งที่ 2, 0.25, 0.1 mm มีค่าความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญแต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ขนาด 1, 0.5 mm (ตารางที่ 8)

ตารางที่ 8 แสดงประสิทธิภาพของเปลือกกุ้งที่ขนาดต่างๆ ที่ใช้ในดูดซับสารตะกั่ว

ขนาด (mm)	ค่าการดูดซับ			
	เปอร์เซ็นต์การกำจัด	(mg/g)	pH เริ่มต้น	pH สุดท้าย
2	80.64 ± 3.86^{ab}	15.49 ± 0.86^{ab}	4.00 ± 0.00	7.81 ± 0.03^a
1	88.54 ± 1.43^b	16.63 ± 0.27^b	4.00 ± 0.00	7.86 ± 0.01^a
0.5	70.81 ± 7.16^a	13.70 ± 1.28^a	4.00 ± 0.00	7.86 ± 0.03^a
0.25	76.23 ± 4.08^{ab}	14.45 ± 0.56^{ab}	4.00 ± 0.00	7.84 ± 0.02^a
0.1	84.44 ± 1.71^{ab}	16.20 ± 0.55^{ab}	4.00 ± 0.00	7.78 ± 0.06^a

* ตัวอักษรที่ต่างกันในกลุ่มเดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$)

3. ผลของปริมาณเปลือกกุ้ง

จากการทดลองใช้เปลือกกุ้งในปริมาณ 0.01-0.05 (g) ในการดูดซับสารตะกั่ว พบว่า เปลือกกุ้งที่ปริมาณ 0.05 (g) มีค่าเปอร์เซ็นต์ในการกำจัดสารตะกั่วมากที่สุดเท่ากับ 94.68 ± 0.30 ส่วนเปลือกกุ้งที่ระดับปริมาณ 0.02 (g) มีค่าเปอร์เซ็นต์ในการกำจัดสารตะกั่ว น้อยที่สุดที่เท่ากับ 69.33 ± 0.15 ส่วนผลของความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วของเปลือกกุ้ง ที่ระดับปริมาณ 0.01 (g) มีค่าความสามารถในการดูดซับสูงสุดที่เท่ากับ 41.59 ± 4.56 (mg/g) ส่วนเปลือกกุ้งที่ระดับปริมาณ 0.05 (g) มีค่าความสามารถในการดูดซับสารตะกั่ว น้อยที่สุดที่เท่ากับ 11.27 ± 0.12 (mg/g) จากการวิเคราะห์ผลของค่าเปอร์เซ็นต์ในการกำจัดสารตะกั่ว ที่ระดับปริมาณเปลือกกุ้ง 0.01-0.05 (g) พบว่าเปอร์เซ็นต์ในการกำจัดสารตะกั่วมีความแตกต่างกันอย่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริมาณเปลือกกุ้ง 0.01-0.05 (g) พบว่าเปอร์เซ็นต์ในการกำจัดสารตะกั่วมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและค่าความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วที่ระดับปริมาณเปลือกกุ้ง 0.04 และ 0.05 (g) ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญแต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับปริมาณเปลือกกุ้ง 0.01-0.03 (g) (ตารางที่ 9)


ตารางที่ 9 แสดงประสิทธิภาพของเปลือกกุ้งที่ปริมาณต่างๆที่ใช้ในดูดซับสารตะกั่ว

นน.เปลือกกุ้ง (g)/30 ml	% remove	ค่าการดูดซับ		
		(mg/g)	pH เริ่มต้น	pH สุดท้าย
0.01	78.12 ± 1.15 ^{bc}	41.59 ± 4.56 ^c	4.00 ± 0.00	7.88 ± 0.05 ^b
0.02	69.33 ± 0.15 ^a	21.05 ± 0.03 ^b	4.00 ± 0.00	7.65 ± 0.09 ^a
0.03	75.53 ± 0.73 ^b	14.67 ± 0.59 ^{ab}	4.00 ± 0.00	7.79 ± 0.02 ^{ab}
0.04	81.56 ± 3.13 ^c	12.07 ± 0.40 ^a	4.00 ± 0.00	7.86 ± 0.03 ^b
0.05	94.68 ± 0.30 ^d	11.27 ± 0.12 ^a	4.00 ± 0.00	7.84 ± 0.02 ^b

* ตัวอักษรที่ต่างกันในกลุ่มนี้เดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

4. ช่วงระยะเวลาถึงจุดสมดุลในการดูดซับ(Equilibrium time)

จากการทดลองพบว่า ที่ระดับความเข้มข้นของตะกั่ว 20 mg/l จากการทดลองพบว่า ระยะเวลาที่ 12 ชั่วโมง ค่าจะสมดุลในการดูดซับและที่ระยะเวลา 72 ชั่วโมงหลังจากการดูดซับมีค่าความสามารถในการดูดซับสูงที่สุด 19.60 mg/g และเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงสิ้นสุดช่วงระยะเวลา พบว่ามีค่าการดูดซับลดลง




ภาพที่ 9 แสดงจุดสมดุลในการดูดซับของเปลือกกุ้ง 0.03 กรัมต่อสารตะกั่ว 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


5. ผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของตะกั่ว

จากการทดลองผลของช่วงเวลาและความเข้มข้นของสารตะกั่วต่อการดูดซับของเปลือกกุ้ง ที่ความเข้มข้นของสารตะกั่วเริ่มต้นเท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ช่วงเวลาที่ 72 ชั่วโมงสามารถกำจัดสารตะกั่วออกจากน้ำเสียจำลองได้สูงสุดถึง 87.90% ส่วนผลการดูดซับที่ความเข้มข้นของสารตะกั่วที่ 20 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ช่วงเวลาที่ 72 ชั่วโมงสามารถกำจัดสารตะกั่วออกจากน้ำเสียจำลองได้สูงสุดถึง 94.59% ส่วนผลการดูดซับที่ความเข้มข้นของสารตะกั่วที่ 40 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ช่วงเวลาที่ 120 ชั่วโมงสามารถกำจัดสารตะกั่วออกจากน้ำเสียจำลองได้สูงสุดถึง 96.71% ส่วนผลการดูดซับที่ความเข้มข้นของสารตะกั่วที่ 80 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ช่วงเวลาที่ 72 ชั่วโมงสามารถกำจัดสารตะกั่วออกจากน้ำเสียจำลองได้สูงสุดถึง 98.92% ส่วนผลการดูดซับที่ความเข้มข้นของสารตะกั่วที่ 120 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ช่วงเวลาที่ 72 ชั่วโมงสามารถกำจัดสารตะกั่วออกจากน้ำเสียจำลองได้สูงสุดถึง 96.71% ส่วนผลการดูดซับที่ความเข้มข้นของสารตะกั่วที่ 160 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า ช่วงเวลาที่ 48 ชั่วโมงสามารถกำจัดสารตะกั่วออกจากน้ำเสียสังเคราะห์ได้สูงสุดถึง 98.97% (ภาพที่ 9 และภาพที่ 10) ซึ่งจากกราฟจะเห็นว่าเมื่อความเข้มข้นสารตะกั่วและเวลาเพิ่มขึ้นความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วจะเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ เถวียน, (2540) ที่ทำการทดลองนำโคตินและโคโตซานมาดูดซับโคเมียมและตะกั่วซึ่งพบว่าเมื่อความเข้มข้นของโลหะและช่วงเวลาเพิ่มขึ้นจะทำให้ความสามารถในการดูดซับ โคเมียมและตะกั่วเพิ่มขึ้น



ภาพที่ 10 แสดงค่าเปอร์เซ็นต์การกำจัดสารตะกั่วของเปลือกกุ้งที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ภาพที่ 11 แสดงความสามารถในการดูดซับสารตะกั่วของเปลือกกุ้งที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

6. Absorption Isotherm (Q_{max})

จากการศึกษาหาความสามารถสูงสุดในการดูดซับตะกั่ว (Q_{max}) ของเปลือกกุ้งที่ระดับ 10 – 160 ppm พบว่า ความสามารถสูงสุดในการดูดซับอยู่ที่ 31.95 mg/g ตามทฤษฎีของ Langmuir ที่ได้จาก $Q_{max} = 1/a$ (ภาพที่ 3)



ภาพที่ 12 แสดงสมการเส้นตรงจากผลของการดูดซับตะกั่วที่ระดับ 10, 20, 40, 80, 120 และ 160 ppm

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7. การนำกลับมาใช้ใหม่ (Desorption)

จากการทดลองใช้เปลือกกุ้งดูดซับสารตะกั่วแล้วนำเปลือกกุ้งที่ได้จากการดูดซับไปล้างสารตะกั่วออกด้วยสาร 1M EDTA , 1M NaHCO₃ , 1M Na₂HCO₃ , 1M H₂SO₄ , DI Water (Deion Water) พบว่า สาร EDTA ใช้ล้างสารตะกั่วออกจากเปลือกกุ้งได้ดีที่สุด เท่ากับ 50.08 ส่วนสาร H₂SO₄ ใช้ล้างสารตะกั่วออกจากเปลือกกุ้งได้น้อยสุด เท่ากับ 2.47(ตารางที่ 10) จากการวิเคราะห์ค่า Desorption ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของสารที่ใช้ล้างสารตะกั่วออกจากเปลือกกุ้ง จะเห็นว่า EDTA มีประสิทธิภาพในการล้างสารตะกั่วออกจากเปลือกกุ้งได้สูง ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ Chui et al. (1996) ได้ทำการทดลองนำ Chitin ของเปลือกกุ้งไปทำการดูดซับ Cu, Cr และ Ni แล้วนำเปลือกกุ้งที่ดูดซับ Cu และ Ni มาล้างด้วย EDTA พบว่า สามารถดึง Cu และ Ni ออกจากเปลือกกุ้งได้ถึง 80-100%

ตารางที่ 10 แสดงค่าสารตะกั่วที่วัดได้จากการล้างด้วยสารชนิดต่างๆ

ชนิดสาร	Ci(mg/l)	Ceq เริ่มต้น (mg/l)	Ci-Ceq (mg/l)	Ceq สุดท้าย (mg/l)	Desorption
(1M)EDTA	20.89 ± 0.13 ^a	5.53 ± 0.67 ^b	15.36	7.69 ± 0.43 ^c	50.08
(1M)NaHCO ₃	20.89 ± 0.13 ^a	3.86 ± 0.37 ^a	17.03	1.68 ± 0.11 ^b	9.89
(1M)NA ₂ HCO ₃	20.89 ± 0.13 ^a	3.61 ± 0.48 ^a	17.28	0.84 ± 0.15 ^{ab}	4.88
(1M)H ₂ SO ₄	20.89 ± 0.13 ^a	4.41 ± 0.21 ^{ab}	16.48	0.41 ± 0.06 ^a	2.47
DI water	20.89 ± 0.13 ^a	3.97 ± 0.25 ^a	16.92	1.16 ± 0.43 ^{ab}	6.88

* ตัวอักษรที่ต่างกันในคอลัมน์เดียวกัน หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สรุป

จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าระดับ pH มีผลต่อการดูดซับตะกั่วของเปลือกกุ้ง และจากการทดลอง พบว่า เปลือกกุ้งที่ไม่สกัดโคโคซานที่ระดับ pH 4 ในสภาพที่มีตะกั่วเข้มข้น 20 mg/l ประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วสูงที่สุด สามารถดูดซับได้ถึง 16.87 mg/g แต่มีประสิทธิในการดูดซับสารตะกั่วที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) กับระดับ pH 5, 6 และ 7 และพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญกับเปลือกกุ้งที่ผ่านการสกัดโคโคซาน ที่ระดับ pH 4, 5, 6 และ 7 ส่วนขนาดเปลือกกุ้งที่มีความเหมาะสมในการดูดซับคือ 1 mm ต่อสารตะกั่ว 30 ml ดูดซับตะกั่วได้ถึง 16.63 mg/g และปริมาณที่มีความเหมาะสมในการดูดซับ คือ 0.05 g ต่อสารตะกั่ว 30 ml ดูดซับตะกั่วได้ถึง 11.27 mg/g จากการศึกษาความเข้มข้นของสารตะกั่ว 20 mg/l ในช่วงระยะเวลาที่ 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 60 นาที, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 120 ชั่วโมง พบว่า ช่วงสมดุลในการดูดซับอยู่ที่ 24 ชั่วโมงหลังจากการดูดซับ และที่ระยะเวลา 72 ชั่วโมงหลังจากการดูดซับมีค่าความสารถในการดูดซับสูงที่สุด 19.60 mg/g ส่วนสารที่ใช้ล้างตะกั่วออกจากเปลือกกุ้งได้ดีที่สุด คือ EDTA ซึ่งสามารถล้างตะกั่วออกจากเปลือกกุ้ง (Desorption) ได้สูงถึง 50.08 % ดังนั้นการเลือกใช้วัสดุมาดูดซับสารตะกั่วก็ควรเลือกใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพที่สามารถใช้ทดแทนกันได้และมีราคาถูกเพื่อช่วยลดต้นทุนในการกำจัด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง

จารุรัตน์ เชาว์เลิศ และชั้นทอง สุนทรามา. 2546. การกำจัดตะกั่ว และปรอทในน้ำเสียจากสถาน
กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชด้วยเกลือโคโคซาน. เอกสารประกอบการประชุม โคติน-โคโคซาน
แห่งประเทศไทย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ :
45-47.

เถวียน บัวต่ม. 2540. ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการจับโลหะของโคตินและโคโคซาน.
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 90 น.

นิรันดร์ สัพพวิญญู และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์. 2546. การกำจัดโลหะหนักมาตรฐาน สังกะสี
และแคดเมียม ด้วยโคโคซานพอร์สปิด. เอกสารประกอบการประชุม โคติน-โคโคซานแห่ง
ประเทศไทย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ : 54-56.

ภาวดี เมธะदानนท์. 2544. ความรู้เกี่ยวกับโคติน-โคโคซาน ศูนย์เทคโนโลยีวัสดุแห่งชาติ : 10 น.

เยาวภา ไหวพริบ วรรรณา ตุลยธัญ ชัยยุทธ ธิญพิทยากุล และเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต. 2537. การ
แยกโคติน และการผลิตโคโคซานจากเปลือกกุ้ง. คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ : 15 น.

Ahmad, A.L., B.H. Hameed and S. Sumathi. 2006. Coagulation of residue oil and
suspended solid in palm oil mill effluent by chitosan, alum and PAC. Chemical
Engineering Journal 118: 99-105.

Chu, K.H. 2001. Removal of copper from aqueous solution by chitosan in prawn
shell : adsorption equilibrium and kinetics. Journal of Hazardous Materials B90:
77-95.

Chui, V.W.D., B.P. Luong, C.Y. Ng, K.K. Ma and K.W. Mok. 1996. Removal and recovery
of copper chromium, and nickel from solutions using crude shrimp chitin
packed in small columns. Environment International. 22: 436-468.

Moret, A. and J. Rubio. 2003. Sulphate and molybdate ions uptake by chitin-based
shrimp shells. Minerals Engineering 16: 715-722.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- Ng, J. C. Y., G. McKay, W. H. Cheung. 2002. Equilibrium Studies of the Sorption of Cu Ion onto Chitosan. *Journal of Colloid and Interface Science* 225: 64-74.
- Nomanbhay, S. M., Kumaran P. 2005. Removal of heavy metal from industrial wastewater using chitosan coated oil palm shell charcoal. *Electronic Journal of Biotechnology* 8: 43-53.
- Zhou, D., Lina Z., Jinping Z., Shenlian G. 2004. Cellulose/chitin beads for adsorption of heavy metals in aqueous solution. *Water Research* 38: 2643-2650.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้