

**สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง**

การออกแบบเครื่องแสดงให้เห็นภาพของการไหลและเครื่องการไหลแบบอุดมคติ

นายชัยมงคล มอญขาม  
นายเอกพล หลงศิริ

เลขหมู่.....**62347**  
เลขทะเบียน.....  
วัน,เดือน,ปี.....**16 ส.ค. 2549**

b.....**11621382**  
i.....

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2548

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**Design for a Flow Visualzation and an Ideal Flow Systems**



**Mr.Chaimongkol Monkham**

**Mr.Aekphon Longsiri**

**A REPORT SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE  
REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF BACHELOR IN CHEMICAL  
ENGINEERING**

**DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING FACULTY OF ENGINEERING  
KING MONGKUT's INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG**

**2005**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญานิพนธ์      การออกแบบเครื่องแสดงให้เห็นภาพการไหลและเครื่องการไหล  
แบบอุดมคติ  
นักศึกษา                      นายชัยมงคล มอญขาม  
                                     นายเอกพล หลงศิริ  
ปริญญา                        วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชา                    วิศวกรรมเคมี  
พ.ศ.                            2548  
อาจารย์ที่ปรึกษา            ดร.พรสวรรค์ กาญจนวนิชย์กุล

ปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี

คณะกรรมการตรวจสอบปริญญานิพนธ์

นางสาว กนกนที ใจใส

ประธานกรรมการ

(ดร.พรสวรรค์ กาญจนวนิชย์กุล)

ดร.สุธาณี เนรมิตตกพงศ์

กรรมการ

(อาจารย์รณฤดี เบญจางคประเสริฐ)

ดร.สุธาณี เนรมิตตกพงศ์

กรรมการ

(ดร.สุธาณี เนรมิตตกพงศ์)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญานิพนธ์	การออกแบบเครื่องแสดงให้เห็นภาพการไหลและเครื่องการไหลแบบอุดมคติ
นักศึกษา	นายชัยมงคล มอญขาม นายเอกพล หลงศิริ
ปริญญา	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	วิศวกรรมเคมี
พ.ศ.	2548
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.พรสวรรค์ กาญจนวณิชย์กุล

บทคัดย่อ

โครงการนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษา ออกแบบ และการสร้างเครื่องแสดงให้เห็นภาพการไหล พบว่าลักษณะการไหลของของไหลไหลมี 3 ลักษณะ คือ การไหลแบบราบเรียบ การไหลในช่วงเปลี่ยน และการไหลแบบปั่นป่วน จากการทดลองการไหลแบบราบเรียบมีค่าเรย์โนลด์์นัมเบอร์น้อยกว่า 1874 การไหลในช่วงเปลี่ยนมีค่าเรย์โนลด์์นัมเบอร์อยู่ระหว่าง 2353 ถึง 3574 และการไหลแบบปั่นป่วนมี ค่าเรย์โนลด์์นัมเบอร์ มากกว่า 4228 ส่วนที่ 2 เป็นการศึกษาการออกแบบและการสร้างเครื่องการไหลแบบอุดมคติ ซึ่งโดยศึกษาการไหลของของเหลวผ่านวัตถุรูปร่างต่างๆ ในระบบ 2 มิติ เช่น แผ่นราบรูปทรงกระบอก แผ่นราบรูปปีกเครื่องบิน และ แผ่นราบรูปท่อลดขนาด เมื่อใช้แผ่นราบรูปทรงกระบอกกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร พบว่าความหนาของชั้นขอบเขตการไหลที่วัดได้จากการทดลองเท่ากับ 1.2 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณได้คือ 1.4 เซนติเมตร และเมื่อนำค่าที่ได้จากการทดลองไปคำนวณหาค่าแรงต้านรวมของแผ่นรูปทรงกระบอกได้ค่า 0.00035 นิวตัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Report Title	Design for a Flow Visualization and an Ideal Flow Systems	
Student	Mr.Chaimongkol Monkham	ID 46015529
	Mr.Aekphon Longsiri	ID 46015560
Degree	Bacheloe of Engineering	
Program	Chemical Engineering	
Year	2005	
Advisor	Dr.Pornsawan Kanchanawanichkun	

### Abstract

This project divides the education are 2 part , part 1 is the education , design , and building for a flow visuallization , the experiment was found , that fluid flow type has 3 types is the laminar flow ,transition flow and turbulent flow , from the experiment the laminar flows Reynold Number is less than 1874 , the transition flow has Reynold Number is between 2353 to 3574 and the turbulent flow Reynold Number is more than 4228 , parts 2 are designing education and building for an Ideal Flow by study fluid flow changes figure all material in 2 dimension systems , such plate of cylinder plate of airplane , and plate pipe picture decreases the size , when use plate of cylinder that have 9 centimeter a diameter , meet that , the thick has of boundary layer from the experiment equals to 1.2 centimeter , which , be valuable similar to with the value that can calculate to is 1.4 centimeter , and the value has that from the experiment to calculate the drag force plate of cylinder the 0.00035 newton value

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยความช่วยเหลือจากคณาจารย์ และบุคคล  
หลายๆฝ่าย คณะผู้จัดทำขอขอบคุณ

ผศ.ดร.ไพศาล นาคพิพัฒน์ ที่อนุเคราะห์อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบการทดลอง  
คุณพิสันต์ ผลโพธิ์ เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้ความช่วยเหลือ และปรึกษาเกี่ยวกับ  
อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ

สุดท้ายนี้คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ ดร.พรสวรรค์ กาญจนวิชัยกุล ที่ให้ความช่วยเหลือ  
ให้คำชี้แนะตลอดจนให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่คณะผู้จัดทำ



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญรูปภาพ.....	VII
สัญลักษณ์.....	IX
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญาานิพนธ์.....	1
1.3 ขอบเขตของปริญญาานิพนธ์.....	1
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ.....	2
2.1 ทฤษฎีการไหล.....	2
2.2 สมการแสดงความสัมพันธ์ของการไหล.....	4
2.3 กลศาสตร์ของการไหล.....	5
2.4 การไหลแบบคงตัวและการไหลแบบไม่คงตัว.....	7
2.5 เส้นพาทไลน์(Path line) และเส้นสตรีมไลน์(stream line).....	7
2.6 การไหลแบบมิติเดียว 2มิติ และ3มิติ.....	8
2.7 ค่าขงการไหล.....	9
2.8 แรงที่กระทำกับวัตถุในของไหล.....	10
2.9 แรงต้านจากความเสียดทานของชั้นขอบเขตการไหลในของไหล ที่อัดตัวไม่ได้.....	11
2.10 ชั้นขอบเขตการไหลแบบราบเรียบของของไหลที่อัดตัวไม่ได้ บนแผ่นเรียบ.....	12
2.11 การแยกตัวของชั้นขอบเขตการไหล.....	13
2.12 แรงต้านของวัตถุ 2 มิติจากของไหลอัดตัวไม่ได้.....	15

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 3 การดำเนินงาน.....	18
3.1 การออกแบบและสร้างเครื่องชุดทดลองแสดงให้เห็นการไหล.....	18
3.2 การทดลองเครื่องแสดงให้เห็นการไหล.....	21
3.3 การออกแบบและการสร้างเครื่องการไหลแบบอุดมคติ.....	22
3.4 การออกแบบแผ่นราบ.....	22
3.5 การทดลองเครื่องการไหลแบบอุดมคติ.....	28
บทที่ 4 ผลการทดลอง.....	29
4.1 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลของเครื่องแสดงให้เห็นการไหล.....	29
4.2 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลของเครื่องการไหลแบบอุดมคติ.....	31
4.3 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลเมื่อคำนวณแรงที่กระทำกับแผ่นราบ.....	34
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง.....	35
5.1 สรุปผลการทดลองของเครื่องแสดงให้เห็นภาพการไหล.....	35
5.2 สรุปผลการทดลองของเครื่องการไหลแบบอุดมคติ.....	35
5.3 ข้อเสนอแนะ.....	36
เอกสารอ้างอิง.....	37
ภาคผนวก.....	38
ตอนที่ 1 เครื่องแสดงให้เห็นภาพการไหล.....	38
ตอนที่ 2 เครื่องการไหลแบบอุดมคติ.....	41

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้า

4.1 ผลการทดลอง และการคำนวณหาค่าเรย์โนลด์ส์นัมเบอร์.....29



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญญรูปภาพ

รูปที่	หน้า
2.1 การไหลแบบราบเรียบ.....	2
2.2 การไหลในช่วงเปลี่ยน.....	3
2.3 การไหลแบบปั่นป่วน.....	3
2.4 ความต่อเนื่องของการไหล.....	4
2.5 การไหลแบบราบเรียบ.....	6
2.6 การไหลแบบปั่นป่วน.....	7
2.7 เส้นสตรีมไลน์ของกลุ่มอนุภาค.....	8
2.8 ของไหลในจินตนาการที่ไหลแบบ2มิติ.....	9
2.9 ตาข่ายการไหล.....	10
2.10 แสดงการเติบโตของชั้นขอบเขตการไหลตามแนวยาวของแผ่นวัตถุ.....	11
2.11 ระบบควบคุมปริมาตรของของไหลที่เคลื่อนที่ไปบนแผ่นวัตถุ.....	12
2.12 การเติบโตและการแยกตัวของชั้นขอบเขตของการไหล.....	14
2.13 การเกิดการไหลวนทางด้านหลังแผ่นวัตถุในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่.....	14
2.14 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าเรย์โนลด์์นับเบอร์และค่าสัมประสิทธิ์แรงต้าน.....	16
2.15 แสดงการเกิดการไหลวน.....	17
3.1 ตู้กระจก.....	19
3.2 ท่อพีวีซีใส.....	19
3.3 เข็มฉีดยา.....	19
3.4 ภาพฉายด้านหน้าและด้านบนของเครื่องแสดงให้เห็นภาพการไหล.....	20
3.5 แผ่นราบรูปทรงกระบอกกลม.....	23
3.6 แผ่นราบรูปทรงวงรี.....	23
3.7 แผ่นราบรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส.....	24
3.8 แผ่นราบรูปทรงสามเหลี่ยม.....	24
3.9 แผ่นราบรูปปีกเครื่องบิน.....	24
3.10 แผ่นราบรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า.....	25
3.11 แผ่นราบรูปท่อที่ลดขนาด.....	25
3.12 แผ่นราบรูปท่อลดขนาดจับปล้น.....	26
3.13 เครื่องการไหลแบบอุดมคติที่เสร็จสมบูรณ์.....	26
3.14 ภาพฉายด้านบนและด้านหน้าของเครื่องการไหลในอุดมคติ.....	27

ไม่ว่าการณ์ใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญรูปภาพ(ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.1 การไหลแบบราบเรียบ.....	30
4.2 การไหลแบบเปลี่ยนช่วง.....	30
4.3 การไหลแบบปั่นป่วน.....	30
4.4 การไหลแบบอุดมคติรอบรูปทรงกระบอกกลม.....	31
4.5 การไหลแบบอุดมคติบนปีกเครื่องบิน.....	31
4.6 การไหลแบบอุดมคติรอบรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส.....	32
4.7 การไหลแบบอุดมคติรอบรูปทรงสามเหลี่ยม.....	32
4.8 การไหลแบบอุดมคติของท่อลดขนาด.....	33
4.9 การไหลแบบอุดมคติของท่อลดขนาดอย่างฉับพลัน.....	33



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สัญลักษณ์

$A$	=	พื้นที่หน้าตัด (ตารางเมตร)
$B$	=	ความกว้างในแนวตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ (เมตร)
$C_f$	=	สัมประสิทธิ์แรงต้านจากความเสียดทาน
$D$	=	เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (เมตร)
$L$	=	ความยาวผิวที่ขนานกับทิศทางการไหล (เมตร)
$m$	=	มวล (กิโลกรัมต่อวินาที)
$N_{Re}$	=	ค่าเรย์โนลด์ส์นับเบอร์
$V$	=	ความเร็วของน้ำ (เมตรต่อวินาที)
$X$	=	ความยาวของแผ่นที่วางตามแนวยาว (เมตร)
$\tau_0$	=	ความเค้นเฉือนที่ขอบด้านได้น้ำ
$\delta$	=	เป็นความหนาของชั้นขอบเขตการไหล (เมตร)
$\mu$	=	ความหนืดของน้ำ (กิโลกรัมต่อเมตรต่อวินาที)
$\rho$	=	ความหนาแน่นของน้ำ (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
$F_D$	=	แรงต้านทานรวมของแผ่นวัตถุ (นิวตัน)
$C_D$	=	สัมประสิทธิ์แรงต้านรวม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมา

การเคลื่อนที่ของของไหลในปัจจุบันมีความสำคัญมากในวงการอุตสาหกรรมเคมี ซึ่งส่วนใหญ่ จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการขนถ่ายมวลสาร หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยผ่านทางท่อ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการไหลอย่างมากคือความเร็วของของไหล ความดันที่เกิดขึ้นขนาดท่อตลอดจนถึงทิศทางต่างๆที่อยู่ภายในท่อและเนื่องจากเครื่องที่ใช้ในการทดลอง การมองเห็นภาพการไหลของของไหล เครื่องเดิมชำรุด ทำให้การมองภาพของการไหลไม่ชัดเจน เพราะท่อเดิมใช้งานมานานทำให้มีสิ่งสกปรกเกาะตามท่อปิดบังการมองเห็นจากภายนอก และสร้างเครื่องศึกษาปรากฏการณ์การไหลแบบอุดมคติ เพื่อใช้เป็นชุดการทดลองใหม่พร้อมๆกับชุดการทดลองการมองเห็นภาพของการไหลเดิม

### 1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญานิพนธ์

- 1.2.1 สร้างเครื่องศึกษาปรากฏการณ์การไหล ของน้ำภายในท่อเพื่อนำมา ใช้ในการทดลอง สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี
- 1.2.2 สร้างเครื่องศึกษาปรากฏการณ์การไหลแบบอุดมคติ ผ่านวัตถุแบบต่างๆ ระบบ 2 มิติ
- 1.2.3 ทำการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทดลอง

### 1.3 ขอบเขตของปริญญานิพนธ์

1.3.1 ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับปรากฏการณ์ ของการไหลของน้ำใน ท่อทรงกระบอก ในแนวนอนและออกแบบระบบท่อเพื่อใช้ในการ ศึกษาปรากฏการณ์ไหลของน้ำ โดยให้ครอบคลุมถึงปรากฏการณ์ของการไหลทั้ง 3 แบบ คือการไหลแบบราบเรียบ การไหลในช่วงเปลี่ยนและการไหลแบบปั่นป่วน

1.3.2 ศึกษาทฤษฎีปรากฏการณ์การไหล แบบอุดมคติเมื่อไหลผ่านสิ่งกีดขวาง ที่มีรูปร่างต่างกันออกไป

1.3.3 สร้างอุปกรณ์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์การ ไหลตามการออกแบบเพื่อใช้ในการทดลอง การศึกษาปรากฏการณ์การไหลของน้ำในท่อเปล่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการ


### 2.1 ทฤษฎีการไหล [1]

ในการไหลของของไหล (Fluid) ชนิดต่างๆ มีการไหลแบ่งออกเป็นแบบต่างๆกัน การไหลที่ไม่ขึ้นกับเวลา (Steady Flow) หรือการไหลที่ขึ้นกับเวลา (Unsteady Flow) และการไหลยังสามารถแบ่งออกเป็น การไหลแบบราบเรียบ (Lamina Flow) และ การไหลแบบปั่นป่วน (Turbulent)

สำหรับการไหลแบบราบเรียบ หรือ การไหลแบบปั่นป่วน นั้น ได้แสดงให้เห็นว่าลักษณะการไหลแบบนี้เป็นเช่นไร โดยการฉีดสีเข้าไปในหลอดแก้ว อาจบังคับได้โดยการปรับระดับน้ำในถังหรือการปิด-เปิด วาล์ว ของท่อแก้ว

ความเร็วที่ทำให้เป็น การไหลแบบราบเรียบ ดังรูปที่ 2.1 จะปรากฏให้เห็นว่าเส้นการไหลจะเป็นเส้นตรงไม่ขาดและขนานไปกับท่อ ในขณะที่ความเร็วเพิ่มขึ้นจนถึงค่าหนึ่ง ซึ่งลักษณะของที่ฉีดเข้าสู่กระแสไหลจะเริ่มแกว่ง อนุภาคของของไหลเริ่มเคลื่อนที่อย่างไม่เป็นระเบียบมากขึ้น จนสีไม่เป็นเส้นตรงอีกต่อไป เรียกการไหลช่วงนี้ว่า การไหลในช่วงเปลี่ยน (Transition flow) ดังรูปที่ 2.2 และเมื่ออัตราการไหลของของไหลเพิ่มมากขึ้นจนเลยช่วงเปลี่ยนหรือในช่วงที่อัตราการไหลมีความสัมพันธ์กับค่าความดันลดแบบไม่เป็นเส้นตรง ลักษณะของสีที่ฉีดลงไปจะกระจายตัวออก การไหลของของไหลไม่สม่ำเสมอ อนุภาคของของไหลจะเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางสั้นๆและชนกับอนุภาคอื่นๆอย่างไร้เสถียรภาพ ทำให้เกิดการผสมกันจนกระจายเต็มท่อ เรียกลักษณะการไหลแบบนี้ว่า การไหลแบบปั่นป่วน ดังรูปที่ 2.3

รูปที่ 2.1 การไหลแบบราบเรียบ [4]



รูปที่ 2.2 การไหลในช่วงเปลี่ยน [4]



รูปที่ 2.3 การไหลแบบปั่นป่วน [4]

เมื่อทำการจัดกลุ่มตัวแปรให้อยู่ในเทอมไร้มิติ เพื่ออธิบายถึงลักษณะของการไหล จึงได้ว่าเป็นสมการเรย์โนลด์ส์นัมเบอร์ [2]

$$N_{Re} = \frac{Dv\rho}{\mu} = \frac{\rho v^2}{\mu v/D} \quad (2.1)$$

โดย	$N_{Re}$	=	ค่าเรย์โนลด์ส์นัมเบอร์
	$D$	=	เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
	$\rho$	=	ความหนาแน่นของน้ำ
	$\mu$	=	ความหนืดของน้ำ
	$v$	=	ความเร็วของน้ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากสมการที่ 2.1 ตัวแปรในเทอมเศษ ( $\rho V^2$ ) แสดงถึง ค่าโมเมนตัมฟลักซ์ของความเฉื่อยซึ่งเป็นผล จากการเคลื่อนที่ของของไหลภายในท่อในทิศทางานกับแกนท่อ หรือในทิศทางการไหลของของไหล ตัวแปรในเทอมส่วน ( $\mu V/D$ ) แสดงถึง ค่าโมเมนตัมฟลักซ์ของความหนืด ซึ่งจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับค่าความเค้นเฉือนจากความหนืด ที่มีทิศในแนวรัศมีของท่อ โดยจะแสดงถึงการกระทำระหว่างโมเลกุล และแรงที่จะเหนี่ยวนำอนุภาคให้เกิดการเคลื่อนที่แบบไร้เสถียรภาพ


จากการศึกษาเกี่ยวกับของไหลหลายๆชนิด สามารถสรุปได้ว่า

- 1 การไหลแบบราบเรียบจะเกิดขึ้นเมื่อมีค่าเรย์โนลด์ส์นัมเบอร์ต่ำคือมีค่าน้อยกว่า 2100ซึ่งในช่วงนี้มีผลของแรงหนืดมาก
- 2 การไหลในช่วงเปลี่ยน จะเกิดขึ้นเมื่อมีค่าเรย์โนลด์ส์นัมเบอร์ มีค่าระหว่าง 2100 ถึง 4000
- 3 การไหลแบบปั่นป่วนจะเกิดขึ้นเมื่อมีค่าเรย์โนลด์ส์นัมเบอร์สูงคือ มีค่ามากกว่า 4000

## 2.2 สมการแสดงความสัมพันธ์ของการไหลภายในท่อ

ในกรณีที่ลักษณะการไหลของของไหลมีสภาวะคงตัว และพัฒนาเต็มที่แล้วมักจะจัดรูปของสมการสมดุลมวลสาร สมดุลพลังงาน และสมการ โมเมนตัมให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการนำไปใช้งาน ดังนี้

### 2.2.1 สมการสมดุลมวลสาร [2]



### รูปที่ 2.4 ความต่อเนื่องของการไหล

สามารถเขียนสมการสมดุลมวลสารภายในปริมาตรที่กำหนดดังรูปที่ 2.4 ได้ดังนี้

$$\frac{\text{มวลของของไหลที่เข้า}}{\text{ต่อหน่วยเวลา}} = \frac{\text{มวลของของไหลที่ออก}}{\text{ต่อหน่วยเวลา}} + \frac{\text{มวลที่สะสม}}{\text{ต่อหน่วยเวลา}} \quad (2.2)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ที่สภาวะคงตัว มวลของของไหลในปริมาตรที่กำหนดดังรูปที่ มีค่าคงที่ จะได้ว่า

$$\frac{\text{มวลของของไหลที่เข้า}}{\text{ต่อหน่วยเวลา}} = \frac{\text{มวลของของไหลที่ออก}}{\text{ต่อหน่วยเวลา}} \quad (2.3)$$

$$\text{มวลของของไหลที่เข้า (ณ ตำแหน่ง 1) ต่อหน่วยเวลา} = \rho_1 V_1$$

$$\text{มวลของของไหลที่ออก (ณ ตำแหน่ง 2) ต่อหน่วยเวลา} = \rho_2 V_2$$

ณ สภาวะการไหลคงตัวจะได้ว่า

$$\rho_1 A_1 V_1 = \rho_2 A_2 V_2 = \text{ค่าคงที่} \quad (2.4)$$

ถ้าความเร็ว ณ ตำแหน่ง 1 และ 2 เป็นค่าคงที่ สามารถเขียนสมการได้ว่า

$$\rho_1 A_1 V_1 = \rho_2 A_2 V_2 = \dot{m} \quad (2.5)$$

ถ้าของไหลที่ใช้เป็นของไหลอัดตัวไม่ได้ ค่าความหนาแน่นจะเป็นค่าคงที่ ดังนั้นจึงเขียนสมการความต่อเนื่อง ได้ดังนี้

$$A_1 V_1 = A_2 V_2 \quad (2.6)$$

### 2.3 กลศาสตร์ของการไหล [5]

เมื่อพูดถึงการไหลของของไหลแล้วก็มีจะหมายถึง การไหลของของไหลในจินตนาการ เป็นของไหลที่ไม่มี ความหนืด คุณสมบัติดังกล่าวนี้จะไม่มีอยู่ในของไหลจริง

การไหลสามารถแบ่งตามประเภทของของไหลได้เป็น

1. การไหลของของไหลที่อัดตัวไม่ได้
2. การไหลของของไหลที่อัดตัวได้

เนื่องจากของเหลวต่าง ๆ นั้นอัดตัวได้น้อยมาก ดังนั้นจึงถือว่าของเหลวทั้งหมดเป็นของไหลที่อัดตัวไม่ได้ และภายใต้สภาวะบางสภาวะนั้นถือว่าการไหลของแก๊สเป็นการไหลของของไหลที่อัดตัวไม่ได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งการไหลตามชนิดของของไหลได้อีกด้วย เช่น การไหลของของไหลจริง การไหลของของไหลในจินตนาการ และสามารถแบ่งตามลักษณะการไหลโดยเปรียบเทียบกับเวลาก็ได้ เช่น การไหลแบบคงตัว การไหลแบบไม่คงตัว


### 2.3.1 การไหลแบบราบเรียบและการไหลแบบปั่นป่วน

ลักษณะการไหลแบบราบเรียบ และแบบการไหลแบบปั่นป่วน จากการสาธิตแบบแรกของ ออสโบน เรย์โนลด์ (Osborne Reynolds) นั้นมีชื่อเรียกว่าการไหลแบบราบเรียบหรือการไหลแบบสตรีมไลน์หรือการไหลของของที่มีความหนืดสูง ลักษณะที่สำคัญของการไหลแบบนี้ก็คือ ของไหลในแต่ละชั้นจะเคลื่อนที่โดยการเลื่อนตัวไปบนชั้นที่อยู่ถัดไป และอนุภาคของของไหลในแต่ละชั้นจะเคลื่อนที่ไปในเส้นทางที่แน่นอนและสามารถสังเกตเห็นได้ดังรูปที่ 2.5 การไหลแบบนี้เป็นลักษณะการไหลของของไหลที่มีความหนืดสูงหรือความหนืดของของไหลนั้นมีอิทธิพลมากกว่าคุณสมบัติอื่นๆ



รูปที่ 2.5 การไหลแบบราบเรียบ [5]

ลักษณะการไหลแบบที่สองคือการไหลแบบปั่นป่วน การไหลแบบนี้มีลักษณะดังรูปที่ 2.6 เป็นการเคลื่อนที่ ที่ไม่เป็นระเบียบของกลุ่มอนุภาคของของไหลจำนวนมากในช่วงเวลาเพียงสั้นๆ ลักษณะการไหลที่สำคัญของการไหลแบบนี้คือ ความไม่เป็นระเบียบที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคต่าง ๆ นั้นเอง ถ้าหากการไหลแบบปั่นป่วนนี้มีคลื่นอยู่ด้วยแล้วคลื่นนั้นจะมีความถี่ไม่คงที่ และถ้าหากมีการไหลวนเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่เห็นลักษณะการไหลวนนั้น



รูปที่ 2.6 การไหลแบบปั่นป่วน [5]

การไหลขนาดใหญ่ การไหลหมุน และการเคลื่อนที่ที่ผิดปกติของก้อนของไหลขนาดใหญ่ที่มีต้นตอที่ทำให้เกิดการไหลดังกล่าวนี้ ไม่ใช่สาเหตุที่จะทำให้เกิดการไหลแบบปั่นป่วนเลย อาจเรียกรูปการไหลแบบนี้ว่าเป็นการไหลที่เกิดจากการถูกรบกวน (Disturbed flow) ก็ได้ ในทางตรงกันข้ามการไหลที่สงบเรียบและไม่มีการถูกรบกวนนั้น ก็อาจจะเป็นการไหลแบบปั่นป่วนได้ ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปนี้จะมีขนาดค่อนข้างเล็กและจะตรวจพบได้ก็ต่อเมื่อใช้เครื่องมือพิเศษเท่านั้น

## 2.4 การไหลแบบคงตัวและการไหลแบบไม่คงตัว [6]

2.4.1 การไหลแบบคงรูป เป็นลักษณะการไหล ที่ทุกๆสภาวะของจุดต่างๆในลำของของไหลมีค่าคงที่เมื่อเทียบกับเวลาหรือไม่แปรตามเวลานั่นเอง

2.4.2 การไหลไม่คงรูปเป็น การไหลที่จุดต่างๆภายในก้อน ที่ขณะใดขณะหนึ่งนั้นมีความเหมือนกันทั้งขนาดและทิศทาง

ในบางครั้งอาจมีการดัดแปลงคำนิยามทั้งสองนี้ไปใช้งานอย่างอื่น การไหลไม่คงตัว จะพบแต่ในการไหลแบบราบเรียบเท่านั้น สำหรับการไหลแบบปั่นป่วนนั้นขนาดของความเร็วและความดันของจุดต่างๆจะเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าหากส่วนของความเร็วที่มีมากกว่าค่าเฉลี่ยนั้นเท่ากับส่วนที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยแล้วการไหลนั้นก็จะเป็นการไหลแบบคงตัว

## 2.5 เส้นพาธไลน์ (Path line) และเส้นสตรีมไลน์ (stream line) [5]


### 2.5.1 เส้นพาธไลน์

เส้นพาธไลน์ เป็นเส้นทางการเคลื่อนที่ของของไหลเพียงอนุภาคเดียวในหนึ่งช่วงของเวลา ถ้าหากนำกล้องถ่ายภาพมาเปิดหน้ากล้องทิ้งไว้เพื่อถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของอนุภาคของของไหลแล้วเส้นทางการเคลื่อนที่ของแต่ละอนุภาคที่ปรากฏขึ้นในฟิล์มก็คือพาธไลน์นั่นเอง ดังนั้น ดังนั้นพาธไลน์จึงเป็นทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคของของไหลเพียงอนุภาคเดียวที่เวลาต่างๆกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.5.2 เส้นสตรีมไลน์

เส้นสตรีมไลน์ เป็นเส้นทางการเคลื่อนที่เฉลี่ยที่ขณะหนึ่งขณะใดของกลุ่มอนุภาคของของไหลที่เคลื่อนที่เรียงกันไปเป็นแถว ถ้าใช้กล้องถ่ายภาพที่มีความไวสูงในการเปิดปิดหน้ากล้องมาถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของอนุภาคของของไหลกลุ่มหนึ่งแล้ว ก็จะเห็นเส้นทางสั้นๆ ของแต่ละอนุภาค เส้นทางสั้นๆเหล่านี้เป็นตัวบอกทิศทางการเคลื่อนที่ของแต่ละอนุภาคในขณะนั้น



รูปที่ 2.7 เส้นสตรีมไลน์ของกลุ่มอนุภาค [5]


ในวิชากลศาสตร์ของไหลที่ศึกษาด้วยวิธีทดลองนั้น เรามักจะฉีดสีเข้าไปในของไหลเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของของไหล ถ้าหากการไหลนั้นเป็นการไหลแบบปั่นป่วนแล้วก็จะมองเห็นแถบของสีนั้น แถบสีนี้เป็นภาพของกลุ่มอนุภาคที่เกิดขึ้นที่ขณะใดขณะหนึ่งในจุดต่างๆ ที่ของไหลไหลผ่าน เช่นที่จุดฉีดสี ในการศึกษาของไหลโดยใช้เทคนิคจากสีที่ฉีดเข้าไปนี้ จะต้องเลือกสีที่มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหนาแน่นนั้นจะต้องเท่ากับความหนาแน่นของของไหลที่ต้องการศึกษานั้นด้วย

### 2.6 การไหลแบบมิติเดียว 2 มิติ และ 3 มิติ

การไหลแบบมิติเดียวที่แท้จริงนั้นความเร็วของจุดต่างๆ (สำหรับของไหลที่อัดตัวไม่ได้) จะต้องมีทิศทางเหมือนกันและมีขนาดเท่าๆกัน การไหลแบบนี้ในสภาพจริงๆจะหาพบได้ยากมาก อย่างไรก็ตามในการวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับการไหลภายในเส้นกำหนดขอบเขตการไหล ต่างๆนั้นจะถือว่าการไหลนั้นเป็นการไหลแบบมิติเดียวทั้งๆที่ความจริงแล้วเป็นการไหลแบบ 3 มิติ มิติเดียวที่ว่านี้เป็นมิติที่วัดไปตามแนวแกนของเส้น สตรีมไลน์ของการไหล โดยนำค่าเฉลี่ยของความเร็ว ความดัน และความสูงตลอดพื้นที่หน้าตัดของการไหลนั้นๆมาใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


แต่ถ้าหากการไหลมีลักษณะที่ เส้นสตรีมไลน์ ทุกๆเส้นเป็นเส้น โค้งที่อยู่ในระนาบเดียวกัน และ สตรีมไลน์ ในแต่ละระนาบที่ขนานกันนั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันแล้ว เราเรียกการไหลนั้นว่า เป็นการไหลแบบสองมิติ ดังรูปที่ 2.7 นั้นขนาดความกว้างของช่องทางการไหลในแนวที่ตั้งฉากกับ หน้ากระดาษนั้นมีขนาดคงที่ ดังนั้นทุกๆหน้าตัดที่ตั้งฉากกับการไหลก็ต้องทำมุม 90 องศากับความกว้างที่คงที่นี้ถ้าอัตราการไหลรวมถูกแบ่งออกเป็นส่วนที่เท่าๆกัน โดย เส้นสตรีมไลน์ เหล่านี้ ก็จะต้องมีระยะห่างที่เท่าๆกัน ซึ่งจะมีผลทำให้ความเร็วมีขนาดสม่ำเสมอตลอดพื้นที่หน้าตัด ซึ่งจะ เป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเป็นการไหลของของไหลในจินตนาการ ยกเว้นเฉพาะหน้าตัดที่เส้นกำหนด ขอบเขตเปลี่ยนแนวไป



รูปที่ 2.8 ของไหลในจินตนาการที่ไหลแบบ 2 มิติ [5]

## 2.7 ดาข่ายการไหล

สตรีมไลน์ และการกระจายความเร็วของของไหลในจินตนาการที่ไหลแบบคงตัว ภายใน เส้นกำหนดขอบเขตใดๆ นั้นสามารถหาได้จากดาข่ายการไหลดังเช่นรูปที่ 2.9 ในรูปเป็นดาข่ายของ สตรีมไลน์ กับเส้นที่ตั้งฉากกับสตรีมไลน์ ที่ได้จัดระยะห่างระหว่างเส้นสองชุดนั้น ให้เป็นสัดส่วน ตรงกันข้ามกับความเร็วของของไหล ตำแหน่งนั้นสตรีมไลน์ จะเป็นตัวแสดงถึงทิศทาง การไหลของของไหลในตำแหน่งต่างๆ คุณสมบัติของดาข่ายการไหลก็คือเป็นเครื่องแสดงการไหลของของไหลในจินตนาการภายในเส้นกำหนดขอบเขต และเมื่อเป็นของไหลในจินตนาการแล้วดาข่ายการไหลนี้ก็จะไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของความเร็วจริง และจะมีลักษณะเหมือนกันไม่ว่าการไหลนั้นจะเป็น การไหลแบบมิติเดียวหรือหลายมิติ



รูปที่ 2.9 ตาข่ายการไหล [5]

## 2.8 แรงที่กระทำกับวัตถุในของไหล

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการไหลของของไหลที่อัดตัวไม่ได้ หรือในของไหลที่อัดตัวได้ แต่มีความเร็วต่ำจนกระทั่งสามารถตัดผลกระทบของการอัดตัวได้ทิ้งได้

วัตถุที่อยู่ในของไหลทั้งก่อนนั้นจะมีแรงที่เกิดจากความเร็วสัมพัทธ์ระหว่างวัตถุ กับของไหลมากระทำสองแรงด้วยกัน แรงดังกล่าวนี้คือ แรงยกและแรงด้านการเคลื่อนที่ แรงยกตัวจะอยู่ในแนวที่ตั้งฉากกับทิศทางการไหลส่วนแรงด้านนี้จะขนานกับทิศการเคลื่อนที่

แรงด้านที่เกิดจากความเสียดทานนั้น จะมีค่าเท่ากับผลบวกของความเค้นเฉือนตามผิวของวัตถุในทิศทางการเคลื่อนที่ เพื่อความสะดวกจึงมักจะใช้แรงด้านที่เกิดขึ้นจากแรงเสียดทานนี้มีค่าอยู่ในรูปแบบเดียว

$$F_f = C_f \rho V^2 / BL \quad (2.7)$$

เมื่อ	$C_f$	=	สัมประสิทธิ์แรงด้านจากความเสียดทาน
	$L$	=	ความยาวผิวที่ขนานกับทิศทางการไหล
	$B$	=	ความกว้างในแนวตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ ถ้าเป็นวัตถุที่ไม่ใช่มีทรงเรขาคณิตแล้วให้หารพื้นที่ผิวทั้งหมดด้วย $L$


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในกรณีของแผ่นวัตถุที่อยู่ในของไหลทั้งชั้นนั้น ก็จะต้องคูณค่าด้านขวาของสมการ (2.7) ด้วย 2 ทั้งนี้เพราะค่า  $F_f$  ในสมการที่ (2.7) นั้นเป็นแรงต้านที่เกิดจากความเสียดทานของผิวเพียงด้านเดียว


การไหลในชั้นขอบเขตการไหลนี้อาจเป็นการไหลแบบราบเรียบทั้งหมด หรือ ด้านนอกเป็นการไหลแบบปั่นป่วน แต่ละชั้นย่อยที่อยู่ด้านในเป็นแบบราบเรียบ อย่างไรก็ตามจะมีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างการไหลบนแผ่นวัตถุกับการไหลในท่อ นั่นก็คือในกรณีของการไหลในท่อนั้นชั้นขอบเขตการไหลจากผนังที่อยู่ภายในด้านตรงข้ามกัน นั้นจะมาบรรจบเข้าหากันเมื่อมีระยะห่างจากต้นท่อพอควร สำหรับเครื่องบิน เรือดำน้ำ รถไฟ นั้นถึงแม้จะมีชั้นขอบเขตการไหลที่หนาเป็นเซนติเมตรก็ตาม แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับความหนาของของไหลส่วนที่อยู่ถัดออกมาแล้วก็จะมีความน้อยมาก

## 2.9 แรงต้านจากความเสียดทานของชั้นขอบเขตการไหลในของไหลที่อัดตัวไม่ได้

ในรูปที่ 2.10 แสดงให้เห็นความหนาของชั้นขอบเขตการไหลที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามความยาวของแผ่นวัตถุเมื่อเป็นของไหลที่อัดตัวไม่ได้ ไหลผ่านไปบนวัตถุนั้นอย่างคงที่ ให้พิจารณาระบบควบคุมปริมาตรของของไหลในรูปที่ 2.11 ระบบควบคุมปริมาตรนี้อยู่ถัดออกมาจากผิวของแผ่นวัตถุ เป็นระยะเท่ากับ  $\delta$  เมื่อค่า  $\delta$  นี้เป็นความหนาของชั้นขอบเขตการไหลตรงระยะ  $x$  ที่วัดจากปลายทางด้านต้นน้ำของแผ่น ระบบควบคุมปริมาตรนี้จะมีความเร็วเป็น  $u$  ซึ่งเป็นความเร็วของของไหลอิสระที่ไม่ได้รับผลกระทบจากแรงเสียดทานที่ส่งออกมาจากผนัง



รูปที่ 2.10 การเติบโตของชั้นขอบเขตการไหลตามแนวยาวของแผ่นวัตถุ [5]



รูปที่ 2.11 ระบบควบคุมปริมาตรของของไหลที่เคลื่อนที่ไปบนแผ่นวัตถุ [5]

## 2.10 ชั้นขอบเขตการไหลแบบราบเรียบของของไหลที่อัดตัวไม่ได้บนแผ่นเรียบ [5]

ความเค้นเฉือนที่ผิวของแผ่นวัตถุก็สามารถหาได้เช่นเดียวกับในกรณีของการไหลในท่อที่มีการไหลเป็นแบบราบเรียบ โดยอาศัยค่าความลาดชันของความเร็ว

$$N_{R,x} = \rho v x / \mu \quad (2.8)$$

เป็นค่าเรย์โนลด์ส์นัมเบอร์ของจุดที่อยู่ห่างจากขอบด้านต้นน้ำของแผ่นวัตถุเป็นระยะทางเท่ากับ  $x$

จะเห็นได้ว่า  $N_{R,x}$  นี้เพิ่มขึ้นตามค่า  $x$  นั่นก็คือจะเพิ่มขึ้นในลักษณะที่แปรเป็นเส้นตรงกับระยะทางที่วัดไปทางด้านต้นน้ำ ก็ได้มีการพิสูจน์แล้วว่า ความหนาของชั้นขอบเขตการไหลที่มีการไหลแบบราบเรียบนั้นเพิ่มขึ้นตามความยาวที่วัดจากขอบด้านต้นน้ำ

$$\delta / X = 4.91 / (N_{R,x})^{1/2} \quad (2.9)$$

เมื่อ  $\delta$  = เป็นความหนาของชั้นขอบเขตการไหล  
 $X$  = ความยาวของแผ่นที่วางตามแนวยาว

$$\tau_0 = 0.332 \mu v / X (N_{R,x})^{1/2} \quad (2.10)$$

$\tau_0$  = ความเค้นเฉือนที่ขอบด้านต้นน้ำ  
 $v$  = ความเร็วของของไหล  
 $X$  = ความยาวของแผ่นที่วางตามแนวยาว  
 $\mu$  = ความหนืดของของไหล

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เป็นสมการที่ 2.11 ใช้หาแรงต้านจากความเสียดทาน

$$C_f = 1.328/(N_R)^{1/2} \quad (2.11)$$

$C_f$  = แรงต้านจากความเสียดทาน

$N_R$  = ค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์

## 2.11 การแยกตัวของชั้นขอบเขตการไหลและแรงต้านจากความดัน [5]

การเคลื่อนที่ของของไหลชั้นบางๆภายในชั้นขอบเขตนั้นเนื่องมาจากแรงสามแรง คือ  
1 แรงจากของไหลอิสระที่เคลื่อนที่ อยู่ภายนอกชั้นขอบเขตส่งผ่าน ชั้นขอบเขตการไหลแบบราบเรียบโดยความเค้นเฉือน และผ่านชั้นขอบเขตการไหลแบบปั่นป่วน โดยการถ่ายเทโมเมนตัมไปดึงให้ชั้นของของไหลนั้นเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

2 แรงจากความหนืดที่ผิวของวัตถุส่งมาห้วงชั้นของไหลที่ติดกับผิวให้อยู่นิ่งกับที่


3 แรงที่เนื่องมาจากความดันภายในชั้นขอบเขตการไหลที่ลดหลั่นกัน ถ้าความดันลดลงในทิศทางของการไหล ชั้นของของไหลในชั้นขอบเขตการไหลก็จะถูกเร่งให้เร็วขึ้น แต่ถ้าความดันเพิ่มขึ้นตามทิศทางของการไหล ชั้นของของไหลนั้นก็จะถูกหน่วงให้ช้าลง

แรงต้านจากของไหลในหัวข้อที่ผ่านมาเป็นแรงต้านของชั้นขอบเขตการไหลบนแผ่นวัตถุที่อยู่ในของไหลภายในภาวะเปิดหรือในกรณีที่ไม่มีการลดหลั่นของความดันในของไหล แต่สำหรับในกรณีที่มีการลดหลั่นของความดันนั้น ถ้าหากอนุภาคของของไหลทางด้านต้นน้ำของวัตถุทรงกระบอก ทรงกลม หรือรูปทรงอื่น มีความเร่งจนสามารถไหลเข้าไปในชั้นขอบเขตของการไหลใกล้จุดที่มีความเร็วเป็นศูนย์ซึ่งอยู่ทางด้านหน้า ด้วยความเร็วที่ต่ำและความดันที่สูงแล้ว อนุภาคของของไหลนั้นก็จะมีความเร็วสูงขึ้นเมื่อไหลไปยังด้านข้างของวัตถุ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความดันต่ำ แต่เนื่องจากมีแรงหน่วงจากความเสียดทานของผิววัตถุแรงจากความหนืดที่ผิวของวัตถุส่งมาห้วงชั้นของไหลที่ติดกับผิวให้อยู่นิ่งกับที่ ดังนั้นพลังงานรวมที่ได้หรือที่เป็นประโยชน์ก็จะลดน้อยลงตามจำนวนที่ถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นความร้อน

ให้พิจารณาจุด A ในรูปที่ 2.12 ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ในของไหลที่มีความเร่งและที่มีการกระจายความเร็วในชั้นขอบเขตของการไหล ทั้งการไหลแบบราบเรียบและไหลแบบปั่นป่วน ในแนวตั้ง ส่วนจุด B นั้นอยู่ตรงตำแหน่งที่ของไหลภายนอกชั้นขอบเขตของการไหลมีความเร็วสูงสุด ดังนั้นความเร็วของของไหลที่อยู่ภายนอกชั้นขอบเขตของการไหลตรงจุด C, D และ E ซึ่งอยู่ถัดออกไปทางด้านใต้นี้ก็จะค่อยๆลดน้อยลง ทำให้มีความดันเพิ่มขึ้น ดังนั้นความเร็วของของไหลของชั้นที่อยู่ใกล้ผิวตรงจุด C ก็จะลดน้อยลงและจะลดจนเป็นศูนย์ที่จุด D ความดันที่เพิ่มขึ้นนี้จะ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น เมื่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เพิ่มความหน่วงให้มากขึ้น และเมื่อไม่สามารถทนต่อความหน่วงได้อีกแล้วชั้นขอบเขตของการไหลก็จะแยกตัวออกจากผิว จากรูปที่ 2.12 จะเห็นได้ว่าของไหลส่วนที่ถัดออกมาจากผิวที่จุด E นั้นไหลย้อนกลับ ทั้งนี้เนื่องจากของไหลจะไหลไปทิศทางที่มีความดันต่ำกว่า ดังนั้นจึงป้อนของไหลเข้าไปในช่องว่างที่เกิดจากการแยกตัวของชั้นขอบเขตของการไหลที่จุด D



รูปที่ 2.12 การเติบโตและการแยกตัวของชั้นขอบเขตของการไหล [5]

เนื่องจากถูกบังคับด้วยทฤษฎีการไหลของของไหลในจินตนาการ ดังนั้นพลังงานจลน์ของการหมุนตัวในกระแสไหลวนจึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนรูปไปเป็นความดัน และเนื่องจากความดันนี้มักมีค่าน้อยกว่าความดันของจุดที่มีความเร็วเป็นศูนย์ ซึ่งอยู่ทางด้านหน้า ดังนั้น ความดันที่แตกต่างจึงพยายามผลักดันให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางของการไหล



รูปที่ 2.13 การเกิดการไหลวนทางด้านหลังแผ่นวัตถุในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ [5]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 2.12 แรงต้านของวัตถุสองมิติจากของไหลอัดตัวไม่ได้ [5]

แรงต้านรวมที่กระทำกับวัตถุจะมีค่าเท่ากับผลบวกของแรงต้านจากความเสียดทานกับแรงต้านจากความดัน

$$F_D = F_f + F_p \quad (2.12)$$

$F_D$  = แรงต้านรวม

$F_f$  = แรงต้านจากความเสียดทาน

$F_p$  = แรงต้านจากความดัน

แรงต้านรวมส่วนใหญ่จะเป็นแรงต้านจากความเสียดทาน ซึ่งสามารถหาได้โดยวิธีการของชั้นขอบเขตของการไหล ส่วนแรงต้านจากความดันนั้นคำนวณหาได้ยากมาก โดยปกติแล้วเมื่อแรงต้านจากการไหลนั้นมีค่ามากก็จะหาแรงต้านออกมาในรูปของแรงต้านรวม และมักจะหาแรงต้านรวมนั้นจาก

$$F_D = C_D \rho (V^2/2) A \quad (2.13)$$

$C_D$  = สัมประสิทธิ์แรงต้านรวม

$\rho$  = ความหนาแน่นของน้ำ


$V$  = ความเร็วของน้ำ

$A$  = พื้นที่ของวัตถุ

วัตถุสองมิติก็มีแรงต้านจากความดัน และจากความเสียดทานมากระทำเช่นเดียวกัน แต่สำหรับการไหลรอบวัตถุสองมิตินี้จะมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่าง ที่ไม่มีในการไหลรอบวัตถุสามมิติ เช่น การไหลรอบวัตถุทรงกลม เป็นต้นว่าถ้ามีค่า ค่าเรย์โนลด์์นัมเบอร์ น้อยกว่า 1 แล้วการไหลของของไหลรอบๆ ทรงกระบอกนั้นก็ จะมีสภาพคล้ายกับของไหลที่มีความหนืดสูง และค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านจะแปรเป็นเส้นตรง ดังเส้นกราฟที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของ รูปที่ 2.13 และในขณะที่ค่าเรย์โนลด์์นัมเบอร์ เพิ่มจาก 2 ไปยัง 30 นั้นชั้นของกระแสไหลจะแยกตัวออกจากด้านทั้งสองของ วัตถุรูปทรงกระบอกในตำแหน่งที่สมมาตรกัน พร้อมเกิดกระลอกน้ำและการไหลวนที่คล้ายกันขึ้นสองแถบ ความสมดุลของการไหลวนนั้นได้รับการประคับประคองโดยชั้นกระแสการ


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ไหลที่แยกตัวออกจากผิว และถ้าวัตถุรูปทรงกระบอกนี้มีขนาดที่ยาวมาก ความยาวของกระแสไหลวนก็จะเพิ่มขึ้นตามความเร็วเพื่อสลายพลังงานของการหมุนตัวให้แก่ของไหลอิสระ



รูปที่ 2.14 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเรย์โนลด์์นัมเบอร์และค่าสัมประสิทธิ์แรงต้าน [5]

ที่ค่าเรย์โนลด์์นัมเบอร์บางค่า ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปร่างของวัตถุ ความกว้างของช่องทางไหลและการไหลแบบปั่นป่วนในลำน้ำ การไหลวนนี้จะทอดยาวออกไปทางด้านหลังของวัตถุ และการกระจายหายไปกับสายน้ำ เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Karman vortex street และจะเห็นได้ว่าเมื่อเรย์โนลด์์นัมเบอร์เพิ่มขึ้นถึง 120 แล้ว น้ำวนนั้นก็จะถูกเหวี่ยงออกมาจากผิวด้านข้างของวัตถุข้างใดข้างหนึ่งก่อน หลังจากนั้นก็จะถูกเหวี่ยงออกมาจากผิวอีกข้างทำให้น้ำวนที่อยู่ใน ระลอกน้ำ นั้นเรียงเป็นสองแถวในลักษณะที่สลับกันไปดังรูปที่ 2.14 แรงที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับน้ำวนที่ถูกเหวี่ยงออกมาในลักษณะที่สลับกัน เช่นนี้จะทำให้วัตถุขาดเสถียรภาพทางด้านแอโรไดนามิก ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการออกแบบทั่วไป



รูปที่ 2.15 การเกิดการไหลวน [5]

สำหรับในกรณีที่ค่าเรย์โนลด์์นัมเบอร์มีค่ามากกว่า 120 นั้นจะยังสังเกตเห็น กระแสไหลวน ได้ยากแต่น้ำวนนั้นก็ยังคงถูกเหวี่ยงออกมาจากผิวแต่ละข้างจนกระทั่ง ค่าเรย์โนลด์์นัมเบอร์ มีค่าประมาณ 1000 หลังจากนั้นแรงจากความหนืดก็จะมีค่าน้อยมากจนสามารถตัดทิ้งได้ และไม่สามารถที่บอกได้ว่าเกิดการไหลวนขึ้น และน้ำวนนั้นถูกเหวี่ยงออกจากผิวของวัตถุรูปทรงกระบอกได้อย่างไร เช่นเดียวกับวัตถุรูปทรงกลม ชั้นกระแสการไหลของวัตถุรูปทรงกระบอกกลมจะเปลี่ยนเป็นแบบการไหลปั่นป่วนที่ค่า ค่าเรย์โนลด์์นัมเบอร์เท่ากับ 350,000 และในช่วงดังกล่าวนี้ ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านจะลดน้อยลงจนเห็น ได้ดังรูป 2.15

ค่าเรย์โนลด์์นัมเบอร์ของวัตถุรูปทรงสองมิติ (มีแต่กว้างและยาว) นั้นอยู่ในรูปที่ 2.15 โดยการสังเกตจากเส้นกราฟของวัตถุรูปทรงกระบอกขนาดยาวมากขึ้น ก็จะสามารถเห็นได้ว่าถ้าหากมีการไหลแบบ 3 มิติเกิดขึ้นที่ปลายวัตถุรูปทรงกระบอกแล้วแรงต้านก็จะลดน้อยลง การที่ค่า ค่าเรย์โนลด์์นัมเบอร์ ลดน้อยลงนี้ก็เนื่องจากน้ำวนนั้นสามารถกระจายตัวหายเข้าไปในสนามการไหล และยอมให้พลังงานสลายหายไปในการไหลที่ใหญ่

62347

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 3

### การดำเนินงาน

การดำเนินงานในงานวิจัยนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

#### ตอนที่ 3.1 การออกแบบและสร้างเครื่องแสดงให้เห็นการไหล

##### 3.1.1 การออกแบบและสร้างเครื่องชุดทดลองแสดงให้เห็นการไหล


###### 3.1.1.1 อุปกรณ์ในการสร้าง

1. ตู้กระจกขนาด 120X45X50 เซนติเมตร
2. ท่อพีวีซีใสยาว 1 เมตร
3. เกจวาล์ว
4. ชุดฉีดสีทึดลอง
5. ซิลิโคนกันน้ำ


###### 3.1.1.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องชุดทดลอง

1. ทำการเจาะตู้กระจกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว 1 รู 1 นิ้ว 1 รู และ 1.5 นิ้ว 1 รู
2. นำท่อพีวีซีใสยาว 1 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้วสวมใส่ตู้กระจกที่เจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.5 นิ้ว
3. ทำการเชื่อมท่อพีวีซีใสต่อกับ ท่อองพีวีซี โดยมี ปะเก็นซึ่งเป็นตัวช่วยยึดต่อกับตู้กระจกและช่วยป้องกันการรั่วซึมของน้ำจากภายใน
4. นำท่อพีวีซียาว 0.5 เมตร ต่อกับท่อองพีวีซีที่ทางออกและติดตั้งเกจวาล์วเพื่อวัดอัตราการไหลขาออก
5. นำชุดฉีดสีซึ่งมีสายยาง ภาชนะใส่สีและหัวเข็มจากนั้นนำสายยางที่ติดหัวเข็มฉีดสอดเข้าไปในท่อพีวีซีใสที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว
6. นำท่อพีวีซีที่ใส่หัวเข็มเรียบร้อยแล้วใส่ไปในรูตู้กระจกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้วและปลายหัวเข็มจะอยู่ที่บริเวณปากท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
7. นำซิลิโคนมาเชื่อมระหว่าง ท่อพีวีซีใสกับตู้กระจกเพื่อป้องกันการรั่วของน้ำจากภายใน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.1 ตู้กระจก




รูปที่ 3.2 ท่อพีวีซี



รูปที่ 3.3 เข็มฉีดยา

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.4 ภาพฉายด้านหน้าและด้านบนของเครื่องแสดงให้เห็นภาพการไหลมีหน่วยเป็นเซนติเมตร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.1.2 การทดลองเครื่องแสดงให้เห็นการไหล

#### 3.1.2.1 อุปกรณ์การทดลอง

1. ชุดการทดลองการศึกษากการไหล
2. น้ำประปา
3. นาฬิกาจับเวลา
4. กระบอกตวง
5. สีสผสมอาหาร

#### 3.1.2.2 วิธีการทดลอง

1. ใส่สีผสมอาหารในถัง
2. เปิดน้ำเข้าถัง โดยอย่าเปิดน้ำไหลแรงเกินไป เพราะจะเกิดการปั่นป่วนขึ้นในถังก่อนที่จะไหลผ่านหลอดแก้ว
3. เปิด เกจวาล์ว (Gate Valve) ให้น้ำไหลแต่เพียงน้อยๆเสียก่อน
4. เปิดวาล์วของถัง ที่ใส่สีผสมอาหาร แล้วปรับให้สายของเส้นสีกรทดลองที่ออกมาจากเข็มเป็นเส้นเล็กๆเป็นเส้นตรงตลอดแนว
5. รอจนกระทั่งเส้นการไหล (Dye) ไหลเป็นเส้นตลอดความยาวของหลอดแก้วแล้วจึงค่อยทำการจับเวลาเพื่อหา อัตราการไหลของน้ำ
6. เปิดเกจวาล์ว (Gate Valve) ให้เร็วขึ้นพร้อมทั้งจับเวลาที่ใช้ในการไหลของน้ำ
7. ทำการทดลองตามข้อ (6) จนกระทั่งเส้นที่ไหลออกมาเป็นคลื่นแล้วแตกกระจายผสมกับน้ำซึ่งถือว่าการไหลแบบปั่นป่วน จากการสังเกต แล้วจึงหยุดทำการทดลอง

### ตอนที่ 3.2 การออกแบบและสร้างเครื่องการไหลแบบอุดมคติ

#### 3.2.1 การออกแบบและการสร้างเครื่องการไหลแบบอุดมคติ

##### 3.2.1.1 โครงสร้าง

1. ความกว้าง 70 เซนติเมตร
2. ความยาว 130 เซนติเมตร
3. ความสูง 80 เซนติเมตร

##### 3.2.1.2 วัสดุทำโครงสร้าง

1. สเตนเลสขนาด 5×5 เซนติเมตร ใช้เป็นขา
2. สเตนเลสขนาด 60×20×15 เซนติเมตร ใช้สำหรับรองรับน้ำ
3. กระจกใสขนาด 60×90 เซนติเมตร

##### 3.2.1.3 วัสดุสำหรับทำโครงสร้างอื่นๆ

1. ท่อพีวีซีขนาด 2×25 เซนติเมตรสำหรับระบายน้ำเข้า
2. ท่อพีวีซีขนาด 2×30 เซนติเมตรสำหรับระบายน้ำที่ตกลง
3. เข็มสเตนเลสขนาด 0.5 มิลลิเมตรใช้สำหรับฉีดสีที่ตกลง

##### 3.2.1.4 ชุดควบคุม

1. บอลวาล์วสเตนเลสขนาด 0.5 เซนติเมตร สำหรับเปิด-ปิดน้ำที่ตกลง
2. บอลวาล์วสเตนเลสขนาด 3 เซนติเมตร สำหรับเปิด-ปิดน้ำ

#### 3.2.2 การออกแบบแผ่นรบาย

##### 3.2.2.1 หลักการออกแบบ

1. ใช้หลักการ คือ การเกิดเส้นกระแสการไหลแผ่นรบาย ต้องมีขนาดความหนาที่เหมาะสม
2. การออกแบบพิจารณารูปแบบ ให้เหมือนกับลักษณะการไหลผ่านวัตถุรูปทรงต่างๆ


##### 3.2.2.2 วัสดุทำแผ่นรบาย

แผ่นพลาสติกแข็ง สีขาว มีหลายขนาด


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.2.2.3 รูปแบบแผ่นราบ

1. แผ่นราบรูปทรงกระบอกกลม
2. แผ่นราบรูปทรงวงรี
3. แผ่นราบรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
4. แผ่นราบรูปทรงสามเหลี่ยม
5. แผ่นราบรูปปีกเครื่องบิน
6. แผ่นราบรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
7. แผ่นราบรูปท่อที่ค่อยๆลดขนาด
8. แผ่นราบรูปท่อลดขนาดฉับพลัน




รูปที่ 3.5 แผ่นราบรูปทรงกระบอกกลม




รูปที่ 3.6 แผ่นราบรูปทรงวงรี


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.7 แผ่นราบรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส




รูปที่ 3.8 แผ่นราบรูปทรงสามเหลี่ยม




รูปที่ 3.9 แผ่นราบรูปปีกเครื่องบิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.10 แผ่นราบรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า




รูปที่ 3.11 แผ่นราบรูปท้อที่ลดขนาด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 3.12 แผ่นราบรูปท้อดขนาดลิบปลิ้น



รูปที่ 3.13 เครื่องการไหลแบบอุดมคติที่เสร็จสมบูรณ์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.14 ภาพฉายด้านบนและด้านหน้าของเครื่องการไหลในอุดมคติมีหน่วยเป็นเซนติเมตร เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 3.2.3 การทดลองเครื่องการไหลแบบอุโมงค์

#### 3.2.3.1 อุปกรณ์การทดลอง

1. ชุดเครื่องการไหลแบบอุโมงค์
2. นาฬิกาจับเวลา
3. กระบอกตวง ปริมาตร 2 ลิตร
4. แผ่นราบรูปทรงต่างๆ

#### 3.2.3.2 สารเคมี

1. สีผสมอาหารสีแดง

#### 3.2.3.3 วิธีการทดลอง

1. นำสีผสมอาหารละลายน้ำ 1 ซอง ให้ละลายน้ำ 2 ลิตร
2. ประกอบชุดเครื่องการไหลแบบอุโมงค์
3. ปิดวาล์วทางออกของ เครื่องเปิดน้ำเข้าเครื่อง ให้ได้ระดับที่เหมาะสมกับการทดลอง
4. นำน้ำสีใส่ในภาชนะรองรับ เปิดวาล์วน้ำสีให้พอเหมาะกับการไหลของ น้ำ
5. ทำการปิดกระกด้านบนแล้วปรับอัตราการไหลของน้ำ สังเกตเส้นสีให้ลักษณะเป็นเส้นตรงตลอดแนว
6. ถ้าเส้นสีไม่เป็นเส้นตรงตลอดแนว ให้ปรับขาของเครื่องให้มีระดับที่สมดุล
7. นำแผ่นราบมาวางไว้ บนกระกแผ่นล่างปิด กระกแผ่นบน สังเกตเส้น กระแสการไหล ของสี
8. ทำการบันทึกลักษณะเส้นสีการไหลในรูปทรงแผ่นราบ
9. ทำการทดลองซ้ำตั้งแต่ข้อ 5-8 โดยเปลี่ยนรูปแบบของแผ่นราบ ตามลำดับ
10. วัดอัตราการไหลของน้ำขาออก
11. ทำการวัดความหนาของชั้นการไหลของแผ่นราบรูปกระบอกกลม เพื่อไปเปรียบเทียบกับ การคำนวณ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 4

### ผลการทดลอง

#### ตอนที่ 4.1 ผลการทดลองของเครื่องแสดงให้เห็นการไหล


##### 4.1.1 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลของเครื่องแสดงให้เห็นการไหล

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ	0.038 (เมตร)
ความหนาแน่นของน้ำ	998 (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
พื้นที่หน้าตัดท่อ	0.00113 (ตารางเมตร)
ความหนืด	0.00087 (กิโลกรัมต่อวินาที.เมตร)


ตารางที่ 4.1 ผลการทดลอง และการคำนวณค่าเรย์โนลด์ส์นับเบอร์

ครั้งที่	ปริมาตรน้ำ (ลูกบาศก์เมตร)	เวลา (วินาที)	อัตราเร็ว (เมตรต่อวินาที)	ชนิดของการไหล (จากการสังเกต)	เรย์โนลด์ส์นับเบอร์	ชนิดการไหล (จากการคำนวณ)
1	0.000810	60	0.012	Lamina	523	Lamina
2	0.001280	60	0.019	Lamina	828	Lamina
3	0.000586	20	0.026	Lamina	1133	Lamina
4	0.000970	20	0.043	Lamina	1874	Lamina
5	0.001220	20	0.054	Lamina	2353	Transition
6	0.000757	10	0.067	Transition	2920	Transition
7	0.000556	6	0.082	Transition	3574	Transition
8	0.000654	6	0.097	Turbulent	4228	Turbulent
9	0.000312	3	0.124	Turbulent	5405	Turbulent
10	0.000510	3	0.151	Turbulent	6582	Turbulent


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.1 การไหลแบบราบเรียบ



รูปที่ 4.2 การไหลแบบเปลี่ยนช่วง




รูปที่ 4.3 การไหลแบบปั่นป่วน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ตอนที่ 4.2 ผลการทดลองของเครื่องการไหลแบบอุดมคติ


### 4.2.1 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลของเครื่องการไหลแบบอุดมคติ

ผลการทดลองวัตถุรูปทรงกระบอกกลมจะวางอยู่ตรงกลางของส่วนทดสอบ โดยที่แนวแกนจะอยู่ในแนวการไหลของสี ผลของรูปแบบของการไหลจะแสดงอยู่ในรูปที่ 4.4 ซึ่งจะสมมาตรกันและจะไม่มีการไหลวนหรือการไหลย้อนกลับเกิดขึ้นระยะระหว่างเส้นการไหลบริเวณขอบของทรง กระบอกกลมจะแคบลง



รูปที่ 4.4 การไหลแบบอุดมคติรอบรูปทรงกระบอกกลม


รูปปีกเครื่องบินจะวางอยู่ที่บริเวณตรงกลางของส่วนทดสอบ โดยจะมีการเอียงทำมุมเล็กน้อยกับการไหลจุดหยุดนิ่งบนมุมจะอยู่ในตำแหน่งที่ตัดจากเส้นการไหลของสี รูปแบบผลของเส้นการไหลอยู่ในรูปที่ 4.5 เส้นการไหลบริเวณผิวด้านบน ของวัตถุจะแคบลงและบริเวณด้านล่างจะกว้างขึ้น



รูปที่ 4.5 การไหลแบบอุดมคติบนปีกเครื่องบิน


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปวัตถุทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะวางอยู่ตรงกลางของส่วนทดสอบ โดยที่แนวแกนจะวางในแนวการไหลเส้นการไหลของสีจะอยู่ในแนวแกนเส้นการไหลจะแสดงอยู่ในรูปที่ 4.6 ซึ่งจะสมมาตรกันทั้งสองระนาบ



รูปที่ 4.6 การไหลแบบอุดมคติรอบรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส


รูปวัตถุทรงสามเหลี่ยมจะวางอยู่ตรงกลางของส่วนทดสอบ โดยที่ด้านมุมยอดของรูปจะมีการแยกของ เส้นการไหลออกจากกันซึ่งจะสมมาตรกันทั้งสองด้าน จะแสดงอยู่ในรูปที่ 4.7 ด้านหลังของรูปจะเกิดการรวมตัวของเส้นการไหลที่แตกตัวจนเห็นได้ชัดเจน



รูปที่ 4.7 การไหลแบบอุดมคติรอบรูปทรงสามเหลี่ยม


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปการไหลของท่อที่ลดขนาดลงจะอยู่บริเวณตรงกลางของส่วนทดสอบในแนวทิศทางการไหล รูปแบบของเส้นการไหลในส่วนที่ลดขนาดลงจะแสดงอยู่ในรูปที่ 4.8 เส้นการไหลจะค่อย ๆ แคบลงจนถึงบริเวณคอแล้วจึงไหลเป็นเส้นตรงตามแนวทางออก



รูปที่ 4.8 การไหลแบบอุดมคติของท่อลดขนาด

รูปการไหลของท่อลดขนาดอย่างฉับพลันจะอยู่บริเวณตรงกลางของส่วนทดสอบในแนวทิศทางการไหล รูปแบบของเส้นการไหลส่วนแรก จะเป็นเส้นตรงตลอดแนวเมื่อถึงส่วนที่ลดอย่างฉับพลันเส้นการไหลจะแคบลงที่บริเวณคอจะแสดงอยู่ในรูปที่ 4.9 แล้วจึงไหลเป็นเส้นตรงตามแนวออกไป



รูปที่ 4.9 การไหลแบบอุดมคติของท่อลดขนาดอย่างฉับพลัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 4.3 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล เมื่อคำนวณแรงที่กระทำกับแผ่นราบ

#### แผ่นราบรูปทรงกระบอกกลม

จากการทดลองและการวิเคราะห์ผลโดยใช้แผ่นรูปทรงกระบอกกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตรมาทำการทดลอง เพื่อศึกษาค่าแรงต้านรวมของแผ่นวงกลมและหาความหนาของชั้นขอบเขตการไหล จากการทดลองความเร็วของน้ำภายในกระบอก เท่ากับ 0.01 เมตรต่อวินาที เมื่อคำนวณหาค่าเรย์โนลด์ส์นัมเบอร์ได้ 982 นำค่าค่าเรย์โนลด์ส์นัมเบอร์หาสัมประสิทธิ์แรงต้านของแผ่นรูปทรงกระบอกกลมได้ 1.1 ซึ่งสามารถนำค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านไปคำนวณค่าแรงต้านรวมของแผ่นราบรูปทรงกระบอกกลมได้ 0.00035 นิวตัน และจากการสังเกตลักษณะของชั้นขอบเขตการไหลวัดความหนาของชั้นขอบเขตการไหลได้ 1.2 เซนติเมตร การคำนวณหาชั้นขอบเขตของไหลจากการคำนวณได้ 1.4 เซนติเมตร ซึ่งค่าความหนาของชั้นขอบเขตการไหลทั้งสอง มีค่าใกล้เคียงกัน



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลอง

#### ตอนที่ 5.1 สรุปผลการทดลองของเครื่องแสดงให้เห็นภาพการไหล

##### 5.1.1 สรุปผลการทดลองของเครื่องแสดงให้เห็นภาพการไหล

จากการทดลอง สามารถสรุปได้ว่า อุปกรณ์เพื่อศึกษาปรากฏการณ์การไหลภายในท่อที่สร้างขึ้น สามารถแบ่งช่วงการไหลในท่อได้เป็น 3 ช่วงดังนี้

1. ช่วงการไหลที่มีค่าเรย์โนลด์์นัมเบอร์น้อยกว่า 1874 เป็นการไหลแบบราบเรียบ
2. ช่วงการไหลที่มีค่าเรย์โนลด์์นัมเบอร์อยู่ระหว่าง 2353 ถึง 3574 เป็นการไหลในช่วงเปลี่ยน
3. ช่วงการไหลที่มีค่าเรย์โนลด์์นัมเบอร์ มากกว่า 4228 เป็นการไหลแบบปั่นป่วน

#### ตอนที่ 5.2 สรุปผลการทดลองของเครื่องการไหลแบบอุดมคติ

##### 5.2.1 สรุปผลการทดลองของเครื่องการไหลแบบอุดมคติ

จากการทดลองสามารถสรุปได้ว่า ค่าความเร็วของสภาวะที่เหมาะสม กับการทดลอง ที่ความเร็ว 0.01 เมตรต่อวินาที ซึ่งจะได้ค่าเรย์โนลด์์นัมเบอร์ เท่ากับ 982 ซึ่งเป็นการไหลแบบราบเรียบ เส้นการไหลในอุดมคติจะสมมาตรทั้งสองระนาบเหมือนกัน เกิดชั้นของขอบเขตการไหล ได้ความหนาของขอบเขตการไหลก่อนจะเกิดการไหลวนของการไหลแบบอุดมคติ ซึ่งจากการทดลองใช้แผ่นราบทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร คำนวณแรงต้านรวมของแผ่นรูปทรงกระบอกกลมได้ 0.00035 นิวตัน และคำนวณหาความหนาของชั้นขอบเขตการไหลได้ 1.4 เซนติเมตร จากการทดลองวัดความหนาของชั้นขอบเขตการไหลได้ 1.2 เซนติเมตร ซึ่งมีค่าใกล้เคียงจากที่คำนวณได้

### 5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ควรตรวจสอบบริเวณรอยต่อต่างๆ ไม่ให้มีรอยรั่ว หากพบว่าการรั่วเกิดขึ้นอาจใช้ดินน้ำมันมาอุดรอยรั่วนั้นระหว่างการทดลอง

5.3.2 ในการปรับปริมาณการเปิดวาล์วในช่วงการไหลแบบราบเรียบควรค่อยๆเพิ่มปริมาณการเปิดวาล์วครั้งละน้อย ๆ เพราะในช่วงนี้อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ช่วงการไหลในช่วงเปลี่ยนได้อย่างเร็ว

5.3.3. ในขณะที่ทำการทดลองควรระมัดระวังให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพคงที่ เช่นอย่าให้สายยางสำหรับฉีดสีขยับไปมา หรือระวังไม่ให้ระบบเกิดการสั่น

5.3.4 ในการทดลองอาจเปลี่ยนชนิดของสี โดยเลือกใช้สีที่มีคุณสมบัติดังนี้คือ ไม่ละลายน้ำ หรือละลายได้น้อยมาก

5.3.5 ควรปรับระดับของ เครื่องการไหลแบบอุดมคติ ให้สมดุลเพื่อเส้นสีของ การทดลองไหลเป็นเส้นตรงและคงที่

5.3.6 ควรไล่ฟองอากาศใน ขณะทำการทดลองออก ให้หมดฟองอากาศทำให้เส้นสีการทดลองไม่คงที่

## เอกสารอ้างอิง

- [1] R.L. daugherty , “Fluid Mechanics with Engineering Application “ 7<sup>th</sup> edition  
Tokyo Kogakusha
- [2] Christie John Geankoplis “Transport Processes and Separation Process Principles”  
Fourth Edition
- [3] Noel de Nevers “Fluid Mechanics for Chemical Engineers” Third Edition
- [4][http://www.cartage.org.lb/en/themes/Sciences/Physics/Mechanics/FluidMechanics/Real  
Fluids/Laminar/Laminar.htm](http://www.cartage.org.lb/en/themes/Sciences/Physics/Mechanics/FluidMechanics/RealFluids/Laminar/Laminar.htm)
- [5] วิศิษฐ์ จาตุรमान, ขวัญชัย สันทิพย์สมบูรณ์. กลศาสตร์ของไหล. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดดูเคชั่น.  
2533
- [6] สมศักดิ์ ไชยภินันท์. กลศาสตร์ของไหล. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย 2540

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ภาคผนวก ก

### การคำนวณ

ตอนที่ 1 เครื่องแสดงให้เห็นภาพการไหล

การคำนวณหาความเร็วในท่อ

$$A_1 V_1 = A_2 V_2 \quad (1)$$

$A_1$  คือ พื้นที่หน้าตัดท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางท่อเล็ก = 0.785 ตารางนิ้ว

$A_2$  คือ พื้นที่หน้าตัดท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางท่อใหญ่ = 1.76 ตารางนิ้ว

$V_1$  คือ อัตราเร็วในท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางท่อเล็ก = 0.026 เมตรต่อวินาที

$V_2$  คือ อัตราเร็วในท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางท่อใหญ่ =  $V_2$  เมตรต่อวินาที

$$V_2 = \frac{A_1 V_1}{A_2}$$

$$V_2 = \frac{\pi D_1^2 V_1}{4}$$

$$V_2 = \frac{\pi D_1^2 V_1}{4 D_2^2}$$

$$V_2 = \frac{D_1^2 V_1}{D_2^2}$$

$$V_2 = \frac{1(\text{นิ้ว})^2 \cdot 0.026 (\text{เมตรต่อวินาที})}{1.5(\text{นิ้ว})^2}$$

$$V_2 = 0.012 (\text{เมตรต่อวินาที})$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การคำนวณหาค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์

$$N_{Re} = \frac{Dv\rho}{\mu} \quad (2)$$

D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ = 0.038 เมตร  
 V คือ อัตราเร็วของน้ำ = 0.012 เมตรต่อวินาที  
 $\rho$  คือ ความหนาแน่นของน้ำ = 9978 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
 $\mu$  คือ ความหนืดของน้ำ = 0.00087 กิโลกรัมต่อวินาทีต่อเมตร

$$N_{Re} = \frac{(0.038)(0.012)(9978)}{(0.00087)}$$

$$N_{Re} = 523$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## ตอนที่ 2 เครื่องการไหลแบบอุดมคติ

การคำนวณหาค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์ ของแผ่นราบรูปทรงกระบอกกลม

$$N_{Re} = \frac{DV\rho}{\mu}$$

D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ = 0.009 เมตร  
 V คือ อัตราเร็วของน้ำ = 0.01 เมตรต่อวินาที  
 $\rho$  คือ ความหนาแน่นของน้ำ = 997.8 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
 $\mu$  คือ ความหนืดของน้ำ = 0.00087 กิโลกรัมต่อวินาทีต่อเมตร

$$N_{Re} = \frac{(0.009)(0.01)(997.8)}{(0.00087)}$$

$$N_{Re} = 982$$

การคำนวณหาแรงต้านทานรวมของแผ่นราบรูปทรงกระบอกกลม

$$F_D = C_D \rho (V^2/2) A \quad (3)$$

$C_D$  คือ สัมประสิทธิ์แรงต้านรวม = 1.2  
 $\rho$  คือ ความหนาแน่นของน้ำ = 997.8 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
 V คือ ความเร็วของน้ำ = 0.01 เมตรต่อวินาที  
 A คือ พื้นที่ของวัตถุแผ่นราบ = 0.00027 ตารางเมตร

$$F_D = (1.2) (997.2) \frac{(0.01^2) (0.00027)}{2}$$

$$F_D = 0.00035 \text{ N}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การคำนวณหาความหนาของชั้นขอบเขตของการไหล

$$\delta / X = 4.91 / (N_{R,X})^{1/2} \quad (4)$$

$\delta$  คือ ความหนาของชั้นขอบเขตการไหล =  $\delta$  เซนติเมตร

$X$  คือ ความยาวของแผ่นที่วางตามแนวยาว = 9 เซนติเมตร

$$\delta / 9 = 4.91 / (982)^{1/2}$$

$$\delta / 9 = 0.16$$

$$\delta = (0.16) (9)$$

$$\delta = 1.4 \text{ เซนติเมตร}$$



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้