

การจดจำรูปร่างวัตถุ  
OBJECT RECOGNITION

ชาญชัย พิสิทธิวิชานนท์  
CHANCHAI PISITTVITHAYANON

อาจารย์ที่ปรึกษา  
ผศ.ดร. พุศศักดิ์ ชีวสุวิทย์  
ADVISOR  
FUSAK CHEEVASUVIT D.Eng. (ENST)

วิทยานิพนธ์สำหรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2531

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

แบบฟอร์มการให้คะแนนการสอบวิทยานิพนธ์

สำหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต

ชื่อนักศึกษา นายชายชัย พิสิทธิ์วิทยานนท์ เลขประจำตัว 28.0004  
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ การจดจำรูปร่างวัตถุ (Object Recognition)

ชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมการสอบ	ลายมือชื่อ	ผลการสอบ
ผศ. ดร. พุศศักดิ์	ชีวิสุวิทย์	ดีเยี่ยม
รศ. กิตติ	ศิริ เศรษฐ	ดีเยี่ยม
รศ. ดร. ชม	กัมปาน	ผ่าน
ดร. บุญวัฒน์	อัฒชู	ดี

วันเดือนปี ที่สอบ 8 กรกฎาคม 2531 เวลา 10.00 น. สถานที่ ห้อง A-305

  
(นายจิรวิชัย เกษโดยอุดม)  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	I
Abstract	II
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	<b>1</b>
<b>บทที่ 2 การหาขอบของภาพวัตถุ</b>	<b>3</b>
2.1 การตัดค่าความเข้มของข้อมูลภาพให้เป็นภาพ 2 ระดับ	3
2.2 การติดตามขอบของวัตถุ	4
2.2.1 วิธีการตรวจจับขอบของวัตถุของหุ่นยนต์	5
2.2.2 วิธีการตรวจจับหาขอบของวัตถุด้วยการใช้ตารางหน้าต่าง	8
2.2.2.1 ตารางหน้าต่าง	8
2.2.2.2 Connectivity	9
<b>บทที่ 3 สหสัมพันธ์ด้วยรหัสลูกโซ่สำหรับการตรวจสอบวัตถุ</b>	<b>18</b>
3.1 การหาแนวแกนหลักของภาพวัตถุ	21
3.2 การหมุนข้อมูลของภาพวัตถุแบบทศจุด	23
3.2.1 การหามุมหมุนภาพอัตโนมัติอย่างง่าย	25
3.2.2 การชดเชยข้อมูลภาพที่ขาดหายไปหลังการหมุนข้อมูลภาพ	27
3.2.3 ผลการทดสอบกับข้อมูลภาพจริง (แบบทศจุด)	28
3.3 การหมุนข้อมูลภาพวัตถุแบบบางจุด	32
3.3.1 การหาจุดเปลี่ยนแนวของเส้นอย่างง่าย	32
3.3.2 แสดงผลการทดสอบกับข้อมูลภาพจริง (แบบบางจุด)	36
<b>บทที่ 4 การจดจำรูปร่างวัตถุในรูปมุมและระยะทาง</b>	<b>39</b>
4.1 วิธีการปรับรหัสลูกโซ่ให้ราบเรียบ	40
4.1.1 วิธีการตรวจสอบ noise ที่ปะปนอยู่ตามขอบภาพวัตถุจาก รหัสลูกโซ่	42

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.1.2	การทดสอบกับข้อมูลภาพที่ได้จากกล้อง	46
4.2	วิธีการแปลงข้อมูลภาพให้อยู่ในรูปของมุมและระยะทาง	48
4.3	การหาสหสัมพันธ์มิติเดียว(หรือการเปรียบเทียบข้อมูลของวัตถุ)	50
4.4	ผลลัพธ์ในการตรวจสอบชนิดวัตถุ	51
<b>บทที่ 5</b>	<b>การหาวัตถุที่มีบางส่วนถูกบดบัง</b>	<b>55</b>
5.1	การตรวจสอบหาตำแหน่งสมนัยระหว่างภาพวัตถุอ้างอิง กับภาพวัตถุที่กำลังตรวจสอบ	57
5.1.1	การเปรียบเทียบข้อมูลแบบช่วง ๆ	58
5.1.2	การเปรียบเทียบข้อมูลแบบจุดต่อจุด	59
5.2	การซ้อนภาพวัตถุอ้างอิงลงบนภาพวัตถุที่กำลังตรวจสอบ โดยใช้ Geometric Correction	62
5.2.1	วิธีการ Geometric Correction	62
5.3	การทดสอบกับข้อมูลภาพ	64
<b>บทที่ 6</b>	<b>สรุปผลงานวิจัย</b>	<b>68</b>
	<b>กิตติกรรมประกาศ</b>	<b>70</b>
	<b>หนังสืออ้างอิง</b>	<b>71</b>
	<b>ภาคผนวก 1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์</b>	<b>73</b>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

DR. MOONWAT ATTACHOO

[ DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING  
FACULTY OF ENGINEERING  
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG  
LADKRABANG BANGKOK 10520 . TEL 3269969 , 344

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การจดจำรูปร่างวัตถุ  
นักศึกษา นาย ชานูชัย นิลสิริวิทยานนท์  
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร. นุสรีดิ์ สีวสุวิทย์  
ระดับการศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทางวิศวกรรมไฟฟ้า  
ปีการศึกษา พ.ศ. 2531

### บทคัดย่อ

การจดจำรูปร่างวัตถุจากภาพสองระดับซึ่งเป็นภาพ 2 มิติ นั้น โดยปกติจะใช้วิธีจดจำรูปร่างวัตถุแบบทุกๆจุดภาพ ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำมาก อีกทั้งการคำนวณหาสหสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบชนิดของวัตถุ จะต้องใช้เวลาในการคำนวณนาน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขอเสนอเทคนิคในการตรวจจับหาขอบของวัตถุจากภาพ 2 ระดับ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบชนิดของวัตถุ และลดหน่วยความจำที่ใช้ และสามารถทำงานได้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ IBM PC ขอบของวัตถุที่ได้จะถูกนำมาเข้ารหัสของ Freeman ก่อนที่จะทำการตรวจสอบชนิดของวัตถุนั้น โดยขอบของวัตถุจะถูกหมุนให้ได้แนวแกนหลักให้ตรงกับแนวแกนหลักของวัตถุอ้างอิง จากนั้นทำการหาสหสัมพันธ์รหัสลูกโซ่แบบมิติเดียวของขอบวัตถุใดๆกับวัตถุอ้างอิง ซึ่งจะทำให้สามารถลดทั้งเวลาในการคำนวณและลดขนาดของหน่วยความจำลงได้ และยังได้พัฒนาวิธีการจดจำให้ได้รหัสลูกโซ่ที่สั้นลงไปอีก โดยทำการตรวจจับหาจุดสำคัญซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนแนวของเส้นตรงต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นขอบของวัตถุ ทำให้ได้รหัสลูกโซ่ของมุมกับระยะทาง รหัสลูกโซ่นี้จะถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบชนิดของวัตถุด้วยวิธีการทำสหสัมพันธ์ ซึ่งสามารถลดเวลาในการคำนวณสหสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบชนิดของวัตถุ และลดหน่วยความจำลงได้เป็นอย่างมาก รหัสลูกโซ่นี้มีคุณสมบัติเด่นคือ สามารถใช้ในการตรวจสอบชนิดของวัตถุได้โดยไม่ต้องทำการหมุนแนวแกนหลักของวัตถุ ในตอนท้ายของวิทยานิพนธ์นี้ ได้แสดงตัวอย่างของการทดสอบหาวัตถุที่บางส่วนถูกบดบังด้วยวัตถุชนิดอื่น จากผลการทดสอบสามารถแยกแยะชนิดของวัตถุได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Thesis Title    **Object Recognition**  
 Name            **Chanchai PISITTIVITHAYANON**  
 Thesis Advisor **Fusak CHEEVASUVIT D.Eng.(ENST)**  
 Level of Study **MASTER OF ENGINEERING IN ELECTRICAL ENGINEERING**  
 Academic Year **1988**

Abstract

The most important problem for robotic is how to identify an object. The classical technique for solving this problem uses the correlation method in order to obtain a maximum correlation coefficient. For the binary image, the correlation can be accomplished by superimpose any object to the reference object. A 2-dimensional correlation takes a very long computation times and consumes too much memory. The principle research in this thesis is to reduce the computation time and the memory size in the object identification process, and it must be implemented on a microcomputer IBM PC

In this thesis, the edge detection technique is developed and the Freeman code is used for the detected edge to form a chain code. Before identifying an object, we first rotate its principle axis to the principle axis of the reference object. The object is identified by using 1-dimentional correlation of the chain code of any object with the chain code of the reference object. By this way, the problem of computation time and memory size can be solved. We developed, furthermore, a technique of recognizing the break points on the edge around the object. So,

the chain code of angle and distance has been formed by these break points. We found that the quantity of data information is reduced, in consequence the memory size can be saved and the computation time will be greatly reduced. This kind of chain code gives a great advantage because an object can be identified without rotating its principle axis. The identification of an object with occlude parts is shown as an example in the last section of this thesis.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

# บทที่ 1

## บทนำ

### (Introduction)

การพัฒนาทางด้านหุ่นยนต์นั้นควรที่จะพัฒนาไปทุกส่วนของตัวหุ่น ไม่เฉพาะแต่แขน ขา หรือเสียงพูด เราควรที่จะพัฒนาทางด้านตาเพื่อการมองเห็นของหุ่นยนต์ด้วย สำหรับในอดีตนั้นการประมวลผลเกี่ยวกับภาพต้องใช้หน่วยความจำมาก ทำให้ต้องทำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดมินิขึ้นไป จึงเป็นเหตุให้การพัฒนาทางด้านนี้ของประเทศเรามีโอกาสน้อยมากและไปได้ช้า แต่ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดไมโครมีหน่วยความจำมากพอที่จะใช้ในการประมวลผลของภาพ จึงทำให้เกิดการพัฒนาในส่วนของการมองเห็นของหุ่นยนต์ ดังเสนอในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้

สำหรับการจดจำวัตถุต่างๆหลังการมองเห็นของมนุษย์คือ จดจำรูปพรรณ สี ความมันของผิวและอื่นๆ ซึ่งถ้าหากเราพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้ว ข้อมูลตัวสำคัญที่จะเป็นประโยชน์มาก และเรานำทำการจดจำเป็นอันดับแรกคือ ลักษณะรูปพรรณ ในการจดจำรูปพรรณของวัตถุในตัวมนุษย์นั้นจะใช้วิธีการจดจำแบบทั้งภาพ (ทุกๆจุดภาพของวัตถุ) ซึ่งถ้าหากเราให้คอมพิวเตอร์จดจำรูปพรรณของวัตถุในลักษณะแบบทั้งภาพนี้ ก็จะสิ้นเปลืองหน่วยความจำมาก วิธีการดังกล่าวนี้เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม แนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาส่วนนี้ลงได้คือการหาขอบของภาพวัตถุ แล้วนำขอบของภาพวัตถุที่ได้มาเข้ารหัสให้เป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอบภาพวัตถุจะถูกนำมาเข้ารหัสของ Freeman อย่างไรก็ตาม ดีรหัสของ Freeman ก็ยังไม่ใช่วิธีทางแก้ไขที่ดีที่สุด ต่อมาจึงได้พัฒนาให้ขอบของวัตถุอยู่ในรูปรหัสความยาวและมุม ในการตรวจสอบชนิดของวัตถุด้วยรหัสของความยาวและมุมนี้จะช่วยลดเวลาในการเปรียบเทียบหาชนิดของวัตถุได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยลดหน่วยความจำของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ลงด้วย ผลการทดลองและรายละเอียดของวิธีการต่างๆเหล่านี้ได้แสดงไว้ในบทถัดๆ ไปของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แล้ว

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะประกอบด้วย กล้องถ่ายภาพ ดิจิไตเซอร์ และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ IBM PC/XT อย่างละชุด อุปกรณ์ดังกล่าวนี้เป็นอุปกรณ์เบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับงานการจดจำรูปแบบของวัตถุ

ในบทที่ 2 จะกล่าวถึงการรับข้อมูลภาพจากกล้องถ่ายภาพ และนำข้อมูลภาพมาตัดให้เป็นภาพสองระดับ หรือที่เข้าใจกันใน ภาพขาวดำ จากนั้นจึงนำภาพสองระดับมาทำการหาขอบเพื่อเข้ารหัสลูกโซ่ของ Freeman สำหรับใช้ในบทต่อไป

ในบทที่ 3 เป็นการหมุนวัตถุที่กำลังตรวจสอบให้มีแนวแกนหลักของวัตถุอยู่ในแนวแกนเดียวกันกับแนวแกนหลักของวัตถุอ้างอิงก่อน จากนั้นจึงนำขอบของวัตถุที่หมุนแล้วนี้มาเข้ารหัสลูกโซ่ของ Freeman และทำสหสัมพันธ์ (Correlation) เพื่อการตรวจสอบ

ในบทที่ 4 จะกล่าวถึงวิธีการนำเอารหัสลูกโซ่ของ Freeman แบบ 8-ทิศทาง มาหาจุดเปลี่ยนแนว ( Break point ) และนำจุดเปลี่ยนแนวที่หาได้นี้มาทำให้อยู่ในรูปรหัสลูกโซ่ของ มุมและระยะทาง จากนั้นนำรหัสลูกโซ่ใหม่นี้มาทำสหสัมพันธ์ ซึ่งได้แสดงผลไว้ท้ายของบทนี้

ในบทที่ 5 เป็นการตรวจหาภาพวัตถุที่ถูกบิดเบ่งโดยใช้เทคนิคของบทที่ 4 มาปรับให้เหมาะสมกับกรณีดังกล่าว และใช้เรขาคณิตวิเคราะห์ (Geometric Correction) เพื่อหาตำแหน่งของวัตถุที่ถูกบิดเบ่งไป

ในบทที่ 6 เป็นบทสรุปรวมของผลงานวิจัยสำหรับทุกๆบท  
ภาคผนวก ก. เป็นรายละเอียดของโปรแกรม

### ขอบเขตของวิทยานิพนธ์

เนื่องจากการถ่ายภาพของวัตถุชนิดเดียวกัน จะให้ขนาดของวัตถุไม่เท่ากันถ้าระยะทางจากกล้องถึงวัตถุเปลี่ยนไป ดังนั้นในวิทยานิพนธ์นี้จึงได้กำหนดขอบเขตของการทำงานเอาไว้ กล่าวคือการทำจำแนกชนิดของวัตถุนั้นสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อระยะทางของกล้องกับวัตถุทุกชิ้นอยู่ห่างเท่าๆกัน


## บทที่ 2

### การหาขอบของภาพวัตถุ


ในการจดจำวัตถุนั้น สิ่งที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปพรรณของวัตถุได้มากที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องจดจำทั้งภาพคือ ส่วนขอบของวัตถุ ซึ่งในบทนี้จะได้กล่าวถึงขั้นตอนการเริ่มต้นจากรับข้อมูลจากกล้องถ่าย จนกระทั่งถึงการนำข้อมูลของขอบวัตถุมาเก็บเข้าหน่วยจำ ของเครื่องคอมพิวเตอร์

#### 2.1 การตัดค่าความเข้มของข้อมูลภาพให้เป็นภาพ 2 ระดับ (Binary Image)

ภาพวัตถุที่ถ่ายได้จากกล้องนั้นจะมีข้อมูลเป็นค่าระดับความเข้มของสีเทา ซึ่งอยู่ในรูปของอนาล็อก ข้อมูลภาพวัตถุที่จุดนี้จะนำมาผ่านเครื่องดิจิทัลเซอร์เพื่อการแปลงขนาดสัญญาณความเข้ม (อนาล็อก) ให้เป็นสัญญาณดิจิทัล สำหรับป้อนเข้าสู่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผล ดังรูปที่ 2.1 การประมวลผลในขั้นตอนแรกจะทำการเปลี่ยนระดับความเข้มสีเทาของข้อมูลภาพจาก 128 ระดับ (ดิจิทัลเซอร์ที่ใช้ในงานวิทยานพฐ) ให้เป็นระดับความเข้มสีเทาเพียง 2 ระดับ เท่านั้น โดยนำภาพข้อมูลที่ได้จากดิจิทัลเซอร์มาสร้างกราฟฮิสโตแกรม กราฟดังกล่าวนี้เป็นภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเข้มสีเทา (G) กับ จำนวนจุดภาพ (N) เพื่อใช้ในการดูกลุ่มข้อมูล ซึ่งโดยปกติแล้วกลุ่มข้อมูลความเข้มของวัตถุ กับ กลุ่มข้อมูลความเข้มของฉาก จะมีค่าที่แตกต่างกันดังแสดงในรูปที่ 2.2 ฮิสโตแกรมในรูปนี้สามารถสร้างเป็นภาพสองระดับ (Binary image) ได้ โดยการตั้งค่าเทรชโฮลด์ (Threshold) ไว้ที่ระดับความเข้มสีเทา T ค่าเทรชโฮลด์ T นี้จะแบ่งค่าความเข้มสีเทาของฉาก กับ วัตถุ ออกจากกันเป็น 2 ระดับ โดยจะให้ฉากมีระดับสีเทาเป็น 0 และระดับสีเทาของวัตถุเป็น 1 ในการตัดแบ่งภาพให้เป็นสองระดับนี้ทำได้ทั้งแบบด้วยมือ (manual) หรือแบบอัตโนมัติตั้งวิธีการของ [1]



รูปที่ 2.1 แสดงขั้นตอนการรับข้อมูลภาพจากกล้องเข้า  
เครื่องคอมพิวเตอร์



รูปที่ 2.2 กราฟฮิสโตแกรม แสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง  
ค่าความเข้มสีเทา(G) กับ จำนวนจุดภาพ(N)


## 2.2 การติดตามขอบของวัตถุ (Contour following)

การติดตามขอบของวัตถุจากข้อมูลภาพความเข้ม 2 ระดับนั้นเมื่ออยู่หลายวิธี แต่จะ  
ขอสมากล่าวเพียง 2 วิธี ดังต่อไปนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 2.2.1 วิธีการตรวจจับขอบวัตถุของหุ่นยนต์

จากเอกสารอ้างอิง[2] นั้นการตรวจหาจุดขอบของวัตถุทำได้โดยอาศัยกฎเกณฑ์ พอสรุปขั้นตอนการทำได้ตาม ผังที่ 2.1 ข้างล่างนี้




ผังที่ 2.1 แสดงขั้นตอนการตรวจจับขอบวัตถุ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากผังการหาขอบข้างต้นนี้สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

เราจะเริ่มตรวจจับขอบวัตถุทางด้านขวาตอนบนของภาพ กล่าวคือ เราจะ scan จากขวาไปซ้าย (ตัวอย่างนี้เป็นเพียงการตรวจจับขอบเส้นนอกทางด้านขวาของวัตถุเท่านั้น ปกติแล้ววัตถุจะมีรูปทรงอะไรก็ได้ โดยที่ขอบของวัตถุอาจจะวนครบรอบก็สามารถใช้วิธีการนี้ตรวจจับได้) การ scan นี้ถ้าไปเจอจุดที่เป็นจุดภาพของวัตถุให้เรียกใช้ Subroutine RIGHT แต่ถ้าเป็นจุดของ Back ground ก็ให้เรียก Subroutine LEFT ( ในทางตรงข้ามถ้า scan จากซ้ายไปขวา เมื่อเจอจุดที่เป็นจุดภาพ ของวัตถุให้เรียก Subroutine LEFT และถ้าเจอ Back ground ก็ให้เรียก Subroutine RIGHT) Subroutine RIGHT และ LEFT แสดงตามผังที่ 2.2 และ ผังที่ 2.3 ตามลำดับ




ผังที่ 2.2 แสดง Subroutine RIGHT ( I, J, I1, J1, I2, J2 )

โดยที่ (I1, J1) เป็น coordinate ของจุดภาพที่ผ่านมา

(I, J) เป็น coordinate ของจุดภาพปัจจุบัน

(I2, J2) เป็น coordinate ของจุดภาพอนาคต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




ผังที่ 2.3 แสดง Subroutine LEFT ( I,J,I1,J1,I2,J2 )

โดยที่ (I1,J1) เป็น coordinate ของจุดภาพที่ผ่านมา  
 (I,J) เป็น coordinate ของจุดภาพปัจจุบัน  
 (I2,J2) เป็น coordinate ของจุดภาพอนาคต

จากหลักการที่กล่าวในข้างต้นนี้ ได้ทำการทดสอบหาขอบ กับ ข้อมูลภาพความเข้ม 2  
 ระดับจะ ได้ผลดังที่แสดงในรูป 2.3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.3 แสดงขอบที่หาได้จากวิธีการตรวจจับขอบวัตถุจากเอกสารอ้างอิง [2]

### 2.2.2 วิธีการตรวจหาขอบของวัตถุด้วยการใช้ตารางหน้าต่าง

จากวิธีการตรวจจับขอบวัตถุของหุ่นยนต์ ยังได้ขอบของภาพที่กินความจำเป็นดังส่วนที่เป็นวงกลมในรูปที่ 2.3 ความหนาของขอบวัตถุนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ตารางหน้าต่าง[3] (Window) ซึ่งจะให้ขอบของวัตถุบางที่สุด และเมื่อนำไปเข้ารหัสของ Freeman แล้วจะช่วยลดเวลาในการทำสหสัมพันธ์ (Correlation) และสามารถลดหน่วยความจำสำหรับใช้เก็บข้อมูลของรหัสลูกโซ่ (Chain code) ของขอบวัตถุ

2.2.2.1 ตารางหน้าต่าง (Window) คือ ตารางขนาด 3x3 ดังรูปที่ 2.4 ซึ่งเราจะวางตารางหน้าต่างนี้ทางลงบนจุดภาพที่เป็นจุดขอบของวัตถุ เพื่อหาจุดขอบของวัตถุจุดถัดไป โดยให้จุด  $P_x$  อยู่ที่ตำแหน่งของจุดขอบของวัตถุ


$P_3$	$P_2$	$P_1$
$P_4$	$P_x$	$P_0$
$P_5$	$P_6$	$P_7$

รูปที่ 2.4 แสดงตำแหน่งของตารางหน้าต่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


2.2.2.2 Connectivity คือ ความต่อเนื่องของจุดภาพแต่ละจุดบนระนาบ X-Y ซึ่งนิยามได้ 2 แบบ คือ

แบบที่ 1 4-Connectivity เราจะนิยามในรูปทิศทางได้ 4 ทิศทาง ซึ่งดูจากตารางหน้าต่าง(รูปที่ 2.4) กล่าวคือ 4-Connectivity ของ  $P_x$  จะเป็น  $P_0, P_2, P_4$  หรือ  $P_6$  ดังแสดงในรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5  $P_x$  จะเปลี่ยนทิศทางจากจุดศูนย์กลางไปยัง  $P_0, P_2, P_4$  หรือ  $P_6$  ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง


แบบที่ 2 8-Connectivity เราจะนิยามในรูปทิศทางได้ 8 ทิศทาง ซึ่งดูจากตารางหน้าต่าง(รูปที่ 2.4)กล่าวคือ 8-Connectivity ของ  $P_x$  จะเป็น  $P_0, P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6$  หรือ  $P_7$  ดังแสดงในรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6  $P_x$  จะเปลี่ยนทิศทางจากจุดศูนย์กลางไปยัง  $P_0, P_1, \dots, P_6$  หรือ  $P_7$  ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วิธีการตรวจสอบหาขอบของวัตถุ โดยใช้ตารางหน้าต่างสามารถอธิบายและเขียนเป็นขั้นตอนตาม ผังที่ 2.4



ผังที่ 2.4 แสดงขั้นตอนการหาขอบของวัตถุด้วยใช้ตารางต่าง


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ตารางที่ 2.1 กำหนดตำแหน่งเริ่มต้นตรวจสอบรอบตารางหน้าต่าง (ขั้นตอนที่ 2)

ทิศทางการกวาดหาจุด ขอบจุดแรกเริ่ม	ตำแหน่งเริ่มต้นในการกวาดจุดภาพ ภายในตารางหน้าต่างที่เหมาะสม
ซ้าย → ขวา ; บน ←→ ล่าง	$P_4$
ล่าง → บน ; ซ้าย ←→ ขวา	$P_5$
บน → ล่าง ; ซ้าย ←→ ขวา	$P_2$
ขวา → ซ้าย ; บน ←→ ล่าง	$P_0$
อื่น ๆ	$P_F$

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบหาจุดขอบ (Contour) อนาคต ( $P_0 - P_7$ ) โดยเริ่มตรวจสอบจากตำแหน่ง  $P_F$  ที่หาได้จากขั้นตอนที่ 2 หรือ 5 ทำการกวาดรอบตารางหน้าต่างไปทีละหนึ่งตำแหน่งในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเท่านั้น และจุดแรกที่ตรวจพบว่าเป็นจุดของภาพของวัตถุ ให้ถือว่าจุดนั้นเป็นจุดขอบอนาคต เราจะใช้จุดขอบอนาคตจุดนี้เป็นจุดขอบของวัตถุ ที่ใช้หาจุดขอบอนาคตถัดไป ซึ่งจาก รูปที่ 2.8 จะเห็นว่าทิศทางการตรวจสอบจะเริ่มที่  $P_4$ ,  $P_5$ ,  $P_6$ ,  $P_7$ ,  $P_0$ ,  $P_1$ ,  $P_2$  และ  $P_3$  ตามลำดับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและได้  $P_5$  เป็นจุดแรกที่ตรวจพบว่าเป็นจุดของภาพวัตถุก่อน ดังนั้น  $P_5$  จึงเป็นจุดขอบอนาคต




รูปที่ 2.8 แสดงตำแหน่งเริ่มต้นการกวาดรอบตารางหน้าตาต่าง  
ซึ่งหาได้จากการทำงานในขั้นตอนที่ 2 หรือ 5

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบตำแหน่งของจุดขอบขนาดที่ ได้จากขั้นตอนที่ 3 นั้นเป็นตำแหน่งสุดท้ายหรือไม่ ถ้าไม่ใช่ก็ให้ไปทำงานขั้นตอนที่ 5 ถ้าหากเป็นตำแหน่งสุดท้ายก็ให้หยุดการทำงาน

ขั้นตอนที่ 5 หาตำแหน่งเริ่มต้นในการกวาดรอบตารางหน้าตาต่าง ซึ่งการหาตำแหน่งเริ่มต้นในขั้นตอนนี้จะต่างจากในขั้นตอนที่ 2 โดยขั้นตอนนี้จะใช้จุดขอบวัตถุดีด หรือตำแหน่งของจุดขอบวัตถุปัจจุบัน ในขั้นตอนที่ 3 มาพิจารณาหาตำแหน่งเริ่มต้นในการกวาดรอบตารางหน้าตาต่าง

$$P_F = P_{\text{Contour อดีด}} + 1$$

ดังตัวอย่างในรูปที่ 2.9




รูปที่ 2.9 แสดงตำแหน่งเริ่มต้นที่หาได้จากสูตร  $P_F = P_{\text{Contour อดีต}} + 1$  หรือ เปิดจากตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 เป็นตารางหาตำแหน่งเริ่มต้นการกวาดจุดภายในตารางหน้าต่างที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากจุดขอบปัจจุบัน ในขั้นตอนที่ 3 และตารางนี้ใช้ได้เฉพาะ การกวาดภายในตารางหน้าต่าง ที่มีทิศทางทวน เข็ม เท่านั้น

ตารางที่ 2.2 กำหนดตำแหน่งเริ่มต้นตรวจสอบรอบตารางหน้าต่าง (ขั้นตอนที่ 5)

จุดขอบขนาดที่ ได้ในขั้นตอนที่ 3	ค่าของตำแหน่งเริ่มต้นการกวาดจุดภาพ ภายในตารางหน้าต่างสำหรับครั้งต่อไป
$P_0$ $P_1$ $P_2$ $P_3$ $P_4$ $P_5$ $P_6$ $P_7$	$P_5$ $P_6$ $P_7$ $P_0$ $P_1$ $P_2$ $P_3$ $P_4$


จากการทดสอบเทคนิคที่คิดค้นขึ้นมาเกี่ยวกับ ภาพวัตถุที่ได้จำลองขึ้นมาดังรูปที่ 2.3 จะได้ผลดังแสดงในรูปที่ 2.10 จะพบว่าการใช้เทคนิค Window นี้สามารถติดตามขอบของวัตถุได้บางที่สุด และจะอยู่ในรูปของ 8-Connectivity




รูปที่ 2.10 แสดงขอบที่หาได้ด้วยวิธีการใช้ Window

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การใช้เทคนิค Window นี้ยังสามารถนำเอาจุดขอบอนาคต มาเข้ารหัสลูกโซ่ได้ทันที จึงเป็นการลดขนาดของการเข้ารหัสลูกโซ่ ดังผลที่แสดงในรูปที่ 2.11 ก, ข, ค



รูปที่ 2.11 ก. แสดงภาพที่จำลองขึ้น      รูปที่ 2.11 ข. แสดงผลการหาขอบของวัตถุ โดยใช้ตารางหน้าต่าง



รูปที่ 2.11 ค. แสดงตำแหน่ง X , Y และ ทิศทางของจุดขอบภาพถัดไป (หรือรหัสลูกโซ่ โดยอาศัยข้อมูลทิศทางจากรูป 2.6)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากผลลัพธ์ของการหาขอบวัตถุ โดยใช้เทคนิคตารางหน้าต่าง (หัวข้อ 2.2.2) จะให้รหัสข้อมูลของขอบน้อยกว่าวิธีการตรวจจับขอบวัตถุของทึนยนต์ (หัวข้อ 2.2.1) ดังนั้นงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้เลือกใช้เทคนิคตารางหน้าต่างในการหาขอบวัตถุ เพื่อใช้กับเทคนิคในบทถัดไป




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### บทที่ 3


#### สหสัมพันธ์ด้วยรหัสลูกโซ่สำหรับการตรวจสอบวัตถุ

( Chain code correlation for object identification )

วิธีหนึ่งจากหลาย ๆ วิธีในการตรวจสอบภาพวัตถุทั้งสองเป็นวัตถุเดียวกันหรือไม่นั้นทำได้โดยการตรวจสอบจากรหัสลูกโซ่ของภาพวัตถุทั้งสอง สำหรับรหัสลูกโซ่ที่นิยมใช้กันเมื่ออยู่สองชนิดคือแบบ 4-ทิศทาง (4 connectivity) และ 8-ทิศทาง (8-connectivity) (สำหรับในบทนี้ได้ใช้วิธีการหาขอบภาพจากบทที่ 2 หัวข้อ 2.2.2 ซึ่งจะได้อรหัสลูกโซ่เป็นแบบ 8-ทิศทาง) รหัสลูกโซ่นี้ได้จากการติดตามรอยขอบของวัตถุ ดังรูป 3.1 ซึ่งเป็นแบบ 4 ทิศทาง ส่วนในรูปที่ 3.2 นั้นรหัสที่ได้จะเป็นแบบ 8 ทิศทาง



รูปที่ 3.1 ก แสดงทิศทางของรหัสแบบ 4-ทิศทาง




รูปที่ 3.1 ข แสดงการเข้ารหัสที่ขอบวัตถุ รูปที่ 3.1 ค แสดงการเข้ารหัสที่ขอบวัตถุ

รหัสลูกโซ่ของรูป 3.1 ข 333330001000111223221122


รหัสลูกโซ่ของรูป 3.1 ค 330332233000001112111222

รูปที่ 3.1 ก ข ค รหัสลูกโซ่แบบ 4-ทิศทาง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.2 ก แสดงทิศทางของรหัสแบบ 8-ทิศทาง



รูปที่ 3.2 ข แสดงการเข้ารหัสที่ขอบวัตถุ

รูปที่ 3.2 ค แสดงการเข้ารหัสที่ขอบวัตถุ

รหัสลูกโซ่ของรูปที่ 3.2 ข 66660010022454324

รหัสลูกโซ่ของรูปที่ 3.2 ค 67654600002232244

รูปที่ 3.2 ก ข ค รหัสลูกโซ่แบบ 8-ทิศทาง

ซึ่งจากรูปที่ 3.1 ข และ 3.1 ค ภาพของวัตถุขึ้นเป็นภาพวัตถุเดียวกัน แต่มีแนวแกนของวัตถุที่ต่างกันอยู่ 90 องศา ดังนั้นรหัสลูกโซ่ต่างๆ ของภาพวัตถุจึงมีค่าต่างกันอยู่ 1 ซึ่งเราสามารถปรับค่าชดเชยให้กับรหัสลูกโซ่ของภาพวัตถุ รูป 3.1 ก ได้ โดยบวกค่า 1 ( 90° ) ให้กับรหัสลูกโซ่ทุกๆตัว

$$\text{รหัสลูกโซ่เดิม} + \text{ค่าชดเชย} = \text{รหัสลูกโซ่ใหม่ แบบ Modulo-4}$$


รหัสลูกโซ่เดิม	333330001000111223221122
ค่าชดเชย	11111.....111
รหัสลูกโซ่ใหม่	444441112111222334332233
รหัสลูกโซ่ใหม่แบบ Modulo 4	000001112111222330332233

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ซึ่งจะได้รหัสเดียวกับรูป 3.1 ค

จากขบวนการที่กล่าวข้างต้นนี้ เราจะได้รหัสลูกโซ่ใหม่ ซึ่งมีแนวแกนของภาพวัตถุ เปลี่ยนไปจากเดิม 90 องศา ส่วนในกรณีของรหัสลูกโซ่แบบ 8-ทิศทาง นั้นก็สามารถใช้วิธีดังกล่าวได้ในทำนองเดียวกับแบบ 4-ทิศทาง


แต่ความเป็นจริงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นคือ แนวแกนของภาพวัตถุเปลี่ยนไปจากเดิมนั้นจะเป็นมุมใดๆก็ได้ เช่นเปลี่ยนไป 30 องศา ซึ่งทำให้ไม่สามารถที่จะบวกค่าชดเชยให้กับรหัสได้ทั้งนี้เนื่องจากมุมต่ำสุดที่ใช้ชดเชยคือ 45 องศา ที่ได้จากรหัสแบบ 8-ทิศทาง ทางหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหานี้คือ จะต้องทำการหมุนวัตถุให้มีแนวแกนของภาพวัตถุอยู่ในแนวที่ต้องการ ซึ่งขั้นตอนและรายละเอียดการแก้ปัญหาจะนี้เป็นไปตามผังที่ 3.1 ข้างล่างนี้



ผังที่ 3.1 ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีที่แนวแกนของภาพวัตถุอ้างอิง กับ วัตถุที่กำลังตรวจสอบ มีแนวแกนที่แตกต่างกัน


### 3.1 การหาแนวแกนหลักของภาพวัตถุ (principle axis)

ข้อมูลของภาพวัตถุที่นำมาประมวลผลเพื่อหาแนวแกนหลักของวัตถุนั้น จะเป็นดังรูป 3.3 ซึ่งอยู่บนระนาบ  $x, y$  การคำนวณหาแนวแกนหลักของภาพนั้นทำได้โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเข้าช่วย เทคนิคดังกล่าวนี้เรียกกันว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (principle component analysis) ซึ่งผู้สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารอ้างอิง [4]



รูปที่ 3.3 แสดงตำแหน่ง  $X_i, Y_i$  ของข้อมูลภาพที่จะนำมาประมวลผล

วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก ทำได้โดยการคำนวณหาอีลิเมนต์ในเมตริกซ์ของสมการ (3.1) ตามผังที่ 3.2 ข้างล่างนี้



ผังที่ 3.2 ขั้นตอนการคำนวณหาอิลิเมนต์ริกซ์ของสมการ (3.1)

การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักนี้จะให้เมตริกซ์ดังสมการ (3.1)

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \dots (3.1)$$

จากเมตริกซ์ที่ได้นำมาหาค่า Eigenvalue ( $\lambda$ ) ซึ่งจะได้

$$\begin{bmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{bmatrix}$$

$$\det = (a - \lambda)(d - \lambda) - (bc) \dots (3.2)$$

ทำการแก้สมการ (3.1) เพื่อหาค่า Eigenvalue ( $\lambda$ )

โดยที่  $\lambda$  คือ ค่า Eigenvalue

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นำค่า Eigenvalue ที่มีค่ามากที่สุดมาทำกาหา Eigenvector

$$\begin{bmatrix} a - \lambda_{\max} & b \\ c & d - \lambda_{\max} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \dots (3.3)$$

โดยที่

$$\lambda_{\max} = \text{ค่า Eigenvalue สูงสุด}$$

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \text{ค่า Eigenvector [5] ที่เกิดจากค่า } \lambda_{\max}$$

นำค่า Eigenvector มาหามุมที่จะเป็นแนวแกนหลักของข้อมูลภาพที่บิดไปเมื่อเทียบกับแกนของแนวนอน

$$\theta_E = \tan^{-1} (v_2/v_1) \dots (3.4)$$

### 3.2 การหมุนข้อมูลของภาพวัตถุ (Rotate)

สำหรับการหมุนข้อมูลภาพ [6] ทำได้โดยใช้สมการ (3.5)


$$\begin{bmatrix} \cos \theta_R & \sin \theta_R \\ -\sin \theta_R & \cos \theta_R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ Y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X'_1 \\ Y'_1 \end{bmatrix} \dots (3.5)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


เมื่อ  $\theta_R$  = มุมที่ต้องการจะให้ข้อมูลภาพถูกหมุน  
 $X_1, Y_1$  = ตำแหน่งเดิมข้อมูลภาพ  
 $X'_1, Y'_1$  = ตำแหน่งใหม่ของข้อมูลภาพ

การหมุนข้อมูลภาพด้วยสมการ (3.5) นั้นจะเป็นการหมุนไปรอบจุด Coordinate (0,0) ดังรูป 3.4 แต่การหมุนข้อมูลภาพนั้นจำเป็นต้องหมุนอยู่ที่จุดศูนย์กลางของวัตถุ ซึ่งจุดศูนย์กลางของวัตถุนี้คือตำแหน่ง  $\bar{X}, \bar{Y}$  ที่หาได้จากหัวข้อ 3.1 ดังนั้นจะต้องเลื่อนข้อมูลภาพมาให้จุดศูนย์กลางนี้ของวัตถุมาอยู่ตรง Coordinate (0,0) ด้วยสมการ (3.6)

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ Y_1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \bar{X} \\ \bar{Y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X'_1 \\ Y'_1 \end{bmatrix} \dots (3.6)$$




รูป 3.4 ก ข้อมูลภาพปกติ




รูป 3.4 ข ข้อมูลภาพที่ถูก Rotate ด้วยสมการ (3.4) มุม  $45^\circ$

จากสมการ(3.6) จะเป็นการเลื่อนจุดศูนย์กลางของข้อมูลภาพมาอยู่ตำแหน่ง Coordinate (0,0) ดังรูป 3.5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูป 3.5 ก ข้อมูลภาพปกติ

รูป 3.5 ข ข้อมูลภาพถูกเลื่อนด้วย  
สมการ 3.6

และในกรณีที่ต้องการจะเลื่อนข้อมูลภาพให้กลับไปที่บริเวณเดิมหลังจากการหมุนข้อมูลภาพแล้วสามารถทำได้โดยใช้สมการ (3.7)

$$\begin{bmatrix} X_1 \\ Y_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{X} \\ \bar{Y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X'_1 \\ Y'_1 \end{bmatrix} \quad \dots (3.7)$$

ข้อสังเกต สมการ (3.4) เมื่อ มีค่าเป็นบวกจุดภาพต่างๆ บนระนาบ X,Y จะถูกหมุนไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ดังรูป 3.4 แต่กรณีที่ มีค่าเป็นลบจุดภาพต่าง ๆ บนระนาบ X,Y จะถูกหมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกา


### 3.2.1 การหาหมุนภาพวัตถุอัตโนมัติอย่างง่าย

จากข้างต้นในหัวข้อ 3.1 เป็นการนำข้อมูลภาพมาหาค่า Eigenvalue และ Eigenvector ซึ่งทำให้ทราบค่ามุมของแนวแกนหลัก ( $e_{E1}$ ) มุมของแนวแกนรอง ( $e_{E2}$ ) และค่าความชัน (S) ด้วยสมการ (3.4) ซึ่งมีพารามิเตอร์อยู่ 2 ตัวคือมุมของแนวแกนหลัก ( $e_{E1}$ ) และค่าความชัน (S) ที่สามารถจะนำมาหาหมุนภาพได้อย่างง่ายด้วยการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


พิจารณากรณีต่าง ๆ ได้ 4 กรณีคือ

- กรณีที่ 1 ภาพวัตถุอ้างอิง (R) มีค่า S เป็นบวก  
ภาพวัตถุที่พิจารณา (O) มีค่า S เป็นบวก



รูป 3.6 ก ช่วยประกอบการพิจารณากรณีที่ 1

- กรณีที่ 2 ภาพวัตถุอ้างอิง (R) มีค่า S เป็นลบ  
ภาพวัตถุที่พิจารณา (O) มีค่า S เป็นลบ



รูป 3.6 ข ช่วยประกอบการพิจารณากรณีที่ 2


- กรณีที่ 3 ภาพวัตถุอ้างอิง (R) มีค่า S เป็นบวก  
ภาพวัตถุที่พิจารณา (O) มีค่า S เป็นลบ



รูป 3.6 ค ช่วยประกอบการพิจารณากรณีที่ 3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


กรณีที่ 4 ภาพวัตถุอ้างอิง (R) มีค่า S เป็นลบ  
 ภาพวัตถุที่พิจารณา (O) มีค่า S เป็นบวก



$$\theta_R = ((180 + R) - O)$$

รูป 3.6 ง ช่วยประกอบการวิเคราะห์กรณีที่ 4

วิธีการหามุมหมุนภาพวัตถุอัตโนมัติอย่างง่ายที่ได้กล่าวไปข้างต้นนี้ยังมีข้อจำกัดอยู่คือ ภาพวัตถุจะอยู่ท่ามกลางไม่เกิน  $180^\circ$  ซึ่งข้อจำกัดนี้สามารถแก้ไขได้โดยการหาพารามิเตอร์เพิ่มเติมเพื่อการวิเคราะห์ เช่น หาค่าระยะขอบเขตของแนวแกนหลักและแนวแกนรองดังแสดงรูป 3.7 (เป็นวิธีหนึ่งที่จะหาพารามิเตอร์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการวิเคราะห์หามุมหมุน)



รูป 3.7 แสดงวิธีการหาพารามิเตอร์เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์หามุมหมุนแบบอัตโนมัติ

### 3.2.2 การชดเชยข้อมูลภาพที่ขาดหายไปหลังการหมุนข้อมูลภาพ

จะพบว่าผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการหมุนข้อมูลแล้วจะเกิดจุดภาพที่ขาดหายไป แบบเว้าแหว่ง หรือ โหว ซึ่งเกิดจากความเป็น Discrete ของจุดภาพและของข้อมูล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการชดเชยข้อมูลของภาพที่ขาดหายไปหลังจากการหมุนข้อมูลภาพ ซึ่งจะใช้สมการที่ (3.8) ซึ่งเป็นสมการทางลอจิก [7] เข้ามาช่วยแก้ไข

$$B = p + b.g (d+c) + d.e (b+g) \quad \dots (3.8)$$

โดยที่

สัญลักษณ์ + คือ OR

และสัญลักษณ์ . คือ AND

a, b, c, d, e, f, g, h เป็นข้อมูลข้างเคียงของ p ดังรูปที่ 3.8

a	b	c
d	p	e
f	g	h

รูปที่ 3.8 p เป็นจุดข้อมูลที่กำลังถูกพิจารณา

โดยกำหนดให้จุดที่มีข้อมูลภาพเป็นจริงหรือ "1" และจุดที่ไม่ใช่ข้อมูลของภาพเป็นเท็จหรือ "0" ซึ่งจะใช้สมการ 3.8 นี้กระทำทั้งภาพ

### 3.2.3 ผลการทดสอบกับข้อมูลภาพจริง (แบบทจุด)

จากหลักการและวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้นำมาทดสอบกับข้อมูลภาพขนาด 64x64 จุดภาพ โดยมีลำดับขั้นการทดสอบดังนี้

- นำข้อมูลภาพอ้างอิงแสดงในรูป 3.9 ก มาหามุม  $\theta_{ER}$  และหาขอบเขตภาพวัตถุอ้างอิงสำหรับการเข้ารหัสลูกโซ่แสดงในรูป 3.9 ข
- นำข้อมูลภาพที่พิจารณาแสดงในรูป 3.10 ก และ 3.11 ก มาหามุม  $\theta_{EO}$  หาขอบของวัตถุที่พิจารณาสำหรับการเข้ารหัสลูกโซ่ แสดงในรูป 3.10 ข และ 3.11 ข
- หามุมที่ต้องการหมุน  $\theta_R$  จากค่า  $\theta_{ER}$  และ  $\theta_{EO}$
- ทำการหมุนข้อมูลภาพไป  $\theta_R$  องศา แสดงในรูป 3.12 ก และ 3.13 ก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


- ชุดเซตข้อมูลภาพวัตถุที่ขาดหายไป เนื่องจากการหมุนแสดงในรูป 3.12 ข และ 3.13 ข
- หาขอบเขตของภาพวัตถุหลังจากการหมุนสำหรับเข้ารหัสลูกโซ่แสดงในรูป 3.12 ค และ 3.13 ค
- หาลหสัมพันธ์ (correlation) ข้อมูลภาพ 3.9 ข กับข้อมูลภาพ 3.10 ข , 3.11 ข , 3.12 ค , 3.13 ค



รูปที่ 3.9 ก แสดงภาพวัตถุ K  
รูปที่ 3.9 ข แสดงขอบของภาพวัตถุ K ซึ่งใช้สำหรับหารหัสลูกโซ่




รูปที่ 3.10 ก แสดงภาพวัตถุ K ซึ่งมีแนวแกนต่างจากรูปที่ 3.9 ก  
รูปที่ 3.10 ข แสดงขอบของภาพวัตถุ K ซึ่งใช้สำหรับหารหัสลูกโซ่



รูปที่ 3.11 ก แสดงภาพวัตถุ K ซึ่งมีแนวแกนต่างจากรูปที่ 3.9 ก  
รูปที่ 3.11 ข แสดงขอบของภาพวัตถุ K ซึ่งใช้สำหรับหารหัสลูกโซ่


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 3.12 ก แสดงผลที่ได้จากการย้าย  
แนวแกนของรูปที่ 3.10 ก  
รูปที่ 3.13 ก แสดงผลที่ได้จากการย้าย  
แนวแกนของรูปที่ 3.11 ก



รูปที่ 3.12 ข , 3.13 ข แสดงผลการลดเซตข้อมูลที่ขาดหายในระหว่าง  
การย้ายข้อมูลของ รูปที่ 3.12 ก , 3.13 ก



รูปที่ 3.12 ค , 3.13 ค แสดงขอบของภาพวัตถุ รูปที่ 3.12 ข , 3.13 ข  
ซึ่งใช้สำหรับหารหัสลูกโซ่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




### 3.3 การหมุนข้อมูลภาพวัตถุแบบบางจุด


จากขั้นตอนการย้ายข้อมูลภาพวัตถุแบบทุกจุดนั้น ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง ซึ่งเกิดจากความ เป็น Discrete ของข้อมูลภาพและตัวจอภาพที่เป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้จุดข้อมูลภาพ หลังการหมุนหายไ้ และข้อสำคัญอีกประการหนึ่งคือเวลาที่ใช้ในการหมุนข้อมูลภาพแบบทุกจุดจะกินเวลานาน ดังนั้นจึงได้ทำการพัฒนา แนวทางการแก้ไขในส่วนนี้โดยจะเลือกหมุน เฉพาะจุดแรกที่มีการเริ่มเปลี่ยนแนวของเส้นตรง (Break point) จากนั้นจึงทำการลาก เส้นระหว่างจุด Break point โดยใช้วิธีการทางกราฟิกเข้าช่วย

#### 3.3.1 การหาจุดเปลี่ยนแนวของเส้นอย่างง่าย (Break point)

หลักการหาจุดเปลี่ยนแนวของเส้นนี้ได้จากการศึกษารูปแบบของเส้นตรง ที่มีค่าความชันต่างๆ กันจะพบว่าเส้นตรงนั้นประกอบด้วยกลุ่มของจุดต่างๆที่เรียงต่อกันดังรูปที่ 3.14 และรูปที่ 3.15 ซึ่งกลุ่มจุดเหล่านี้เมื่อเข้ารหัสทิศทางแล้วจะมีแนวทิศทางแบ่งออกได้มากที่สุดเพียง 2 แนวเท่านั้น ซึ่งจะมีทิศทางที่ไปในทิศทางเดียวกันส่วนมากแนวหนึ่ง ซึ่งจะขอเรียกแนวทิศทางนี้ว่า แนวทิศทางหลัก A และอีกแนวหนึ่งจะมีแนวทิศทางเปลี่ยนไปจากแนว ทิศทางหลักไม่เกิน 45 องศา (หรือหนึ่งรหัสลูกโซ่ในกรณี 8-connectivity) ซึ่งแนว ทิศทางที่เปลี่ยนไปจากแนวทิศทางหลักนี้จะขอเรียกว่า แนวทิศทางรอง B สำหรับแนว ทิศทางรองนี้โดยปกติแล้วจะขึ้นอยู่ระหว่างแนวทิศทางหลักเป็นระยะๆ



รูป 3.14 แสดงกลุ่มจุดของเส้นตรง



รูป 3.15 แสดงแนวทิศทางหลัก A และแนวทิศทางรอง B

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


จากคุณลักษณะเด่นดังกล่าวนี้จึงพอสรุปและวางเป็นกฎเกณฑ์เพื่อหาจุดเปลี่ยนแนวของเส้นตรงได้ดังนี้

ให้ถ้จุดแรกที่พบว่ามี การเปลี่ยนแนวเส้นหลักหรือแนวเส้นรองไปจากเดิม มากกว่าหรือเท่ากับ 90 องศา (2 รหัสลูกโซ่ในกรณี 8-continuity) เป็นจุดที่เริ่มเปลี่ยนแนวของเส้นและจะต้องมีการตั้งค่าผิดพลาดไว้สำหรับจำนวนของรหัสลูกโซ่ในทิศทางรอง โดยที่ค่าผิดพลาดนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนกลุ่มจุดของแนวทิศทางหลัก ผลจากการทดลองทำให้ได้ค่าผิดพลาดที่ยังยอมรับได้ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 กำหนดจำนวนรหัสลูกโซ่ในทิศทางรองที่ยังยอมรับได้

จำนวนจุดของแนวเส้นหลัก	ค่าผิดพลาดที่ยังยอมรับได้ (หน่วยเป็นจุด)
1 → 2	3
3 → 4	2
5 ขึ้นไป	1

จากข้อกำหนดดังกล่าวสามารถเขียนเป็นผังการตัดสินใจเพื่อหาจุดเปลี่ยนแนวเส้นได้ตามผังที่ 3.3 ดังนี้



ผังที่ 3.3 แสดงขั้นตอนการตัดสินใจเพื่อหาจุดเปลี่ยนแนวเส้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

การทำงานในผังของการตัดสินใจสำหรับหาจุดเปลี่ยนแนวเส้นคือ

ขั้นตอนที่ 1 นำรหัสลูกโซ่(แนวของจุด) มาพิจารณาหาจำนวนกลุ่มจุดที่เป็นแนวทิศทางหลัก ดังตัวอย่างที่แสดงในรูป 3.14 และ 3.15

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่าผิดพลาดที่ยังยอมรับได้ โดยใช้ตาราง 3.1 ประกอบ

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบทิศทางของจุด(รหัสลูกโซ่) มีแนวทิศทางต่างออกไปจากแนวทิศทางหลักหรือแนวทิศทางรองมากกว่าหรือเท่ากับ 90 องศา หรือค่าผิดพลาดมีค่ามากกว่าที่ตั้งไว้ (ในขั้นตอนที่ 2) หรือไม่

ขั้นตอนที่ 4 ทิศทางของจุดที่พิจารณาในขั้นตอนที่ 3 อยู่ในแนวทิศทางหลักหรือไม่ ถ้าใช่ก็ให้ตัวนับค่าผิดพลาดเป็น 0 ถ้าไม่ใช่ก็ให้ตัวนับค่าผิดพลาดเพิ่มขึ้น 1

ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาจุดถัดไป


ขั้นตอนที่ 6 พิจารณาเงื่อนไขไฮโด เป็นสาเหตุทำให้การทำงานหลุดออกจากลูปของขั้นตอนที่ 3 ถ้าเกิดจากเงื่อนไขไฮโดของจุด ไม่อยู่ในแนวทิศทางหลัก และแนวทิศรอง ก็ให้ทำในขั้นตอนที่ 8 ได้เลย

ขั้นตอนที่ 7 เนื่องจากตรวจพบในขั้นตอนที่ 6 ว่า ตัวนับค่าผิดพลาดมีค่ามากกว่าที่ตั้งไว้ เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องถอยหลังกลับไปตามจำนวนค่าผิดพลาดเพื่อกลับไป เริ่มพิจารณาหาจุดเปลี่ยนแนวเส้นถัดไป

ขั้นตอนที่ 8 เป็นขั้นตอนที่พบจุดเปลี่ยนแนวเส้น ดังนั้นจะทำการเก็บตำแหน่งและข้อมูลของจุดเปลี่ยนแนวเส้น

ขั้นตอนที่ 9 เป็นการตรวจสอบถึงจุดต่างๆ ที่พิจารณาผ่านมานั้น ได้ผ่านจุดเริ่มแรกแล้วหรือยัง ถ้ายังก็ให้กลับไปเริ่มต้นใหม่ถ้าผ่านก็ให้หยุดการทำงานได้

ตัวอย่างของขั้นตอนการหาจุดแรกของการเปลี่ยนแนวของเส้นอย่างง่ายมีดังนี้



1	⊗	⊗	6				
	X	X	5	4	X	⊗	4
	X	X	⊗	X	X	X	
	X	X	X	X	X	⊗	3
	⊗	X	X				
	2						


รูปที่ 3.16 แสดงการหาจุดเปลี่ยนแนวเส้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรูปที่ 3.16 นั้นได้แสดงการหาจุดเปลี่ยนที่แนวเส้น โดยที่  $6 \rightarrow 1$ ,  $1 \rightarrow 2$ ,  $2 \rightarrow 3$  และ  $3 \rightarrow 4$  เป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแนวทิศทางรหัสไปจากเดิม มากกว่าหรือเท่ากับ 90 องศา และส่วนของ  $4 \rightarrow 5$  ที่จุด 5 ได้เปลี่ยนแนวทิศทางรหัสไปจาก จุด 4' (แนวทิศทางตรง) ไปจากแนวทิศทางเดิมมากกว่า 90 องศา ส่วนในช่วงของ  $5 \rightarrow 6$  ก็ทำนองเดียวกับช่วงของ  $4 \rightarrow 5$

### 3.3.2 แสดงผลการทดสอบกับข้อมูลภาพจริง (แบบบางจุด)



จากกฎเกณฑ์ที่ได้กล่าวในข้างต้นนี้ สามารถนำมารวบรวมเป็นขั้นตอนการเดียวกันเพื่อใช้ในการหมุนข้อมูลของภาพวัตถุเพียงบางจุด โดยมีลำดับขั้นตอนการทำงานดังผังที่ 3.4 ข้างล่างนี้





ผังที่ 3.4 ขั้นตอนการตรวจสอบภาพวัตถุกรณีที่มีแนวแกนของภาพวัตถุอ้างอิง กับวัตถุที่กำลังตรวจสอบ มีแนวแกนที่แตกต่างกัน (พัฒนามาจาก ผังที่ 3.1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากการใช้ผังการทำงานข้างต้นนั้นจะให้ผลของการหาจุดเปลี่ยนแนวดังรูป 3.17 และรูป 3.18 จุดเปลี่ยนแนวเส้นในภาพแสดงด้วยจุดที่ถูกวงกลมล้อมรอบไว้ ส่วนรูป 3.19 และ 3.20 แสดงผลหลังจากการย้ายข้อมูลบางจุดของรูป 3.17 และ 3.18 ตามลำดับ จากนั้นนำขอบของวัตถุรูป 3.19 และ 3.20 มาหาจุดเปลี่ยนแนวอีกครั้ง ดังแสดงในรูป 3.21 และ 3.22 เพื่อใช้สำหรับการหาสัณฐานเป็นส่วน ๆ ส่วนรูป 3.23 เป็นรูปวัตถุอ้างอิง



รูปที่ 3.17, 3.18 แสดงจุดเปลี่ยนแนวเส้น(จุดที่วงกลมล้อมรอบ) ของรูปที่ 3.10 , 3.11 ตามลำดับ



รูปที่ 3.19, 3.20 แสดงผลหลังจากการย้ายข้อมูลบางจุดของรูปที่ 3.17, 3.18 พร้อมกับลากเส้นระหว่างจุด

รูปที่ 3.21, 3.22, 3.23 แสดงขอบเขตวัตถุรูปที่ 3.17, 3.18 และ 3.19 พร้อมกับแสดงจุดเปลี่ยนแนว (ล้อมรอบด้วยวงกลม)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



## บทที่ 4


### การจดจำรูปร่างวัตถุในมุมมองและระยะทาง (Angle and Distance information of Object)

จากบทก่อน ๆ ที่ได้กล่าวมานั้น การเก็บข้อมูลของภาพวัตถุจะเก็บอยู่ในลักษณะรหัส ลูกรหัสของ Freeman แบบ 8-ทิศทาง [8] ซึ่งรหัสลูกรหัสดังกล่าวของข้อมูลภาพแต่ละภาพ ยังมีขนาดใหญ่อยู่ และใช้เวลามากเมื่อนำรหัสข้อมูลภาพไปทำสหสัมพันธ์ ดังนั้นในบทนี้จึงได้ พัฒนาในส่วนของการรหัสข้อมูลภาพวัตถุ โดยจะจัดข้อมูลภาพวัตถุซึ่งเดิมที่เป็นรหัสลูกรหัสของ Freeman แบบ 8-ทิศทาง ให้อยู่ในรูปของระยะทางและมุม ข้อมูลของมุมและระยะทาง เหล่านี้จะถูกนำมาจัดให้อยู่เรียงตามกันไป ซึ่งจะใช้เทคนิคการหาจุดเปลี่ยนแนวเส้นอย่าง ง่ายในบทที่ 3 มาพัฒนาให้ดีขึ้น

เนื่องจากวัตถุใด ๆ นั้น ขอบของวัตถุสามารถประมาณได้ด้วยเส้นตรงที่ต่อเรียงกันจน ครบรอบวัตถุ เส้นตรงสองเส้นที่ต่อกันจะก่อให้เกิดเป็นมุมขึ้นมา ฉะนั้นไม่ว่าวัตถุจะหมุนอยู่ ในทิศใดก็ตาม โดยทางทฤษฎีแล้วมุมกับระยะทางของเส้นตรงต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นขอบ ของวัตถุนั้นจะ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการตรวจสอบชนิดของวัตถุจึงทำได้โดยการ เปรียบเทียบหรือหาสหสัมพันธ์ระหว่างรหัสลูกรหัสมุม-ระยะทางของวัตถุใด ๆ กับรหัสลูกรหัส มุม-ระยะทางของวัตถุอ้างอิงในหน่วยความจำ จะเห็นได้ชัดว่าข้อมูลของมุม-ระยะทางหนึ่ง ข้อมูลนั้น สามารถใช้แทนข้อมูลของจุดภาพบนขอบวัตถุที่เป็นเส้นตรงได้เป็นจำนวนมาก จึง ทำให้ขนาดของรหัสลูกรหัสมุม-ระยะทางสั้นกว่ารหัสลูกรหัสใน [9] เป็นอย่างมาก ซึ่งมีผลทำ ให้ลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบชนิดของวัตถุ และลดขนาดของหน่วยความจำลงได้เป็น อย่างมาก

ในทางปฏิบัตินั้นการหาจุดเปลี่ยนแนวเส้นนั้นยังจะมีปัญหาอยู่เนื่องจาก noise ของ ข้อมูลภาพ และจากการตัดค่าความเข้มระดับสีเทา (ตัด Threshold) ที่เป็นต้นเหตุทำให้ ภาพ 2 ระดับเกิดจุดเว้าและแหว่งขึ้นตามขอบของภาพวัตถุ ดังนั้นจึงทำให้เกิดจุดเปลี่ยน แนวเส้นขึ้นในส่วนที่เป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน ดังรูปที่ 4.1 จุดเว้าและแหว่งคือ ตำแหน่ง หมายเลข 2 และ 3 ถ้าหากไม่พิจารณาให้ดีก็จะถือเอาจุดเหล่านี้เป็นจุดเปลี่ยนแนวไปด้วย แต่โดยความเป็นจริงแล้วจะมีเส้นตรงเพียงเส้นเดียวที่ลากจากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 4

ดังนั้นก่อนที่จะตรวจหาจุดเปลี่ยนแนวนั้นควรจะมีการปรับแต่งข้อมูลของจุดเว้าและ แหว่งให้ราบเรียบเสียก่อน ซึ่งหลักการในการปรับแต่งจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป



รูปที่ 4.1 แสดงขอบของข้อมูลภาพมีการเว้นและแหง และเกิดจุดเปลี่ยนแนวเส้น  
ที่ 2, 3, 7 และ 8 ขึ้น เมื่อหาจุดเปลี่ยนแนวเส้นโดยใช้วิธีใน  
หัวข้อ 3.3.1


#### 4.1 วิธีการปรับรหัสลูกโซ่ให้ราบเรียบ

จากการทดลองถ่ายข้อมูลภาพ (10 ภาพ) แล้วนำมาแปลงค่าความเข้มสีเทาให้เป็น  
ภาพความเข้ม 2 ระดับ เพื่อดู noise ที่เกิดขึ้นตามขอบของข้อมูลภาพ ในที่สุดสามารถ  
สรุปได้เป็นหลักการง่าย ๆ 2 ข้อคือ

ก. จุดภาพที่เป็น noise จะอยู่ติดต่อกันไม่เกิน 3 จุดภาพ

ข. ค่าทิศทางของรหัส (noise) จะมีทิศทางกว้างไปมาแบบสมมาตร

หลักการดังกล่าวนี้จะถูกนำมาสร้างเป็นเงื่อนไข สำหรับการปรับรหัสลูกโซ่ให้ราบ  
เรียบ โดยมีลำดับขั้นตอนการปรับรหัสลูกโซ่ตามผังที่ 4.1 ต่อไปนี้



เมื่อ  $C_i$ ,  $S_i$  คือค่ารหัสของข้อมูลตัวที่  $i$

$C_{i+1}$ ,  $T_i$  คือค่ารหัสของข้อมูลตัวถัดไปคือตัวที่  $i + 1$

#### ผังที่ 4.1 ขั้นตอนทำการปรับรหัสลูกโซ่ให้ราบเรียบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากผังข้างบนจะใช้สำหรับปรับข้อมูลรหัสลูกโซ่ต่างๆจุด ซึ่งในระหว่างขบวนการตรวจสอบนั้นถ้าพบว่ารหัสลูกโซ่มี noise ปะปนอยู่จะทำการแก้ไขทันที แล้วสร้างรหัสให้ใหม่ ซึ่งรายละเอียดจะได้อธิบายดังต่อไปนี้

**ขั้นตอนที่ 1** นำรหัสลูกโซ่ ( $C_1$ ) และรหัสลูกโซ่ตัวถัดไป ( $C_{1+1}$ ) มาตรวจสอบโดยฟังก์ชันข้อมูลไว้ที่  $S_1$  และ  $T_1$  ตามลำดับ สาเหตุที่ต้องฟังก์ชันข้อมูลไว้ เนื่องจากรหัสลูกโซ่ ( $C_1, C_{1+1}$ ) อาจถูกทำการแก้ไขเนื่องจากเป็นรหัสของ noise

**ขั้นตอนที่ 2** นำข้อมูลรหัสลูกโซ่ที่ฟังก์ไว้ที่  $S_1$  และ  $T_1$  มาตรวจสอบว่าเป็นรหัสลูกโซ่ที่มีทิศทางเดียวกันหรือไม่ ถ้าหากรหัสลูกโซ่ที่มีทิศทางเดียวกันจะไม่มีมีการพิจารณา มิเช่นนั้นจะพิจารณา ว่ารหัสเป็นรหัสของ noise หรือไม่


**ขั้นตอนที่ 3** เป็นการตรวจสอบและพิจารณารหัส noise ซึ่งจะใช้เงื่อนไข 2 ประการหลักที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นมาช่วยตัดสินใจว่ารหัสลูกโซ่ที่พิจารณาอยู่เป็น noise ของข้อมูลภาพหรือไม่ ถ้าหากตรวจสอบพบว่าเป็น noise (คือมีการแกว่งไปมาของรหัสอยู่บริเวณขอบของข้อมูล) แล้วก็ทำการแก้ไขข้อมูลของรหัสและขอบภาพวัตถุเสียใหม่ สำหรับรายละเอียดในขั้นตอนนี้จะขอยกไปกล่าวในหัวข้อถัดไป (4.1.1)

**ขั้นตอนที่ 4** พิจารณารหัสลูกโซ่ตัวถัดไป


**ขั้นตอนที่ 5** เป็นการตรวจสอบว่ากระทำการปรับรหัสลูกโซ่จนครบทั้งภาพแล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่ครบจะกลับไปตรวจสอบต่อไปอีก

#### 4.1.1 วิธีการตรวจสอบ noise ที่ปะปนอยู่ตามขอบภาพวัตถุจากรหัสลูกโซ่

จากเงื่อนไข 2 ประการดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อนำมาตรวจสอบกับขอบของวัตถุในรูปที่ 4.2 โดยใช้รหัสทิศทางลูกโซ่ดังแสดงในรูปที่ 4.2 ก จากขอบวัตถุในรูปที่ 4.2 ข นั้น จะพบว่ารหัสลูกโซ่ของขอบวัตถุ ในรูปที่ 4.2 ข จากตำแหน่งที่ (2,2) ถึง (2,6) คือ 66756 ซึ่งรหัสลูกโซ่ นี้มีการแกว่งไปจากแนวทิศหมายเลข 6 ของ Freeman code




รูปที่ 4.2 ก แสดงทิศทางการรหัสของ Freeman



รูปที่ 4.2 ข ขอบของวัตถุที่มี noise      รูปที่ 4.2 ค ขอบวัตถุหลังการปรับให้ราบเรียบ

อย่างสมมาตรกล่าวคือ รหัสจะแกว่งไปทางขวาและซ้ายของแนวทิศหมายเลข 6 หลังจากนั้นจะกลับมายังแนวทิศหมายเลข 6 อีกครั้งนั่นหมายความว่า ได้พบสัญญาณรบกวนขึ้นที่ขอบของวัตถุแล้ว (ในที่นี้คือตำแหน่ง (3, 4) เป็นจุดของสัญญาณรบกวน) ซึ่งจะต้องทำการปรับแต่งขอบของวัตถุบริเวณนี้ใหม่ โดยใช้ Bresenham ออกการิทึม [10] มาช่วยในการปรับปรุงขอบของข้อมูลภาพ และในที่สุดจะได้ขอบวัตถุใหม่ที่เป็นแนวเส้นตรงจากตำแหน่ง (2, 1) ไปยัง ตำแหน่ง (2, 6) ดังรูปที่ 4.2 ค


และสำหรับ noise ที่เกิดขึ้นตามขอบของภาพวัตถุซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปดังตัวอย่างในรูปที่ 4.3 และ รูปที่ 4.4 ก็จะสามารถตรวจสอบหา noise ได้ โดยใช้การตรวจสอบการแกว่งไปมาจากแนวทิศหลักดังวิธีข้างต้นนี้



**หมายเหตุ** (X) เป็นตำแหน่งหัวท้ายของแนวเส้น ซึ่งจะใช้เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการลากเส้นขอบของภาพวัตถุ เมื่อพบว่ากลุ่มของขอบข้อมูลภาพมี noise ปะปนอยู่

รูปที่ 4.3 แสดงรูปลักษณะและรหัสลูกโซ่ของขอบวัตถุที่มี noise ปะปนอยู่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.4 ก แสดงขอบของวัตถุที่มี noise ปะปนอยู่

รูปที่ 4.4 ข แสดงขอบของวัตถุหลังจากทำการตรวจสอบ และแก้ไขรหัสสลับไขให้ราบเรียบ

**หมายเหตุ** (X) เป็นตำแหน่งหัวท้ายของแนวเส้น ซึ่งจะใช้เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการลากเส้นขอบของภาพวัตถุ เมื่อพบว่ากลุ่มของขอบข้อมูลภาพมี noise ปะปนอยู่

รูปที่ 4.4 แสดงรูปลักษณะและรหัสสลับไขของขอบวัตถุที่มี noise ปะปนอยู่ และหลังจากแก้ไขรหัสสลับไขให้ราบเรียบขึ้น

จากรูปที่ 4.3 และ รูปที่ 4.4 จะสังเกตเห็นได้ชัดสำหรับทิศทางของรหัสสลับไขจะมีการแกว่งไปมาจากทิศทางเดิม  $\pm 45^\circ$  (หรือ  $\pm 1$  รหัส) และในที่สุดสามารถสรุปทิศทางการแกว่งที่ใช้ในพิจารณาจุด noise ได้ดังตารางที่ 4.1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.1 สรุปลักษณะการแกว่งไปมาแบบสมมาตรจากทิศทางหลักของรหัสลูกโซ่


ทิศทางหลักของรหัสลูกโซ่	ทิศทางแกว่งของรหัสที่จะนำมาพิจารณาว่าเป็นจุด noise	
	ในทิศทางทวน เข็ม	ในทิศทางตาม เข็ม
0	1	7
1	2	0
2	3	1
3	4	2
4	5	3
5	6	4
6	7	5
7	0	6

ในที่สุดเมื่อปรับแต่งข้อมูลของเส้นตรงให้ราบเรียบ ทบวนการต่อไปก็จะทำการตรวจหาจุดเปลี่ยนแนว (break point) ของหัวข้อที่ 3.3.1


#### 4.1.2 การทดสอบกับข้อมูลภาพที่ได้จากกล้อง

จากการทดสอบกับภาพขอบวัตถุ ของประแจปากตายในรูปที่ 4.5 ก ซึ่งเมื่อขยายให้ภาพใหญ่ขึ้นจะเห็นดังรูปที่ 4.5 ข โดยที่การตรวจสอบหาจุดเปลี่ยนแนวในรูปที่ 4.5 นี้ยังไม่ได้ทำการปรับแต่งข้อมูลของขอบวัตถุให้ราบเรียบ เมื่อทำการตรวจหาจุดเปลี่ยนแนวเส้นก็จะได้ตำแหน่งของจุดเปลี่ยนแนวเส้นดังที่ได้ทำจุดสีแดงเป็นที่สังเกตในรูปที่ 4.5 ข ซึ่งจะพบว่ามีจุดเปลี่ยนแนวเส้นบางจุดที่หาได้นั้น อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันจึงทำให้รหัสลูกโซ่แบบมุม-ระยะทางมีขนาดยาว แต่หลังจากได้ใช้กระบวนการปรับแต่งข้อมูลของขอบวัตถุให้ราบเรียบกับรูปที่ 4.5 แล้วจึงทำการหาจุดเปลี่ยนแนวเส้นตามหัวข้อ 3.3.1 ก็จะได้จุดเปลี่ยนแนวเส้นดังแสดงในรูปที่ 4.6 ก ซึ่งเมื่อขยายให้ภาพใหญ่ขึ้นและทำวงกลมไว้สำหรับ

เป็นจุดสังเกต จะเห็นจุดเปลี่ยนแนวเส้นต่างๆ ดังในรูปที่ 4.6 ข นั้นคือรูปที่ 4.6 ข จะ  
ได้จุดเปลี่ยนแนวเส้นที่ถูกต้องกว่า และยังให้ขนาดของรหัสลูกโซ่แบบมมม-ระยะทางที่สั้นกว่า  
เมื่อเทียบกับรหัสลูกโซ่แบบมมม-ระยะทางของรูปที่ 4.5 ข



รูปที่ 4.5 แสดงจุดเปลี่ยนแนวของขอบวัตถุที่หาได้ก่อนการปรับขอบวัตถุให้ราบเรียบ




รูปที่ 4.6 แสดงจุดเปลี่ยนแนวของขอบวัตถุที่หาได้หลังจากการปรับขอบวัตถุให้ราบเรียบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารตัวอย่างที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากพบความผิดพลาดประการใดขออภัยและต้องอภัยโทษจากเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 วิธีการแปลงข้อมูลภาพให้อยู่ในรูปของมุมและระยะทาง

หลังจากกระบวนการตีแตกจุดเปลี่ยนแนวของเส้นตรงบนขอบวัตถุในหัวข้อที่ผ่านมา  
 ขั้นต่อไปนี้เป็นขั้นตอนหาระยะทางระหว่างจุดเปลี่ยนแนวที่อยู่ประชิดกันพร้อมทั้งคำนวณ  
 มุมที่เกิดจากจุดเปลี่ยนแนว 3 จุด ที่อยู่ติดกันไป ตัวอย่างเช่นในรูปที่ 4.7 เป็นรูปหลาย  
 เหลี่ยม



รูปที่ 4.7 วัตถุรูปหลายเหลี่ยม

วัตถุในรูปที่ 4.7 นั้นจะประกอบด้วยเส้นตรง 8 เส้น และมุม 8 มุม เส้นตรงแต่ละ  
 เส้นนั้นสามารถคำนวณหาขนาดความยาวหรือระยะทางระหว่างจุดเปลี่ยนแนว 2 จุดที่อยู่ติด  
 กันไป จากการใช้สูตรในสมการที่ (4.1) ตัวอย่างเช่นการคำนวณหาระยะทางของ  $\sigma_1$   
 ซึ่งอยู่ระหว่างจุดเปลี่ยนแนว  $(X_{n-1}, Y_{n-1})$  กับ  $(X_n, Y_n)$  โดย

$$\sigma_1 = \left\{ (X_{n-1} - X_n)^2 + (Y_{n-1} - Y_n)^2 \right\}^{\frac{1}{2}} \dots\dots\dots (4.1)$$

ส่วนมุมที่อยู่ระหว่างเส้นตรง 2 เส้นซึ่งเกิดจากจุดเปลี่ยนแนว 3 จุด สามารถ  
 คำนวณได้ โดยใช้ทฤษฎีของ cos ดังสมการที่ (4.2) ตัวอย่างเช่นการคำนวณค่ามุม  $\sigma_1$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\theta_1 = \cos^{-1} \{ (A^2 + C^2 - B^2) / (2AC) \} \dots\dots\dots ( 4.2 )$$

เมื่อ

$$A^2 = (X_{n+1} - X_{n-1})^2 + (Y_{n+1} - Y_{n-1})^2$$

$$B^2 = (X_n - X_{n-1})^2 + (Y_n - Y_{n-1})^2$$


$$C^2 = (X_{n+1} - X_n)^2 + (Y_{n+1} - Y_n)^2$$

โดยที่  $(X_{n-1}, Y_{n-1})$ ,  $(X_n, Y_n)$  และ  $(X_{n+1}, Y_{n+1})$  เป็น ตำแหน่ง Co-ordinate ของจุดเปลี่ยนแนว 3 จุดที่ติดกันไป

ในกรณีที่  $\theta$  หาได้จาก สมการ(4.2) มีค่าเกิน  $90^\circ$  ค่า  $\theta$  จะถูกลบด้วย  $180^\circ$

เสมอ

ข้อมูลของมุมและระยะทางเหล่านี้จะถูกนำมาจัดเรียงสลับกันไป โดยมุมที่อยู่ถัดไป จะมีค่าแบบสะสมไปเรื่อยๆ ตัวอย่างของรหัสลูกโซ่แบบมุม-ระยะทางของรูปที่ 4.7 จะเป็น  $\sigma_1, \theta_1, \sigma_2, (\theta_1 + \theta_2), \sigma_3, (\theta_1 + \theta_2 + \theta_3), \dots, \sigma_n, (\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_n)$  รหัสลูกโซ่นี้จะเป็นแบบ shift around เพื่อใช้ในการทำสหสัมพันธ์มิติเดียว รหัสลูกโซ่แบบมุม-ระยะทางนี้สามารถนำมาพล็อตเป็นกราฟได้ดังรูปที่ 4.8



เมื่อ  $\sigma$  = ระยะทาง  $\theta$  = มุม


รูปที่ 4.8 กราฟของรหัสลูกโซ่แบบมุม-ระยะทาง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3 การหาสัมพันธมิติเดียว (หรือการเปรียบเทียบข้อมูลของวัตถุ)

ในการหาสัมพันธมิติเดียวทำได้โดยการเปรียบเทียบกราฟรหัสลูกโซ่ของวัตถุใด ๆ กับกราฟรหัสลูกโซ่อ้างอิง จากนั้นก็คำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ error ระหว่างกราฟทั้งสองเทียบกับพื้นที่ของกราฟรหัสลูกโซ่ที่สั้นกว่าแล้วใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ error นี้มาเป็นตัวตัดสินใจว่าวัตถุที่ตรวจสอบจะเป็นชนิดเดียวกับวัตถุอ้างอิงหรือไม่ ในทางปฏิบัตินี้เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ error ของวัตถุชนิดเดียวกันไม่ควรจะเกิน 10 เปอร์เซ็นต์

สำหรับตัวอย่างของการหาสัมพันธมิติเดียว สมมุติว่าต้องการตรวจสอบข้อมูลภาพ 2 ภาพว่าเป็นภาพวัตถุชนิดเดียวกันหรือไม่ จะสามารถทำได้โดยการนำข้อมูลภาพวัตถุมาผ่านขั้นตอนการประมวลผลดังที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นจนถึงขณะนี้ ซึ่งจะได้ข้อมูลภาพอยู่ในรูปของมุมและระยะทาง จากนั้นนำข้อมูลของมุมและระยะทางมาเขียนเป็นกราฟและนำกราฟทั้งสองมาซ้อนทับกันเพื่อการเปรียบเทียบ (Maching) วิธีการเปรียบเทียบนี้บางครั้งเรียกว่าการหาสัมพันธมิติเดียว แล้วคำนวณหาพื้นที่ของกราฟที่มีการเหลื่อมล้ำกัน โดยเปรียบเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดของกราฟอ้างอิง เพื่อหาเปอร์เซ็นต์พื้นที่ error ดังรูปที่ 4.9



$$\% \text{ Error} = \text{Error Area} * 100 / \text{Reference Area}$$

Error Area = พ.ท. เหลื่อมล้ำ , Distance = ระยะทาง

Reference Area = พ.ท. อ้างอิง , Angle = มุม

รูปที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลภาพวัตถุ 2 ชนิด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

#### 4.4 ผลลัพธ์ในการตรวจสอบชนิดวัตถุ

จากวิธีการต่าง ๆ ที่กล่าวมาจะถูกนำมาประยุกต์สำหรับการตรวจสอบชนิดของวัตถุ โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ถ่ายภาพข้อมูล แล้วทำการแปลงให้เป็นภาพสีเทา 2 ระดับ ภาพวัตถุที่ถ่าย คือประแจปากตายตัวเล็กดังแสดงในรูปที่ 4.10 ก ซึ่งกำลังจะถูกตรวจสอบ ส่วนรูปที่ 4.10 ข และ รูปที่ 4.10 ค เป็นภาพประแจอ้างอิงที่มีขนาดต่างกัน

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบหาขอบของวัตถุรูปที่ 4.10 ก รูปที่ 4.10 ข และรูปที่ 4.10 ค ซึ่งแต่ละรูปจะมีขอบของวัตถุดังแสดงในรูปที่ 4.11 ก รูปที่ 4.11 ข และ รูปที่ 4.11 ค ตามลำดับ

ขั้นตอนที่ 3 ทำการปรับแต่งข้อมูลขอบของวัตถุให้ราบเรียบ ก็จะได้รูปขอบวัตถุใหม่เป็นรูปที่ 4.12 ก รูปที่ 4.12 ข และรูปที่ 4.12 ค ซึ่งสอดคล้องกับรูปที่ 4.11 ก รูปที่ 4.11 ข และรูปที่ 4.11 ค


ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบหาจุดเปลี่ยนแนว เพื่อนำมาสร้างกราฟของรหัสสกุไขแบบมม-ระยะทาง

ขั้นตอนที่ 5 ทำการหาสหสัมพันธ์มิติเดียว ระหว่างกราฟของวัตถุของรูปที่ 4.12 ก ซึ่งเป็นกราฟของวัตถุที่กำลังตรวจสอบ กับกราฟวัตถุรูปที่ 4.12 ข และรูปที่ 4.12 ค ซึ่งเป็นกราฟของวัตถุอ้างอิง เพื่อตรวจสอบว่าจะเป็นวัตถุชนิดใด ซึ่งในรูปที่ 4.13 ก เป็นการเปรียบเทียบระหว่างรหัสสกุไขของรูปที่ 4.12 ก กับ รูปที่ 4.12 ข ส่วนกราฟ รูปที่ 4.13 ข เป็นการเปรียบเทียบระหว่างรหัสสกุไขของรูปที่ 4.12 ก กับ 4.12 ค ในที่สุดจะได้ตารางของสหสัมพันธ์มิติเดียวที่ให้เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ error ต่ำสุด ดังตารางที่ 4.2


ตารางที่ 4.2 แสดง % พื้นที่ error จากการเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบชนิดของวัตถุ

วัตถุใด ๆ	วัตถุอ้างอิง	% ของพื้นที่ error
รูปที่ 4.10 ก	รูปที่ 4.10 ข	76.82
รูปที่ 4.10 ก	รูปที่ 4.10 ค	7.39


ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าวัตถุของรูปที่ 4.10 ก จะเป็นชนิดเดียวกับวัตถุของรูปที่ 4.10 ค ทั้งนี้เพราะเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ error ต่ำกว่า 10 % ที่ตั้งไว้



เอกสารนี้รูปที่ 4.10 แสดงภาพสีเทาสองระดับซึ่งได้จากการตัดค่าเชอร์คโฮลด์  
ในฮิสโตแกรมทางซ้ายมือของรูป  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงผลของการอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.11 แสดงขอบของวัตถุในรูปที่ 4.10




รูปที่ 4.12 แสดงจุดเปลี่ยนแนวขอบของวัตถุในรูปที่ 4.11

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของโครงการเพื่อนักวิจัยเท่านั้น เมื่ออนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.13 ก แสดง % หนึ่ง error จากการเปรียบเทียบเนื้อตรวจสอบ ชนิดของวัตถุในรูปที่ 4.10 ก กับ รูปที่ 4.10 ข



รูปที่ 4.13 ข แสดง % หนึ่ง error จากการเปรียบเทียบเนื้อตรวจสอบ


ชนิดของวัตถุในรูปที่ 4.10 ก กับ รูปที่ 4.10 ค เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับข้าราชการเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 5

### การหาวัตถุที่มีบางส่วนถูกบดบัง (Occluded Objects Correlation)

สำหรับกรณีของภาพวัตถุที่กำลังจะตรวจสอบนั้น เป็นภาพวัตถุที่มีการซ้อนทับกันของ วัตถุมากกว่า 1 ชิ้น และต่างชนิดกันเราสามารถนำเทคนิคของบทที่ 4 มาปรับปรุงให้ใช้กับการตรวจสอบภาพวัตถุที่มีการซ้อนทับกัน หรือถูกบดบังได้ โดยเราจะแบ่งฐานข้อมูลของภาพ วัตถุอ้างอิงออกเป็นช่วงๆ แล้วนำข้อมูลแต่ละช่วงมาทำการเปรียบเทียบ (Matching) เพื่อหาค่าพื้นที่เลื่อมล้ำต่ำสุดในแต่ละช่วงมาเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้ ถ้าหากค่าพื้นที่เลื่อม ล้ำต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ก็จะนำช่วงนั้น ๆ ของข้อมูลภาพวัตถุอ้างอิง กับภาพวัตถุที่กำลังตรวจสอบ มาค้นหาตำแหน่ง (coordinate) ที่สมนัยกันระหว่างภาพวัตถุทั้งสอง ตำแหน่งที่สมนัย กันนี้จะถูกนำมาประมวลผลโดยวิธีการ Geometric Correction [11] เพื่อใช้ในการ วาดภาพวัตถุอ้างอิงลงบนภาพวัตถุที่กำลังตรวจสอบ สำหรับลักษณะการเปรียบเทียบเพื่อจะ หาค่าพื้นที่เลื่อมล้ำนี้ จะใช้วิธีการของหัวข้อ 4.3 มาปรับให้เหมาะสมกับการเปรียบเทียบแบบ ช่วง ๆ (Intersection Matching) และที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้นนี้สามารถ เขียนเป็นผังแสดงลำดับขั้นตอนการดำเนินการของบทนี้ได้ตามผังที่ 5.1 ดังนี้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ผังที่ 5.1 ขั้นตอนการหาวัตถุที่มีบางส่วนถูกบิดเบือน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.1 การตรวจสอบหาตำแหน่งสมันระหว่างภาพวัตถุอ้างอิงกับภาพวัตถุที่กำลังตรวจสอบ จากการหาจุดเปลี่ยนแนว (BP) ในภาพวัตถุ นั้นเราจะได้ตำแหน่ง Coordinate ของจุด BP ทั้งหมดบนภาพวัตถุ และนำจุด BP ที่ได้มาแปลงให้อยู่ในรูปของมุมและระยะทาง โดยข้อมูลดังกล่าวนำมาจัดเป็นตารางที่ 5.1 (Array ของ Record) ดังนี้

ตารางที่ 5.1 แสดงข้อมูลของภาพวัตถุ

จุด BP	Coordinate		Code Object	
	X	Y	ระยะทาง	มุมสะสม
1	30	5	15.57	45
2	19	16	26	135
3	19	42	22	225
4	41	42	5	288.43
5	41	37	11.18	360
6	31	32	14.14	405
7	41	22	6	450
8	41	16	15.57	540

สำหรับการตัดข้อมูลออกเป็นช่วง ๆ จะคำนวณจากจำนวนจุด BP โดยแต่ละช่วงจะมีจุด BP อยู่ประมาณ 30 % ของจำนวนจุด BP ทั้งหมด จากตารางข้างบนนี้เราสามารถแบ่งเป็นช่วง ๆ โดยใช้สมการ (5.1)

$$\text{จำนวนจุด BP} = \text{จำนวนจุด BP ทั้งหมด} \times 30 \% \quad \dots\dots\dots (5.1)$$

จากตารางข้อมูลของภาพวัตถุอ้างอิงจะมีจำนวนจุด BP อยู่ในช่วงหนึ่ง ๆ เป็น

$$\text{แทนค่า} = 8 \times 30 / 100 = 2.4$$


$$\approx 2 \text{ จุด BP ต่อหนึ่งช่วง}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาพวัตถุอ้างอิงจึงถูกแบ่งออกเป็น 4 ช่วง โดยที่ช่วงหนึ่ง ๆ จะมีจุด BP อยู่ 2 จุด ซึ่งแต่ละช่วงจะถูกนำไปเปรียบเทียบ (Intersection Matching) แบบเป็นช่วง ๆ กับวัตถุที่กำลังตรวจสอบจนครบรอบรูปวัตถุ

### 5.1.1 การเปรียบเทียบข้อมูลแบบช่วง ๆ (Intersection Matching)

การเปรียบเทียบหาพื้นที่ล้อมล้าจะยังคงใช้วิธีการของหัวข้อ 4.3 แต่ในการหาค่า Error Area จะถูกดำเนินการหาในลักษณะใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปรียบเทียบเป็นช่วง ๆ ซึ่งวิธีดำเนินการมีดังนี้คือ กราฟของวัตถุอ้างอิงจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับกราฟของวัตถุที่กำลังตรวจสอบ(ดังแสดงรูป 5.1) โดยเริ่มจากจุด BP ที่ 1 เรื่อยไปจนกระทั่งถึงจุด BP สุดท้ายของวัตถุที่กำลังตรวจสอบ ซึ่งในช่วงหนึ่ง ๆ ของภาพวัตถุอ้างอิงที่ทำการเปรียบเทียบกับภาพวัตถุที่กำลังตรวจสอบนั้นจะได้ค่า Error Area ที่ต่ำที่สุด และถ้าหากค่า Error Area ที่หาได้นี้ยังมีค่าต่ำกว่า % Area Error ที่ตั้งไว้ (น้อยกว่า 10 %) อีก นั่นก็หมายความว่า ขอบของวัตถุอ้างอิง กับขอบของวัตถุที่กำลังตรวจสอบนั้น มีโอกาสสูงที่จะเป็นขอบของวัตถุเดียวกัน แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งโดยพิจารณาเป็นส่วนๆ ซึ่งในที่นี้หมายถึงการพิจารณาแบบจุดต่อจุดหรือ Segment Matching อีกครั้ง



$$\% \text{ Error} = \text{Error Area} * 100 / \text{Reference Area}$$

$$\text{Error Area} = \text{พ.ท. ล้อมล้า} , \text{Distance} = \text{ระยะทาง}$$

$$\text{Reference Area} = \text{พ.ท. อ้างอิง} , \text{Angle} = \text{มุม}$$

รูปที่ 5.1 แสดงการคำนวณหาพื้นที่ล้อมล้า (Error Area)

ในกรณีภาพวัตถุที่กำลังตรวจสอบถูกบิดเบือน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### 5.1.2 การเปรียบเทียบข้อมูลแบบจุดต่อจุด (Segment Matching)

สาเหตุที่ต้องนำเอาวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลแบบจุดต่อจุดมีอยู่ 2 ประการคือ

1. ต้องการเพิ่มความมั่นใจว่าช่วงของขอบวัตถุอ้างอิงที่ใช้ในการเปรียบเทียบกับช่วงของขอบวัตถุที่กำลังตรวจสอบเป็นขอบของวัตถุชนิดเดียวกัน
2. ต้องการหาตำแหน่งสมนัยของภาพวัตถุทั้งสอง

การเปรียบเทียบนี้จะถูกดำเนินการก็ต่อเมื่อได้ผ่านขั้นตอนการเปรียบเทียบข้อมูลที่ละช่วง (Intersection Matching) เสียก่อน และพบว่ามี Error Area ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ การเปรียบเทียบข้อมูลแบบจุดต่อจุด (Segment Matching) จะมีลักษณะการดำเนินการดังนี้คือ เปรียบเทียบระยะทางและมุมระหว่างภาพวัตถุอ้างอิง กับ ภาพวัตถุที่กำลังตรวจสอบ โดยหาค่าแตกต่างของระยะทาง (% Error Length) ซึ่งหาได้จากสมการ (5.2)

$$\% \text{ Error Length} = \frac{|\sigma_r - \sigma_o|}{\sigma_r} \times 100 \quad \% \quad \dots\dots (5.2)$$

โดยที่  $\sigma_r$  : คือระยะทางของวัตถุอ้างอิง  
 $\sigma_o$  : คือระยะทางของวัตถุที่กำลังตรวจสอบ

และค่าแตกต่างของมุม (% Error Angle) ซึ่งหาได้จากสมการ (5.3)

$$\% \text{ Error Angle} = \frac{|\theta_r - \theta_o|}{\theta_r} \times 100 \quad \% \quad \dots\dots (5.3)$$

โดยที่  $\theta_r$  : คือมุมของวัตถุอ้างอิง  
 $\theta_o$  : คือมุมของวัตถุที่กำลังตรวจสอบ

ตัวอย่าง การเปรียบเทียบข้อมูลแบบจุดต่อจุดของวัตถุอ้างอิง กับ วัตถุที่กำลังตรวจสอบ  
 พิจารณาได้จากตารางของวัตถุอ้างอิง กับวัตถุที่กำลังตรวจสอบดังต่อไปนี้

## วัตถุอ้างอิง

## วัตถุที่กำลังตรวจสอบ

จุด BP	ตำแหน่ง BP		รหัสลูกโซ่		จุด BP	ตำแหน่ง BP		รหัสลูกโซ่	
	X	Y	$\sigma$	$\theta$		U	V	$\sigma$	$\theta$
๙	19	16	26	90	20	22	37	25.32	88.78
10	19	42	22	180	21	47	41	22.36	177.78
11	41	42	5	243.43	22	51	19	5.1	241.21

จากการเปรียบเทียบข้อมูลที่ละช่วง (intersection Matching) พบว่าจุด BP ที่ 9, 10 และ 11 ของภาพวัตถุอ้างอิง กับจุด BP ที่ 20, 21 และ 22 ของภาพวัตถุที่กำลังตรวจสอบมี % Error Area น้อยกว่า 10% ดังนั้นเราจะนำจุด BP เหล่านี้ของวัตถุทั้งสองมาเปรียบเทียบกันแบบจุดต่อจุด (Segment Matching) โดยใช้ระยะทางและมุมตรงจุด BP ที่ 9, 10 และ 11 ในตารางของภาพวัตถุอ้างอิงกับจุด BP ที่ 20, 21 และ 22 ในตารางของภาพกำลังตรวจสอบมาจัดเป็นคู่ๆ ตามลำดับแล้วนำข้อมูลที่ละคู่มาคำนวณหาค่าความแตกต่างของความยาวและมุมระหว่างข้อมูลทั้งสอง ถ้าหากค่าความแตกต่างของความยาวและมุมมีค่าน้อยกว่าที่ตั้งไว้ ก็จะเก็บตำแหน่ง Coordinate (X,Y) ของภาพวัตถุอ้างอิงกับตำแหน่ง Coordinate (U,V) ของภาพวัตถุที่กำลังตรวจสอบไว้เพื่อนำไปประมวลผลทาง Geometric Correction ต่อไป

ตัวอย่างการหาค่าความแตกต่างของระยะทางและมุม

ที่จุด  $BP_{REF-9}$  กับ  $BP_{OBJ-20}$

$$\begin{aligned} \% \text{ Error Length} &= |26 - 25.32| \times 100 / 26 \\ &= 2.62 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Error Angle} &= |90 - 88.78| \times 100 / 90 \\ &= 1.36 \% \end{aligned}$$

ค่า % Error Length และ % Error Angle มีค่าน้อยกว่า 10 %

เพราะฉะนั้น ตำแหน่งที่สมนัยกัน ของภาพวัตถุทั้งสองคือ

$$19, 16 \longleftrightarrow 22, 37 \quad \dots\dots ( * )$$

ที่จุด  $BP_{REF-10}$  กับ  $BP_{OBJ-21}$

$$\begin{aligned} \% \text{ Error Length} &= |22 - 22.36| \times 100 / 22 \\ &= 1.64 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Error Angle} &= |180 - 177.78| \times 100 / 180 \\ &= 1.23 \% \end{aligned}$$

เพราะฉะนั้น ตำแหน่งที่สมนัยกับของภาพวัตถุทั้งสองคือ

$$19, 42 \longleftrightarrow 47, 41 \quad \dots\dots ( * )$$

ในทำนองเดียวกันที่จุด  $BP_{REF-11}$  กับ  $BP_{OBJ-22}$

$$\begin{aligned} \% \text{ Error Length} &= |5 - 5.1| \times 100 / 5 \\ &= 2 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Error Angle} &= |243.43 - 241.21| \times 100 / 243.43 \\ &= 0.91 \% \end{aligned}$$

เพราะฉะนั้น ตำแหน่งที่สมนัยกันของภาพวัตถุทั้งสองคือ

$$41, 42 \longleftrightarrow 51, 19 \quad \dots\dots ( * )$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## 5.2 การช้อนภาพวัตถุอ้างอิงลงบนภาพวัตถุที่กำลังตรวจสอบโดยใช้ Geometric Correction

เราสามารถดูภาพวัตถุที่ถูกบิดเบือนว่ามีรูปร่างเป็นอย่างไรได้โดยการนำตำแหน่งสมนัยของภาพวัตถุอ้างอิงกับภาพวัตถุที่กำลังตรวจสอบ (ซึ่งหาได้จากหัวข้อ 5.1) มาประมวลผลโดยใช้วิธี Geometric Correction ซึ่งหลังจากการประมวลผลด้วยวิธีนี้จะทำให้สามารถเห็นรูปร่างทั้งหมดของภาพวัตถุที่ถูกบิดเบือนได้ โดยการช้อนภาพวัตถุอ้างอิงลงบนตำแหน่งของภาพวัตถุที่ถูกบิดเบือน

### 5.2.1 วิธีการ Geometric Correction

วิธีการ Geometric Correction นี้จะเป็นการแปลงตำแหน่ง Coordinate บนระนาบ X, Y ให้ไปอยู่ตำแหน่ง Coordinate บนระนาบ U, V หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นคือ การนำภาพสองภาพที่เหมือนกันแต่มีตำแหน่งและขนาดที่ต่างกันมาซ้อนทับให้พอดีกัน เพื่อให้มองดูเป็นภาพเดียวกันนั่นเอง

โดยหลักการ Geometric Correction แล้วจะเป็นการแปลงระบบ Coordinate 2 ระบบ ระหว่างระบบ Coordinate ของภาพข้อมูลที่ 1 กับระบบ Coordinate ของภาพข้อมูลที่ 2 โดยระบบ Coordinate สามารถเขียนให้มีความเกี่ยวข้องกันได้ดังสมการที่ (5.4) และสมการ (5.5)

$$X = a_0 + a_1U + a_2V \quad \dots \dots (5.4)$$

$$Y = b_0 + b_1U + b_2V \quad \dots \dots (5.5)$$

ซึ่งเราสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์  $a_0, a_1, a_2$  ได้โดยใช้ least square Method จากสมการ (5.4) เขียนใหม่ได้เป็นสมการ (5.6)

$$X_1 = a_0 + a_1U_1 + a_2V_1 \quad \dots \dots (5.6)$$

โดยมี Normal Equation เป็นสมการ (5.7)

$$\begin{bmatrix} n & \Sigma U_1 & \Sigma V_1 \\ \Sigma U_1 & \Sigma U_1^2 & \Sigma U_1V_1 \\ \Sigma V_1 & \Sigma U_1V_1 & \Sigma V_1^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Sigma X_1 \\ \Sigma U_1X_1 \\ \Sigma V_1X_1 \end{bmatrix} \quad \dots (5.7)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอาค่า  $n$  หาดตลอดทั้งสองข้างและเขียนใหม่เป็นสมการ (5.8)

$$\begin{bmatrix} 1 & \bar{U} & \bar{V} \\ \bar{U} & \bar{U}^2 & \bar{UV} \\ \bar{V} & \bar{UV} & \bar{V}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{X} \\ \bar{UX} \\ \bar{VX} \end{bmatrix} \quad \dots\dots (5.8)$$

จากสมการ (5.8) หาค่าสัมประสิทธิ์  $a_0, a_1, a_2$  ได้จากสมการ (5.9)

$$\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \bar{U} & \bar{V} \\ \bar{U} & \bar{U}^2 & \bar{UV} \\ \bar{V} & \bar{UV} & \bar{V}^2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \bar{X} \\ \bar{UX} \\ \bar{VX} \end{bmatrix} \quad \dots\dots (5.9)$$

สำหรับ Inverse Matrix สามารถหาได้จากสมการ (5.10)

$$\begin{bmatrix} 1 & p & q \\ p & r & s \\ q & s & t \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{|S|} \begin{bmatrix} rt-s^2 & qs-pt & ps-qr \\ qs-pt & t-q^2 & pq-s \\ ps-qr & pq-s & r-p^2 \end{bmatrix} \quad \dots\dots (5.10)$$

โดยที่  $|S| = (rt-s^2) + p(qs-pt) + q(ps-qr)$

ซึ่งจากที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นในทำนองเดียวกันเราสามารถหาค่าสัมประสิทธิ์  $b_0, b_1$  และ  $b_2$  ได้

จากค่าสัมประสิทธิ์ทั้งหมดที่หาได้คือ  $a_0, a_1, a_2, b_0, b_1$  และ  $b_2$  นี้เราสามารถแปลง Coordinate  $(X, Y)$  ของภาพวัตถุอ้างอิงให้อยู่บน Coordinate  $(U, V)$  ของภาพวัตถุที่ถูกบิดเบ่งได้โดยใช้สมการ (5.12)

จากสมการ (5.4) และ (5.5) เขียนใหม่เป็น (5.11)

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 \\ b_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U \\ V \end{bmatrix} \quad \dots\dots (5.11)$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ย้ายข้างสมการ (5.11) จะได้


$$\begin{bmatrix} U \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} X-a_0 \\ Y-b_0 \end{bmatrix}$$

$$= 1 / |S| \begin{bmatrix} b_2 & -a_2 \\ -b_1 & a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X-a_0 \\ Y-b_0 \end{bmatrix} \dots\dots (5.12)$$


โดยที่  $|S| = a_1 \cdot b_2 - a_2 \cdot b_1$

### 5.3 ผลการทดสอบกับข้อมูลภาพ


จากข้อมูลภาพซึ่งเป็นลูกกุกุญแจดังแสดงในรูปที่ 5.2 และ 5.3 นั้น เป็นข้อมูลภาพที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำของไมโครคอมพิวเตอร์ ส่วนข้อมูลภาพในรูปที่ 5.4 นั้น เป็นข้อมูลภาพของลูกกุกุญแจสองดอกที่วางซ้อนทับกันอยู่ ซึ่งข้อมูลภาพในรูปที่ 5.4 นี้ จะถูกทำการเปรียบเทียบเทียบกับลูกกุกุญแจต่าง ๆ ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลหน่วยความจำของไมโครคอมพิวเตอร์ สำหรับรูปที่ 5.5 รูปที่ 5.6 และ รูปที่ 5.7 นั้นแสดงขอบของลูกกุกุญแจ และจุดเปลี่ยนแนวเส้น และในรูปที่ 5.8 และ รูปที่ 5.9 แสดงให้เห็นถึงลักษณะของการเปรียบเทียบแบบช่วง ๆ (Intersection Matching) ระหว่างข้อมูลขอบของวัตถุอ้างอิง กับข้อมูลขอบของวัตถุที่กำลังตรวจสอบ ซึ่งรูปที่ 5.8 นั้น แสดงถึงบริเวณขอบที่สมนัยกันของวัตถุในรูป 5.2 กับ วัตถุในรูป 5.4 ส่วนรูปที่ 5.9 ได้แสดงถึงบริเวณขอบที่สมนัยกันของวัตถุในรูป 5.3 กับ วัตถุในรูป 5.4 และหลังจากทำการหาตำแหน่งสมนัยของภาพวัตถุอ้างอิงกับวัตถุที่กำลังตรวจสอบเสร็จแล้ว จะนำเอาตำแหน่งสมนัยของวัตถุทั้งสองมาประมวลผลด้วยวิธีการ Geometric Correction ก็จะทำให้สามารถเห็นรูปร่างของวัตถุที่ถูกลบบังได้ สำหรับรูปที่ 5.10 และรูปที่ 5.11 นั้นเป็นผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการดำเนินการตามวิธีการ Geometric Correction




รูปที่ 5.2 5.3 5.4 แสดงภาพสีเทาสองระดับของลูกกุญแจ



เอกสารนี้รูปที่ 5.5 รูปที่ 5.6 และรูปที่ 5.7 หรือแสดงขอบและจุดเปลี่ยนแนวเส้นของลูกกุญแจนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 5.8 แสดงถึงบริเวณที่ตรวจพบว่าขอบของวัตถุอ้างอิง (รูปที่ 5.2) มีความสัมพันธ์กับขอบของวัตถุที่กำลังตรวจสอบ (รูปที่ 5.4)




รูปที่ 5.9 แสดงถึงบริเวณที่ตรวจพบว่าขอบของวัตถุอ้างอิง (รูปที่ 5.3)

มีความสัมพันธ์กับขอบของวัตถุที่กำลังตรวจสอบ (รูปที่ 5.1)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ลงนามโดยตำรวจเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเท่านั้น เมื่อผู้จัดทำเห็นไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5.10 แสดงผลการตรวจสอบวัตถุที่ถูกบดบังเมื่อใช้  
วัตถุในรูป 5.2 เป็นวัตถุอ้างอิง



รูปที่ 5.11 แสดงผลการตรวจสอบวัตถุที่ถูกบดบังเมื่อใช้

วัตถุในรูป 5.3 เป็นวัตถุอ้างอิง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับครูอาจารย์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

## บทที่ 6

### สรุปผลงานวิจัย

การหาขอบของภาพวัตถุในภาพสองระดับโดยใช้เทคนิคตารางหน้าต่างจะได้ขอบของภาพวัตถุบางที่สุด และมีลักษณะความต่อเนื่องของขอบเป็นแบบ 8-ทิศทาง และเทคนิคนี้จะง่ายต่อการนำไปใช้รหัสของ Freeman ที่ทำเป็นรหัสสลับไบนารี สำหรับใช้ในการทำ Object Identification ด้วยวิธีสหสัมพันธ์หนึ่งมิติ (1 - dimensional correlation) ซึ่งทำให้การตรวจสอบวัตถุใช้เวลาอันน้อยลงมาก และจุดขอบของวัตถุ (Contour) ที่ได้นั้นจะมีการตัดจุดบางจุดที่ไม่สำคัญออก ทำให้รหัสสลับไบนารีของ Freeman สั้นลงและมีผลต่อการเพิ่มความเร็วให้กับการทำงานสหสัมพันธ์โดยตรง เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีใน [2]

การตรวจสอบชนิดของวัตถุโดย การหาแนวแกนของภาพวัตถุแล้วทำการย้ายข้อมูลของภาพวัตถุแบบทุกจุดภาพนั้น จะสิ้นเปลืองเวลาที่ใช้กับการคำนวณสูง และผลจากการย้ายข้อมูลภาพจะเกิดจุดที่ขาดหาย ไปแบบเว้าแหว่งหรือโหว่ ซึ่งเกิดจากความไม่ Discrete ของจอภาพและของข้อมูลภาพเอง การชดเชยจุดข้อมูลที่หายไปในั้น จำเป็นต้องทำกับข้อมูลของภาพทั้งภาพ ซึ่งใช้เวลามาก และรหัสสลับไบนารีที่ได้มาจากการย้ายข้อมูลของภาพทั้งภาพนั้นยากต่อการทำสหสัมพันธ์ เนื่องจากข้อมูลของรหัสสลับไบนารีที่ได้มีจำนวนรหัสที่ผิดไปจากเดิมในการลดความผิดพลาดอื่น เนื่องจากสาเหตุดังกล่าวนี้ จึงได้ทำการพัฒนาวิธีการย้ายข้อมูลเฉพาะจุดที่สำคัญบางจุดเท่านั้น (จุดเปลี่ยนแนวเส้น) และใช้เทคนิคทางกราฟิกมาช่วยในการลากเส้นระหว่างจุดสำคัญบางจุดนี้ ทำให้สามารถเพิ่มความเร็วจุดดำเนินการหมุนข้อมูลภาพและ ช่วยลดเวลาในการทำสหสัมพันธ์ของภาพวัตถุ ทำให้การตรวจสอบวัตถุทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามการตรวจสอบชนิดของวัตถุ ด้วยการย้ายแนวแกนหลักของวัตถุ จะยังคงต้องใช้เวลามากพอสมควร ซึ่งในที่สุดก็ได้พัฒนาวิธีใหม่ โดยใช้ข้อมูลของมุมและระยะทางมาช่วยในการตรวจสอบชนิดของวัตถุ โดยการทำสหสัมพันธ์มิติเดียวของรหัสสลับไบนารีแบบมุม-ระยะทาง ของวัตถุใดๆ กับวัตถุอ้างอิง รหัสสลับไบนารีดังกล่าวจะมีขนาดสั้นทำให้สามารถลดเวลาในการคำนวณเพื่อใช้ตรวจสอบชนิดของวัตถุ ทั้งยังทำให้ขนาดของหน่วยความจำที่ต้องใช้ก็จะลดลงไปด้วย เนื่องจากรหัสสลับไบนารีแบบมุม-ระยะทางนี้จะ เป็นแบบ shift around ปัญหาเกี่ยวกับการ rotation ของวัตถุจึงถูกกำจัดไปโดยปริยาย ส่วนการทำ accumulate ค่ามุมในรหัสสลับไบนารีนี้จะช่วยให้สามารถแยกแยะชนิดของวัตถุได้ง่าย ทั้งนี้เพราะถ้าวัตถุต่างชนิดกัน เมื่อนำกราฟรหัสสลับไบนารีมาเปรียบเทียบกับกันแล้ว จะมองเห็นพื้นที่ error ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

### อย่างเด่นชัด

จากการนำเอาการทำสัสมันต์มิติเดียวของรหัสลูกโซ่แบบมม-ระยะทางไปประยุกต์ใช้ในงานการตรวจสอบวัตถุที่มีบางส่วนถูกบดบังนั้น จะเห็นผลลัพธ์การตรวจสอบทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่การทำสัสมันต์มิติเดียวนั้นได้ใช้ความยาวของรหัสลูกโซ่เพียง 30 % ก็สามารรถทำการตรวจสอบวัตถุได้อย่างถูกต้อง

การวิจัยของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้เขียนโปรแกรมในการทำงานเป็นภาษา PASCAL บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ IBM PC/XT สำหรับการประยุกต์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีหุ่นยนต์เป็นตัวทำงานนั้น สามารถใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้ โดยเขียนโปรแกรมในการตัดสินใจต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของภาษาเครื่อง (Machine language) ก็จะทำให้การตรวจสอบวัตถุโดยหุ่นยนต์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

### ข้อเสนอแนะ

ดังได้กล่าวมาแล้วในบทนำว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอเทคนิคการจดจำ และตรวจสอบชนิดของวัตถุ โดยมีข้อจำกัดคือระยะของวัตถุแต่ละชิ้นที่จะนำมาตรวจสอบจะต้องวางห่างจากกล้องถ่ายภาพเท่าๆกัน ดังนั้นถ้าหากผู้ใดสนใจที่จะทำการวิจัยต่อจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ก็สามารถทำได้ด้วยการหาเทคนิคในการจำแนกชนิดของวัตถุ โดยยอมให้ระยะทางจากวัตถุต่างๆห่างจากกล้องถ่ายภาพเท่าใดก็ได้ อีกประการหนึ่งที่น่าจะทำการวิจัยต่อก็คือการหาพารามิเตอร์ใดๆมาประมาณส่วนโค้งของวัตถุแทนเส้นตรง ทั้งนี้เพราะส่วนโค้งหนึ่งๆต้องให้เส้นตรงมาประมาณหลายเส้นด้วยกัน แต่ถ้าหากสามารถใช้พารามิเตอร์ส่วนโค้งเพียง 2 ตัว คือรัศมีของส่วนโค้ง กับ ความยาวของส่วนโค้ง (arc) แล้วจะ ได้รหัสลูกโซ่ที่สั้นขึ้น ทำให้สามารถลดเวลาในการคำนวณลงได้อีก

กิตติกรรมประกาศ  
(ACKNOWLEDGMENT)

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสมบูรณ์ พิสิทธิวิทยานนท์ คุณแม่มุกดา พิสิทธิวิทยานนท์ และ พี่ๆ ผู้ให้ความอุปการะในทุกๆด้าน

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ ชิวสุวิทย์ และ รศ.กิตติ ตรีเศรษฐ เป็นอย่างสูง ผู้ซึ่งประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแนวทาง และวิธีการ แก่ไข จนกระทั่งงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณท่าน อาจารย์ รศ.มนัส สังวรศิลป์ คุณ สุรพันธ์ เอื้อไพบูลย์ เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือทางด้านข้อมูลภาพถ่าย ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการทำวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้

และขอขอบคุณ อาจารย์(ภาควิชา วิศวกรรมการวัดคุมฯ) เพื่อนๆ และ น้องๆ ที่ ให้ความช่วยเหลือในสิ่งต่างๆ และ กำลังใจ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หนังสืออ้างอิง  
(REFERENCES)

- [ 1 ] วชิระ ยองไย, พุศิกดิ์ ชิวสุวิทย์, " เซอร์ชี่โหดที่ปรับค่าได้อัตโนมัติแบบง่ายสำหรับงานการตรวจหาขอบวัตถุ ( A simple auto-adaptive threshold in edge detection ) ", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า 1-13-1 - 1-13-8, เล่มที่ 1, ธันวาคม 2529.
- [ 2 ] พุศิกดิ์ ชิวสุวิทย์ " วิธีการตรวจจับขอบวัตถุของหุ่นยนต์ ( Edge detection method for robot ) ", การประชุมวิชาการ สถิติประยุกต์ ครั้งที่ 5 , คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, หน้า C03-1 - C03-10, 23-24 พฤษภาคม 2528.
- [ 3 ] ช่างชัย นิลทิพย์วิธานนท์, พุศิกดิ์ ชิวสุวิทย์, กิตติ ตรีเศรษฐ, " การติดตามขอบวัตถุด้วยการใช้ตารางหน้าต่าง ( Contour Following by Window method)", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 2-148 - 2-157 เล่มที่ 2, 24-25 พฤศจิกายน 2530.
- [ 4 ] สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , ลัดดาวัลย์ รอดมณี " เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ", พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์ 187/25 บางยี่ขัน กรุงเทพฯ, สิงหาคม 2527.
- [ 5 ] จเร สุวัฒน์ปัญญา, " NUMERICAL COMPUTATION ด้วยโปรแกรมภาษาเบสิก ", พิมพ์ครั้งที่ 1 จำนวน 200 เล่ม, กันยายน 2528.
- [ 6 ] CHAN S.PARK, " Interactive Microcomputer Graphics ", Addison - Wesley Publising Company, 1985.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



# ภาคผนวก 1

Text File List Processing Program V4.00C Page : 1  
File : COLAT.PAS  
Current Date : Tuesday June 28, 1988  
Current Time : 2:08 AM

Program :  
Programmer :

```
{ *****  
* * * * *  
*          PROGRAM OBJECTS RECOGNITION          *  
* * * * *  
*          CREATE ( MM DD YY ) 8 10 87          *  
* * * * *  
*          VERSION 1.5 A                        *  
* * * * *  
*          BY   CHANCHAI PISITTIVITHAYANON      *  
* * * * *  
***** }
```

PROGRAM OBJECTS\_RECOGNITION ;

CONST

```
Esc = #27;  
Enter = #10;  
GBH = 49;  
GBL = 48;  
X_Max = 256 ;  
Y_Max = 256 ;  
Gray_Max = 255 ;  
SizePix = 4;  
Tone = 0; { Set Page(0) }  
Scal = 80;
```

TYPE

```
ArrayPnT = ^ArrayPoint;  
ArrayPoint = record  
    ArrayP : array [1..Y_Max] of byte;  
    NextAr : ArrayPnT;  
end;  
DataPnT = ^DataPoint;  
DataPoint = record  
    DataImage : array [1..X_Max] of ArrayPnT;  
    NextDa : DataPnT;  
end;  
FileT = Text;  
FileBT = file of byte;  
NewFileT = file of DataPnT;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
FormatL = array [0..255] of byte;
String50 = String[50];
CodeT = 0..8;
DataRecT = Record
    DataI1 : byte;
    DataJ1 : byte;
    DataC1 : CodeT;
end;
DataT = FILE OF DataRecT;
```

VAR

```
FileVar : FileT ;
FileName : String50;
DataDig : DataPnT;
BinPict : DataPnT;
Result8 : DataPnT;
Mean_X,Mean_Y,Zeta : Real;
Border : byte;
Line_X : integer;
Line_Y : integer;
PosiI,PosiJ : integer;
arrayTem : array [0..Gray_Max] of integer;
ch : char;
HeapTop : Integer;
```

```
{ $I EGASET.INC }
{ $I START1.INC }
{ $I START2.INC }
{ $I EIGEN.INC }
{ $I DETEDGE.INC }
{ $I SMOOTH.INC }
{ $I ENCODER.INC }
{ $I EDLINE.INC }
{ $I ROZA2.INC }
{ $I SETTION.INC }
{ $I MAP2.INC }
```

```
procedure Sub_Selet_Scene;
begin
    gotoXY(1,23); ClrEol;
    write('SCENE :: T:Threshold N:New scene C:Create P:Print LPT Esc:Menu ');
    read(kbd,ch);
    while NOT (UpCase(ch) = Esc) do
    begin
        case UpCase(ch) of
            'N' : begin
                Read_Data_File(DataDig);
                Display_Scene;
            end;
        end;
    end;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
'C' : CreatePictureOnScreen(PosiI,PosiJ);
'T' : Display_Scene;
'P' : EGAPrintScreen;
end; { case }
gotoXY(1,23); ClrEol;
write('SCENE :: T:Threshold N:New scene C:Create P:Print LPT Esc:Menu ');
read(kbd,ch);
end; { while }
end; { Sub_Selet_Scene }

procedure Sub_Selet_Histogram;
begin { Sub_Selet_Histogram }
gotoXY(1,23); ClrEol;
write('Histogram :: S:Show D:Delete G:Graph Esc:Menu ');
read(kbd,ch);
while NOT (UpCase(ch) = Esc) do
begin
case UpCase(ch) of
'S' : DisplayHis;
'D' : begin
DeleteHis;
DeleteScaleHis;
end;
'G' : Command_Graph;
end; { case }
gotoXY(1,23); ClrEol;
write('Histogram :: S:Show D:Delete G:Graph Esc:Menu ');
read(kbd,ch);
end; { while }
end; { Sub_Selet_Histogram }

procedure Sub_Selet_Window;
begin
gotoXY(1,23); ClrEol;
write('WINDOW :: M:Move Z:Zoom C:Cancel zoom D:Delete S:Size Esc:Menu');
read(kbd,ch);
while NOT (UpCase(ch) = Esc) do
begin
case UpCase(ch) of
'M' : MoveWindow(PosiI,PosiJ);
'Z' : begin
ExpressWindow(PosiI,PosiJ,true);
CreatePictureOnScreen(PosiI,PosiJ);
end;
'C' : ExpressWindow(PosiI,PosiJ,false);
'D' : DeleteDataInWindow(PosiI,PosiJ);
'S' : SetBorderSize(Border);
end;
gotoXY(1,23); ClrEol;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
write('WINDOW :: M:Move Z:Zoom C:Cancel zoom D>Delete S:Size Esc:Menu ');
read(kbd,ch);
end;
end; { Sub_Selet_Window }

procedure Sub_Selet_Process;
begin
gotoXY(1,23); ClrEol;
write('PROCESS :: R:Rotation S:Smoothing C:Contour E:Encode Esc:Menu ');
read(kbd,ch);
while NOT (UpCase(ch) = Esc) do
begin
case UpCase(ch) of
'R' : Module_Rotate_Object;
'S' : Smoothing_Binary_Images(DataDig);
'C' : Contour_Following(DataDig);
'E' : CodeBox;
end; { case }
gotoXY(1,23); ClrEol;
write('PROCESS :: R:Rotation S:Smoothing C:Contour E:Encode Esc:Menu ');
read(kbd,ch);
end; { while }
end; { Sub_Selet_Process }

procedure Next_Menu;
begin
gotoXY(1,23); ClrEol;
write('NEXT-MENU :: E:Edline R:RoZa S:Seg_Map M:Map Esc:Menu ');
read(kbd,ch);
while NOT (UpCase(ch) = Esc) do
begin
case UpCase(ch) of
'R' : Compare;
'S' : Segment_Convolution;
'E' : Create_Line;
'M' : Map;
end; { case }
gotoXY(1,23); ClrEol;
write('NEXT-MENU :: E:Edline R:RoZa S:Seg_Map M:Map Esc:Menu ');
read(kbd,ch);
end; { while }
end; { Sub_Selet_Histogram }

procedure Selet_Modu;
begin
PosiI := 0; PosiJ := 0;
gotoXY(1,23); ClrEol;
write('MENU :: M:next Menu H:Histogram S:Scene W:window P:Process Q:Quit ');
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
read(kbd,ch);
while NOT (UpCase(ch) = 'Q') do
begin
  case UpCase(ch) of
    'M' : Next_Menu;
    'H' : Sub_Selet_Histogram;
    'S' : Sub_Selet_Scene;
    'W' : Sub_Selet_Window;
    'P' : Sub_Selet_Process;
  end; { case }
  gotoXY(1,23); ClrEOL;
  write('MENU :: M:next Menu H:Histogram S:Scene W>window P:Process Q:Quit ');
  read(kbd,ch);
end; { while }
end; { Selet_Modu }

begin { Main Program }
  Mark (HeapTop);
  Start;
  Selet_Modu;
  TextMode;
  release (HeapTop);
end.
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Text File List Processing Program V4.00C Page : 6  
File : EGASET.INC  
Current Date : Tuesday June 28, 1988  
Current Time : 2:22 AM

Program :  
Programmer :

```
{*****  
*  
*           Module : EGA Setting           *  
*           Version 1.20C : July 2 1987   *  
*           Produced by : INS.Research Team *  
*           Programmer : Phakorn Hutasangkas.*  
*           : P.Chanchai                   *  
*  
*****}
```

```
{ Direction to use :  
  Procedure --> EGAGraphColorMode;      <-- Switch to EGA Mode  
             EGAPalette (PaletteNumber); <-- Set Palette  
             EGAPlot (PageNumber,x,y,ColorNumber); <-- Plot  
                 at Page, and x,y with ColorNumber}
```

```
type  
  _RegType = record  
    case integer of  
      1 : (AX,BX,CX,DX,BP,SI,DI,DS,ES,Flags : integer);  
      2 : (AL,AH,BL,BH,CL,CH,DL,DH : byte);  
    end;
```

```
var  
  _Regs : _RegType;
```

```
procedure EGAGraphColorMode;  
begin { EGAGraphColorMode }  
  _Regs.AX := $0010;      { HI-Res 640 X 350 }  
  Intr ($10,_Regs);  
end { EGAGraphColorMode };
```

```
procedure EGAPalette (PaletteNumber,ColorValue : byte);  
begin { EGAPalette }  
  _Regs.AH := $0B;      { Set Color Palette }  
  _Regs.BH := PaletteNumber and $0F; { Palette Color (0..127) }  
  _Regs.BL := ColorValue;      { Color Value }  
  Intr ($10,_Regs);  
end { EGAPalette };
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

File : EGASET.INC Page : 7

```
procedure EGAPlot (x,y,Page,Color : integer);
begin { EGAPlot }
  _Regs.BH := Page;           { Page number }
  _Regs.CX := x;             { Coluan number }
  _Regs.OX := y;             { Row number }
  _Regs.AL := Color;         { Color number }
  _Regs.AH := $OC;           { Write Dot }
  Intr ($I0,_Regs);
end { EGAPlot };
```

```
procedure EGADraw (x0,y0,x1,y1,Page,Color : integer);
```

```
var
```

```
  ErrorTerm,HalfX,HalfY : integer;
```

```
  x,y,DeltaX,DeltaY,Xstep,Ystep : integer;
```

```
begin { EGADraw }
```

```
  x := X0; y := Y0;
```

```
  Xstep := 1; Ystep := 1;
```

```
  if X0 > X1 then Xstep := -1;
```

```
  if Y0 > Y1 then Ystep := -1;
```

```
  DeltaX := abs(X1-X0);
```

```
  DeltaY := abs(Y1-Y0);
```

```
  ErrorTerm := 0;
```

```
  if NOT ((x0=x1) AND (y0=y1)) then
```

```
    if DeltaX > DeltaY then
```

```
      begin
```

```
        HalfX := trunc(DeltaX/2);
```

```
        repeat
```

```
          EGAPlot(x,y,Page,Color);
```

```
          x := x + Xstep;
```

```
          ErrorTerm := ErrorTerm + DeltaY;
```

```
          if NOT(ErrorTerm <= HalfX) then
```

```
            begin
```

```
              ErrorTerm := ErrorTerm - DeltaX;
```

```
              y := y + Ystep;
```

```
            end;
```

```
        until (x=x1) and (y = y1);
```

```
      end
```

```
    else
```

```
      begin
```

```
        HalfY := trunc(DeltaY/2);
```

```
        repeat
```

```
          EGAPlot(x,y,Page,Color);
```

```
          y := y + Ystep;
```

```
          ErrorTerm := ErrorTerm + DeltaX;
```

```
          if Not(ErrorTerm <= HalfY) then
```

```
            begin
```

```
              ErrorTerm := ErrorTerm - DeltaY;
```

```
              x := x + Xstep;
```

```
            end;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
        until (x = x1) and (y = y1);
    end;
    EGAPlot(x1,y1,Page,Color);
end; { EGADraw }

procedure EGADrawBorder(x1,y1,x2,y2,page,color:integer);
begin
    EGADraw(x1,y1,x1,y2,page,color);
    EGADraw(x1,y1,x2,y1,page,color);
    EGADraw(x2,y2,x2,y1,page,color);
    EGADraw(x2,y2,x1,y2,page,color);
end; { EGADrawBorder }

function EGAGetdot ( X,Y,Page : integer ) : byte;
begin
    _Regs.BH := Page;
    _Regs.DX := Y;
    _Regs.CX := X;
    _Regs.AH := $0D;
    Intr($10,_Regs);
    EGAGetdot := _Regs.AL;
end; { EGAGetdot }

procedure EGACircle (x,y,Radius,Page,Color : integer);
const n = 14;
type Circ = array [1..n] of integer;
const xx : Circ = (0,121,239,355,465,568,663,749,823,885,935,971,993,1000);
var xk1,xk2,yk1,yk2,xp1,yp1,xp2,yp2 : integer;
    xfact,yfact : real;
    i : integer;

begin { EGACircle }
    xfact := abs(Radius * 0.001);
    yfact := xfact * 0.8; { Circle Ratio 4:5 }
    if xfact > 0.0 then
        begin
            xk1 := trunc(xx[1] * xfact + 0.5);
            yk1 := trunc(xx[n] * yfact + 0.5);
            for i := 2 to n do
                begin
                    xk2 := trunc(xx[i] * xfact + 0.5);
                    yk2 := trunc(xx[n-i+1] * yfact + 0.5);
                    xp1 := x - xk1;
                    yp1 := y + yk1;
                    xp2 := x - xk2;
                    yp2 := y + yk2;
                    EGADraw(xp1,yp1,xp2,yp2,Page,Color);
                    xp1 := x + xk1;
                    xp2 := x + xk2;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
EGADraw(xp1,yp1,xp2,yp2,Page,Color);
yp1 := y - yk1;
yp2 := y - yk2;
EGADraw(xp1,yp1+1,xp2,yp2+1,Page,Color);
xp1 := x - xk1;
xp2 := x - xk2;
EGADraw(xp1,yp1+1,xp2,yp2+1,Page,Color);
xk1 := xk2;
yk1 := yk2;
end;
end
else EGAPlot(x,y,Page,Color);
end { EGACircle };

procedure EGAEllipse (x,y,Radius,Page,Color : integer;
Ratio : real);
const n = 14;
type Circ = array [1..n] of integer;
const xx : Circ = (0,121,239,355,465,568,663,749,823,885,935,971,993,1000);
var xk1,xk2,yk1,yk2,xp1,yp1,xp2,yp2 : integer;
xfact,yfact : real;
i : integer;

begin { EGAEllipse }
xfact := abs(Radius * 0.001);
yfact := xfact * Ratio;
if xfact > 0.0 then
begin
xk1 := trunc(xx[1] * xfact + 0.5);
yk1 := trunc(xx[n] * yfact + 0.5);
for i := 2 to n do
begin
xk2 := trunc(xx[i] * xfact + 0.5);
yk2 := trunc(xx[n-i+1] * yfact + 0.5);
xp1 := x - xk1;
yp1 := y + yk1;
xp2 := x - xk2;
yp2 := y + yk2;
EGADraw(xp1,yp1,xp2,yp2,Page,Color);
xp1 := x + xk1;
yp1 := y - yk1;
xp2 := x + xk2;
yp2 := y - yk2;
EGADraw(xp1,yp1,xp2,yp2,Page,Color);
xp1 := x - xk1;
yp1 := y - yk1;
xp2 := x - xk2;
yp2 := y - yk2;
EGADraw(xp1,yp1+1,xp2,yp2+1,Page,Color);
xp1 := x - xk1;
yp1 := y - yk1;
xp2 := x - xk2;
yp2 := y - yk2;
EGADraw(xp1,yp1+1,xp2,yp2+1,Page,Color);
xk1 := xk2;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

File : EGASET.INC Page : 10

```
    yk1 := yk2;
  end;
end
else EGAPlot(x,y,Page,Color);
end { EGAEllipse };
```

```
procedure EGAToneColor ( x1,y1,x2,y2,page : integer );
```

```
var
```

```
  rangeX,rangeY : integer;
  chanal,tem,color : integer;
```

```
begin
```

```
  rangeX := abs(x1-x2);
```

```
  rangeY := abs(y1-y2);
```

```
  if rangeX < rangeY then
```

```
    begin
```

```
      chanal := trunc(rangeY/16);
```

```
      for color := 0 to 15 do
```

```
        begin
```

```
          for tem := y1 to y1+chanal do
```

```
            begin
```

```
              EGADraw(x1,tem,x2,tem,page,color);
```

```
            end;
```

```
          y1 := y1 + chanal ;
```

```
        end;
```

```
      end
```

```
    else { rangeY < rangeX }
```

```
      begin
```

```
        chanal := trunc(rangeX/16);
```

```
        for color := 0 to 15 do
```

```
          begin
```

```
            for tem := x1 to x1+chanal do
```

```
              begin
```

```
                EGADraw(tem,y1,tem,y2,page,color);
```

```
              end;
```

```
            x1 := x1 + chanal;
```

```
          end;
```

```
        end;
```

```
end; { EGAToneColor }
```

```
procedure EGAPrintScreen;
```

```
const
```

```
  Esc = #27;
```

```
  NumData = 1920;
```

```
var
```

```
  x,y : integer;
```

```
  Data : array [1..3] of byte;
```

```
  Line,SubLine : integer;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
begin { PrintScreen }
  Write (Lst,Esc,'3',Chr(24));
  y := 0;
  for Line := 0 to (350 div 8) do
  begin
    Writeln (Lst);
    Write (Lst,Esc,'*',#3,Chr(NumData mod 256),Chr(NumData div 256));
    for x := 0 to 639 do
    begin
      Data[1] := $00;
      Data[2] := $00;
      Data[3] := $00;
      for SubLine := 0 to 7 do
      begin
        Data[1] := Data[1] shl 1;
        Data[2] := Data[2] shl 1;
        Data[3] := Data[3] shl 1;
        case EGAGetdot (x,y + SubLine,0) of
          1..5 : begin
            Data[1] := Data[1] or $00;
            Data[2] := Data[2] or $01;
            Data[3] := Data[3] or $00;
          end;
          6..10: begin
            Data[1] := Data[1] or $01;
            Data[2] := Data[2] or $00;
            Data[3] := Data[3] or $01;
          end;
          11..15: begin
            Data[1] := Data[1] or $01;
            Data[2] := Data[2] or $01;
            Data[3] := Data[3] or $01;
          end;
        end;
      end;
      Write (Lst,Chr(Data[1]));
      Write (Lst,Chr(Data[2]));
      Write (Lst,Chr(Data[3]));
    end;
    y := y + 8;
  end;
  Write (Lst,Esc,'2');
end { PrintScreen };

procedure PlotAxis(ZeroX,ZeroY,Color:integer);
var x,y,TenColor : integer;
begin { PlotAxis }
  if Color = 0 then
    TenColor := 0
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
else
  .TemColor := 3;
  EgaDraw (ZeroX,10,ZeroX,180,0,color); { Y-Axis }
  EgaDraw (10,ZeroY,600,ZeroY,0,color); { X-Axis }
  x := 10;
  while x < 600 do
  begin
    EgaDraw (x,ZeroY-1,x,ZeroY+1,0,TemColor);
    x := x + 20;
  end;
  y := 10;
  while y < 180 do
  begin
    EgaDraw (ZeroX-1,y,ZeroX+1,y,0,TemColor);
    y := y + 20;
  end;
end { PlotAxis };
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Text File List Processing Program V4.00C Page : 13  
File : START1.INC  
Current Date : Tuesday June 28, 1988  
Current Time : 2:23 AM

Program :  
Programmer :

```
{*****  
*  
*          SEVERAL PROCEDURE FOR PROGRAM COLAT.PAS          *  
*  
*          PART ONE          *  
*  
*          VERSION 1.3 A          *  
*  
*          BY   CHANCHAI PISITTIVITHAYANON          *  
*  
*****}
```

```
procedure Clear_Var;  
var a : integer;  
begin { Clear_Var }  
  for a := 0 to Gray_Max do  
    arrayTem[a] := 0;  
end; { Clear_Var }  
  
procedure NewPointer;  
begin  
  PosiI := 0; PosiJ := 0 ;  
  New (DataDig);  
  DataDig^.NextDa := nil;  
  New (BinPict);  
  BinPict^.NextDa := nil;  
  for Line_X := 1 to Y_Max do  
  begin  
    New(DataDig^.DataImage[Line_X]);  
    DataDig^.DataImage[Line_X].NextAr := nil ;  
    New(BinPict^.DataImage[Line_X]);  
    BinPict^.DataImage[Line_X].NextAr := nil ;  
    for Line_Y := 1 to X_Max do  
    begin  
      DataDig^.DataImage[Line_X].ArrayP[Line_Y] := 0 ;  
      BinPict^.DataImage[Line_X].ArrayP[Line_Y] := 0 ;  
    end;  
  end;  
end; { NewPointer }
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
procedure Wait_Message;
begin
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  write('Please Wait');
end;

procedure Initialize_Start;
begin
  Border := 60;
  EGAGraphColorMode;
  NewPointer;
  EGAPalette(tone,0); { Set palette(0) }
end; { Initialize }

procedure SaveNewFile(var BiFileVar : FileBT ;
                      var BiPicture : DataPnT);
begin { SaveNewFile }
  Wait_Message;
  for Line_Y := 1 to Y_Max do
    for Line_X := 1 to X_Max do
      write (BiFileVar,BiPicture^.DataImage[Line_X]^'.ArrayP[Line_Y]);
    close(BiFileVar);
end; { SaveNewFile }

procedure OpenSaveFile(var BiFileVar:FileBT;var BiFileName:String50 );
var
  CreateFile : boolean;
begin { OpenSaveFile }
  Assign (BiFileVar,BiFileName);
  {$I-} Reset(BiFileVar) {$I+};
  CreateFile := IOresult = 0 ;
  if NOT CreateFile then
    rewrite(BiFileVar)
  else
    begin
      gotoXY (1,23); ClrEOL;
      write(BiFileName,' Exist : Return to OverWRITE : Esc to Quit ');
      repeat
        read(kbd,ch);
      until (ch = #$0D) OR (ch = #27);
      if ch = #$0D then
        rewrite(BiFileVar);
    end;
end; { OpenSaveFile }

procedure CreateFileBinaryPicture(BiPicture : DataPnT);
var
  BiFileVar : FileBT;
  BiFileName : String50;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
begin { CreateFileBinaryPicture }
  gotoXY (1,23); ClrEOL ;
  write ( ' Enter Filename',#39,'s Binary for SAVE ...');
  read (BiFileName);
  if NOT(BiFileName = '') then
  begin
    OpenSaveFile(BiFileVar,BiFileName);
    SaveNewFile(BiFileVar,BiPicture);
  end;
  Sound(2000); delay(500); nosound;
end; { CreateFileBinaryPicture }

procedure Yes_No_SavePicture(Picture:DataPnT);
var
  ch : char;
begin
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  write('Do You want save result of picture (Y/N) ');
  repeat
    read(Kbd,ch);
  until UpCase(ch) IN ['Y','N'];
  if UpCase(ch) = 'Y' then
  begin
    gotoXY(1,23); ClrEol;
    write('Result of picture being saved ... ');
    CreateFileBinaryPicture(Picture);
  end;
end; { Yes_No_SavePicture }

procedure Yes_No_SavePictureOnScreen;
var
  ch : char;
  BiFileVar : FileBT;
  BiFileName : String50;
  tem1,tem0 : byte;
begin
  tem1 := GBH; tem0 := GBL;
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  write('SAVE picture on screen { X = ',PosiI:3,' Y = ',PosiJ:3,' } (Y/N) ');
  repeat
    ch := UpCase(ch);
    read(Kbd,ch);
  until UpCase(ch) IN ['Y','N'];
  if UpCase(ch) = 'Y' then
  begin
    gotoXY (1,23); ClrEOL ;
    write ( ' Enter Filename',#39,'s Binary for SAVE ...');
    read (BiFileName);
    OpenSaveFile(BiFileVar,BiFileName);
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
gotoXY(1,23); ClrEol;
write('Result of picture being saved ... ');
for Line_Y := 1 to Y_Max do
begin
  for Line_X := 1 to X_Max do
  begin
    if EGAGetdot(Line_X+PosiI,Line_Y+PosiJ,0) > 0 then
      write(BiFileVar,tem1)
    else
      write(BiFileVar,tem0);
    end;
  end;
  Close(BiFileVar);
end; { if }
sound(2000); delay(500); nosound;
end; { Yes_No_SavePictureOnScreen }

procedure Read_Data_File(var DataPic : DataPnT);
var
  tem : byte;
  Created : boolean;
  Ok : char;
begin { Read_Data_File }
  Created := False;
  repeat
    gotoXY(1,23); ClrEOL;
    write ('Enter filename ( Data from Digitizer ) ');
    readln ( FileName );
    Assign ( FileVar,FileName );
    {$I-} reset (FileVar) {$I+};
    Created := IOresult = 0 ;
    if Created then
      begin
        Wait_Message;
        Clear_Var;
        for Line_Y := 1 to Y_Max do
          begin
            sound (2000); delay(3); nosound;
            for Line_X := 1 to X_Max do
              begin
                read ( FileVar,ch);
                DataPic^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y] := ord(ch);
                tem := DataPic^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y];
                arrayTem[tem] := arrayTem[tem]+1;
              end;
            end;
          end;
        close(FileVar);
        gotoXY(25,21); write('FILE NAME ! ',FileName, ' ');
      end;
    end;
  until Created;
end;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

File : START1.INC Page : 17

```
end
else
begin
gotoXY(1,23); ClrEol;
Sound(2000); Delay(500); noSound;
write('File ',FileName,' NOT Found... Esc : Exit Anykey to again ');
read(kbd,Ok);
end;
until (Created) OR (Ok = #27);
end; { Read_Data_File }
```

```
Function Max_Frequency : integer;
var
a : byte;
tem : integer;
begin { Max_Frequency }
tem := 0;
for a := 1 to Gray_Max do
begin
if tem < ArrayTem[a] then tem := ArrayTem[a];
end;
Max_Frequency := tem;
end; { Max_Frequency }
```

```
procedure Getline(x1,y1,x2,y2,page:integer; var dotline : FormatL);
var
x,y : integer;
tem : integer;
begin { Getline }
if y1 = y2 then
for x := x1 to x2 do
begin
tem := x - x1 ;
dotline[tem] := EGAGetdot(x,y1,page);
end
else
if x1 = x2 then
for y := y1 to y2 do
begin
tem := y - y1 ;
dotline[tem] := EGAGetdot(x1,y,page);
end;
end; { Getline }
```

```
procedure Putline(x1,y1,x2,y2,page:integer; dotline : FormatL);
var
x,y : integer;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
tem      : integer;
begin
  if y1 = y2 then
    for x := x1 to x2 do
      begin
        tem := x - x1 ;
        EGAPlot(x,y1,page,dotline[tem]);
      end
    else
      if x1 = x2 then
        for y := y1 to y2 do
          begin
            tem := y - y1 ;
            EGAPlot(x1,y,page,dotline[tem]);
          end;
        end;
      { Putline }
end;

procedure Put_Pixel(X1,Y1,color:integer);
const
  Blank_L = 1;
var
  x : integer;
begin { Put_Pixel }
  for x := x1+Blank_L+1 to x1+SizePix-Blank_L do
    if Odd(x) then { tecnic up speed }
      begin
        EGADraw( x,Y1+Blank_L,x,Y1+SizePix-Blank_L,0,0); { Clr_Color }
        EGADraw( x,Y1+Blank_L,x,Y1+SizePix-Blank_L,0,color);
      end;
  end;
end; { Put_Pixel }

Function Get_Pixel(X1,Y1:integer):byte; { NOW NO USE }
const
  Blank_L = 1;
begin { Get_Pixel }
  if Odd(X1) then
    Get_Pixel := EGAGetdot(X1,Y1+Blank_L,0)
  else
    Get_Pixel := EGAGetdot(X1+1,Y1+Blank_L,0);
end; { Get_Pixel }

procedure SetBorderSize(var size : byte );
begin { SetBorderSize }
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  write('window size ');
  textcolor(red + blink); write(size);
  textcolor(yellow); write(' Enter new size ');
  read(size);
  sound(2000); delay(500); nosound;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
end; { SetBorderSize }
```

```
procedure ExpressWindow(DataIn_X,DataIn_Y:integer;FillColor:boolean);
```

```
const
```

```
  Disp_X = 260;
```

```
  Disp_Y = 0;
```

```
var
```

```
  PosX,PosY,color : integer;
```

```
begin
```

```
  if FillColor then
```

```
    begin
```

```
      EGADrawBorder(Disp_X,Disp_Y,Disp_X+((Border+1)*SizePix),  
                    Disp_Y+((Border+1)*SizePix),0,4);
```

```
      for PosX := 0 to Border do
```

```
        begin
```

```
          for PosY := 0 to Border do
```

```
            begin
```

```
              color := EGAGetdot( DataIn_X+PosX , DataIn_Y+PosY , 0);
```

```
              Put_Pixel(Disp_X+(PosX*SizePix),Disp_Y+(PosY*SizePix),color);
```

```
            end;
```

```
            Sound(2000); Delay(5); noSound;
```

```
          end;
```

```
          Sound(2000); Delay(500); noSound;
```

```
        end
```

```
      else { Delete ExpressWindow }
```

```
        begin
```

```
          EGADrawBorder(Disp_X,Disp_Y,Disp_X+((Border+1)*SizePix),  
                        Disp_Y+((Border+1)*SizePix),0,0);
```

```
          for PosX := 0 to Border do
```

```
            begin
```

```
              for PosY := 0 to Border do
```

```
                begin
```

```
                  Put_Pixel(Disp_X+(PosX*SizePix),Disp_Y+(PosY*SizePix),0);
```

```
                end;
```

```
                Sound(2000); Delay(5); noSound;
```

```
              end;
```

```
              Sound(2000); Delay(500); noSound;
```

```
            end;
```

```
end; { ExpressWindow }
```

```
procedure Cursor(var XX,YY : integer ; direction : char );
```

```
var
```

```
  temX,temY : integer;
```

```
begin { Cursor }
```

```
  temX := XX ; temY := YY ; { protect cursor out of screen }
```

```
  case direction of
```

```
    #49 : begin
```

```
      XX := XX - 1 ; YY := YY + 1 ;
```

```
    end;
```

```
    { End }
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

#50 : begin YY := YY + 1 ; end;          { DOWN }
#51 : begin
      XX := XX + 1 ;   YY := YY + 1 ;
      end;              { PgDn }
#52 : begin XX := XX - 1 ; end;          { LIFT }
#54 : begin XX := XX + 1 ; end;          { RIGHT }
#55 : begin
      XX := XX - 1 ;   YY := YY - 1 ;
      end;              { Home }
#56 : begin YY := YY - 1 ; end;          { UP }
#57 : begin
      XX := XX + 1 ;   YY := YY - 1 ;
      end;              { PgUp }
#27 : begin
      read (kbd,direction);
      case direction of
#71 : begin
          XX := XX - 10 ; YY := YY - 10 ;
          end;          { Home + 10 }
#72 : begin
          YY := YY - 10 ;
          end;          { UP + 10 }
#73 : begin
          XX := XX + 10 ; YY := YY - 10 ;
          end;          { PgUp + 10 }
#75 : begin
          XX := XX - 10 ;
          end;          { LIFT + 10 }
#77 : begin
          XX := XX + 10 ;
          end;          { RIGHT + 10 }
#79 : begin
          XX := XX - 10 ; YY := YY + 10 ;
          end;          { End + 10 }
#80 : begin
          YY := YY + 10 ;
          end;          { DOWN + 10 }
#81 : begin
          XX := XX + 10 ; YY := YY + 10 ;
          end;          { PgDn + 10 }
      end; { Case }
      end;
      end; { Case }
if XX < 0 then
  begin
    XX := temX ;
  end;
if YY < 0 then
  begin

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
    YY := temY ;
end;
sound (2000); delay (10); nosound ;
end; { Cursor }
```

```
procedure MoveWindow(var XX,YY : integer);
var
  Stop : char;
  TemColorH1,TemColorH2,TemColorV1,TemColorV2 : FormatL;
  Tem_X,Tem_Y : integer;
begin { MoveWindow }
  Stop := 'a' ;                { Protect 'Stop' }
  gotoXY(1,23); ClrEOL;
  write('Arrow key for Move window :: Enter for Continue ');
  while Stop <> #0D do
  begin
    gotoXY(60,21); write('X = ',PosiI:3,' , Y = ',PosiJ:3);
    Getline(XX,YY,XX+Border,YY,0,TemColorH1);
    Getline(XX,YY+Border,XX+Border,YY+Border,0,TemColorH2);
    Getline(XX,YY,XX,YY+Border,0,TemColorV1);
    Getline(XX+Border,YY,XX+Border,YY+Border,0,TemColorV2);
    Tem_X := XX;
    Tem_Y := YY;
    EGADrawBorder(XX,YY,XX+Border,YY+Border,0,4);
    read(kbd,Stop);
    Cursor(XX,YY,Stop);
    Putline(Tem_X,Tem_Y,Tem_X+Border,Tem_Y,0,TemColorH1);
    Putline(Tem_X,Tem_Y+Border,Tem_X+Border,Tem_Y+Border,0,TemColorH2);
    Putline(Tem_X,Tem_Y,Tem_X,Tem_Y+Border,0,TemColorV1);
    Putline(Tem_X+Border,Tem_Y,Tem_X+Border,Tem_Y+Border,0,TemColorV2);
  end; { while }
  Sound(2000); Delay(500); noSound;
end; { MoveWindow }
```

```
procedure CreateScaleHis;
var
  a : integer;
begin { CreateScaleHis }
  EGADraw (300,260,560,260,0,1);           { Hor }
  EGADraw (300,260,300,0,0,1);           { Ver }
  gotoXY (34,1); write ('N(g)');
  gotoXY (73,19); write ('260');         { Axis Gral level = 260 }
  gotoXY (70,20); write ('Gray Level');
  a := 300 ;
  repeat
    EGAPlot (a,260,0,0);
    a := a + 10;                          { Scale Hor }
  until (a > 560);
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
a := 260 ;
repeat
  EGAPlot (300,a,0,0);           { Scale Ver }
  a := a - 10;
until (a < 0);
end; { CreateScaleHis }

procedure DeleteScaleHis;
begin { DeleteScaleHis }
  EGADraw (300,260,560,260,0,0);   { Hor }
  EGADraw (300,260,300,0,0,0);     { Ver }
  gotoXY (34,1);
  TextColor(0); write ('N(g)'); TextColor(14);
  gotoXY (73,19);                 { Axis Gral level = 260 }
  TextColor(0); write ('260'); TextColor(14);
  gotoXY (70,20);
  TextColor(0); write ('Gray Level'); TextColor(14);
end; { DeleteScaleHis }

procedure DisplayHis;
var
  tem : integer;
begin { DisplayHis }
  if NOT (Max_Frequency = 0) then { Protect Division by zero attempted }
  begin
    tem := Max_Frequency ;
    for Line_X := 1 to Gray_Max do
    begin
      EGADraw(Line_X+300,260,
              Line_X+300,260-trunc(260*(ArrayTem[Line_X]/tem)),
              0,3);
    end;
    EGAToneColor(630,0,639,260,0);
    CreateScaleHis;
    Sound(2000); Delay(500); noSound;
  end; { if }
end; { DisplayHis }

procedure DeleteDataInWindow(DataIn_X,DataIn_Y : integer);
var
  i : integer;
begin { DeleteDataInWindow }
  for i := 0 to Border do
  begin
    EGADraw(DataIn_X+i,DataIn_Y,DataIn_X+i,DataIn_Y+Border,0,0);
  end;
  sound(2000); delay(500); nosound;
end; { DeleteDataInWindow }
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
procedure DeleteHis;
var
  tem : integer;
begin { DeleteHis }
  tem := Max_Frequency ;
  for Line_X := 1 to Gray_Max do
  begin
    EGADraw(Line_X+300,260,
            Line_X+300,260-trunc(260*(ArrayTem[Line_X]/tem)),
            0,0);
  end;
  DeleteScaleHis;
  Sound(2000); Delay(500); noSound;
end; { DeleteHis }
```

```
procedure Display_Scene; (-----) { }
var (-----) { Format }
  tem : integer; { ; } { of }
  temp : integer; { \/\ } { Displayer }
  lowe , upp , col : integer; (-----) { }
begin { Display_Scene } (-----) { }
  gotoXY (1,21); write ('Lower .. Upper ,Color ');
  gotoXY (1,23); ClrEOL;
  write ('Key numeric (Gray Level)');
  gotoXY (1,22); read ( lowe,upp,col);
  for Line_Y := 1 to Y_Max do
  for Line_X := 1 to X_Max do
  begin
    tem := Datadig^.DataImage[Line_X].ArrayP[Line_Y];
    if (tem <= upp) AND (tem >= lowe) then
      EGAPlot ( Line_X+PosiI,Line_Y+PosiJ,tonc,col );
  end;
  sound (2000); delay (500); nosound ;
end; { Display_Scene }
```

```
procedure Start;
begin { Start }
  Initialize_Start;
  Read_Data_File(DataDig);
  DisplayHis;
  Display_Scene;
end; { Start }
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Text File List Processing Program V4.00C Page : 24  
File : START2.INC  
Current Date : Tuesday June 28, 1988  
Current Time : 2:30 AM

Program :  
Programmer :

```
{*****  
*  
*          SEVERAL PROCEDURE FOR PROGRAM COLAT.PAS          *  
*  
*          PART TWO          *  
*  
*          VERSION 1.3 A          *  
*  
*          BY  CHANCHAI PISITTIVITHAYANON          *  
*  
*****}  
  
procedure CreatePictureOnScreen(XX,YY : integer);  
const  
  Disp_X = 260;  
  Disp_Y = 0;  
var  
  Stop : char;  
  TemColor , Color , TemX , TemY : integer;  
  x1,y1,x2,y2 : integer;  
  OffSetW_X , OffSetW_Y : integer;  
  NumPoint : byte;  
  ch : char;  
begin { CreatePictureOnScreen }  
  Stop := 'a' ; { Protect 'Stop' }  
  gotoXY(1,23); ClrEOL;  
  Color := 14;  
  NumPoint := 0;  
  OffSetW_X := XX ;  
  OffSetW_Y := YY ;  
  write('Point :: L:Line O:Circle F:Fill D>Delete C:Color S:Save E:Exit');  
  while NOT (UpCase(Stop) = 'E') do  
  begin  
    gotoXY(60,21); write('X = ',XX:3,' , Y = ',YY:3);  
    TemColor := EGAGetdot(XX,YY,0);  
    TemX := XX ;  
    TemY := YY ;  
    EGAPlot(XX,YY,0,Color);  
    Put_Pixel( Disp_X+((XX-OffsetW_X)*SizePix) ,
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        Disp_Y+((YY-OffSetW_Y)*SizePix) , Color );
read(kbd,Stop);
if UpCase(Stop) IN ['L','O','F','D','S','C'] then
  case UpCase(Stop) of
    'L' : begin
      case NumPoint of
        0 : begin
          EGAPlot(TemX,TemY,0,12);
          x1 := TemX ; y1 := TemY ;
          NumPoint := 1;
          gotoXY(30,22); write('POINT ',NumPoint:2);
          end;
        1 : begin
          EGAPlot(TemX,TemY,0,12);
          x2 := TemX ; y2 := TemY ;
          NumPoint := 0;
          EGADraw(x1,y1,x2,y2,0,15);
          gotoXY(30,22); write(' ');
          end;
      end; { case NumPoint }
    end;
    'O' : begin
      case NumPoint of
        0 : begin
          EGAPlot(TemX,TemY,0,12);
          x1 := TemX ; y1 := TemY;
          NumPoint := 1 ;
          gotoXY(30,22); write('POINT ',NumPoint:2);
          end;
        1 : begin
          EGAPlot(TemX,TemY,0,12);
          x2 := TemX ; y2 := TemY;
          NumPoint := 0;
          x2 := round( Sqr(Sqr(abs(x1-x2))+Sqr(abs(y1-y2))) );
          EGACircle(x1,y1,x2,0,color);
          EGAPlot(x1,y1,0,0);
          gotoXY(30,22); write(' ');
          end;
      end; { case NumPoint }
    end;
    'F' : begin
      EGAPlot(TemX,TemY,0,Color);
      Put_Pixel( Disp_X+((TemX-OffSetW_X)*SizePix) ,
        Disp_Y+((TemY-OffSetW_Y)*SizePix) , Color );
      sound (2000); delay (10); nosound ;
    end;
    'D' : begin
      EGAPlot(TemX,TemY,0,0);
      Put_Pixel( Disp_X+((TemX-OffSetW_X)*SizePix) ,

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

        Disp_Y+((TemY-OffSetW_Y)*SizePix) , 0 );
    sound (2000); delay (10); nosound ;
end;
'S' : begin
    Yes_No_SavePictureOnScreen;
    gotoXY(1,23); ClrEol;
    write('Point :: L:Line O:Circle F:Fill D:Delete C:Color S:Save E:Exit');
    EGAPlot(TemX,TemY,0,TemColor);
    Put_Pixel( Disp_X+((TemX-OffSetW_X)*SizePix) ,
        Disp_Y+((TemY-OffSetW_Y)*SizePix) , TemColor );
end;
'C' : begin
    gotoXY(1,23); ClrEOL;
    write('Current color = ',color);
    gotoXY(whereX,23); write(' Charge to '); read(color);
    gotoXY(1,23); ClrEOL;
    write('Point :: L:Line O:Circle F:Fill D:Delete C:Color S:Save E:Exit');
    EGAPlot(TemX,TemY,0,TemColor);
    Put_Pixel( Disp_X+((TemX-OffSetW_X)*SizePix) ,
        Disp_Y+((TemY-OffSetW_Y)*SizePix) , TemColor );
end;
end { case }
else
begin
    Cursor(XX,YY,Stop);
    EGAPlot(TemX,TemY,0,TemColor);
    Put_Pixel( Disp_X+((TemX-OffSetW_X)*SizePix) ,
        Disp_Y+((TemY-OffSetW_Y)*SizePix) , TemColor );
end;
end; { while }
sound (2000); delay(500); nosound;
end; { CreatePictureOnScreen }

procedure Create_BinaryPicture;
begin { Create_BinaryPicture }
    for Line_Y := 1 to Y_Max do
        for Line_X := 1 to X_Max do
            begin
                if EGAGetdot(Line_X,Line_Y,0) > 0 then
                    BinPict^.DataImage[Line_X].ArrayP[Line_Y] := GBL
                else
                    BinPict^.DataImage[Line_X].ArrayP[Line_Y] := GBH;
            end;
        end;
    end; { create_BinaryPicture }

function ATan (x,y : real) : real ;
const
    pi180 = 57.2957795;
var

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
 ไม่หวังผลใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
a : real;
begin { ATan }
  if x = 0 then
    if y = 0 then ATan := 0
    else ATan := 90
  else { x (> 0 ) }
    if y = 0 then ATan := 0
    else { x and y (> 0 ) }
      begin
        a := arctan(abs(y/x)) * pi180 ;
        if x > 0 then
          if y > 0 then ATan := a { x,y > 0 }
          else ATan := -a { x > 0 , y < 0 }
        else { x < 0 }
          if y > 0 then ATan := 180 - a { x < 0 , y > 0 }
          else ATan := 180 + a { x,y < 0 }
        end; { else }
      end; { ATan }

function ArcCos(x:real) : real;
{ arccos in degrees }
{ function ATan is required }
begin { ArcCos }
  if x = 0 then arccos := 90
  else
    if x = 1 then arccos := 0
    else
      if x = -1 then arccos := 180
      else arccos := ATan( x/sqrt(1-sqr(x)),1 );
  end; { ArcCos }
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Text File List Processing Program V4.00C Page : 28

File : EIGEN.INC

Current Date : Tuesday June 28, 1988

Current Time : 2:30 AM

Program :

Programmer :

```
{ *****
*
*          PROCEDURE MODULE_ROTATE_OBJECT          *
* /* Begin Eigenvalue & Eigenvector then Rotate_Object */ *
*
*          CREATE ( MM DD YY ) 11 10 87          *
*
*          VERSION 2.0                          *
*
*          BY CHANCHAI PISITTIVITHAYANON        *
*
* ***** }
```

Overlay procedure Module\_Rotate\_Object ;

type

EleMxLyF = (A11,A12,A21,A22) ; { Element matrix Formular }

FMatrixT = array[EleMxLyF] of real;

MatrixTT = array[1..2] of real;

var

RotaPnT1 : DataPnT;

RotaScene : DataPnT;

FMatrix : FMatrixT;

Compensate : MatrixTT;

Element1,Element2,Element3,Element4 : real;

Eigenvalue1,Eigenvalue2 : real;

Eigenvector1,Eigenvector2 : MatrixTT;

HTop : ^integer;

procedure Find\_Element(RotaPnT : DataPnT); {Find Element Matrix}

var

tem : byte;

NumPix,SumX,SumY,SumXX,SumYY : real;

RoXX,RoYY,StardX,StardY : real;

begin

NumPix := 0;

SumX := 0;

SumY := 0;

SumXX := 0; { Sum(X^2) }

SumYY := 0; { Sum(Y^2) }

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Element1 := 0; { Element Matrix Aii }
Element2 := 0; { Element Matrix Aij }
Element3 := 0; { Element Matrix Aji }
Element4 := 0; { Element Matrix Ajj }
for Line_Y := 1 to Y_Max do
  for Line_X := 1 to X_Max do
  begin
    tem := RotaPnt^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y];
    if tem = GBH then
    begin
      NumPix := NumPix + 1;
      SumX := SumX+Line_X;
      SumY := SumY+Line_Y;
      SumXX := SumXX+Sqr(Line_X);
      SumYY := SumYY+Sqr(Line_Y);
    end;
  end;
Mean_X := SumX / NumPix ;
Mean_Y := SumY / NumPix ;
RoXX := Sqr(SumXX)/NumPix - Sqr(Mean_X) ;
RoYY := Sqr(SumYY)/NumPix - Sqr(Mean_Y) ;
StardX := Sqrt(RoXX) * Sqrt(NumPix);
StardY := Sqrt(RoYY) * Sqrt(NumPix);
for Line_Y := 1 to Y_Max do
  for Line_X := 1 to X_Max do
  begin
    tem := RotaPnt^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y];
    if tem = GBH then
    begin
      Element1 := Element1 + Sqr(Line_X-Mean_X);
      Element2 := Element2 + (Line_X-Mean_X) * (Line_Y-Mean_Y);
      Element4 := Element4 + Sqr(Line_Y-Mean_Y);
    end;
  end;
Element1 := Element1 / NumPix;
Element2 := Element2 / NumPix;
Element3 := Element2 ;
Element4 := Element4 / NumPix;
end; { Find_Element }

procedure Find_EigenValue;
var
  TemX,TemY,TemZ : real;
  A,B,C,D : real;
begin
  A := Element1;
  B := Element2;
  C := Element3;
  D := Element4;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
TemX := Sqr(D+A);
TemY := 4*(A*D - B*C);
if TemX >= TemY then
begin
  Eigenvalue1 := ( (D+A) + Sqrt(TemX-TemY) )/2;
  Eigenvalue2 := ( (D+A) - Sqrt(TemX-TemY) )/2;
end
else
begin
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  Sound(2000); Delay(300); NoSound;
  write('Compute occupy imaginary ');
end;
end; { Find_Eigenvalue }

procedure Find_Eigenvector(Lamda : real ; var Eigenvector : MatrixTT);
var
  plusflag1 , plusflag2 : boolean;
  A,B,C,D : real;
begin
  A := Element1 - Lamda ;
  B := Element2 ;
  C := Element3 ;
  D := Element4 - Lamda ;
  if (A = 0) AND (B = 0) then
  begin
    A := C ;
    B := D ;
  end;
  if (A = 0) AND (B = 0) then
  begin
    Eigenvector[1] := 1;
    Eigenvector[2] := 0;
  end
  else-
  begin
    Eigenvector[1] := 1;
    if B = 0 then
    begin
      Eigenvector[1] := 0;
      Eigenvector[2] := 1;
    end
    else
    begin
      Eigenvector[2] := (A / B) * (-1) ;
    end;
  end;
end; { Find_Eigenvector }
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

procedure Edit_Axis(x,y,slop:real );
var
  x1,y1,x2,y2 : integer;
  temX,temY,m,c : real ;
begin
  x1 := round(x); y1 := round(y);
  EGAPlot(x1,y1,0,7);
  m := slop;
  c := y - (m*x);
  x1 := 1;
  y1 := trunc(m*x1 + c);
  if (y1 < 1) OR (y1 > Y_Max) then
  begin
    y1 := 1;
    x1 := trunc( (y1 - c) / m );
    if (x1 < 1) OR (x1 > X_Max) then
    begin
      x1 := X_Max;
      y1 := trunc( m*x1 + c );
      if (y1 < 1) OR (y1 > Y_Max) then
      begin
        y1 := Y_Max;
        x1 := trunc( (y1 - c) / m );
      end;
    end;
  end;
  y2 := Y_Max;
  x2 := trunc( (y2 - c) / m );
  if (x2 < 1) OR (x2 > X_Max) then
  begin
    x2 := X_Max;
    y2 := trunc( m*x2 + c );
    if (y2 < 1) OR (y2 > Y_Max) then
    begin
      y2 := 1;
      x2 := trunc( (y2 - c) / m );
      if (x2 < 1) OR (x2 > X_Max) then
      begin
        x2 := 1;
        y2 := trunc( m*x2 + c );
      end;
    end;
  end;
  EGADraw (X1,Y1,X2,Y2,0,14);
end; { Edit_Axis }

procedure Eigen_Process(RotaPnT : DataPnT) ;
var

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
slopEigen1 : real;
slopEigen2 : real;
procedure Yes_No_Edit_Axis;
begin { Yes_No_Edit_Axis }
  repeat
    gotoXY(1,23); ClrEol;
    write('Display Axis on picture (Y/N) ');
    read (Kbd,ch);
  until UpCase(ch) IN ['Y','N'];
  if UpCase(ch) = 'Y' then
    begin
      if Eigenvalue1 > Eigenvalue2 then
        Edit_Axis(Mean_X,Mean_Y,SlopEigen1)
      else
        Edit_Axis(Mean_X,Mean_Y,SlopEigen2);
    end;
end; { Yes_No_Edit_Axis }
begin { Eigen_Process }
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  textcolor(4); write('Compute ! ');
  textbackground(0); write('Please wait... ');
  Find_Element(RotaPnt) ;
  Find_Eigenvalue;
  Find_Eigenvector(Eigenvalue1,Eigenvector1);
  if Eigenvector1[1] < 0.00000001 then
    SlopEigen1 := 0.00000001
  else
    SlopEigen1 := Eigenvector1[2] / Eigenvector1[1] ;
  Find_Eigenvector(Eigenvalue2,Eigenvector2);
  if Eigenvector2[1] < 0.00000001 then
    SlopEigen2 := 0.00000001
  else
    SlopEigen2 := Eigenvector2[2] / Eigenvector2[1] ;
  Yes_No_Edit_Axis;
  sound(2000); delay(500); nosound;
end; { Eigen_Process }
```

```
{ *****
  END; Eigenvalue & Eigenvector
  BEGIN; Rotate_Object
  Version 1.1A
  ***** }
```

```
procedure Initial_Rota;
begin
  Wait_Message;
  New(RotaPnt1) ;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
New(RotaScene);
RotaPnT1^.NextDa := nil ;
RotaScene^.NextDa := nil ;
for Line_X := 1 to X_Max do
begin
  New(RotaPnT1^.DataImage[Line_X]);
  New(RotaScene^.DataImage[Line_X]);
  RotaPnT1^.DataImage[Line_X].NextAr := nil ;
  RotaScene^.DataImage[Line_X].NextAr := nil ;
  for Line_Y := 1 to Y_Max do
  begin
    RotaPnT1^.DataImage[Line_X].ArrayP[Line_Y] := GBL;
    RotaScene^.DataImage[Line_X].ArrayP[Line_Y] := GBL;
  end;
end;
end; { Initial_Rota }

procedure Take_Formular(zeta:real);
begin
  FMatrix[A11] := cos(zeta);
  FMatrix[A12] := sin(zeta);
  FMatrix[A21] := -sin(zeta);
  FMatrix[A22] := FMatrix[A11];
end; { Formular_Matrix }

procedure Product_Matrix(var Result : MatrixTT) ;
var
  temResult : MatrixTT;
begin
  temResult[1] := FMatrix[A11] * Result[1] + FMatrix[A21] * Result[2] ;
  temResult[2] := FMatrix[A12] * Result[1] + FMatrix[A22] * Result[2] ;
  Result[1] := temResult[1] ;
  Result[2] := temResult[2] ;
end; { Product_Matrix }

procedure Sub_Matrix (var dataXY : MatrixTT);
begin { Sub_Matrix }
  dataXY[1] := dataXY[1] - Mean_X ;
  dataXY[2] := dataXY[2] - Mean_Y ;
end; { Sub_Matrix }

procedure Add_Matrix (var dataXY : MatrixTT) ;
begin { Add_Matrix }
  dataXY[1] := dataXY[1] + Mean_X ;
  dataXY[2] := dataXY[2] + Mean_Y ;
end; { Add_Matrix }

procedure Find_Angle (var Alpha : real) ;
var
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
tem : real ;
begin { Find_Angle }
  if Eigenvalue1 >= Eigenvalue2 then
    begin
      if Eigenvector1[1] = 0 then
        tem := Pi/2
      else
        tem := ArcTan(Eigenvector1[2]/Eigenvector1[1]);
    end
  else { Eigenvalue2 > Eigenvalue1 }
    begin
      if Eigenvector2[1] = 0 then
        tem := pi/2
      else
        tem := ArcTan(Eigenvector2[2]/Eigenvector2[1]);
    end;
  Alpha := tem ;
end; { Find_Angle }

function Find_Angle_Rota (Alpha1,Alpha2 : real ) : real ;
var
  tem1,tem2,tem : real;
  P_Falg1,P_Falg2 : boolean ;
begin { Find_Angle_Rota }
  if Alpha1 < 0 then
    P_Falg1 := false
  else
    P_Falg1 := true ;
  if Alpha2 < 0 then
    P_Falg2 := false
  else
    P_Falg2 := true ;
  if P_Falg1 AND P_Falg2 then
    tem := Alpha1 - Alpha2
  else
    if NOT(P_Falg1) AND NOT(P_Falg2) then
      tem := -( ABS(Alpha1) - ABS(Alpha2) )
    else
      if P_Falg1 AND NOT(P_Falg2) then
        tem := Alpha1 - (pi + Alpha2)
      else
        if NOT(P_Falg1) AND P_Falg2 then
          tem := ( (pi + Alpha1) - Alpha2 ) ;
    Find_Angle_Rota := tem ;
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  write('Rotate Angle = ', ( tem)*180/pi ):3:2 ); read(kbd,ch);
end; { Find_Angle_Rota }

procedure Rota_Data( RotaPnt : DataPnt ; Alpha : real);
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

var
  tem          : byte;
  ResultX,ResultY : integer;
  TemMa       : MatrixTT;
begin
  Take_Formular(Alpha);
  for Line_Y := 1 to Y_Max do
  begin
    for Line_X := 1 to X_Max do
    begin
      tem := RotaPnT^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y];
      if tem = GBH then
      begin
        TemMa[1] := Line_X;  TemMa[2] := Line_Y;
        Sub_Matrix(TemMa);
        Product_Matrix(TemMa);
        Add_Matrix(TemMa);
        ResultX := round(TemMa[1]);
        ResultY := round(TemMa[2]);
        if RotaScene^.DataImage[ResultX]^ArrayP[ResultY] = GBH then
          RotaScene^.DataImage[ResultX]^ArrayP[ResultY] := tem
        else
        begin
          ResultX := round(TemMa[1]);
          ResultY := round(TemMa[2]);
          RotaScene^.DataImage[ResultX]^ArrayP[ResultY] := tem;
        end; { if }
      end; { if }
    end; { for }
  end; { for }
end; { Rota_Data }

procedure DisplayResult;
var
  tem : byte;
begin
  for Line_Y := 1 to Y_Max do
  for Line_X := 1 to X_Max do
  begin
    tem := RotaScene^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y] ;
    if tem = GBH then
    begin
      EGAPlot(Line_X+PosiI,Line_Y+PosiJ,0,12);
    end;
  end;
end; { DisplayResult }

procedure Pre_Eigen_Rota_Process(var Alpha : real );
var

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Alpha1,Alpha2 : real ;
begin { Pre_Eigen_Rota }
  gotoXY(1,22); write('Reference Scene ');
  Read_Data_File(RotaPnT1);
  Eigen_Process(RotaPnT1);
  Find_Angle(Alpha1);
  gotoXY(1,22); write('Taget Scene ');
  Read_Data_File(RotaPnT1);
  gotoXY(1,22); write(' ');
  Eigen_Process(RotaPnT1);
  Find_Angle(Alpha2);
  Alpha := Find_Angle_Rota(Alpha1,Alpha2);
end; { Pre_Eigen_Rota }
```

```
begin { Module_Rotate_Object }
  Mark(HTop);
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  write('Compute ! ');
  Initial_Rota;
  Pre_Eigen_Rota_Process(Zeta);
  Rota_Data(RotaPnT1,Zeta);
  DisplayResult;
  sound(2000); delay(500); nosound;
  Yes_No_SavePicture(Rotascene);
  Release(HTop);
end; { Module_Rotate_Object }
```

```
( *****
      End Rotate_Object
***** )
```

Text File List Processing Program V4.00C Page : 37  
File : DETEDGE.INC  
Current Date : Tuesday June 28, 1988  
Current Time : 2:33 AM

Program :  
Programmer :

```
{ *****  
 *  
 *          PROCEDURE  EDGE FOLLING BY WINDO          *  
 *  
 *          CREATE  ( MM DD YY ) 6 12 87              *  
 *  
 *          VERSION 1.2C                              *  
 *  
 *          BY    CHANCHAI PISITTIVITHAYANON          *  
 *  
 ***** }
```

Overlay procedure Contour\_Following( BvisionV : DataPnt );

Label

End\_Procedure;

Type

```
CodeT      = 0..8 ;  
DataRecP   = DataRecPT ;  
DataRecPT  = Record  
    DataI1 : byte;  
    DataJ1 : byte;  
    DataC1 : CodeT;  
    NextPn : DataRecP;  
End;
```

Var

```
ch          : char ;  
StartPI,StartPJ : integer ;  
NextEI,NextEJ  : byte ;  
TemX,TemY     : byte ;  
ChainCode : CodeT ;  
NumE       : integer ;  
ResEdge    : DataRecP;  
FirResEdge ,NewResEdge, LastResEdge : DataRecP;  
ClockWise  : boolean;  
Error      : boolean;
```

```
procedure Initial_Edge_Detection;  
begin { Initial_Edge_Detection }
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
New(ResultB);
ResultB^.NextDa := nil ;
for Line_X := 1 to X_Max do
begin
  New(ResultB^.DataImage[Line_X]);
  ResultB^.DataImage[Line_X]^.NextAr := nil ;
  for Line_Y := 1 to Y_Max do
  begin
    ResultB^.DataImage[Line_X]^.ArrayP[Line_Y] := GBL;
  end;
end;
end; { Initial_Edge_Detection }
```

```
Procedure SaveDataE ;
```

```
Var
```

```
  Created : boolean;
  Filename : string[50];
  DataFile : DataI;
  DataRec : DataRecI;
  ch : char;
```

```
procedure WriteDataRec ;
```

```
begin { WriteDataRec }
```

```
  NewResEdge := FirResEdge;
```

```
  while NOT (NewResEdge = nil) do
```

```
  begin
```

```
    DataRec.DataI1 := NewResEdge^.DataI1;
```

```
    DataRec.DataJ1 := NewResEdge^.DataJ1;
```

```
    DataRec.DataC1 := NewResEdge^.DataC1;
```

```
    write(DataFile,DataRec);
```

```
    NewResEdge := NewResEdge^.NextPn;
```

```
  end; { while }
```

```
end; { WriteDataRec }
```

```
Begin { SaveDataE }
```

```
  gotoXY(1,23); ClrEol;
```

```
  write ('Input file name for SAVE dataedge ...');
```

```
  read (Filename);
```

```
  if NOT(Filename = '') then
```

```
  begin
```

```
    Assign(DataFile,Filename);
```

```
    {$I-} Reset(DataFile); {$I+}
```

```
    Created := IOresult = 0;
```

```
    if NOT Created then
```

```
    begin
```

```
      rewrite(DataFile);
```

```
      WriteDataRec;
```

```
      close(DataFile);
```

```
    end
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
else { #1 }
begin
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  sound(2000); delay(500); nosound;
  write(FileName,' Exist | ENTER : OverWrite , Esc : Quit ');
  repeat
    read(kbd,ch);
  until (ch = #00) OR (ch = #27);
  if ch = #00 then
    begin
      rewrite(DataFile);
      WriteDataRec;
      close(DataFile);
    end;
  end; { #1 }
end; { if }
sound(2000); delay(500); nosound;
end; { SaveDataE }
```

```
Procedure DisplayDataLPT ;
var a : integer;
begin
  writeln (Lst,' Format Data Edge');
  writeln(Lst);writeln(Lst);
  writeln (Lst,' X , Y : Chain Code');
  writeln(Lst);writeln(Lst);writeln(Lst);writeln(Lst);
  NewResEdge := FirResEdge;
  a := 1;
  while NOT (NewResEdge = nil) do
  begin
    write(Lst,NewResEdge^.DataI1:3,' ',NewResEdge^.DataJ1:3,' ':1,
    ,NewResEdge^.DataC1:1,' ');
    NewResEdge := NewResEdge^.NextPn;
    if (a mod 6) = 0 then
      writeln(Lst);
    a := a + 1 ;
  end;
  writeln(Lst); writeln(Lst);
end; { DisplayDataLPT }
```

```
Procedure DisplayDataCON ;
var a : integer;
begin
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  NewResEdge := FirResEdge ;
  a := 1 ;
  while NOT (NewResEdge = nil) do
  begin
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
write (NewResEdge^.DataI1:3,',',NewResEdge^.DataJ1:3,':',
      NewResEdge^.DataC1,' ');
NewResEdge := NewResEdge^.NextPn ;
if (a mod 7) = 0 then
begin
  read(kbd,ch);
  gotoXY(1,23); ClrEol;
end;
a := a + 1 ;
end;
read(kbd,ch);
end; { DisplayDataCON }

Procedure Pre_Prompt ;
begin
  gotoXY(1,23); ClrEOL ;
  write (' Press any key to Continue ');
  read (Kbd,ch) ;
end; { Pre_Prompt }

procedure Find_FPosi (var xx,yy : integer);
var
  TemXX,TemYY : integer;
  TemColor : byte;
  ch : char;
begin { Find_FPosi }
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  write('Press Arrow key for Move Point :: Enter to Continue ');
  while NOT(ch = Enter) do
  begin
    gotoXY(60,21); write('X = ',XX:3,' , Y = ',YY:3);
    TemColor := EGAGetdot(xx,yy,0);
    TemXX := xx ;
    TemYY := yy ;
    EGAPlot (xx,yy,0,15);
    read(kbd,ch);
    cursor(xx,yy,ch);
    EGAPlot (TemXX,TemYY,0,TemColor);
  end; { while }
  Repeat
    xx := xx + 1;
  until ((GBH = BvisionV^.DataImage[xx]^ArrayP[yy])
        OR ((X_Max-1) < xx));
  while ((GBL = BvisionV^.DataImage[xx]^ArrayP[yy])
        AND ((Y_Max-1) > yy)) do
  begin
    yy := yy + 1;
    xx := 1;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Repeat
  xx := xx + 1;
until ((GBH = BvisionV^.DataImage[xx]^.ArrayP[yy])
  OR ((X_Max-1) < xx));
end;
if (Y_Max-1) <= yy then
begin
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  write('Error ... Contain scene EMPTY ');
  sound(2000); delay(500); nosound;
  delay(500);
  Error := true;
end;
sound(2000); delay(500); nosound;
end; { Find_FPosi }

procedure Keep_Edge (PosI,PosJ : byte ; CCode : CodeT );
var
  F_DataRec ,N_DataRec ,L_DataRec : DataRecP ;
begin
  New (NewResEdge);
  NewResEdge^.DataI1 := PosI;
  NewResEdge^.DataJ1 := PosJ;
  NewResEdge^.DataC1 := CCode;
  if FirResEdge = nil then
    FirResEdge := NewResEdge
  else
    LastResEdge^.NextPn := NewResEdge;
  LastResEdge := NewResEdge;
  LastResEdge^.NextPn := nil ;
end; { Keep_Edge }

procedure YesNo_ClockWise;
begin
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  write('Set CLOCK WSIE ( Y / N ), YES ');
  read(Kbd,ch);
  if Ucase(ch) = 'N' then
    ClockWise := false
  else
    ClockWise := true ;
end; { YesNo_ClockWise }

Procedure Next_edge (Var PosI , PosJ : byte ; Var CCode : codeT);
Type
  GrayL = GBL..GBH;
  windoT = array [CodeT] of GrayL;
Var
  direction : CodeT; { code }
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
windo : windoI;
ProtecLoop : byte;
Begin
  { 0.....I }
  { : +-----+ }
  { : | W3 | W2 | W1 | }
  { : +-----+ }
  { : | W4 |   | W0 | }
  { : +-----+ }
  { : | W5 | W6 | W7 | }
  { : +-----+ }
  { J }

Windo[0] := BvisionV^.DataImage[PosI+1].ArrayP[PosJ ];
Windo[1] := BvisionV^.DataImage[PosI+1].ArrayP[PosJ-1];
Windo[2] := BvisionV^.DataImage[PosI ] .ArrayP[PosJ-1];
Windo[3] := BvisionV^.DataImage[PosI-1].ArrayP[PosJ-1];
Windo[4] := BvisionV^.DataImage[PosI-1].ArrayP[PosJ ];
Windo[5] := BvisionV^.DataImage[PosI-1].ArrayP[PosJ+1];
Windo[6] := BvisionV^.DataImage[PosI ] .ArrayP[PosJ+1];
Windo[7] := BvisionV^.DataImage[PosI+1].ArrayP[PosJ+1];

direction := ccode;
if ClockWise then
begin
  case direction of
    0 : direction := 7 {5};
    1 : direction := 7 {6};
    2 : direction := 1 {7};
    3 : direction := 1 {0};
    4 : direction := 3 {1};
    5 : direction := 3 {2};
    6 : direction := 5 {3};
    7 : direction := 5 {4};
  end; { case }
  ProtecLoop := 0;
  while (windo [direction] (<) GBH) OR (ProtecLoop (<) 8) do
  begin
    ProtecLoop := ProtecLoop + 1;
    direction := direction + 1;
    if direction > 7 then
      direction := 0;
    end; { while }
  end
else { NOT(ClockWise) }
begin
  case direction of
    0 : direction := 1 ;
    1 : direction := 3 ;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
2 : direction := 3 ;
3 : direction := 5 ;
4 : direction := 5 ;
5 : direction := 7 ;
6 : direction := 7 ;
7 : direction := 1 ;
end; { case }
ProtectLoop := 0;
while (windo [direction] (<) GBH) OR (ProtectLoop < 8) do
begin
  ProtectLoop := ProtectLoop + 1;
  direction := direction - 1;
  if direction = 255 then
    direction := 7;
  end; { while }
end;
ccode := direction;
Case direction OF (* transform to standas window *)
0 : begin PosI := PosI + 1 ; PosJ := PosJ ; end;
1 : begin PosI := PosI + 1 ; PosJ := PosJ - 1 ; end;
2 : begin PosI := PosI ; PosJ := PosJ - 1 ; end;
3 : begin PosI := PosI - 1 ; PosJ := PosJ - 1 ; end;
4 : begin PosI := PosI - 1 ; PosJ := PosJ ; end;
5 : begin PosI := PosI - 1 ; PosJ := PosJ + 1 ; end;
6 : begin PosI := PosI ; PosJ := PosJ + 1 ; end;
7 : begin PosI := PosI + 1 ; PosJ := PosJ + 1 ; end;
end; { CASE }
end; { Next_edge }

Procedure DisplayRes;
Var
  ii : integer;
  jj : integer;
  tem : byte;
begin
  for jj := 1 to Y_Max do
  begin
    for ii := 1 to X_Max do
    begin
      tem := ResultB^.DataImage[ii].ArrayP[jj];
      if tem = GBH then
        EGAPlot(ii+PosiI,jj+PosiJ,0,1);
    end;
  end;
end; { DisplayRes }

Begin { Contour_following }
  Mark(HeapTop);
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Error := false;
Initial_Edge_Detection;
YesNo_ClockWise;
FirResEdge := nil;
StartPI := 1; StartPJ := 1; (* set value of initial *)
Find_FPosi (StartPI,StartPJ); (* find first point of binary_vision *)
if Error then GOTO End_Procedure;
ChainCode := 7; (* set initial for LoopsScan in
the PROCEDURE NEXT_EDGE (use only 7) *)
NextEI := StartPI; NextEJ := StartPJ;
Next_Edge(NextEI,NextEJ,ChainCode);
Keep_Edge(StartPI,StartPJ,ChainCode);(* keep data numver &
position into memory *)
ResultB^.DataImage[StartPI]^ArrayP[StartPJ] :=
BvisionV^.DataImage[StartPI]^ArrayP[StartPJ];
while NOT( (StartPI = NextEI) AND (StartPJ = NextEJ) ) do
begin
    TemX := NextEI; TemY := NextEJ;
    Next_edge(NextEI,NextEJ,ChainCode); (* find edge *)
    Keep_Edge(TemX,TemY,ChainCode); (* keep data number&position
into memory *)
    ResultB^.DataImage[TemX]^ArrayP[TemY] :=
    BvisionV^.DataImage[TemX]^ArrayP[TemY];
end;
DisplayRes;
repeat
    gotoXY(1,23); ClrEol;
    write('Selet..Alphabet for Display Chain_code C : Console P : LPT Q : Quit ');
    read(Kbd,ch);
    if UpCase(ch) = 'P' then
        DisplayDataLPT;
    if UpCase(ch) = 'C' then
        DisplayDataCON;
until UpCase(ch) in ['P','C','Q'];
repeat
    gotoXY(1,23); ClrEol;
    write ('Save Dataedge ( Y/N ) '); read(Kbd,ch);
    if Upcase(ch) = 'Y' Then
        begin
            SavedataE ;
        end;
until UpCase(ch) in ['Y','N'];
Yes_No_SavePicture(ResultB);
End_Procedure ;
Release(HeapTop);
End; { Contour_Following }
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Text File List Processing Program V4.00C Page : 45  
File : SMOOTH.INC  
Current Date : Tuesday June 28, 1988  
Current Time : 2:36 AM

Program :  
Programmer :

```
{ *****  
 *          PROCEDURE SMOOTHING BINARY IMAGES          *  
 *          /* BINARY IMAGES IS PASSED */              *  
 *          /* THE PROCEDURE */                        *  
 *          *  
 *          CREATE ( MM DD YY ) 8 28 87                *  
 *          *  
 *          VERSION 1.0                                *  
 *          *  
 *          BY   CHANCHAI PISITTIVITHAYANON            *  
 *          *  
 ***** }
```

Overlay procedure Smoothing\_Binary\_Images(SceneBi : DataPnT );

Type

```
LabelT = (A,B,C,D,E,F,G,H,P);  
GrayL  = GBL..GBH;  
windoT = array [LabelT] of boolean;
```

Var

```
TemSceneBi : DataPnT;  
TemSmooth  : DataPnT;  
Windo      : windoT;  
result     : boolean;
```

procedure Initial\_Smoothing;

begin

```
New(TemSceneBi);  
TemSceneBi^.NextDa := nil ;  
New(TemSmooth);  
TemSmooth^.NextDa := nil ;  
for Line_X := 0 to X_Max+1 do  
begin  
  New(TemSceneBi^.DataImage[Line_X]);  
  TemSceneBi^.DataImage[Line_X]^.NextAr := nil ;  
  New(TemSmooth^.DataImage[Line_X]);  
  TemSmooth^.DataImage[Line_X]^.NextAr := nil ;  
end;
```

```
for Line_X := 0 to X_Max+1 do
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
begin
  TemSceneBi^.DataImage[Line_X]^ArrayP[ 1 ] := GBL ;
  TemSceneBi^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Y_Max ] := GBL ;
  TemSceneBi^.DataImage[ 1 ]^ArrayP[Line_X] := GBL ;
  TemSceneBi^.DataImage[X_Max ]^ArrayP[Line_X] := GBL ;
end;
for Line_Y := 1 to Y_Max do
  for Line_X := 1 to X_Max do
    begin
      TemSceneBi^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y] :=
        SceneBi^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y];
      TemSmooth^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y] :=
        TemSceneBi^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y];
    end;
  end; { Initial_Smoothing }

procedure TransfromTrueFalse(PosI,PosJ:integer);
  { 0.....I }
  { : +---+---+---+ }
  { : | A | B | C | }
  { : +---+---+---+ }
  { : | D | P | E | }
  { : +---+---+---+ }
  { : | F | G | H | }
  { : +---+---+---+ }
  { J           }

begin { TransfromTrueFalse }

  if TemSmooth^.DataImage[PosI-1]^ArrayP[PosJ-1] = GBH then
    Windo[A] := true
  else
    Windo[A] := false;
  if TemSmooth^.DataImage[PosI ]^ArrayP[PosJ-1] = GBH then
    Windo[B] := true
  else
    Windo[B] := false;
  if TemSmooth^.DataImage[PosI+1]^ArrayP[PosJ-1] = GBH then
    Windo[C] := true
  else
    Windo[C] := false;
  if TemSmooth^.DataImage[PosI-1]^ArrayP[PosJ ] = GBH then
    Windo[D] := true
  else
    Windo[D] := false;
  if TemSmooth^.DataImage[PosI+1]^ArrayP[PosJ ] = GBH then
    Windo[E] := true
  else
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
    Windo[E] := false;
  if TemSmooth^.DataImage[PosI-1]^ArrayP[PosJ+1] = GBH then
    Windo[F] := true
  else
    Windo[F] := false;
  if TemSmooth^.DataImage[PosI ]^ArrayP[PosJ+1] = GBH then
    Windo[G] := true
  else
    Windo[G] := false;
  if TemSmooth^.DataImage[PosI+1]^ArrayP[PosJ+1] = GBH then
    Windo[H] := true
  else
    Windo[H] := false;
  if TemSmooth^.DataImage[PosI ]^ArrayP[PosJ ] = GBH then
    Windo[P] := true
  else
    Windo[P] := false;
end; { TransfromTrueFalse }

procedure Algorithm_Step1;
{ Step_1 .. fills in small (one pixel) holes in otherwise dark areas }
begin
  for Line_Y := 1 to Y_Max do
    for Line_X := 1 to X_Max do
      begin
        TransfromTrueFalse(Line_X,Line_Y);
        result := Windo[P]
          OR ( Windo[B] AND Windo[G] AND ( Windo[D] OR Windo[E] ) )
          OR ( Windo[D] AND Windo[E] AND ( Windo[B] OR Windo[G] ) );
        if result then
          TemSceneBi^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y] := GBH
        else
          TemSceneBi^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y] := GBL;
      end;
    end; { Algorithm_Step1 }

procedure Algorithm_Step2;
{ Step_2 .. fills in small notches in straightedge segments }
begin
  for Line_Y := 1 to Y_Max do
    for Line_X := 1 to X_Max do
      begin
        TransfromTrueFalse(Line_X,Line_Y);
        result := Windo[P] AND
          ( ( Windo[A] OR Windo[B] OR Windo[D] ) AND
            ( Windo[E] OR Windo[G] OR Windo[H] ) OR
            ( Windo[B] OR Windo[C] OR Windo[E] ) AND
            ( Windo[D] OR Windo[F] OR Windo[G] ) );
        if result then
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
        TemSceneBi^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y] := GBH
    else
        TemSceneBi^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y] := GBL;
    end;
end; { Algorithm_Step2 }

procedure Algorithm_Step3;
{ Step_3 .. eliminates isolated 1's }
begin
    for Line_Y := 1 to Y_Max do
        for Line_X := 1 to X_Max do
            begin
                TransfromTrueFalse(Line_X,Line_Y);
                result := NOT(Windo[P]) AND
                    ( Windo[D] AND Windo[F] AND Windo[G] ) AND
                    NOT( Windo[A] OR Windo[B] OR Windo[C] OR Windo[E] OR Windo[H] )
                    OR Windo[P] ;
                if result then
                    TemSceneBi^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y] := GBH
                else
                    TemSceneBi^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y] := GBL;
                end;
            end;
        end; { Algorithm_Step3 }

    procedure Algorithm_Step4;
    { Step_4 .. eliminates small bumps along straightedge segments }
    begin
        for Line_Y := 1 to Y_Max do
            for Line_X := 1 to X_Max do
                begin
                    TransfromTrueFalse(Line_X,Line_Y);
                    result := NOT(Windo[P]) AND
                        ( Windo[A] AND Windo[B] AND Windo[D] ) AND
                        NOT( Windo[C] OR Windo[E] OR Windo[F] OR Windo[G] OR Windo[H] )
                        OR Windo[P] ;
                    if result then
                        TemSceneBi^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y] := GBH
                    else
                        TemSceneBi^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y] := GBL;
                    end;
                end;
            end; { Algorithm_Step4 }

    procedure Algorithm_Step5;
    { Step_5 .. replaces missing corner points }
    begin
        for Line_Y := 1 to Y_Max do
            for Line_X := 1 to X_Max do
                begin
                    TransfromTrueFalse(Line_X,Line_Y);
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
result := NOT(Windo[P]) AND
        ( Windo[E] AND Windo[G] AND Windo[H] ) AND
        NOT( Windo[A] OR Windo[B] OR Windo[C] OR Windo[D] OR Windo[F] )
        OR Windo[P] ;
if result then
    TemSceneBi^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y] := GBH
else
    TemSceneBi^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y] := GBL;
end;
end; { Algorithm_Step5 }

procedure Algorithm_Step6;
{ Step_6 .. }
begin
for Line_Y := 1 to Y_Max do
for Line_X := 1 to X_Max do
begin
    TransfromTrueFalse(Line_X,Line_Y);
    result := NOT(Windo[P]) AND
            ( Windo[B] AND Windo[C] AND Windo[E] ) AND
            NOT( Windo[A] OR Windo[D] OR Windo[F] OR Windo[G] OR Windo[H] )
            OR Windo[P] ;
    if result then
        TemSceneBi^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y] := GBH
    else
        TemSceneBi^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y] := GBL;
    end;
end; { Algorithm_Step6 }

procedure Display_Smooth;
begin
gotoXY(60,21); write('X = ',PosiI:3, ', Y = ',PosiJ:3);
for Line_Y := 1 to Y_Max do
for Line_X := 1 to X_Max do
if TemSceneBi^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y] = GBH then
EGAPlot(Line_X+PosiI,Line_Y+PosiJ,0,15);
end; { Display_Smooth }

procedure SwapResult;
begin
for Line_Y := 1 to Y_Max do
for Line_X := 1 to X_Max do
begin
    TemSmooth^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y] :=
    TemSceneBi^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y];
end;
end; { SwapResult }

procedure Yes_No_Step1;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
begin
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  write('Smooth1 : Delete noise of picture (Y/N) ');
  read(kbd,ch);
  if NOT (UpCase(ch) = 'N') then
  begin
    gotoXY(1,23); ClrEol; write('Compute ! Please wait ... ');
    Algorithm_Step1;
    Display_Smooth;
    SwapResult;
  end;
end; { Yes_No_Step1 }

procedure Yes_No_Step2;
begin
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  write('Smooth2 : Fill notches of picture (Y/N) ');
  read(kbd,ch);
  if NOT (UpCase(ch) = 'N') then
  begin
    gotoXY(1,23); ClrEol; write('Compute ! Please wait ... ');
    Algorithm_Step2;
    Display_Smooth;
    SwapResult;
  end;
end; { Yes_No_Step2 }

procedure Yes_No_Step3;
begin
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  write('Smooth3 : Fill corner up-left of picture (Y/N) ');
  read(kbd,ch);
  if NOT (UpCase(ch) = 'N') then
  begin
    gotoXY(1,23); ClrEol; write('Compute ! Please wait ... ');
    Algorithm_Step3;
    Display_Smooth;
    SwapResult;
  end;
end; { Yes_No_Step3 }

procedure Yes_No_Step4;
begin
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  write('Smooth4 : Fill corner up-right of picture (Y/N) ');
  read(kbd,ch);
  if NOT (UpCase(ch) = 'N') then
  begin
    gotoXY(1,23); ClrEol; write('Compute ! Please wait ... ');
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Algorithm_Step4;
Display_Smooth;
SwapResult;
end;
end; { Yes_No_Step4 }

procedure Yes_No_Step5;
begin
gotoXY(1,23); ClrEol;
write('Smooth5 : Fill corner down-left of picture (Y/N) ');
read(kbd,ch);
if NOT (UpCase(ch) = 'N') then
begin
gotoXY(1,23); ClrEol; write('Compute ! Please wait ... ');
Algorithm_Step5;
Display_Smooth;
SwapResult;
end;
end; { Yes_No_Step5 }

procedure Yes_No_Step6;
begin
gotoXY(1,23); ClrEol;
write('Smooth6 : Fill corner down-right of picture (Y/N) ');
read(kbd,ch);
if NOT (UpCase(ch) = 'N') then
begin
gotoXY(1,23); ClrEol; write('Compute ! Please wait ... ');
Algorithm_Step6;
Display_Smooth;
end;
end; { Yes_No_Step6 }

begin { Smoothing_Binary_Images }
mark(HeapTop);
Initial_Smoothing;
Yes_No_Step1;
Yes_No_Step2;
Yes_No_Step3;
Yes_No_Step4;
Yes_No_Step5;
Yes_No_Step6;
sound(2000); delay(500); nosound;
Yes_No_SavePicture(TenSceneBi);
release(HeapTop);
end; { Smoothing_Binary_Images }
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Text File List Processing Program V4.00C Page : 52

File : ENCODER.INC

Current Date : Tuesday June 28, 1988

Current Time : 2:38 AM

Program :

Programmer :

```
{ *****
*
*          PROCEDURE BREAK POINT DETECTION          *
*
*          CREATE ( MM DD YY ) 10 9 87              *
*
*          VERSION 3.1 A                            *
*
*          BY   CHANCHAI PISITTIVITHAYANON          *
*
*          ***** }
```

Overlay procedure CodeBox;

Type

```
DataRecP = ^DataRecPT;
DataRecPT = Record
    DataI : byte;
    DataJ : byte;
    DataC : CodeT;
    NextPnF : DataRecP;
    NextPnB : DataRecP;
end;
```

Var

```
NumE : integer;
FirDataRec, LastDataRec, DmyDataRec : DataRecP ;
TemDmyDataRec : DataRecP;
ResultEnFi : FileBT;
FileVar : DataI;
FileName : String50;
ResultC : DataPnT;
ChainC : CodeT;
DataRec : DataRecT;
Result_I : byte;
Result_J : byte;
Result_C : CodeT;
LoadDataActive : boolean;
LoopOk : boolean;
MaxDrop, MinDrop : byte;
HepTop : ^integer;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
procedure InitialCodeBox;
begin { InitialCodeBox }
  if X_Max = 66 then
    MaxDrop := 4
  else
    MaxDrop := 7;
  MinDrop := 3 ;
  New (ResultC);
  ResultC^.NextDa := nil ;
  for Line_X := 1 to X_Max do
  begin
    New (ResultC^.DataImage[Line_X]) ;
    ResultC^.DataImage[Line_X]^.NextAr := nil ;
    for Line_Y := 1 to Y_Max do
    begin
      ResultC^.DataImage[Line_X]^.ArrayP[Line_Y] := GBL ;
    end;
  end;
end; { InitialCodeBox }

procedure ReadData;
var
  TemDataRec : DataRecP;
begin { ReadData }
  FirDataRec := nil;
  while NOT EOF(FileVar) do
  begin
    read(FileVar,DataRec);
    New (DumyDataRec);
    DumyDataRec^.DataI := DataRec.DataI;
    DumyDataRec^.DataJ := DataRec.DataJ;
    DumyDataRec^.DataC := DataRec.DataC;
    if FirDataRec = nil then
    begin
      FirDataRec := DumyDataRec;
      TemDataRec := DumyDataRec;
    end
  else
    begin
      DumyDataRec^.NextPnB := TemDataRec ;
      LastDataRec^.NextPnF := DumyDataRec;
      TemDataRec := DumyDataRec;
    end;
    LastDataRec := DumyDataRec;
  end; { while }
  FirDataRec^.NextPnB := nil ;
  LastDataRec^.NextPnF := FirDataRec ;
end; { ReadData }
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
procedure LoadData;
var
  Created      : boolean;
  OK           : char;
begin { LoadData }
  repeat
    gotoXY(1,23); ClrEol;
    write('Load File name about dataedge ... ');
    readln(FileName);
    if FileName = '' then
      begin
        Created := true;
        LoadDataActive := false;
      end
    else { NOT(FileName = '') }
      begin
        Assign(FileVar,FileName);
        {$I-} reset(FileVar); {$I+}
        Created := IOresult = 0 ;
        if Created then
          begin
            LoadDataActive := true;
            ReadData;
            close(FileVar);
          end
        else { not create }
          begin
            gotoXY(1,23); ClrEol;
            write(FileName,' File NOT Found , Esc : Exit ');
            sound(2000); delay(500); nosound;
            read(Kbd,OK);
            if OK = #27 then
              begin
                Created := true;
                LoadDataActive := false ;
              end;
            end;
          end;
        end; { else not (FileName = '') }
    until Created ;
    sound(2000); delay(500); nosound;
end; { LoadData }
```

```
Procedure MovePointer (var SeekDataRec : DataRecP
                      ; PnDirection : integer ) ;
var
  Count_Seek : integer ;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
begin { MovePointer }
  if PnDirection > 0 then
    for Count_Seek := 1 to PnDirection do
      SeekDataRec := SeekDataRec^.NextPnF ;
  if PnDirection < 0 then
    for Count_Seek := -1 downto PnDirection do
      SeekDataRec := SeekDataRec^.NextPnB ;
end; { MovePointer }

procedure DeletePnt ( DetPn : DataRecP );
var
  tem1,tem2 : DataRecP;
begin { DeletePnt }
  tem1 := DetPn^.NextPnB;
  tem2 := DetPn^.NextPnF;
  tem1^.NextPnF := tem2;
  tem2^.NextPnB := tem1;
  dispose(DetPn);
end; { DeletePnt }

procedure InsertPnt(DumyI : DataRecP ; DataR : DataRecI);
var
  Tem,Ntem : DataRecP;
begin { InsertPnt }
  Tem := DumyI^.NextPnB;
  New(Ntem);
  Ntem^.DataI := DataR.DataI1 ;
  Ntem^.DataJ := DataR.DataJ1 ;
  Ntem^.DataC := DataR.DataC1 ;
  Tem^.NextPnF := Ntem;
  Ntem^.NextPnF := DumyI;
  DumyI^.NextPnB := Ntem;
  Ntem^.NextPnB := Tem;
end; { InsertPnt }

procedure EventType(N:byte ; var H,L : byte);
begin { EventType }
  if N = 0 then
    L := 7
  else
    L := N - 1 ;
    H := N + 1 ;
end; { EventType }

procedure OddType(N:byte ; var H,L : byte);
begin { OddType }
  if N = 7 then
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
H := 0
else
  H := N + 1 ;
  L := N - 1 ;
end; { OddType }
```

```
procedure T_C_P(C : CodeT ; var x,y : integer);
begin { T_C_P }
  Case C OF (* transform to standas window *)
    0 : begin x := x + 1 ; y := y ; end;
    1 : begin x := x + 1 ; y := y - 1 ; end;
    2 : begin x := x ; y := y - 1 ; end;
    3 : begin x := x - 1 ; y := y - 1 ; end;
    4 : begin x := x - 1 ; y := y ; end;
    5 : begin x := x - 1 ; y := y + 1 ; end;
    6 : begin x := x ; y := y + 1 ; end;
    7 : begin x := x + 1 ; y := y + 1 ; end;
  end; { CASE }
end; { T_C_P }
```

```
function FindCode (x0,y0,x1,y1 : integer) : CodeT;
begin { FindCode }
  if (x1>x0) AND (y1=y0) then FindCode := 0
  else
    if (x1>x0) AND (y1<y0) then FindCode := 1
    else
      if (x1=x0) AND (y1<y0) then FindCode := 2
      else
        if (x1<x0) AND (y1<y0) then FindCode := 3
        else
          if (x1<x0) AND (y1=y0) then FindCode := 4
          else
            if (x1<x0) AND (y1>y0) then FindCode := 5
            else
              if (x1=x0) AND (y1>y0) then FindCode := 6
              else
                if (x1>x0) AND (y1>y0) then FindCode := 7 ;
            end;
          end;
        end;
      end;
    end;
  end;
end; { FindCode }
```

```
procedure TuningLine(Head,Tail : DataRecP);
var
  X0,Y0,X1,Y1 : integer;
  ErrorTerm,HalfX,HalfY : integer;
  x,y,DeltaX,DeltaY,Xstep,Ystep : integer;
  Dumpy : DataRecP;
  DataR : DataRecI;
begin { TuningLine }
  Dumpy := Head.NextPnF;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

repeat
  DeletePnt(Dumy);
  Dumy := Head^.NextPnF;
until ( (Dumy^.DataI = Tail^.DataI) AND (Dumy^.DataJ = Tail^.DataJ) );
Dumy := Head;
X0 := Head^.DataI ; Y0 := Head^.DataJ ;
X1 := Tail^.DataI ; Y1 := Tail^.DataJ ;
x := X0; y := Y0;
Xstep := 1; Ystep := 1;
if X0 > X1 then Xstep := -1;
if Y0 > Y1 then Ystep := -1;
DeltaX := abs(X1-X0);
DeltaY := abs(Y1-Y0);
ErrorTerm := 0;
if NOT ((x0=x1) AND (y0=y1)) then
  if DeltaX > DeltaY then
    begin
      HalfX := trunc(DeltaX/2);
      repeat
        x := x + Xstep;
        ErrorTerm := ErrorTerm + DeltaY;
        if NOT(ErrorTerm (= HalfX) then
          begin
            ErrorTerm := ErrorTerm - DeltaX;
            y := y + Ystep;
          end;
        DataR.DataI1 := x; DataR.DataJ1 := y;
        DataR.DataC1 := 8;
        Dumy^.DataC := FindCode(Dumy^.DataI,Dumy^.DataJ,x,y);
        InsertPnt(Tail,DataR);
        Dumy := Dumy^.NextPnF;
      until (x=x1) and (y = y1);
    end
  else
    begin
      HalfY := trunc(DeltaY/2);
      repeat
        y := y + Ystep;
        ErrorTerm := ErrorTerm + Deltax;
        if Not(ErrorTerm (= HalfY) then
          begin
            ErrorTerm := ErrorTerm - DeltaY;
            x := x + Xstep;
          end;
        DataR.DataI1 := x; DataR.DataJ1 := y;
        DataR.DataC1 := 8;
        Dumy^.DataC := FindCode(Dumy^.DataI,Dumy^.DataJ,x,y);
        InsertPnt(Tail,DataR);
        Dumy := Dumy^.NextPnF;
    end
  end

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
        until (x = x1) and (y = y1);
    end;
    DeletePnt(Dumy);
end; { TuningLine }

function NearStart(Head,Tail : DataRecP) : Boolean ;
begin { NearStart }
    NearStart := false ;
    while NOT (Head = Tail) do
    begin
        if Head^.NextPnB = nil then
            NearStart := true ;
            Head := Head^.NextPnF;
        end;
    end; { NearStart }

procedure RePointStart(Head : DataRecP) ;
var
    NewFirst : DataRecP ;
    Tem : byte;
begin { RePointStart }
    FirDataRec := Head ;
    Tem := FirDataRec^.DataJ ;
    while FirDataRec^.DataJ (<= Tem do
    begin
        Tem := FirDataRec^.DataJ;
        FirDataRec := FirDataRec^.NextPnF;
    end;
    FirDataRec := FirDataRec^.NextPnB;
    LastDataRec := FirDataRec^.NextPnB ;
    FirDataRec^.NextPnB := nil;
end; { RePointStart }

procedure ConsiderNoise (Head:DataRecP) ;
Const
    Noi = 2;
{ MaxDrop = 7; see Initial Code Box
  MinDrop = 3; }
var
    Norm,Hi,Low : byte;
    Tail : DataRecP;
    Drop,Noise : integer;
    GateHi,GateLow : boolean;
begin { ConsiderNoise }
    Tail := Head ;
    Norm := Head^.DataC;
    Drop := 1; Noise := 0 ; GateHi := true; GateLow := true;
    if Odd(Head^.DataC) then
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

    OddType(Norm,Hi,Low)
else
    EventType(Norm,Hi,Low);
repeat
    Tail := Tail^.NextPnF;
    if Tail^.DataC = Hi then
        begin
            Noise := Noise + 1 ;
            if GateHi then GateHi := false ;
        end
    else
        if Tail^.DataC = Low then
            begin
                Noise := Noise - 1;
                if GateLow then GateLow := false ;
            end;
        Drop := Drop + 1;
    until (Noi < (=) ABS(Noise)) OR
        ( ( Drop ) MinDrop)AND(ABS(Noise) (= Noi)AND(Tail^.DataC = Norm) )
        OR (Drop >= MaxDrop) OR (NOT (Tail^.DataC IN [Norm,Hi,Low]) ) ;
    if ( ABS(Noise) < Noi) AND (Tail^.DataC = Norm) AND
        NOT(GateHi) AND NOT(GateLow) ) then
        begin
            if NearStart(Head,Tail) then
                begin
                    TuningLine(Head,Tail);
                    RePointStart(Head);
                end
            else
                TuningLine(Head,Tail);
            end;
        end; { ConsiderNoise }

procedure ReduceNoise;
var
    Normal : byte;
    X_DataRec : DataRecP;
begin { ReduceNoise }
    DummyDataRec := FirDataRec;
    repeat
        Normal := DummyDataRec^.DataC;
        X_DataRec := DummyDataRec^.NextPnF;
        if NOT (Normal = X_DataRec^.DataC) then
            ConsiderNoise(DummyDataRec);
        DummyDataRec := DummyDataRec^.NextPnF;
    until DummyDataRec = FirDataRec ;
end; { ReduceNoise }

procedure Put_Conner(Dummy : DataRecP );

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
var
  TemDumy : DataRecP;
  Ndata : DataRecT;
  I,J : integer;
  CC : CodeT;
begin { Put_Conner }
  TemDumy := Dumy^.NextPnF ;
  TemDumy^.DataC := Dumy^.DataC ;
  I := TemDumy^.DataI ;
  J := TemDumy^.DataJ ;
  CC := Dumy^.DataC ;
  T_C_P(CC,I,J);
  TemDumy := TemDumy^.NextPnF;
  Ndata.DataC1 := TemDumy^.DataC;
  Ndata.DataI1 := I ;
  Ndata.DataJ1 := J ;
  InsertPnt(TemDumy,Ndata);
end; { Put_Conner }

procedure Save_New_DE ;
var
  Filevar_Text : Text ;
  pos : byte ;
  a : integer ;
  chr : char ;
  Str_X,Str_Y : string[5] ;
begin { Save_New_DE }
  DumyDataRec := FirDataRec ;
  repeat
    EGAPlot((DumyDataRec^.DataI+PosiI),(DumyDataRec^.DataJ+PosiJ),0,3);
    DumyDataRec := DumyDataRec^.NextPnF;
  until DumyDataRec = FirDataRec ;
  pos := 0 ;
  repeat
    pos := pos + 1 ;
    chr := copy(filename,pos,1);
  until (chr = '.') OR (chr = ' ');
  if chr = '.' then
  begin
    delete(filename,pos,3);
    filename := concat(filename,'.DE1');
  end;
  gotoXY(1,23); ClrEol ;
  write('SAVE New Data edge ',filename , ' [ Y / N ] Esc : Key filename ');
  read(kbd,ch);
  if Upcase(ch) = 'E' then
  begin
    gotoXY(1,23); ClrEol ; write('Enter filename '); read(filename);
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

end;
if (UpCase(ch) = 'Y') OR ( (UpCase(ch) = 'E') AND NOT(Filename = '') ) then
begin
  assign(Filevar_Text,Filename);
  rewrite(Filevar_Text);
  DummyDataRec := FirDataRec ;
  repeat
    Str(DummyDataRec^.DataI,Str_X) ;
    a := length(Str_X);
    for Pos := a to 5 do
      Str_X := concat(Str_X,' ');
    Str(DummyDataRec^.DataJ,Str_Y) ;
    writeln(Filevar_Text,concat(Str_X,Str_Y));
    DummyDataRec := DummyDataRec^.NextPnF ;
  until DummyDataRec = FirDataRec ;
  close(Filevar_Text);
end;
sound(3000); delay(100); nosound;
end; { Save_New_DE }

procedure Find_NHL(Nom : CodeT ; var Hi,Lo : CodeT);
begin { Find_NHL }
  if ( Nom = 0) OR ( Nom = 7) then
  begin
    Case Nom of
      0 : begin Lo := 7 ; Hi := 1 ; end; { Protect 0 & 7 }
      7 : begin Lo := 6 ; Hi := 0 ; end; { }
    end;
  end
  else
  begin
    Hi := Nom + 1 ;
    Lo := Nom - 1 ;
  end;
end; { Find_NHL }

procedure FindTuning_NHL (Dummy:DataRecP ; var Nom,HL:CodeT ;
  var Leng:byte);

var
  CountNom , CountHL : byte;
  TemHL : CodeT;
begin { FindTuning_NHL }
  CountNom := 1; CountHL := 0;
  while Dummy^.DataC = HL do
  begin
    CountHL := CountHL + 1 ;
    MovePointer(Dummy,1);
  end;
  if CountHL > CountNom then { probability : CountHL >= CountNom }

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
begin
  Leng := CountHL;
  TemHL := Nom;
  Nom := HL;
  HL := TemHL;
end
else
  Leng := 1;
end; { FindTuning_NHL }

procedure SimulateIn ( var SimDataRec : DataRecP );
Const
  initial = 8 ; { The 8 can change form 0..8 , But not effect }
  SetErrCC = 3 ; { SetErrCC is Seting Error Curve Constan }
  SizePointing = 1 ;
Var
  Norm,high,low,HiLo : CodeT;
  SetLen,errSet : byte;

function SetErr (leng : byte) : byte;
Const
  MaxLen = 5;
begin { SetErr }
  if leng >= MaxLen then {
    SetErr := 2 { Offset error }
  else
    SetErr := SetErrCC; {
end; { SetErr }

procedure HelpMe (errS : byte; Nor,HL :CodeT ) ;
var
  errCout : byte;
  TemC : CodeT;
  Count : integer;
begin { HelpMe }
  errCout := 1 ;
  repeat
    MovePointer(SimDataRec,SizePointing);
    if SimDataRec = FirDataRec then LoopOK := true ;
    TemC := SimDataRec^.DataC ;
    if TemC = Nor then
      errCout := 0 ;
    if TemC = HL then
      errCout := errCout + 1 ;
  until ((TemC <> Nor) AND (TemC <> HL)) OR (errCout >= errS) OR (LoopOK) ;
  if (errCout >= errS) AND NOT(LoopOK) then
    begin
      Count := -1 * (errCout-1) ;
      MovePointer(SimDataRec,Count);
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
end;
end; ( HelpMe )

begin { SimulateLn }
  LoopOK := false ;
  Norm := SimDataRec^.DataC ;
  Find_NHL(Norm,High,Low);
  SetLen := {1} 0 ;
  while Norm = SimDataRec^.DataC do
  begin
    SetLen := SetLen + 1 ;
    MovePointer(SimDataRec,SizePointing);
    if SimDataRec = FirDataRec then
      LoopOK := true ;
    end;
    HiLo := SimDataRec^.DataC ;
    if ( HiLo = High ) OR ( HiLo = Low ) AND NOT(LoopOK) then
    begin
      if HiLo = High then
      begin
        if SetLen = 1 then
          FindTuning_NHL(SimDataRec,Norm,High,SetLen);
          errSet := SetErr(SetLen);
          HelpMe (errSet,Norm,High);
        end
      else { HiLo = Low }
      begin
        if SetLen = 1 then
          FindTuning_NHL(SimDataRec,Norm,Low,SetLen);
          errSet := SetErr(SetLen);
          HelpMe (errSet,Norm,Low );
        end;
      end;
    end;
  end; ( SimulateLn )

procedure WriteDataRec;
begin { WriteDataRec }
  rewrite(FileVar);
  DmyDataRec := FirDataRec ;
  repeat
    DataRec.DataI1 := DmyDataRec^.DataI;
    DataRec.DataJ1 := DmyDataRec^.DataJ;
    DataRec.DataC1 := DmyDataRec^.DataC;
    write(FileVar,DataRec);
    DmyDataRec := DmyDataRec^.NextPnF;
  until DmyDataRec = FirDataRec ;
  close(FileVar);
end; { WriteDataRec }
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
procedure SaveResultDataRec;
var
  Created : boolean;
  ch      : char;
begin { SaveResultDataRec }
  repeat
    gotoXY(1,23); ClrEol;
    write('Enter Filename for SAVE Encode data ( X,Y:C ) ... ');
    read(Filename);
    if FileName = '' then
      begin
        Created := true;
      end
    else
      begin
        assign(FileVar,FileName);
        ($I-) reset(FileVar); {$I+}
        Created := IOresult = 0 ;
        if NOT Created then
          begin
            WriteDataRec;
            Created := true ;
          end { NOT Create }
        else
          begin
            gotoXY (1,23); ClrEOL;
            write(Filename, ' Exist ! Enter : OverWRITE , Esc : Quit ');
            sound(2000); delay(500); nosound;
            read(kbd,ch);
            if NOT( (ch = Enter) OR (ch = Esc) ) then Created := false ;
            if ch = Esc then Created := true ;
            if ch = #$0D then
              begin
                rewrite(FileVar);
                WriteDataRec;
                Created := true ;
              end;
            end;
          end;
        end; { else FileName = '' }
      until Created ;
      sound(2000); delay(500); nosound;
    end; { SaveResultDataRec }

procedure DisplayResultPicture;
begin { DisplayResultPicture }
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  write('Display Encode Result (Y/N) ? Yes ');
  read(Kbd,ch);
  if Uppcase(ch) = 'Y' then
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
begin
  Wait_Message;
  for Line_Y := 1 to Y_Max do
    for Line_X := 1 to X_Max do
      if (ResultC^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y]) = GBH then
        EGAPlot(Line_X+PosiI,Line_Y+PosiJ,0,12);
      end;
    end;
  end; { DisplayResultPicture }
```

```
procedure SaveResultPicture;
begin { SaveResultPicture }
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  write('Enter FILENAME for SAVE Encode picture ');
  read(FileName);
  if NOT(FileName = '') then
    begin
      OpenSaveFile(ResultEnFi,FileName);
      for Line_Y := 1 to Y_Max do
        for Line_X := 1 to X_Max do
          begin
            write (ResultEnFi,ResultC^.DataImage[Line_X]^ArrayP[Line_Y]);
          end;
        end;
      close(ResultEnFi);
    end;
  end; { SaveResultPicture }
```

```
procedure ReMovePoint(var First,Secon : DataRecP);
const
  Direction = -1;
var
  Tem : DataRecP;
begin { ReMovePoint }
  if NOT(First = Secon) then { protect the same Heap }
    begin
      Tem := Secon ;
      First^.NextPnF := Tem ;
      MovePointer(Tem,Direction);
    end;
  end; { ReMovePoint }
```

```
procedure Full_SimulateLn;
begin { Full_SimulateLn }
  DmyDataRec := FirDataRec ;
  TemDmyDataRec := FirDataRec;
  repeat
    SimulateLn(DmyDataRec);
    if LoopOk then
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
    TemDumyDataRec^.NextPnF := FirDataRec
else
    ReMovePoint(TemDumyDataRec,DumyDataRec);
    TemDumyDataRec := DumyDataRec ;
    Result_I := DumyDataRec^.DataI;
    Result_J := DumyDataRec^.DataJ;
    ResultC^.DataImage[Result_I]^ArrayP[Result_J] := GBH ;
until LoopOK ;
end; { Full_SimulateLn }

begin { CodeBox }
    Mark(HepTop);
    InitialCodeBox;
    LoadData;
    if LoadDataActive then
        begin
            ReduceNoise ;
            Save_New_DE ;
            Full_SimulateLn;
            DisplayResultPicture ;
            SaveResultDataRec ;
            SaveResultPicture;
        end;
    sound(2000); delay(500); nosound;
    release(HepTop);
end; { CodeBox }
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Text File List Processing Program V4.00C Page : 67

File : EDLINE.INC

Current Date : Tuesday June 28, 1988

Current Time : 2:43 AM

Program :

Programmer :

```
{ *****  
*                                                                 *  
*      PROCEDURE DRAW LINE BETWEEN BREAK POINT                *  
*                                                                 *  
*      CREATE ( MM DD YY ) 24 12 87                            *  
*                                                                 *  
*      VERSION 1.0                                             *  
*                                                                 *  
*      BY   CHANCHAI PISITTIVITHAYANON                         *  
*                                                                 *  
*****}
```

Overlay procedure Create\_Line ;

type

DataRecP = ^DataRecPT;

DataRecPT = Record

DataI : real;

DataJ : real;

DataC : CodeT;

NextPnF : DataRecP;

NextPnB : DataRecP;

end;

FileRecT = FILE OF DataRecT;

EleMxLyF = (A11,A12,A21,A22) ; { Element matrix Formular }

FMatrixT = array[EleMxLyF] of real;

MatrixTT = array[1..2] of real;

var

FMatrix : FMatrixT;

FileName : string50;

FileVar : FileRecT;

DataRec : DataRecT;

FirDataRec , LastDataRec , DmyDataRec : DataRecP;

LoadDataRecActive : boolean;

procedure ReadDataRec;

var

TemDataRec : DataRecP;

begin { ReadDataRec }

FirDataRec := nil;

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
while NOT EOF(FileVar) do
begin
  read(FileVar,DataRec);
  New (DumyDataRec);
  DumyDataRec^.DataI := DataRec.DataI;
  DumyDataRec^.DataJ := DataRec.DataJ;
  DumyDataRec^.DataC := DataRec.DataC;
  if FirDataRec = nil then
  begin
    FirDataRec := DumyDataRec;
    TemDataRec := DumyDataRec;
  end
  else
  begin
    DumyDataRec^.NextPnB := TemDataRec ;
    LastDataRec^.NextPnF := DumyDataRec;
    TemDataRec := DumyDataRec;
  end;
  LastDataRec := DumyDataRec;
end;
FirDataRec^.NextPnB := nil ;
LastDataRec^.DataC := 8 ; { Protect run time error. (1..8 Not effect) }
LastDataRec^.NextPnF := FirDataRec ;
end; { ReadDataRec }
```

```
procedure LoadDataRec;
var
  Created : boolean;
  ch      : char;
begin { LoadDataRec }
  repeat
    gotoXY(1,23); ClrEol;
    write('Load File name about ENCODE dataedge ... ');
    readln(FileName);
    if FileName = '' then
    begin
      Created := true ;
      LoadDataRecActive := false ;
    end
    else { NOT (FileName = '') }
    begin
      Assign(FileVar,FileName);
      {$I-} reset(FileVar); {$I+}
      Created := IOresult = 0 ;
      if Created then
      begin
        LoadDataRecActive := true ;
        ReadDataRec;
      end
    end
  until Created;
end;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
        close(FileVar);
    end
else { not Created }
begin
    gotoXY(1,23); ClrEol;
    write(fileName,' File NOT Found , Esc : Exit ');
    sound(2000); delay(500); nosound;
    read(Kbd,ch);
    if ch = #27 then
        begin
            Created := true;
            LoadDataRecActive := false ;
        end;
    end;
end; { NOT (FileName = '') }
until Created ;
end; { LoadDataRec }

procedure Take_Formular(zeta:real);
begin
    FMatrix[A11] := cos(zeta);
    FMatrix[A12] := sin(zeta);
    FMatrix[A21] := -sin(zeta);
    FMatrix[A22] := FMatrix[A11];
end; { Formular_Matrix }

procedure Product_Matrix(var Result : MatrixTT) ;
var
    temResult : MatrixTT;
begin
    temResult[1] := FMatrix[A11] * Result[1] + FMatrix[A21] * Result[2] ;
    temResult[2] := FMatrix[A12] * Result[1] + FMatrix[A22] * Result[2] ;
    Result[1] := temResult[1] ;
    Result[2] := temResult[2] ;
end; { Product_Matrix }

procedure Sub_Matrix (var dataXY : MatrixTT);
begin { Sub_Matrix }
    dataXY[1] := dataXY[1] - Mean_X ;
    dataXY[2] := dataXY[2] - Mean_Y ;
end; { Sub_Matrix }

procedure Add_Matrix (var dataXY : MatrixTT) ;
begin { Add_Matrix }
    dataXY[1] := dataXY[1] + Mean_X ;
    dataXY[2] := dataXY[2] + Mean_Y ;
end; { Add_Matrix }
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
procedure Rota_DataRecP (Alpha : real);
var
  Matrix : MatrixTT;
begin { Rota_DataRecP }
  Take_Formular(Alpha);
  DummyDataRec := FirDataRec ;
  repeat
    Matrix[1] := DummyDataRec^.DataI ;
    Matrix[2] := DummyDataRec^.DataJ ;
    Sub_Matrix(Matrix);
    Product_Matrix(Matrix);
    Add_Matrix(Matrix);
    DummyDataRec^.DataI := Matrix[1];
    DummyDataRec^.DataJ := Matrix[2];
    DummyDataRec := DummyDataRec^.NextPnF ;
  until ( (DummyDataRec^.DataI = FirDataRec^.DataI) AND
    (DummyDataRec^.DataJ = FirDataRec^.DataJ) );
end; { Rota_DataRecP }

procedure DrawLineBetweenTowPoint ( First , Secon : DataRecP ) ;
var
  X1,X2,Y1,Y2 : integer;
begin { DrawLineBetweenTowPoint }
  X1 := round(First^.DataI + PosiI);
  Y1 := round(First^.DataJ + PosiJ);
  X2 := round(Secon^.DataI + PosiI);
  Y2 := round(Secon^.DataJ + PosiJ);
  EGADraw(X1,Y1,X2,Y2,0,14);
end; { DrawLineBetweenTowPoint }

procedure EditLine;
var
  TemDataRec : DataRecP ;
begin { EditLine }
  DummyDataRec := FirDataRec ;
  TemDataRec := DummyDataRec ;
  repeat
    DummyDataRec := DummyDataRec^.NextPnF ;
    DrawLineBetweenTowPoint (TemDataRec,DummyDataRec);
    TemDataRec := DummyDataRec ;
    read(kbd,ch);
  until ( (FirDataRec^.DataI = TemDataRec^.DataI) AND
    (FirDataRec^.DataJ = TemDataRec^.DataJ) );
end; { EditLine }

begin { Create_Line }
  Mark(HeapTop);
  LoadDataRec;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

File : EDLINE.INC Page : 71

```
if LoadDataRecActive then
begin
gotoXY(1,23); ClrEol;
write('Rotate_Angle ', '[ ', Zeta*180*pi:10:3, 'Deg. ] : ');
read(Zeta);
Zeta := Zeta*pi/180 ;
if NOT (Zeta = 0) then
Rota_DataRecP(Zeta);
EditLine;
end;
Release(HeapTop);
sound(2000); delay(500); nosound;
end; { Create_Line }
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Text File List Processing Program V4.00C Page : 72  
File : ROZA2.INC  
Current Date : Tuesday June 28, 1988  
Current Time : 2:44 AM

Program :  
Programmer :

```
{ *****  
 * * * * *  
 *          PROCEDURE OBJECTS COMPARISON IN L-A CURVE *  
 * * * * *  
 *          CREATE ( MM DD YY ) 1 31 88 *  
 * * * * *  
 *          VERSION 2.10 *  
 * * * * *  
 *          BY CHANCHAI PISITIVITHAYANON *  
 * * * * *  
 ***** }
```

Overlay procedure Compare;

const

ZeroX = 20;  
ZeroY = 250;

type

DataRecP = ^DataRecPT;  
DataRecPT = Record  
    DataI : byte;  
    DataJ : byte;  
    DataC : CodeT;  
    NextPnF : DataRecP;  
    NextPnB : DataRecP;  
end;

DataRozaP = ^DataRoza;  
DataRoza = Record  
    RoSeg : real;  
    ZaSeg : real;  
    NextPnF : DataRozaP;  
    NextPnB : DataRozaP;  
end;

var

FileVar : DataI;  
FileName : String[50];  
HeapTop : ^integer;  
FirDataRec,DumyDataRec,LastDataRec : DataRecP;  
DataRec : DataRecI;

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

File : ROZA2.INC Page : 73

```
LoadDataActive : boolean;  
FirRoza1,FirRoza2,DumyRoza,LastRoza : DataRozaP;  
RozaFu : DataRozaP;
```

```
procedure ReadData;  
var  
  TemDataRec : DataRecP;  
begin { ReadData }  
  FirDataRec := nil ;  
  while NOT EOF(FileVar) do  
  begin  
    read(FileVar,DataRec);  
    New (DumyDataRec);  
    DumyDataRec^.DataI := DataRec.DataI1;  
    DumyDataRec^.DataJ := DataRec.DataJ1;  
    DumyDataRec^.DataC := DataRec.DataC1;  
    if FirDataRec = nil then  
    begin  
      FirDataRec := DumyDataRec;  
      TemDataRec := DumyDataRec;  
    end  
    else  
    begin  
      DumyDataRec^.NextPnB := TemDataRec ;  
      LastDataRec^.NextPnF := DumyDataRec;  
      TemDataRec := DumyDataRec;  
    end;  
    LastDataRec := DumyDataRec;  
  end; { while }  
  FirDataRec^.NextPnB := nil ;  
  LastDataRec^.NextPnF := FirDataRec ;  
end; { ReadData }
```

```
procedure LoadData;  
var  
  Created : boolean;  
  OK : char;  
begin { LoadData }  
  repeat  
    gotoXY(1,23); ClrEol;  
    write('Load File name about X,Y : C for ROZA ... ');  
    readln(FileName);  
    if FileName = '' then  
    begin  
      Created := true;  
      LoadDataActive := false;  
    end  
  end
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
else { NOT(FileName = '') }
begin
  Assign(FileVar,FileName);
  {$I-} reset(FileVar); {$I+}
  Created := IOresult = 0 ;
  if Created then
    begin
      LoadDataActive := true;
      ReadData;
      close(FileVar);
    end
  else { not create }
  begin
    gotoXY(1,23); ClrEol;
    write(FileName,' File NOT Found , Esc : Exit ');
    sound(2000); delay(500); nosound;
    read(Kbd,OK);
    if OK = #27 then
      begin
        Created := true;
        LoadDataActive := false ;
      end;
    end; { else not (FileName = '') }
  until Created ;
  sound(2000); delay(500); nosound;
end; { LoadData }

procedure Calculate_Roza(Dumy : DataRecP ; MinLeng : byte ;
  var RoS,ZaS : real ; var Jump : boolean );
  { Ros in Lenght , ZaS in Degrees }

var
  x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3 : real;
  AA,BB,CC : real;
begin { Calculate_Roza }
  Jump := false ;
  x1 := Dumy^.DataI ; y1 := Dumy^.DataJ ;
  Dumy := Dumy^.NextPnF;
  x2 := Dumy^.DataI ; y2 := Dumy^.DataJ ;
  Dumy := Dumy^.NextPnF;
  x3 := Dumy^.DataI ; y3 := Dumy^.DataJ ;
  if (sqrt(sqr(x2-x1)+sqr(y2-y1)) < MinLeng ) {OR (ZaS < 10 )} then
    begin { first side = 3 pixel }
      x2 := x3 ; y2 := y3 ;
      Dumy := Dumy^.NextPnF ;
      x3 := Dumy^.DataI ; y3 := Dumy^.DataJ ;
      Jump := true ;
    end;
end;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
if (sqrt(sqr(x3-x2)+sqr(y3-y2)) < MinLeng ) (OR (ZaS < 10 )) then
begin { second side = 3 pixel }
  Dumy := Dumy^.NextPnF ;
  x3 := Dumy^.DataI ; y3 := Dumy^.DataJ ;
end;
AA := sqr(x3-x2)+sqr(y3-y2) ;
BB := sqr(x1-x3)+sqr(y1-y3) ;
CC := sqr(x2-x1)+sqr(y2-y1) ;
ZaS := ArcCos( (AA + CC - BB) / (2*sqrt(AA*CC)) ) ;
if ZaS > 90 then ZaS := 180 - ZaS ;
RoS := sqrt(CC) ;
end; { Calculate_Roza }
```

```
function Round_of_Object(RecDumy : DataRecP) : byte ;
var { calculate percent of leng on object , 2.63 % }
  Dumy : DataRecP ;
  x1,y1,x2,y2,Leng : real ;
begin { Round_of_Object }
  Leng := 0 ;
  Dumy := RecDumy ;
  repeat
    x1 := Dumy^.DataI ;
    y1 := Dumy^.DataJ ;
    Dumy := Dumy^.NextPnF ;
    x2 := Dumy^.DataI ;
    y2 := Dumy^.DataJ ;
    Leng := Leng + Sqrt(sqr(x2-x1)+sqr(y2-y1)) ;
  until Dumy = RecDumy ;
  if Leng > 250 then
    Round_of_Object := 10 { for size 256 * 256 }
  else
    Round_of_Object := 3 ; { for size less than 64 * 64 }
end; { Round_of_Object }
```

```
procedure Transform_To_Roza(var FirRecDumy : DataRecP ;
  var FirRoDumy : DataRozaP);
```

```
var
  TemRec : DataRecP;
  TemRo,LastRo,DumyRo : DataRozaP ;
  RoS,ZaS : real;
  Jump : boolean;
  MinLeng : byte;
begin { Transform_To_Roza }
  FirRoDumy := nil;
  TemRec := FirRecDumy;
  MinLeng := Round_of_Object (FirRecDumy);
  repeat
    Jump := false;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Calculate_Roza(TemRec,MinLeng,RoS,ZaS,Jump);
New (DumyRo);
DumyRo^.RoSeg := RoS ;
DumyRo^.ZaSeg := ZaS ;
if FirRoDumy = nil then
begin
  FirRoDumy := DumyRo ;
  TemRo := DumyRo ;
end
else
begin
  DumyRo^.NextPnB := TemRo ;
  LastRo^.NextPnF := DumyRo ;
  TemRo := DumyRo ;
end;
LastRo := DumyRo ;
if Jump then
begin
  TemRec := TemRec^.NextPnF;
end;
TemRec := TemRec^.NextPnF;
until TemRec = FirRecDumy ;
FirRoDumy^.NextPnB := LastRo ;
LastRo^.NextPnF := FirRoDumy ;
end; { Transform_Io_Roza }

procedure ShowResult(DumyRo : DataRozaP ; Color :integer);
var
  TemFir : DataRozaP;
  X,TemX,TemY : integer;
  TemZa : integer;
  RoS,ZaS,TemRoS : integer;
begin { ShowResult }
  TemFir := DumyRo ;
  TemX := ZeroX ;
  TemY := ZeroY ;
  TemZa := 0;
  repeat
    RoS := round(DumyRo^.RoSeg);
    TemZa := TemZa + round(DumyRo^.ZaSeg/10) ;
    ZaS := ZeroY - TemZa ;
    EGADraw(TemX,ZaS,TemX,TemY,0,Color);
    TemY := ZaS;
    for x := TemX to RoS+TemX do
      EGAPlot(x,ZaS,0,Color);
    TemX := TemX + RoS ;
    DumyRo := DumyRo^.NextPnF;
  until TemFir = DumyRo;
end; { ShowResult }
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
procedure InitialDataFu(Transive : DataRozaP ;
                        var Receive : DataRozaP );
var
  TemRo,LastRo,DumyRo : DataRozaP ;
  FirTr : DataRozaP ;
  TemZeta : real ;
begin { InitialDataFu }
  FirTr := Transive;
  Receive := nil ;
  TemZeta := 0;
  repeat
    new(DumyRo);
    DumyRo^.RoSeg := Transive^.RoSeg ;
    TemZeta := TemZeta + Transive^.ZaSeg ;
    DumyRo^.ZaSeg := TemZeta ;
    if Receive = nil then
      begin
        Receive := DumyRo ;
        TemRo := DumyRo ;
      end
    else
      begin
        DumyRo^.NextPnB := TemRo;
        LastRo^.NextPnF := DumyRo;
        TemRo := DumyRo;
      end;
    LastRo := DumyRo;
    Transive := Transive^.NextPnF;
  until Transive = FirTr;
  Receive^.NextPnB := LastRo;
  LastRo^.NextPnF := Receive ;
end; { InitialDataFu }

procedure EnterDataFu(Transive : DataRozaP ; var Receive : DataRozaP );
var
  FirTr,DumyFu : DataRozaP;
  TemZeta : real;
begin { EnterDataFu }
  FirTr := Transive ;
  DumyFu := Receive ;
  TemZeta := 0 ;
  repeat
    DumyFu^.RoSeg := Transive^.RoSeg ;
    TemZeta := TemZeta + Transive^.ZaSeg ;
    DumyFu^.ZaSeg := TemZeta ;
    Transive := Transive^.NextPnF;
    DumyFu := DumyFu^.NextPnF;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
until Transive = FirTr ;
end; { EnterDataFu }

function Convolution(Reffer,Convo : DataRozaP) : real ;
var
  FirReffer , FirConvo : DataRozaP;
  TemRoSeg , TemRoSegA , TemRoSegB : real ;
  DeltaZe , SumErr : real;
  Passed1 , Passed2 : boolean ;
begin { Convolution }
  FirReffer := Reffer ;
  FirConvo := Convo ;
  SumErr := 0 ;
  TemRoSegA := Reffer^.RoSeg ;
  TemRoSegB := Convo^.RoSeg ;
  Passed1 := false ;
  Passed2 := false ;
  repeat
    DeltaZe := ABS(Reffer^.ZaSeg - Convo^.ZaSeg);
    TemRoSeg := TemRoSegA - TemRoSegB ;
    if TemRoSeg >= 0 then
      begin { Reffer^.RoSeg } Convo^.RoSeg }
        SumErr := SumErr + (DeltaZe * TemRoSegB);
        TemRoSegA := TemRoSegA - TemRoSegB ;
        Convo := Convo^.NextPnF ;
        TemRoSegB := Convo^.RoSeg ;
        Passed1 := true ;
      end
    else
      begin { Reffer^.RoSeg } Convo^.RoSeg }
        SumErr := SumErr + (DeltaZe * TemRoSegA);
        TemRoSegB := TemRoSegB - TemRoSegA ;
        Reffer := Reffer^.NextPnF ;
        TemRoSegA := Reffer^.RoSeg ;
        Passed2 := true ;
      end;
  until Passed1 AND Passed2 AND
    ( (FirReffer = Reffer) OR (FirConvo = Convo) ) ;
  if FirReffer = Reffer then { other mean TemRoSeg = 0 }
  begin
    repeat
      SumErr := SumErr + (TemRoSegB * Convo^.ZaSeg) ;
      Convo := Convo^.NextPnF ;
      TemRoSegB := Convo^.RoSeg ;
    until Convo = FirConvo ;
  end
  else { FirConvo = Convo }
  if FirConvo = Convo then
  begin
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
repeat
  SumErr := SumErr + (TemRoSegA * Reffer^.ZaSeg) ;
  Reffer := Reffer^.NextPnF ;
  TemRoSegA := Reffer^.RoSeg ;
until Reffer = FirReffer ;
end;
Convolution := SumErr ;
end; { Convolution }
```

```
function TotalArea(Dumy : DataRozaP) : real ;
var
```

```
  TemFir : DataRozaP ;
  SumArea : real ;
begin { TotalArea }
  SumArea := 0 ;
  TemFir := Dumy ;
  repeat
    SumArea := SumArea + (Dumy^.RoSeg * Dumy^.ZaSeg) ;
    Dumy := Dumy^.NextPnF ;
  until TemFir = Dumy ;
  TotalArea := SumArea ;
end; { TotalArea }
```

```
procedure Main_Roza;
```

```
var
  ReffArea,ErrArea : real;
  DumyFu1 : DataRozaP;
  DumyFu2 : DataRozaP;
  DumyRoza1 , DumyRoza2 : DataRozaP;

begin { Main_Roza }
  Transform_To_Roza(FirDataRec,FirRoza1);
  InitialDataFu(FirRoza1,DumyFu1);
  ShowResult(FirRoza1,12);
  ReffArea := TotalArea(DumyFu1);
  Plotaxis(ZeroX,ZeroY,1);
  gotoXY(1,22); write('Taget Senece ');
  LoadData;
  gotoXY(1,22); write(' ');
  if LoadDataActive then
  begin
    gotoXY(40,22); write('2 : ',FileName);
    Transform_To_Roza(FirDataRec,FirRoza2);
    InitialDataFu(FirRoza2,DumyFu2);
    ShowResult (FirRoza2,9);
    DumyRoza1 := FirRoza1 ;
    DumyRoza2 := FirRoza2 ;
    repeat
      ErrArea := Convolution(DumyFu1,DumyFu2);
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
gotoXY(5,3);
write('Percent Error ( % ) = ',(ErrArea * 100 / ReffArea):10:4 );
gotoXY(5,2);
write('ReffArea = ',ReffArea:10:4,' ErrArea = ',ErrArea:10:4);
repeat
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  write('[4] Reff. Object Shift :: [6] Target Object Shift :: [0]uit ');
  read(kbd,ch);
until ch IN ['4','6','0','q'] ;
PlotAxis(ZeroX,ZeroY,1);
ShowResult(DumyRoza2,0);
ShowResult(DumyRoza1,12);
if ch = '4' then
  begin
    ShowResult(DumyRoza1,0);
    DumyRoza1 := DumyRoza1^.NextPnF;
    EnterDataFu (DumyRoza1,DumyFu1);
    ReffArea := TotalArea(DumyFu1);
    ShowResult (DumyRoza1,12);
  end
else
  if ch = '6' then
    begin
      ShowResult (DumyRoza2,0);
      DumyRoza2 := DumyRoza2^.NextPnF;
      EnterDataFu (DumyRoza2,DumyFu2);
      ShowResult (DumyRoza2,9);
    end;
until Ucase(ch) = '0' ;
gotoXY(1,23); ClrEol;
write('Print [LPT] Graph on Screen (Y/N) : NO '); read(kbd,ch);
if Ucase(ch) = 'Y' then
  begin
    ShowResult(DumyRoza2,9);
    EGAPrintScreen;
  end;
PlotAxis(ZeroX,ZeroY,0);
ShowResult(DumyRoza1,0);
gotoXY(5,3);
write(' ');
gotoXY(5,2);
write(' ');
end; { if LoadData }
end; { Main_Roza }

begin { Compare }
  mark(HeapTop);
  gotoXY(1,22); write('Reff. Senece');
  LoadData;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

File : ROZA2.INC Page : 81

```
gotoXY(1,22); write(' ');
gotoXY(18,22); write('1 : ',FileName);
if LoadDataActive then
  Main_Roza ;
gotoXY(18,22); write(' ');
Release(HeapTop);
end; { Compare }
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Text File List Processing Program V4.00C Page : 82  
File : SETTION.INC  
Current Date : Tuesday June 28, 1988  
Current Time : 2:47 AM

Program :  
Programmer :

```
{ *****  
 * * * * *  
 *          PROCEDURE INTERSETTION-COMPARE OBJECTS *  
 *          /* Accumulate angle */ *  
 * * * * *  
 *          CREATE ( MM DD YY ) 3 14 88 *  
 * * * * *  
 *          VERSION 2.4 *  
 * * * * *  
 *          BY CHANCHAI PISIITIVITHAYANON *  
 * * * * *  
 ***** }
```

Overlay procedure Segment\_Convolution;

const

```
ZeroX = 20 ;  
ZeroY = 250 ;  
OffsetPic_X1 = -30 ;  
OffsetPic_Y1 = -80 ;  
OffsetPic_X2 = 200 ;  
OffsetPic_Y2 = 50 ;  
SetErr = 10 ; { 10 % }
```

type

```
DataRecP = ^DataRecPT;  
DataRecPT = Record  
    DataI : byte;  
    DataJ : byte;  
    DataC : CodeI;  
    NextPnF : DataRecP;  
    NextPnB : DataRecP;
```

end;

DataRozaP = ^DataRoza;

```
DataRoza = Record  
    RoSeg : real;  
    ZaSeg : real;  
    NumSet : byte;  
    NextPnF : DataRozaP;  
    NextPnB : DataRozaP;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
        end;
DataMapP = `DataMapI;
DataMapI = Record
    MapX : byte;
    MapY : byte;
    MapU : byte;
    MapV : byte;
    NextPnF : DataMapP;
    NextPnB : DataMapP;
end;

var
    FirDataRec1, FirDataRec2, DmyDataRec, LastDataRec : DataRecP;
    DataPic1, DataPic2 : DataRecP ;
    FirRoza1, FirRoza2, DmyRoza, LastRoza : DataRozaP;
    RefDataFu, ObjDataFu : DataRozaP ;
    DataRec : DataRecI;
    MapUV1, MapUV2 : DataRozaP ;
    FirDataMap, DmyDataMap, LastDataMap : DataMapP;
    FileVar : DataI;
    FileName : string[40];
    LoadDataActive : boolean;
    FileVar_Text : text ;
    FileName_Text : string[40] ;
    Status_ON : boolean ;

procedure ReadData(var FirDataRec : DataRecP);
var
    num : byte ;
    TemDataRec : DataRecP;
begin { ReadData }
    num := 1 ;
    FirDataRec := nil ;
    while NOT EOF(FileVar) do
    begin
        read(FileVar, DataRec);
        New (DmyDataRec);
        DmyDataRec^.DataI := DataRec.DataI1;
        DmyDataRec^.DataJ := DataRec.DataJ1;
        DmyDataRec^.DataC := num ;
        if FirDataRec = nil then
            begin
                FirDataRec := DmyDataRec;
                TemDataRec := DmyDataRec;
            end
        else
            begin
                DmyDataRec^.NextPnB := TemDataRec ;
            end
        end
    end
end
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

File : SETTION.INC Page : 84

```
LastDataRec^.NextPnF := DmyDataRec;
TemDataRec           := DmyDataRec;
end;
LastDataRec := DmyDataRec;
num := num + 1 ;
end; { while }
FirDataRec^.NextPnB := nil ;
LastDataRec^.NextPnF := FirDataRec ;
end; { ReadData }
```

```
procedure LoadData(var FirDataRec : DataRecP);
var
  Created   : boolean;
  OK        : char;
begin { LoadData }
  repeat
    gotoXY(1,23); ClrEol;
    write('Load File name about X,Y : C for ROZA ...');
    readln(FileName);
    if FileName = '' then
      begin
        Created := true;
        LoadDataActive := false;
      end
    else { NOT(FileName = '') }
      begin
        Assign(FileVar,FileName);
        {$I-} reset(FileVar); {$I+}
        Created := IOresult = 0 ;
        if Created then
          begin
            LoadDataActive := true;
            ReadData(FirDataRec);
            close(FileVar);
          end
        else { not create }
          begin
            gotoXY(1,23); ClrEol;
            write(FileName,' File NOT Found , Esc : Exit ');
            sound(2000); delay(500); nosound;
            read(Kbd,OK);
            if OK = #27 then
              begin
                Created := true;
                LoadDataActive := false ;
              end;
            end;
          end;
        end; { else not (FileName = '') }
      end;
  end; { LoadData }
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
until Created ;  
sound(2000); delay(500); nosound;  
end; { LoadData }
```

```
procedure ReadDataEdge(var Pic : DataRecP);
```

```
var
```

```
TemDataRec : DataRecP;  
StrData : string[5] ;  
Data,ErrCode : integer ;
```

```
begin { ReadDataEdge }
```

```
Pic := nil ;
```

```
while NOT EOF(FileVar_Text) do
```

```
begin
```

```
New (DumyDataRec);
```

```
read(FileVar_Text,StrData) ;
```

```
val(StrData,Data,ErrCode); DumyDataRec.DataI := round(Data);
```

```
readln(FileVar_Text,StrData) ;
```

```
val(StrData,Data,ErrCode); DumyDataRec.DataJ := round(Data);
```

```
if Pic = nil then
```

```
begin
```

```
Pic := DumyDataRec;
```

```
TemDataRec := DumyDataRec;
```

```
end
```

```
else
```

```
begin
```

```
DumyDataRec.NextPnB := TemDataRec ;
```

```
LastDataRec.NextPnF := DumyDataRec;
```

```
TemDataRec := DumyDataRec;
```

```
end;
```

```
LastDataRec := DumyDataRec;
```

```
end; { while }
```

```
Pic.NextPnB := nil ;
```

```
LastDataRec.NextPnF := Pic ;
```

```
end; { ReadDataEdge }
```

```
procedure LoadEdge_Pic(var Pic : DataRecP);
```

```
var
```

```
Created : boolean;
```

```
OK : char;
```

```
begin { LoadEdge_Pic }
```

```
repeat
```

```
gotoXY(1,23); ClrEol;
```

```
write('Load New Data edge [ Filename.DE1 ] for Display ... ');
```

```
readln(Filename_Text);
```

```
if (Filename_Text = '') then
```

```
begin
```

```
Created := true;
```

```
LoadDataActive := false;
```

```
end
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
else { NOT(Filename_Text = '') }
begin
  Assign(FileVar_Text,Filename_Text);
  {$I-} reset(FileVar_Text); {$I+}
  Created := IOresult = 0 ;
  if Created then
    begin
      LoadDataActive := true;
      ReadDataEdge(Pic);
      close(FileVar_Text);
    end
  else { not create }
  begin
    gotoXY(1,23); ClrEol;
    write(Filename_Text,' File NOT Found , Esc : Exit ');
    sound(2000); delay(500); nosound;
    read(Kbd,OK);
    if OK = #27 then
      begin
        Created := true;
        LoadDataActive := false ;
      end;
    end;
  end; { else not (Filename_Text = '') }
until Created ;
sound(2000); delay(500); nosound;
end; { LoadEdge_Pic }

procedure Keep_XY_UV(XY1,XY2,UV1,UV2 : byte);
var
  TemDataMap : DataMapP;
begin { Keep_XY_UV }
  New (DumyDataMap);
  DumyDataMap^.MapX := XY1 ;
  DumyDataMap^.MapY := XY2 ;
  DumyDataMap^.MapU := UV1 ;
  DumyDataMap^.MapV := UV2 ;
  if FirDataMap = nil then
    begin
      FirDataMap := DumyDataMap;
      TemDataMap := DumyDataMap;
    end
  else
    begin
      DumyDataMap^.NextPnB := TemDataMap ;
      LastDataMap^.NextPnF := DumyDataMap;
      TemDataMap := DumyDataMap;
    end;
  LastDataMap := DumyDataMap;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
end; { Keep_XY_UV }
```

```
procedure DisplayPic ( Pic : DataRecP ; Segment1,Segment2 : DataRozaP ;  
    FirDataRec : DataRecP ; OffsetX,OffsetY,color : integer );
```

```
var
```

```
    DumyPic : DataRecP ;
```

```
    DumyRec : DataRecP ;
```

```
    x1,y1,x2,y2 : byte ;
```

```
begin { DisplayPic }
```

```
    DumyRec := FirDataRec ;
```

```
    while NOT (DumyRec^.DataC = Segment1^.NumSet) do
```

```
        DumyRec := DumyRec^.NextPnF ;
```

```
    x1 := DumyRec^.DataI ; y1 := DumyRec^.DataJ ;
```

```
    while NOT (DumyRec^.DataC = Segment2^.NumSet) do
```

```
        DumyRec := DumyRec^.NextPnF ;
```

```
    x2 := DumyRec^.DataI ; y2 := DumyRec^.DataJ ;
```

```
    DumyPic := Pic ;
```

```
    while NOT( (DumyPic^.DataI = x1) AND (DumyPic^.DataJ = y1) ) do
```

```
begin
```

```
    DumyPic := DumyPic^.NextPnF ;
```

```
end;
```

```
repeat
```

```
    EGAPlot(DumyPic^.DataI+OffsetX,DumyPic^.DataJ+OffsetY,0,color);
```

```
    DumyPic := DumyPic^.NextPnF ;
```

```
until (DumyPic^.DataI = x2) AND (DumyPic^.DataJ = y2);
```

```
end; { DisplayPic }
```

```
procedure ShowResultSegment(DumyRo1,DumyRo2 : DataRozaP ;
```

```
    OffsetX,OffsetY : real ; Color :integer);
```

```
const
```

```
    ScalX = 1 ;
```

```
    ScalY = 0.15 ;
```

```
var
```

```
    TemX,TemY : integer;
```

```
    RoS,ZaS,TemRoS : integer;
```

```
    ZeroXPlusOffset,ZeroYPlusOffset : integer ;
```

```
begin { ShowResult }
```

```
    ZeroXPlusOffset := ZeroX + round(OffsetX*ScalX);
```

```
    ZeroYPlusOffset := ZeroY - round(OffsetY*ScalY);
```

```
    TemX := ZeroXPlusOffset ;
```

```
    TemY := ZeroYPlusOffset ;
```

```
repeat
```

```
    RoS := round(DumyRo1^.RoSeg*ScalX);
```

```
    ZaS := ZeroYPlusOffset - round(DumyRo1^.ZaSeg*ScalY) ;
```

```
    EGADraw(TemX,ZaS,TemX,TemY,0,Color);
```

```
    TemY := ZaS;
```

```
    EGADraw(TemX,ZaS,RoS+TemX,ZaS,0,Color);
```

```
    TemX := TemX + RoS ;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
DumyRo1 := DumyRo1^.NextPnF;  
until DumyRo2 = DumyRo1;  
end; { ShowResultSegment }
```

```
procedure Calculate_Roza(Dumy : DataRecP ; Minleng : byte ;  
var RoS,ZaS : real ; var Jump : boolean );  
{ Ros in Lenght , ZaS in Degrees }
```

```
var  
x,y,x1,y1,x2,y2,x3,y3 : real;  
AA,BB,CC : real;  
begin { Calculate_Roza }  
Jump := false ;  
x1 := Dumy^.DataI ; y1 := Dumy^.DataJ ;  
Dumy := Dumy^.NextPnF ;  
x2 := Dumy^.DataI ; y2 := Dumy^.DataJ ;  
Dumy := Dumy^.NextPnF ;  
x3 := Dumy^.DataI ; y3 := Dumy^.DataJ ;  
if (sqrt(sqr(x2-x1)+sqr(y2-y1)) < MinLeng ) {OR (ZaS < 10 )} then  
begin { First side = 3 pixel }  
x2 := x3 ; y2 := y3 ;  
Dumy := Dumy^.NextPnF ;  
x3 := Dumy^.DataI ; y3 := Dumy^.DataJ ;  
Jump := true ;  
end;  
if (sqrt(sqr(x3-x2)+sqr(y3-y2)) < MinLeng ) {OR (ZaS < 10 )} then  
begin { second side = 3 pixel }  
Dumy := Dumy^.NextPnF ;  
x3 := Dumy^.DataI ; y3 := Dumy^.DataJ ;  
end;  
AA := sqrt(x3-x2)+sqr(y3-y2) ;  
BB := sqrt(x1-x3)+sqr(y1-y3) ;  
CC := sqrt(x2-x1)+sqr(y2-y1) ;  
ZaS := ArcCos( ( AA + CC - BB ) / ( 2*sqrt(AA*CC) ) );  
if ZaS > 90 then ZaS := 180 - ZaS ;  
RoS := sqrt(CC) ;  
end; { Calculate_Roza }
```

```
function Round_of_Object(RecDumy : DataRecP) : byte ;  
var { calculate percent of leng on object , 2.5 % }  
Dumy : DataRecP ;  
x1,y1,x2,y2,Leng : real ;  
begin { Round_of_Object }  
Leng := 0 ;  
Dumy := RecDumy ;  
repeat  
x1 := Dumy^.DataI ;  
y1 := Dumy^.DataJ ;  
Dumy := Dumy^.NextPnF ;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
x2 := Dumy`.DataI ;
y2 := Dumy`.DataJ ;
Leng := Leng + Sqrt(sqr(x2-x1)+sqr(y2-y1) ) ;
until Dumy = RecDumy ;
if Leng > 250 then
  Round_Of_Object := 3 { for size 256*256 }
else
  Round_Of_Object := 3 ; { for size less than 64 * 64 }
end; { Round_Of_Object }
```

```
procedure Transform_To_Roza(var FirRecDumy : DataRecP ;
                             var FirRoDumy : DataRozaP);
```

```
var
```

```
  TemRec : DataRecP;
  TemRo,LastRo,DumyRo : DataRozaP ;
  RoS,ZaS : real;
  Jump : boolean;
  MinLeng : byte ;
begin { Transform_To_Roza }
  FirRoDumy := nil;
  TemRec := FirRecDumy;
  MinLeng := Round_Of_Object(FirRecDumy);
  repeat
    Jump := false;
    Calculate_Roza(TemRec,MinLeng,RoS,ZaS,Jump);
    New (DumyRo);
    DumyRo`.RoSeg := RoS ;
    DumyRo`.ZaSeg := ZaS ;
    DumyRo`.NumSet := TemRec`.DataC ;
    if FirRoDumy = nil then
      begin
        FirRoDumy := DumyRo ;
        TemRo := DumyRo ;
      end
    else
      begin
        DumyRo`.NextPnB := TemRo ;
        LastRo`.NextPnF := DumyRo ;
        TemRo := DumyRo ;
      end;
    end;
    LastRo := DumyRo ;
    if Jump then
      begin
        TemRec := TemRec`.NextPnF;
      end;
    TemRec := TemRec`.NextPnF;
  until TemRec = FirRecDumy ;
  FirRoDumy`.NextPnB := LastRo ;
  LastRo`.NextPnF := FirRoDumy ;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
end; { Transform_To_Roza }

procedure NewReserveFu(Transive : DataRozaP ;
                      var Receive : DataRozaP );
var
  TemRo,LastRo,DumyRo : DataRozaP ;
  FirTr : DataRozaP ;
  TemZeta : real ;
begin { NewReserveFu }
  FirTr := Transive;
  Receive := nil ;
  TemZeta := 0;
  repeat
    new(DumyRo);
    DumyRo^.RoSeg := Transive^.RoSeg ;
    DumyRo^.ZaSeg := Transive^.ZaSeg ;
    DumyRo^.NumSet := Transive^.NumSet ;
    if Receive = nil then
      begin
        Receive := DumyRo ;
        TemRo := DumyRo ;
      end
    else
      begin
        DumyRo^.NextPnB := TemRo;
        LastRo^.NextPnF := DumyRo;
        TemRo := DumyRo;
      end;
    LastRo := DumyRo;
    Transive := Transive^.NextPnF;
  until Transive = FirTr;
  Receive^.NextPnB := LastRo;
  LastRo^.NextPnF := Receive ;
end; { NewReserveFu }

procedure ResetDataFu(Roza1,Roza2 : DataRozaP);
var
  Dumy1,Dumy2 : DataRozaP;
begin { ResetDataFu }
  Dumy1 := Roza1 ;
  Dumy2 := Roza2 ;
  repeat
    Dumy2^.RoSeg := Dumy1^.RoSeg ;
    Dumy2^.ZaSeg := Dumy1^.ZaSeg ;
    Dumy2^.NumSet := Dumy1^.NumSet ;
    Dumy2 := Dumy2^.NextPnF ;
    Dumy1 := Dumy1^.NextPnF ;
  until (Dumy1 = Roza1) AND (Dumy2 = Roza2) ;
end; { ResetDataFu }
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
procedure EnterDataFu(Rozal,Roza2 : DataRozaP);
var
  SumZaSeg : real ;
begin { EnterDataFu }
  SumZaSeg := 0 ;
  repeat
    SumZaSeg := SumZaSeg + Rozal^.ZaSeg ;
    Rozal^.ZaSeg := SumZaSeg ;
    Rozal := Rozal^.NextPnF ;
  until Rozal = Roza2 ;
end; { EnterDataFu }

procedure Matching_Check (Map_XY1,Map_XY2,Map_UV1,Map_UV2 : DataRozaP);
var
  DumyXY,DumyUV : DataRozaP ;
  OK1,OK2 : boolean ;
begin { Matching_Check }
  OK1 := false ;
  OK2 := false ;
  DumyXY := Map_XY1;
  DumyUV := Map_UV1;
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  repeat
    gotoXY(1,23);
    write('Table_XY = ',DumyXY^.NumSet:4,' Table_UV = ',DumyUV^.NumSet:4);
    DumyXY := DumyXY^.NextPnF ;
    DumyUV := DumyUV^.NextPnF ;
    if DumyXY = Map_XY2 then OK1 := true ;
    if DumyUV = Map_UV2 then OK2 := true ;
    read(kbd,ch);
  until OK1 AND OK2 ;
end; { Matching_Check }

procedure MatchingPosiXY_UV (Map_XY1,Map_XY2,Map_UV1,Map_UV2 : DataRozaP ;
  Run_OK : boolean);
const
  Leng_Err = 10 ; { 10 % }
  Angl_Err = 15 ; { 15 % }
var
  DumyXY,DumyUV : DataRozaP ;
  DumyRecXY,DumyRecUV : DataRecP ;
  Leng,Angl : real ;
  Table : byte ;
begin { MatchingPosiXY_UV }
  if Run_OK then
  begin
    Matching_Check(Map_XY1,Map_XY2,Map_UV1,Map_UV2);
    DumyXY := Map_XY1 ;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

DumyUV := Map_UV1 ;
repeat
  Leng := ABS(DumyXY^.RoSeg - DumyUV^.RoSeg)*100/DumyXY^.RoSeg ;
  Angl := ABS(DumyXY^.ZaSeg - DumyUV^.ZaSeg)*100/DumyXY^.ZaSeg ;
  if (Leng < Leng_Err) AND (Angl < Angl_Err) then
    begin
      Table := DumyXY^.NumSet;
      DumyRecXY := FirDataRec1 ;
      repeat
        DumyRecXY := DumyRecXY^.NextPnF ;
      until DumyRecXY^.DataC = Table ;
      Table := DumyUV^.NumSet ;
      DumyRecUV := FirDataRec2 ;
      repeat
        DumyRecUV := DumyRecUV^.NextPnF;
      until DumyRecUV^.DataC = Table;
      Keep_XY_UV (DumyRecXY^.DataI,DumyRecXY^.DataJ,
        DumyRecUV^.DataI,DumyRecUV^.DataJ);
      DumyRecXY := DumyRecXY^.NextPnF ;
      DumyRecUV := DumyRecUV^.NextPnF ;
      Keep_XY_UV (DumyRecXY^.DataI,DumyRecXY^.DataJ,
        DumyRecUV^.DataI,DumyRecUV^.DataJ);
    end;
    DumyXY := DumyXY^.NextPnF ;
    DumyUV := DumyUV^.NextPnF ;
  until (DumyXY = Map_XY2) OR (DumyUV = Map_UV2) ;
end ; { if Run_OK }
end; { MatchingPosiXY_UV }

procedure ConvolutionSegment(Reff1,Reff2,ConV1 : DataRozaP);
var
  DumyRef,DumyRoza,DumyConV,DumyCo : DataRozaP ;
  TemShow : DataRozaP ;
  TemRoSeg,TemRoSegA,TemRoSegB : real ;
  DeltaZe,OffsetR,OffsetZ : real ;
  AreaRef,ErrArea,P_Err,MinErr : real ;
  Near_Endy : boolean ;

  procedure Sub_1 ;
  begin { Sub_1 }
    ErrArea := 0 ;
    DumyConV := DumyCo ;
    DumyRef := Reff1 ;
    TemRoSegA := DumyRef^.RoSeg ;
    TemRoSegB := DumyConV^.RoSeg ;
  end; { Sub_1 }

  procedure Sub_2 ;
  begin { Sub_2 }

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
DisplayPic(DataPic2,DumyCo,DumyConV,FirDataRec2,
           OffsetPic_X2,OffsetPic_Y2,12);
gotoXY(50,16) ; write('ErrArea = ',ErrArea:4:2) ;
P_Err := 100*ErrArea/AreaRef ;
gotoXY(50,17) ; write('% Err = ',P_Err:4:2);
if P_Err < SetErr then
begin
    sound(3000); delay(200); nosound;
    read(kbd,ch);
    if Ucase(ch) = 'P' then
        EGAPrintScreen;
    end ;
if P_Err < MinErr then
begin
    Status_ON := true ;
    MapUV1 := DumyCo ;
    MapUV2 := DumyConV ;
    MinErr := P_Err ;
end;
ShowResultSegment(Reff1,Reff2,OffSetR,OffSetZ,0);
OffSetR := OffSetR + round(DumyCo^.RoSeg) ; {the round for display}
OffSetZ := DumyCo^.ZaSeg ;
end; { Sub_2 }

begin { ConvolutionSegment }
    EnterDataFu(Reff1,Reff2);
    AreaRef := 0 ;
    DumyRef := Reff1;
    repeat
        AreaRef := AreaRef + (DumyRef^.RoSeg * DumyRef^.ZaSeg) ;
        DumyRef := DumyRef^.NextPnF ;
    until DumyRef = Reff2 ;
    gotoXY(50,15); write('AreaRef. = ',AreaRef:3:2);
    MinErr := SetErr ;
    EnterDataFu(ConV1,ConV1);
    Near_Endy := false ;
    Status_ON := false ;
    DumyCo := ConV1 ;
    OffSetR := 0 ;
    OffSetZ := 0 ;
    repeat
        Sub_1 ;
        DisplayPic(DataPic2,ConV1,ConV1,FirDataRec2,OffsetPic_X2,OffsetPic_Y2,3);
        ShowResultSegment(ConV1,ConV1,0,0,3);
        ShowResultSegment(Reff1,Reff2,OffsetR,OffsetZ,12);
        repeat
            DeltaZe := ABS(DumyRef^.ZaSeg + OffSetZ - DumyConV^.ZaSeg);
            TemRoSeg := TemRoSegA - TemRoSegB ;
            if TemRoSeg >= 0 then
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
begin { DumyRef^.RoSeg } DumyConV^.RoSeg }
  ErrArea := ErrArea + (DeltaZe * TemRoSegB);
  TemRoSegA := TemRoSegA - TemRoSegB ;
  DumyConV := DumyConV^.NextPnF ;
  if DumyConV = ConV1 then Near_Endy := true ;
  TemRoSegB := DumyConV^.RoSeg ;
end
else
begin { DumyRef^.RoSeg < DumyConV^.RoSeg }
  ErrArea := ErrArea + (DeltaZe * TemRoSegA);
  TemRoSegB := TemRoSegB - TemRoSegA ;
  DumyRef := DumyRef^.NextPnF ;
  TemRoSegA := DumyRef^.RoSeg ;
end;
until (DumyRef = Reff2) OR Near_Endy ;
Sub_2 ;
DumyCo := DumyCo^.NextPnF ;
until Near_Endy ;
DisplayPic(DataPic2,ConV1,ConV1,FirDataRec2,OffsetPic_X2,OffsetPic_Y2,0);
ShowResultSegment(ConV1,ConV1,0,0,0);
{ *** NEAR_ENDY *** }
ResetDataFu(FirRoza2,ConV1);
DumyCo := DumyCo^.NextPnB ;
EnterDataFu(DumyCo,DumyCo);
TemShow := DumyCo ;
Near_Endy := false ;
OffsetR := 0 ;
OffsetZ := 0 ;
repeat
  Sub_1 ;
  DisplayPic(DataPic2,TemShow,TemShow,FirDataRec2,OffsetPic_X2,OffsetPic_Y2,3);
  ShowResultSegment(TemShow,TemShow,0,0,3);
  ShowResultSegment(Reff1,Reff2,OffsetR,OffsetZ,12);
repeat
  DeltaZe := ABS(DumyRef^.ZaSeg + OffsetZ - DumyConV^.ZaSeg);
  TemRoSeg := TemRoSegA - TemRoSegB ;
  if TemRoSeg >= 0 then
begin { DumyRef^.RoSeg } DumyConV^.RoSeg }
  ErrArea := ErrArea + (DeltaZe * TemRoSegB);
  TemRoSegA := TemRoSegA - TemRoSegB ;
  DumyConV := DumyConV^.NextPnF ;
  TemRoSegB := DumyConV^.RoSeg ;
end
else
begin { DumyRef^.RoSeg < DumyConV^.RoSeg }
  ErrArea := ErrArea + (DeltaZe * TemRoSegA);
  TemRoSegB := TemRoSegB - TemRoSegA ;
  DumyRef := DumyRef^.NextPnF ;
  TemRoSegA := DumyRef^.RoSeg ;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
    end;
    until (DumyRef = Reff2) ;
    Sub_2 ;
    if DumyCo = ConV1 then Near_Endy := true ;
    DumyCo := DumyCo`.NextPnF ;
    until Near_Endy ;
    DisplayPic(DataPic2,TemShow,TemShow,FirDataRec2,OffsetPic_X2,OffsetPic_Y2,0);
    ShowResultSegment(TemShow,TemShow,0,0,0);
end; { ConvolutionSegment }
```

```
procedure INC(var Roza:DataRozaP; n:byte; Reff_Roza:DataRozaP;
              var Ok : boolean);
```

```
begin { INC }
  repeat
    Roza := Roza`.NextPnF ;
    if Roza = Reff_Roza then
      Ok := true ;
    n := n - 1 ;
  until n = 0 ;
end; { INC }
```

```
function Cal_30 ( Roza : DataRozaP ) : byte ;
```

```
const
  Percent_Segment = 30 ; { 30 % }
var
  Dumy : DataRozaP ;
  count : byte ;
begin { Cal_30 }
  count := 0 ;
  Dumy := Roza ;
  repeat
    Dumy := Dumy`.NextPnF ;
    count := count + 1 ;
  until Dumy = Roza ;
  Cal_30 := round(count*Percent_Segment/100) ;
end; { Cal_30 }
```

```
procedure OffsetXY(Roza : DataRozaP ; num : byte ; var X , Y : real);
```

```
begin { OffsetXY }
  repeat
    X := X + Roza`.RoSeg ;
    Y := Y + Roza`.ZaSeg ;
    num := num - 1 ;
    Roza := Roza`.NextPnF ;
  until num = 0 ;
end; { OffsetXY }
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
procedure SaveDataMap;
Var
  Created : boolean;
  Filename : string[50];
  DataFile : text;
  ch      : char;

procedure WriteDataMap ;
const
  NumStr = 4 ;
var
  DumyMap : DataMapP ;
  DataStr : string[5];
  DataXYUV : string[20];
  a : byte ;

begin { WriteDataMap }
  DumyMap := FirDataMap;
  repeat
    DataXYUV := '' ;
    str(DumyMap^.MapX,DataStr);
    DataXYUV := concat(DataXYUV,DataStr);
    for a := length(DataStr) to NumStr do
      DataXYUV := concat(DataXYUV,' ');
    str(DumyMap^.MapY,DataStr);
    DataXYUV := concat(DataXYUV,DataStr);
    for a := length(DataStr) to NumStr do
      DataXYUV := concat(DataXYUV,' ');
    str(DumyMap^.MapU,DataStr);
    DataXYUV := concat(DataXYUV,DataStr);
    for a := length(DataStr) to NumStr do
      DataXYUV := concat(DataXYUV,' ');
    str(DumyMap^.MapV,DataStr);
    DataXYUV := concat(DataXYUV,DataStr);
    writeln(DataFile,DataXYUV);
    DumyMap := DumyMap^.NextPnF ;
  until DumyMap = FirDataMap ;
end; { WriteDataMap }

Begin { SaveDataMap }
  gotoXY(1,23); ClrEol;
  write ('Input file name for SAVE datamap [ .MAP ] ...');
  read {Filename};
  if NOT(Filename = '') then
    begin
      Assign(DataFile,Filename);
      {$I-} Reset(DataFile); {$I+}
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
Created := IOresult = 0;
if NOT Created then
begin
rewrite(DataFile);
WriteDataMap;
close(DataFile);
end
else { #1 }
begin
gotoXY(1,23); ClrEol;
sound(2000); delay(500); nosound;
write(Filename,' Exist ; ENTER : OverWrite , Esc : Quit ');
repeat
read(kbd,ch);
until (ch = #$0D) OR (ch = #27);
if ch = #$0D then
begin
rewrite(DataFile);
WriteDataMap;
close(DataFile);
end;
end; { #1 }
end; { if }
sound(2000); delay(500); nosound;
end; { SaveDataMap }

procedure Settion_Convolution(Reffer,Convo : DataRozaP ; NumINC : byte );
var
Ref1,Ref2,Obj1 : DataRozaP ;
DumyR,DumyC : DataRozaP ;
OffsetDispX,OffsetDispY : real ;
Endy : boolean ;
begin { Settion_Convolution }
Endy := false ;
DumyR := Reffer ;
DumyC := Convo ;
OffsetDispX := 0 ;
OffsetDispY := 0 ;
FirDataMap := nil ;
repeat
DisplayPic(DataPic1,Reffer,Reffer,FirDataRec1,OffsetPic_X1,OffsetPic_Y1,12);
EnterDataFu(Reffer,Reffer);
ShowResultSegment(Reffer,Reffer,0,250,12);
ResetDataFu(FirRoza1,Reffer);
Ref1 := DumyR ;
INC(DumyR,NumINC,Reffer,Endy);
Ref2 := DumyR ;
DisplayPic(DataPic1,Ref1,Ref2,FirDataRec1,OffsetPic_X1,OffsetPic_Y1,10);
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
EnterDataFu(Ref1,Ref2);
ShowResultSegment(Ref1,Ref2,0+OffsetDispX,250+OffsetDispY,10);
ResetDataFu(FirRoza1,Reffer);
ConvolutionSegment(Ref1,Ref2,DumyC);
DisplayPic(DataPic1,Ref1,Ref2,FirDataRec1,OffsetPic_X1,OffsetPic_Y1,0);
ShowResultSegment(Ref1,Ref2,0+OffsetDispX,250+OffsetDispY,0);
ResetDataFu(FirRoza1,Reffer);
ResetDataFu(FirRoza2,DumyC);
MatchingPosiXY_UV(Ref1,Ref2,MapUV1,MapUV2,status_ON) ;
OffsetXY(Ref1,NumINC,OffsetDispX,OffsetDispY) ;
until Endy ;
FirDataMap^.NextPnB := nil ;
LastDataMap^.NextPnF := FirDataMap ;
DisplayPic(DataPic1,Reffer,Reffer,FirDataRec1,OffsetPic_X1,OffsetPic_Y1,0);
EnterDataFu(Reffer,Reffer);
ShowResultSegment(Reffer,Reffer,0,250,0);
SaveDataMap;
end; { Settion_Convolution }

procedure Main_Settion_Convo;
var
  NumSegment : byte ;
begin { Main_Settion_Convo }
  Transform_To_Roza(FirDataRec1,FirRoza1);
  LoadEdge_Pic(DataPic1);
  gotoXY(1,20); write('Obj. Senece');
  LoadData(FirDataRec2) ;
  gotoXY(1,20); write(' ');
  if LoadDataActive then
  begin
    gotoXY(40,22); write('2 : ',FileName);
    Transform_To_Roza(FirDataRec2,FirRoza2);
    LoadEdge_Pic(DataPic2);
    Plotaxis(ZeroX,ZeroY,10);
    NewReserveFu(FirRoza1,RefDataFu);
    NewReserveFu(FirRoza2,ObjDataFu);
    NumSegment := Cal_30(FirRoza1);
    Settion_Convolution(RefDataFu,ObjDataFu,NumSegment);
    Plotaxis(ZeroX,ZeroY,0);
  end; { if LoadDataActive }
end; { Main_Settion_Convo }

begin { Segment_Convolution }
  mark(HeapTop);
  gotoXY(1,20); sound(300); delay(100); nosound;
  write('Reff. Senece');
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

File : SETTION.INC Page : 99

```
LoadData(FirDataRec1);
gotoXY(1,20); write(' ');
gotoXY(18,22); write('1 : ',FileName);
if LoadDataActive then
  Main_Settion_Convo;
gotoXY(18,22); write(' ');
release(HeapTop);
end; { Segment_Convolution }
```



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Text File List Processing Program V4.00C Page : 100

File : MAP2.INC

Current Date : Tuesday June 28, 1988

Current Time : 2:53 AM

Program :

Programmer :

```
{ *****  
 *  
 *          PROCEDURE GEOMETRIC CORECTION          *  
 *  
 *          CREATE ( MM DD YY ) 4 10 88          *  
 *  
 *          VERSION 1.0          *  
 *  
 *          BY   CHANCHAI PISITTIVITHAYANON          *  
 *  
 ***** }
```

Overlay procedure map ;

type

MapP = ^MapT ;

MapT = record

dataX : integer ;

dataY : integer ;

dataU : integer ;

dataV : integer ;

NextPnB : MapP ;

NextPnF : MapP ;

end;

DataRecT = record

DataI1 : byte ;

DataJ1 : byte ;

DataC1 : byte ;

end;

var

FirDataRec,LastDataRec : MapP ;

FirMapxy : MapP ;

DataMap : MapT ;

CoeffiA0,CoeffiA1,CoeffiA2,CoeffiB0,CoeffiB1,CoeffiB2 : real ;

filevar : text ;

filename : string[40] ;

ch : char ;

HTop : ^integer;

DataRec : DataRecT;

FilevarT : File of DataRecT;

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

File : MAP2.INC Page : 101

```
FilenameT : string[40] ;

procedure ReadDataMap(Var FirMap : MapP);
{ DATA FROM : XXXXXYYYYYUUUUUVVVVV }
var
  stg : string[5];
  tem : integer;
  LastMap,DumyMap,TemMap : MapP;
begin { ReadDataMap }
  FirMap := nil ;
  while NOT EOF(FileVar) do
  begin
    read(FileVar,stg);
    val(stg,DataMap.DataX,tem);
    read(FileVar,stg);
    val(stg,DataMap.DataY,tem);
    read(FileVar,stg);
    val(stg,DataMap.DataU,tem);
    read(FileVar,stg);
    val(stg,DataMap.DataV,tem);
    readln(FileVar,stg);
    New (DumyMap);
    DumyMap.DataX := DataMap.DataX;
    DumyMap.DataY := DataMap.DataY;
    DumyMap.DataU := DataMap.DataU;
    DumyMap.DataV := DataMap.DataV;
    if FirMap = nil then
      begin
        FirMap := DumyMap;
        TemMap := DumyMap;
      end
    else
      begin
        DumyMap^.NextPnB := TemMap ;
        LastMap^.NextPnF := DumyMap;
        TemMap := DumyMap;
      end;
    LastMap := DumyMap;
  end; { while }
  FirMap^.NextPnB := nil ;
  LastMap^.NextPnF := FirMap ;
end; { ReadDataMap }
```

```
procedure EnterDataMap(var FirMap : MapP) ;
begin { EnterDataMap }
  repeat
    gotoXY(1,23); ClrEol;
    write('Enter Data File Name { .Map } '); read(filename);
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
assign(filevar,filename);
  {$I-} reset(filevar); {$I+}
until (IOresult = 0) OR (Filename = '');
if NOT(filename = '') AND (IOresult = 0) then
  ReadDataMap(FirMap);
end; { EnterDataMap }
```

```
procedure Pre_Calculate (FirMap : MapP);
```

```
var
```

```
  Dumy : MapP ;
```

```
  sui,svi,sxi,syi,suui,svvi,suvi,suxi,svxi,suyi,svyi : real ;
```

```
  uu,vv,xx,yy : integer ;
```

```
  abs_SS , n : real ;
```

```
begin { Pre_Calculate }
```

```
  Dumy := FirMap ;
```

```
  n := 0 ;
```

```
  sui := 0 ;
```

```
  svi := 0 ;
```

```
  sxi := 0 ;
```

```
  syi := 0 ;
```

```
  suui := 0 ;
```

```
  svvi := 0 ;
```

```
  suvi := 0 ;
```

```
  suxi := 0 ;
```

```
  svxi := 0 ;
```

```
  suyi := 0 ;
```

```
  svyi := 0 ;
```

```
  abs_SS := 0 ;
```

```
repeat
```

```
  n := n + 1 ;
```

```
  xx := Dumy.DataX ;
```

```
  yy := Dumy.DataY ;
```

```
  uu := Dumy.DataU ;
```

```
  vv := Dumy.DataV ;
```

```
  sui := sui + uu ;
```

```
  svi := svi + vv ;
```

```
  sxi := sxi + xx ;
```

```
  syi := syi + yy ;
```

```
  suui := suui + Sqr(uu) ;
```

```
  svvi := svvi + Sqr(vv) ;
```

```
  suvi := suvi + ( uu * vv ) ;
```

```
  suxi := suxi + ( uu * xx ) ;
```

```
  svxi := svxi + ( vv * xx ) ;
```

```
  suyi := suyi + ( uu * yy ) ;
```

```
  svyi := svyi + ( vv * yy ) ;
```

```
  Dumy := Dumy.NextPnF ;
```

```
until Dumy = FirMap ;
```

```
sui := sui / n ;
```

```
svi := svi / n ;
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

sxi := sxi / n ;
syi := syi / n ;
suui := suui / n ;
svvi := svvi / n ;
suvi := suvi / n ;
suxi := suxi / n ;
svxi := svxi / n ;
suyi := suyi / n ;
svyi := svyi / n ;
abs_SS := ( ( suui * svvi - sqr(suvi) ) +
             ( sui * ( svi * suvi - sui * svvi ) ) +
             ( svi * ( sui * suvi - svi * suui ) ) ) ;
CoeffiA0 := ( ( suui * svvi - sqr(suvi) ) * sxi +
              ( svi * suvi - sui * svvi ) * suxi +
              ( sui * suvi - svi * suui ) * svxi ) / abs_SS ;
CoeffiA1 := ( ( svi * suvi - sui * svvi ) * sxi +
              ( svvi - sqr(svi) ) * suxi +
              ( sui * svi - suvi ) * svxi ) / abs_SS ;
CoeffiA2 := ( ( sui * suvi - svi * suui ) * sxi +
              ( sui * svi - suvi ) * suxi +
              ( suui - sqr(sui) ) * svxi ) / abs_SS ;
CoeffiB0 := ( ( suui * svvi - sqr(suvi) ) * syi +
              ( svi * suvi - sui * svvi ) * suyi +
              ( sui * suvi - svi * suui ) * svyi ) / abs_SS ;
CoeffiB1 := ( ( svi * suvi - sui * svvi ) * syi +
              ( svvi - sqr(svi) ) * suyi +
              ( sui * svi - suvi ) * svyi ) / abs_SS ;
CoeffiB2 := ( ( sui * suvi - svi * suui ) * syi +
              ( sui * svi - suvi ) * suyi +
              ( suui - sqr(sui) ) * svyi ) / abs_SS ;
end; { Pre_Calculate }

```

```

procedure ReadData;
var
  TemDataRec : MapP ;
  DmyDataRec : MapP ;
begin { ReadData }
  FirDataRec := nil ;
  while NOT EOF(FileVarI) do
  begin
    read(FileVarI,DataRec);
    New (DmyDataRec);
    DmyDataRec^.DataX := DataRec.DataI1 ;
    DmyDataRec^.DataY := DataRec.DataJ1 ;
    DmyDataRec^.DataU := DataRec.DataC1 ;
    if FirDataRec = nil then
      begin
        FirDataRec := DmyDataRec;

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
        TemDataRec := DumyDataRec;
    end
else
    begin
        DumyDataRec^.NextPnB := TemDataRec ;
        LastDataRec^.NextPnF := DumyDataRec;
        TemDataRec          := DumyDataRec;
    end;
    LastDataRec := DumyDataRec;
end; { while }
FirDataRec^.NextPnB := nil ;
LastDataRec^.NextPnF := FirDataRec ;
end; { ReadData }
```

```
procedure LoadData;
var
    Created      : boolean;
    OK           : char;
    LoadDataActive : boolean ;
begin { LoadData }
    repeat
        gotoXY(1,23); ClrEol;
        write('Load File name about dataedge ... ');
        readln(FileNameT);
        if FileNameT = '' then
            begin
                Created := true;
                LoadDataActive := false;
            end
        else { NOT(FileName = '') }
            begin
                Assign(FileVarT,FileNameT);
                {$I-}. reset(FileVarT); {$I+}
                Created := IOresult = 0 ;
                if Created then
                    begin
                        LoadDataActive := true;
                        ReadData;
                        close(FileVarT);
                    end
                else { not create }
                    begin
                        gotoXY(1,23); ClrEol;
                        write(FileName,' File NOT Found , .Esc : Exit ');
                        sound(2000); delay(500); nosound;
                        read(Kbd,OK);
                        if OK = #27 then
                            begin
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```
        Created := true;
        LoadDataActive := false ;
    end;
end;
end; { else not (FileName = '') }
until Created ;
sound(2000); delay(500); nosound;
end; { LoadData }
```

```
procedure Map_Calculate ( FirMap : MapP );
```

```
var
```

```
    Dumy : MapP ;
    abs_SS : real ;
    TemU , TemV : real ;
    xx , yy : integer ;
```

```
begin
```

```
    Dumy := FirMap ;
    abs_SS := CoeffiA1 * CoeffiB2 - CoeffiA2 * CoeffiB1 ;
```

```
repeat
```

```
    xx := Dumy^.DataX ;
    yy := Dumy^.DataY ;
    TemU := ( CoeffiB2*(xx-CoeffiA0) - CoeffiA2*(yy-CoeffiB0) ) / abs_SS ;
    TemV := ( CoeffiA1*(yy-CoeffiB0) - CoeffiB1*(xx-CoeffiA0) ) / abs_SS ;
    Dumy^.DataX := round(TemU) ;
    Dumy^.DataY := round(TemV) ;
    EGAPlot(Dumy^.DataX{+PosiI},Dumy^.DataY{+PosiJ},0,12);
    Dumy := Dumy^.NextPnF ;
```

```
until Dumy = FirMap ;
```

```
end ; { Map_Calculate }
```

```
begin { Map }
```

```
    Mark(HTop);
    gotoXY(1,22); write('MAP Image ');
    EnterDataMap(FirMapXY);
    Pre_Calculate(FirMapXY);
    LoadData ;
    Map_Calculate(FirDataRec);
    read(kbd,ch);
    release(HTop);
```

```
end; { Map }
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้